Listino prezzi Edilizia 2019

swisspor

Prodotti e servizi del Gruppo swisspor

Prezzi:
Escluso IVA.
I supplementi vengono fatturati al netto.

Informazioni importanti:
Versione 3 – Prezzi valevoli a partire dal 25 luglio 2019

Per esecuzioni speciali e per l'impiego dei nostri prodotti valgono comunque le norme vigenti.
La responsabilità è in ogni caso dell'esecutore.

Valgono le nostre condizioni di vendita e di fornitura. Favorite consultare le pagine 102 – 103.
Modifiche sono sempre possibili.

Isolazioni Pagina

swissporEPS 8 – 15
swissporLAMBDA 16 – 17
swissporPIR 18 – 23
swissporXPS 24 – 26
Accessori costruzione grezza 27 – 28
swissporROC 29 – 31
swissporGLASS 32 – 33
swissporVIP 34
swissporAIROFOM 35 – 36
Accessori sottofondi flottanti 37

Facciate ventilate

swissporLAMBDA Vento 42
swissporPIR Vento 43
swissporLAMBDA Cassette 44 – 46
Accessori facciate ventilate 47 – 48

Elementi per tetti a falde

swissporTETTO 54 – 59
Accessori tetti a falde 60 – 63
LUX-top Dispositivi anticaduta tetti a falde 64

Teli impermeabili

swissporBIKUTOP LL 70
swissporBIKUTOP 71
swissporBIKUTOP PRO AQUA 72
swissporBIKUTOP ECO 73
swissporBIKUTOP 74 – 75
Accessori teli impermeabili 76 – 78
Accessori per lattonieri 79
Guaine liquide 1K 80 – 81
Guaine liquide 2K 82 – 84
Attrezzi guaine liquide 85 – 86
LUX-top Dispositivi anticaduta tetti piani 87 – 89
LUX-top Protezione laterale / Parapetto 90
BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani 91

Inverdimento dei tetti

Sistema estensivo ad uno strato 96
Sistema estensivo a più strati 97

Allegati

Condizioni di vendita e di fornitura della ditta 102 – 103
Località soggette a sovrattassa 104 – 105
Sistema di carico e di trasporto 106 – 109
Prodotti swisspor nella lista eco-bau 110 – 111
Tabella valori U - Campi d'impiego 112 – 114
Struttura navigazione swisspor.ch 115
Contatti/Servizio alla clientela 117

Isolazioni

Isolazioni

N°	Contenuto	Pagina
1	swissporEPS	8 – 15
2	swissporLAMBDA	16 – 17
3	swissporPIR	18 – 23
4	swissporXPS	24 – 26
5	Accessori costruzione grezza	27 – 28
6	swissporROC	29 – 31
7	swissporGLASS	32 – 33
8	swissporVIP	34
9	swissporAIROFOM	35 – 36
10	Accessori sottofondi flottanti	37

swisspor EPS

Prodotti			EPS 15	EPS 20	EPS 150 Pavimento	EPS 30	EPS 40
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.038	0.036	0.033	0.033	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	12	20	33	40	58

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/ Pacco	EPS 15 CHF/m²	EPS 20 CHF/m²	EPS 150 Pavimento CHF/m²	EPS 30 CHF/m²	EPS 40 CHF/m²
10	25,0	1.50	1.70	2.10	2.60	
15	16,0	2.30	2.60	3.15	3.80	
20	12,5	2.60	3.00	3.80	4.70	5.80
25	10,0	3.30	3.80	4.75	5.90	7.30
30	8,0	3.90	4.60	5.70	7.10	8.70
40	6,0	5.20	6.10	7.60	9.40	11.60
50	5,0	6.60	7.60	9.50	11.80	14.50
60	4,0	7.90	9.10	11.40	14.10	17.40
80	3,0	10.50	12.20	15.20	18.80	23.20
100	2,5	13.10	15.20	19.00	23.50	29.00
120	2,0	15.70	18.20	22.80	28.20	34.80
140	1,5	18.30	21.30	26.60	32.90	40.60
150	1,5	19.70	22.80	28.50	35.30	43.50
160	1,5	21.00	24.30	30.40	37.60	46.40
180	1,0	23.60	27.40	34.20	42.30	52.20
200	1,0	26.20	30.40	38.00	47.00	58.00
250	1,0	32.80	38.00	47.50	58.80	72.50
300	1,0	39.30	45.60	57.00	70.50	87.00
500	0,5	65.50	76.00	95.00	117.50	145.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso
Caratteristiche: Non adatto al rivestimento di facciate!
Formato: 1000 x 500 mm
Imballaggio: Foglio PE, ca. ¼ m³ per pacco
Supplemento: Lastre con battuta possibili dallo spessore da 40 mm fino a 300 mm, profondità battute 20 mm, termine di consegna a richiesta.
CHF –.50/m¹ netto*
Con maschio e femmina da 60 mm possibile, su richiesta.
CHF –.60/m¹ netto*
980 x 480 mm misura utile
*però minimo CHF 70.–

swisspor EPS

Prodotti			EPS Roof
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Misura utile 1180 x 1180 mm m²/Pacco	Misura utile 2360 x 1180 mm m²/Pacco	**EPS Roof** (≥ 120 kPa) **CHF/m²**
50	13,92	27,85	11.20
60	11,14	22,28	12.50
80	8,35	16,71	15.20
100	6,96	13,92	18.90
120	5,57	11,14	22.70
140	4,18	8,35	26.50
160	4,18	8,35	30.30
180	2,78	8,35	34.10
200	2,78	5,57	37.90
220	2,78	5,57	41.60
240	2,78	5,57	45.40
260	2,78	2,78	49.20
280	1,39	2,78	52.95
300	1,39	2,78	56.80

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, con battuta.
Senza battuta termine di consegna a richiesta.

Imballaggio: Foglio PE

Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109

Prodotti			EPS Roof ECO
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	33

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Formato mm	m²/Pacco	**EPS Roof ECO** (≥ 150 kPa) **CHF/m²**
100	1000 x 1000	5,00	18.90
120	1000 x 1000	4,00	22.70
140	1180 x 1180	4,18	26.50
160	1180 x 1180	4,18	30.30
180	1180 x 1180	2,78	34.10
200	1180 x 1180	2,78	37.90
220	1180 x 1180	2,78	41.60
240	1180 x 1180	2,78	45.40
260	1180 x 1180	2,78	49.20
280	1180 x 1180	1,39	52.95
300	1180 x 1180	1,39	56.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, con nucleo in EPS riciclato
Formato: Lastre a grande formato, su richiesta
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			EPS 20 in Pendenza	EPS Roof in Pendenza
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	20	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Quantitativo	EPS 20 in Pendenza (lastre su misura) CHF/m³	EPS Roof in Pendenza (lastre su misura) (≥ 120 kPa) CHF/m³
fino 10m³	334.00	357.00
fino 30m³	291.00	315.00
fino 70m³	255.00	278.00
da 70m³	229.00	252.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso
Formato: Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm
Lastra di con/displuvio 1000 x 1000 mm
Quantità minima di fatturazione 1 m³
Imballaggio: Pellicola in PE
Piano di posa: Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	EPS Roof in Pendenza (lastre standard) [2] CHF/m²
20 - 35	18,0	7.10
35 - 50	12,0	10.90
50 - 65	8,0	14.70
65 - 80	6,0	18.40
80 - 95	6,0	22.20
95 - 110	4,0	26.00
110 - 125	4,0	29.80
125 - 140	4,0	33.60

2) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi.

Formato: Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 108 – 109

swisspor EPS

Prodotti	Lastre di ritenzione per l'acqua	WS40	WSD60
Capacità massima di ritenzione dell'acqua	l/m²	13.0	18.0

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	WS40 CHF/m²	WSD60 CHF/m²
54	7,5	10.70	
64	7,5		12.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso riciclato, con battuta sui 4 lati
Formato: 1250 x 1000 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti	EPS Lastre drenanti a funghi

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	CHF/m²
60	7,5	8.20
80	6,0	12.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso riciclato
Formato: 1250 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Caratteristiche: Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotti	EPS Perle	EPS Styromull

Prezzi

Litri/Sacco	EPS 15 CHF/m³	EPS 20 CHF/m³	CHF/m³
250	210.00	273.00	110.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso
Imballaggio: In sacchi di PE

Prodotti		Blocchi	EPS 15	EPS 20	EPS 150
Assorbimento d'acqua dopo immersione a lunga durata					
dopo 7 giorni		Vol.-%	< 3.0	< 2.3	< 2.0
dopo 1 anno		Vol.-%	< 5.0	< 4.0	< 3.5
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	12	20	33

Prezzi

	Blocchi * CHF/m³
EPS 15	121.00
EPS 20	137.00
EPS 150	180.00

* Misure a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso
Caratteristiche: Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotti			EPS Lastre perimetrali
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	60
Profondità massima di messa in opera (nessuna acqua in pressione)		m	6

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	EPS Lastre perimetrali CHF/m²
50	6,00	12	12.50
60	5,25	12	15.00
80	3,75	12	20.00
100	3,00	12	25.00
120	2,25	14	30.00
140	2,25	12	35.00
160	2,25	10	40.00
180	1,50	14	47.70
200	1,50	12	53.00
220	1,50	12	61.60
240	1,50	10	67.20
260	0,75	20	72.80
280	0,75	18	78.40
300	0,75	16	84.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso intensivamente.
Con battuta, quantità minima e termine di consegna a richiesta.
Formato: 1250 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Caratteristiche: Resiste agli acidi derivanti dall'humus
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109

swisspor EPS

Prodotti			EPS Perimeter Drain
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Profondità massima di messa in opera (nessuna acqua in pressione)		m	3,5

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	EPS Perimeter Drain CHF/m²
60/ 70	4,50	12	32.50
80/ 90	3,75	12	37.50
100/110	3,00	12	42.50
120/130	2,25	14	47.60
140/150	2,25	12	52.60
160/170	2,25	10	57.60
180/190	1,50	14	65.00
200/210	1,50	12	70.30
220/230	1,50	12	78.50
240/250	1,50	10	84.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso intensivamente quale strato termoisolante, con strato drenante rivestito con vello filtrante e battuta sui 4 lati.
Formato: 1250 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Caratteristiche: Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotti	swissporPerimeter Massa collante

Prezzi

	Consumo/m²	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
swissporPerimeter Massa collante 1K [1]	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.10
swissporPerimeter Massa collante 2K [1]	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.30

1) Dettaglio vedi pagina 27.

Prodotti			EPS-T
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Rigidità dinamica	s'	MN/m³	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A, B, C1, C2

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	EPS-T CHF/m²
11/10	22,0	1.90
17/15	14,0	2.80
22/20	11,0	3.30
32/30	7,0	4.70
43/40	5,5	6.10

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elastificata
Formato: 1000 x 500 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			EPS-T HD
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità (Valore previsto 25 anni [2])		mm	Spessore mm 20 ≤ 2 30 ≤ 2 40 ≤ 3
Rigidità dinamica	s'	MN/m³	< 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			D
Carico utile massimo		kPa	10

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch
2) Carico standard di prova 12 kPa

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	EPS-T HD CHF/m²
20	12,5	8.40
30	8,0	12.60
40	6,0	16.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elastificata, elevata resistenza alla compressione
Formato: 1000 x 500 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti	Roll EPS-T HD		Tipo 4
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità (Valore previsto 25 anni [2])		mm	Spessore mm 20 ≤ 2 30 ≤ 2 40 ≤ 3
Rigidità dinamica	s'	MN/m³	< 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			D
Carico utile massimo		kPa	10

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch
2) Carico standard di prova 12 kPa

Prezzi

Spessore mm	m²/Rotolo	Tipo 4 CHF/m²
20	12,0	12.60
30	9,0	16.90
40	6,0	21.30

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elastificata, elevata resistenza alla compressione
Formato: Larghezza rotolo 1000 mm
Imballaggio: Foglio PE
Rivestimento: **Tipo 4 (per fissaggio con klips):** Foglio PE speciale con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

swisspor EPS

Prodotti	Roll EPS-T		PE-Plus	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.039	0.039	0.039	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Comprimibilità d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Rigidità dinamica	s'	MN/m³	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Rotolo	PE-Plus CHF/m²	Tipo 2 CHF/m²	Tipo 3 CHF/m²	Tipo 4 CHF/m²
11/10	12,0	4.30	5.40		
17/15	12,0	5.40	6.40		
22/20	12,0	6.00	7.10	7.80	7.50
32/30	9,0	7.70	8.70	9.30	9.00
43/40	6,0	9.10	10.30	10.90	10.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elastificata

Formato: Larghezza rotolo 1000 mm

Imballaggio: Foglio PE

Rivestimento: **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 2: Foglio ALU/PE con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 3 (per fissaggio con klips): Foglio ALU con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 4 (per fissaggio con klips): Foglio PE speciale con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

Prodotti			Roll EPS 20			Roll EPS 30		
			PE-Plus	Tipo 2	Tipo 3	PE-Plus	Tipo 2	Tipo 3
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.036	0.036	0.033	0.033	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	20	20	20	40	40	40
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Rotolo	PE-Plus CHF/m²	Tipo 2 CHF/m²	Tipo 3 CHF/m²
Roll EPS 20				
10	12,0	4.20	5.30	
20	12,0	5.80	6.90	7.60
30	9,0	7.60	8.60	9.20
40	6,0	9.10	10.30	10.90
Roll EPS 30				
10	12,0	4.90	5.90	
20	12,0	7.40	8.40	9.00
30	9,0	9.90	10.90	11.50
40	6,0	12.40	13.40	14.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso

Formato: Larghezza rotolo 1000 mm

Imballaggio: Foglio PE

Rivestimento: **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 2: Foglio ALU/PE con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 3 (per fissaggio con klips): Foglio ALU con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

Prodotti			Universale 031	Universale 029
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.031	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	12	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Universale 031 CHF/m²	Universale 029 CHF/m²
20	12,5	4.40	5.00
30	8,0	6.60	7.50
40	6,0	8.80	10.00
50	5,0	11.00	12.50
60	4,0	13.20	15.00
80	3,0	17.60	20.00
100	2,5	22.00	25.00
120	2,0	26.40	30.00
140	1,5	30.80	35.00
150	1,5	33.00	37.50
160	1,5	35.20	40.00
180	1,0	39.60	45.00
200	1,0	44.00	50.00
240	1,0	52.80	60.00
260	1,0	57.20	65.00
280	1,0	61.60	70.00
300	1,0	66.00	75.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite
Caratteristiche: Non adatto al rivestimento di facciate!
Formato: 1000 x 500 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			LAMBDA Roof
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Misura utile 1180 x 1180 mm m²/Pacco	Misura utile 2360 x 1180 mm m²/Pacco	LAMBDA Roof (≥ 130 kPa) CHF/m²
50	13,92	27,85	13.60
60	11,14	22,28	16.30
80	8,35	16,71	21.30
100	6,96	13,92	26.40
120	5,57	11,14	31.20
140	4,18	8,35	36.00
160	4,18	8,35	41.30
180	2,78	8,35	46.10
200	2,78	5,57	50.90
220	2,78	5,57	54.90
240	2,78	5,57	59.90
260	2,78	2,78	64.90
280	1,39	2,78	69.90
300	1,39	2,78	74.90

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso, con battuta. Senza battuta termine di consegna a richiesta.
Imballaggio: Foglio PE
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109

swisspor LAMBDA

Prodotti			LAMBDA Roof in Pendenza
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Quantitativo	LAMBDA Roof in Pendenza (lastre su misura) CHF/m³
fino 10 m³	447.00
fino 30 m³	404.00
fino 70 m³	369.00
da 70 m³	343.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Schiuma rigida di polistirolo espanso addittivato con grafite
Imballaggio: Pellicola in PE
Formato: Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm
Lastra di con/dispulvio 1000 x 1000 mm
Quantità minima di fatturazione 1 m³
Piano di posa: Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

Spessore mm	m²/Pacco	LAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard) [2] CHF/m²
20 - 35	18,0	9.40
35 - 50	12,0	14.60
50 - 65	8,0	19.70
65 - 80	6,0	24.90
80 - 95	6,0	30.00
95 - 110	4,0	35.20
110 - 125	4,0	40.40
125 - 140	4,0	45.50

2) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi.

Formato: Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 108 – 109

Prodotti			Roll LAMBDA-T		
			Tipo PE-Plus	Tipo 2	Tipo 4
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.031	0.031	0.031
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Comprimibilità d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Rigidità dinamica	s'	MN/m³	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/ Rotolo	Tipo PE-Plus CHF/m²	Tipo 2 CHF/m²	Tipo 4 CHF/m²
22/20	12,0	7.40	8.40	8.80
32/30	9,0	9.25	10.50	11.00
43/40	6,0	11.20	12.70	13.30

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Rotoli isolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso anticalpestio, additivato con grafite, con superficie elastificata
Formato: Larghezza rotolo 1000 mm
Imballaggio: Foglio PE
Rivestimento: **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 2: Foglio Alu/PE, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 4 (per fissaggio con klips): Foglio PP, color argento, armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

swisspor PIR SA SENZA ALOGENI

Prodotti				PIR Vello	PIR Alu	PIR Floor
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Spessore mm ≤ 70 80 - 100 ≥ 120	 0.027 0.026 0.025	0.022	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo				E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa		25	25	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/ Pacco	Pacchi/ Pal.	PIR Vello CHF/m²	PIR Alu CHF/m²	PIR Floor * CHF/m²
20	14,40	12	11.80 [2]	15.00 [2]	15.40 [2]
30	11,52	10	15.10 [2]	17.50 [2]	18.20 [2]
40	8,64	10	17.90 [2]	20.10 [2]	21.00 [2]
50	7,20	10	20.60 [3]	22.70 [3]	23.80 [2]
60	5,76	10	21.80 [3]	25.10 [3]	26.40 [2]
70	4,32	12	24.70 [3]	28.20 [3]	29.70 [2]
80	4,32	10	24.80 [3]	28.40 [3]	30.20 [2]
100	3,60	10	30.50 [3]	35.00 [3]	37.20 [2]
120	2,88	10	36.60 [3]	42.00 [3]	44.60 [2]
140	2,16	12	42.70 [3]	49.00 [3]	52.10 [2]
160	2,16	10	48.80 [4]	56.00 [4]	
180	2,16	10	54.90 [4]	63.00 [4]	
200	1,44	12	61.00 [4]	70.00 [4]	
220	1,44	12	67.10 [4]	77.00 [4]	
240	1,44	10	73.20 [4]	84.00 [4]	
260	1,44	10	85.80 [4]	98.80 [4]	
280	0,72	18	92.40 [4]	106.40 [4]	
300	0,72	18	105.00 [4]	120.00 [4]	

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine
* resistente agli alcali
2) Standard senza battuta.
3) Standard senza battuta. Disponibile su richiesta anche con battuta, misura utile 1185 x 585 mm.
4) Standard con battuta, misura utile 1185 x 585 mm. Disponibile su richiesta anche senza battuta.

Qualità: Poliuretano espanso rigido con rivestimento da ambo i lati
Formato senza battuta 1200 x 600 mm,
lastre a grande formato 2400 x 1200 mm su richiesta

Imballaggio: Foglio PE

Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109

swisspor PIR SA SENZA ALOGENI

NEW λD 0.018 È NATA UNA NUOVA STAR

Prodotti			PIR Premium	PIR Premium Plus
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.020	0.018
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/ Pacco	Pacchi/ Pal.	PIR Premium CHF/m²	PIR Premium Plus* CHF/m²
20	14,40	12	17.10 [2]	
30	11,52	10	20.40 [2]	
40	8,64	10	23.60 [2]	
50	7,20	10	26.30 [3]	
60	5,76	10	28.90 [3]	38.10 [3]
70	4,32	12	32.50 [3]	42.80 [3]
80	4,32	10	34.40 [3]	45.30 [3]
90	3,60	12		48.60 [3]
100	3,60	10	41.00 [3]	54.00 [3]
120	2,88	10	49.20 [3]	64.80 [3]
140	2,16	12	57.40 [3]	75.60 [3]
160	2,16	10	65.60 [4]	86.40 [4]
180	2,16	10	73.80 [4]	97.20 [4]
200	1,44	12	82.00 [4]	
220	1,44	12	90.20 [4]	
240	1,44	10	98.40 [4]	

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine
* contiene alogeni
2) Standard senza battuta.
3) Standard senza battuta. Disponibile su richiesta anche con battuta, misura utile 1185 x 585 mm.
4) Standard con battuta, misura utile 1185 x 585 mm.

Qualità: Poliuretano espanso rigido con rivestimento da ambo i lati
Formato senza battuta 1200 x 600 mm,
lastre a grande formato 2400 x 1200 mm su richiesta

Imballaggio: Foglio PE

Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA|BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109

Speciale: La nostra nuova star swissporPIR Premium Plus é disponibile dal 1 ° marzo 2019

swisspor PIR SA SENZA ALOGENI

Prodotti			PIR Alu in Pendenza
Valore nominale conduttività termica [1)]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

No di posizione	Spessore mm	m²/Pacco	PIR Alu in Pendenza (lastre standard) [1)] CHF/m²
1	30 - 50	17,28	26.00
2	50 - 70	11,52	39.00
3	70 - 90	8,64	52.00
4	90 - 110	5,76	65.00
5	110 - 130	5,76	78.00
6	130 - 150	2,88	91.00
7	150 - 170	2,88	104.00
8	170 - 190	2,88	117.00
9	190 - 210	2,88	130.00
10	210 - 230	2,88	143.00

1) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi. Allestimento di piani di posa e liste dei pezzi su misura solo su richiesta e sulla base di una dettagliata offerta swisspor.

Qualità: Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio da ambo i lati e senza battuta, pendenza 1,67%.
Formato: 1200 x 1200 mm
Imballaggio: Foglio PE
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 108 – 109

Prodotti			PIR in Pendenza
Valore nominale conduttività termica [1)]	λ_D	W/(m·K)	Spessore mm 20 - 79 0.027 80 - 119 0.026 ≥ 120 0.025
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Quantitativo	PIR in Pendenza CHF/m³
fino 10 m³	580.00
fino 30 m³	570.00
fino 70 m³	550.00
da 70 m³	540.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Poliuretano espanso rigido senza rivestimento
Formato: 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm
Lastra di con/dispulvio 1000 x 1000 mm
Quantità minima di fatturazione 1 m³
Imballaggio: Pellicola in PE
Piano di posa: Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

Prodotti — PIR Tetto compatto

Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Spessore mm	
			≤ 60	0.027
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo				E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa		25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	PIR Tetto compatto [2] CHF/m²
60	5,76	29.20
80	4,32	36.20
100	3,60	44.20
120	2,88	51.90
140	2,16	59.30
160	*	67.80
180	*	76.30
200	*	85.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta
* Pezzo imballato a richiesta
2) Istruzioni per la posa, vedi www.swisspor.ch

Qualità: Poliuretano espanso rigido rivestito da ambo i lati con vello speciale
Formato: 600 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti — PIR Tetto compatto in Pendenza

Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Spessore mm	
			60 - 79	0.027
			80 - 119	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo				E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa		25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Quantitativo	PIR Tetto compatto in Pendenza [2] CHF/m³
fino 10 m³	800.00
fino 30 m³	740.00
fino 70 m³	690.00
da 70 m³	660.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta
2) Istruzioni per la posa, vedi www.swisspor.ch

Qualità: Poliuretano espanso rigido senza rivestimento
Formato: 495 x 495 mm
Quantità minima di fatturazione 1 m³
Imballaggio: Pellicola in PE
Piano di posa: Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

Prodotti	Elemento per soglie		PIR Alu Porta
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10 %	σ_{10}	kPa	≥ 350

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m¹/Sacco	PIR Porta CHF/m¹
60	9,6	18.60
80	7,2	23.70
100	4,8	32.90
120	4,8	41.10
140	3,6	48.30
160	3,6	55.50

Qualità: Elemento termoisolante non comprimibile con rivestimento in alluminio da ambo i lati

Formato: 1200 x 300 mm
Disponibile su richiesta in altri spessori senza rivestimento, contenente alogeni

Imballaggio: Sacchi di PE

Applicazione: per raccordi alle soglie con altezza del risvolto inferiore ai 60 mm cfr. SIA 271 Par. 5.2

Prodotti — Colla poliuretanica per tetti

Prezzi

Consumo [1]	kg/Fusto	Fusti/ Scatola	CHF/kg
Superficie ca. 150 g/m², Zone perimetrali ca. 300 g/m²	2,0	5	17.00

1) Per tetti piani senza strato praticabile e strato di protezione si prega di contattare il nostro supporto tecnico.

Qualità: Colla poliuretanica senza solventi

Imballaggio: Scatola

swisspor PIR HF HALOGENFREI

Prodotti			Lastre di poliuretano (PIR) espanso rigido senza rivestimento		
			Massa volumica 30 kg/m³	Massa volumica 50 kg/m³	Massa volumica 80 kg/m³
		Spessore mm			
Valore nominale conduttività termica	λ_D	W/(m·K) ≤ 79	0.027	0.028	0.030
		80 - 119	0.026	0.027	0.029
		≥ 120	0.025	0.026	0.028
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	25	70	130

Prezzi

Spessore mm	Massa volumica 30 kg/m³ CHF/m²	Massa volumica 50 kg/m³ 1) 2) CHF/m²	Massa volumica 80 kg/m³ 1) 2) CHF/m²
60	39.80	59.30	82.50
70	46.40	69.10	96.30
80	53.00	79.00	110.00
100	66.30	98.80	137.50
120	79.50	118.50	165.00
140	92.80	138.30	192.50
160	106.00	158.00	220.00
180	119.30	177.80	247.50
200	132.50	197.50	275.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta
1) contiene alogeni
2) Elevata resistenza alla compressione

Qualità: Poliuretano espanso rigido senza rivestimento
Formato: 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm

Prodotti	PIR Strisce
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr

Prezzi

Spessore Larghezza mm	PIR Strisce 40 mm CHF/m¹	50 mm CHF/m¹	60 mm CHF/m¹	80 mm CHF/m¹	100 mm CHF/m¹	120 mm CHF/m¹
100	5.00	5.60	6.20	7.00	8.10	10.00
120	5.40	6.50	7.00	8.00	9.00	10.80
125	6.50	7.10	8.00	9.50	10.80	12.70
150	7.00	8.00	8.40	10.00	11.60	13.80
200	8.00	8.20	10.00	11.60	13.20	15.90
250	10.20	11.70	12.70	15.90	19.30	22.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Poliuretano espanso rigido rivestito sui due lati con vello minerale
Formato: lunghezza 1200 mm

Prodotti	PIR Strisce triangolari
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr

Prezzi

	PIR Strisce triangolari 30/30 mm CHF/m¹	40/40 mm CHF/m¹	50/50 mm CHF/m¹	60/60 mm CHF/m¹	80/80 mm CHF/m¹	100/100 mm CHF/m¹
Pezzi/Scatola	546	300	192	120	70	48
Prezzi	1.10	1.90	3.00	4.20	7.50	11.70

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Poliuretano espanso rigido senza rivestimento
Formato: lunghezza 1000 mm

Prodotti				XPS 300 GE	XPS 300 SF	XPS 500 SF	XPS 700 SF
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Spessore mm				
			≤ 60	0.033	0.033	0.033	0.033
			≥ 80	0.035	0.035	0.035	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo				E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa		80	130	180	250

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/ Pacco	Pacchi/ Paletta	XPS 300 GE CHF/m²	XPS 300 SF CHF/m²	XPS 500 SF CHF/m²	XPS 700 SF CHF/m²
10	30,00	12	10.00 ①	10.00 ①		
20	15,00	12	9.00 ①	9.00 ①		
30	10,50	12	9.60	9.30		
40	7,50	12	12.80	12.40	16.40	
50	6,00	12	16.00	15.50	20.50	31.00
60	5,25	12	19.20	18.60	24.60	37.20
80	3,75	12	25.60	24.80	32.80	49.60
100	3,00	12	32.00	31.00	41.00	62.00
120	2,25	14	38.40	37.20	49.20	76.80
140	2,25	12	44.80	43.40	60.20	89.60
160	2,25	10	51.20	49.60	68.80	102.40
180	1,50	14	60.30	58.50	84.60	115.20
200	1,50	12	67.00	65.00	94.00	128.00
220	1,50	12	83.60	81.40	103.40	145.20
240	1,50	10	91.20	88.80	112.80	158.40
260	0,75	20	98.80	96.20	122.20	171.60
280	0,75	18	106.40	103.60	131.60	184.80
300	0,75	16	114.00	111.00	141.00	198.00
320	0,75	16	121.60	118.40	150.40	211.20
340	0,75	14	129.20	125.80	159.80	224.40
360	0.75	14	136.80	133.20	169.20	237.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo estruso
Formato: Misura utile 1250 x 600 mm
Altri spessori a richiesta
Imballaggio: Foglio PE
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109
Denominazioni: GE = Strutturato (con superficie tipo cialda), con spigoli lisci
SF = da 30 mm battuta su tutti i lati
① con spigoli lisci e superficie liscia

Prodotti			XPS Premium 300 SF	XPS Premium Plus 300 GE	XPS Premium Plus 300 SF
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.032	0.027	0.027
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_C	kPa	130	80	130

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/ Pacco	Pacchi/ Paletta	XPS Premium 300 SF CHF/m²	XPS Premium Plus 300 GE CHF/m²	XPS Premium Plus 300 SF CHF/m²
50	6,00	12		27.00	
60	5,25	12		32.40	
80	3,75	12	28.80	43.20	
100	3,00	12	36.00	54.00	53.00
120	2,25	14	43.20	64.80	63.60
140	2,25	12	50.40	75.60	74.20
160	2,25	10	57.60	86.40	84.80
180	1,50	14	67.50	100.80	99.00
200	1,50	12	75.00	112.00	110.00
220	1,50	12	92.40		129.80
240	1,50	10	100.80		141.60
260	0,75	20	109.20		153.40
280	0,75	18	117.60		165.20
300	0,75	16	126.00		177.00
320	0,75	16	134.40		188.80
340	0,75	14	142.80		
360	0,75	14	151.20		

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Polistirolo estruso
Formato: Misura utile 1250 x 600 mm, altri spessori a richiesta
Imballaggio: Foglio PE
Sistema di carico e di trasporto: Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 106 – 109
Denominazioni: GE = Strutturato (con superficie tipo cialda), con spigoli lisci
SF = Battuta su tutti i lati

Prodotti			XPS Drain SF
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Spessore mm ≤ 60 0.033 ≥ 80 0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	σ_c	kPa	130
Profondità massima di messa in opera		m	10

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	XPS Drain SF CHF/m²
50/ 60	5,25	12	35.50
60/ 70	4,50	12	38.60
80/ 90	3,75	12	44.80
100/110	3,00	12	51.00
120/130	2,25	14	57.20
140/150	2,25	12	63.40
160/170	2,25	10	69.60
180/190	1,50	14	78.50
200/210	1,50	12	85.00
220/230	1,50	12	94.80
240/250	1,50	10	101.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Lastra isolante in polistirolo estruso con membrana bugnata in PE rigido e feltro di filtraggio incorporato.

Formato: Misura utile 1250 x 600 mm

Imballaggio: Foglio PE

Denominazioni: SF = Battuta su tutti i lati

Accessori costruzione grezza

Prodotti — Foglio PE

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m²/Rotolo	kg/Rotolo	CHF/m²
0,15	2000	100	ca. 13,8	1.00
0,20	2000	100	ca. 18,4	1.20

Qualità: Foglio Eco LDPE traslucido
Applicazione: Strato di separazione, di scorrimento o di copertura

Prodotti — swissporPerimeter Massa collante 1K

Prezzi

Consumo/m²	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
1,5 - 4,0 kg	30	18	4.10

Qualità: Massa collante Perimeter a base di bitume, monocomponente
Applicazione: Massa collante per XPS e per EPS lastre isolanti perimetrali

Prodotti — swissporPerimeter Massa collante 2K

Prezzi

Consumo/m²	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
1,5 - 4,0 kg	30	18	4.30

Qualità: Massa collante Perimeter a base di bitume, bicomponente
Fornitura con imballaggio combinato - Componente B presente all'interno (24 kg componente A + 6 kg componente B)
Applicazione: Massa collante per XPS e per EPS lastre isolanti perimetrali

Prodotti — swissporPU-Schiuma di riempimento

Prezzi

Consumo	ml/Bombola	Bombole/Scatola	CHF/Bombola
ca. 12 - 14 m²	750	12	16.40

Qualità: Schiuma PU ad 1 componente, pronta all'uso
Applicazione: Colla per XPS e per lastre isolanti perimetrali come pure per l'incollaggio di lastre isolanti su pareti interne. Può essere usato solo con una pistola di dosaggio.
Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporDetergente per PU-Schiuma di riempimento

Prezzi

	ml/Bombola	Bombole/Scatola	CHF/Bombola
	500	12	9.90

Qualità: PU-Detergente
Applicazione: Versatile, per la pulizia della pistola di dosaggio o della schiuma di PU fresca
Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporPistola di dosaggio per PU-Schiuma di riempimento

Prezzi

	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
	1	29.90

Qualità: Corpo e manico in plastica, frizione con vite di dosaggio in metallo.
Applicazione: Pistola per la messa in opera della schiuma di riempimento.
Imballaggio: Scatola

Accessori costruzione grezza

Prodotti — Fissaggi per isolamento ejotherm

Prezzi

Tipo	Ø foro mm	Lunghezza totale mm	Spes. isolamento mm	Profondità mm	Pezzi/ Scatola	**CHF/ Scatola**
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

Qualità: ejotherm fissaggio per isolamento in plastica H1 eco con taglio termico. ejotherm fissaggio per isolamento in plastica STR U 2G con vite premontata.

Applicazione: Per il montaggio di lastre isolanti. 3 fissaggi per isolamento ogni m².

Prodotti — swissporMembrana bugnata

Prezzi

Dimensioni rotolo	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	**CHF/m²**
20 x 1,0 m	20	11	2.40
20 x 2,0 m	40	11	2.40
20 x 2,4 m	48	28	2.40

Qualità: Membrana bugnata in PE speciale senza feltro drenante, altezza bugnatura 8 mm

Applicazione: Quale strato finale di protezione e drenaggio delle murature di fondazione

Prodotti — Stuoie drenanti

Prezzi

Prodotti	Spessore mm	Dimensioni rotolo	m²/Rotolo	Rotoli/ Paletta	**CHF/m²**
swisspor Delta Terraxx	10	12,5 x 2,4 m	30	17	8.80
swisspor Drain 10V	10	12,5 x 2,4 m	25	6	8.00

Qualità: Membrana bugnata in PE speciale con geotessile filtrante termosaldato

Applicazione: Sistema di protezione e drenaggio per superfici orizzontali e verticali soggette a un carico elevato di compressione

Prodotti — swissporDelta Viti Terraxx

Prezzi

Larghezza	Consumo/m²	Pezzi/Scatola	**CHF/100 Pezzi**
50	1 P.zo	50	30.00

Applicazione: Per il montaggio della membrana drenante e di protezione Delta Terraxx sulle lastre isolanti perimetrali in XPS o EPS. Adatto solo a partire dallo spessore dell'isolante di 60 mm.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporDelta Chiodi di fissaggio

Prezzi

Consumo/m²	Pezzi/Scatola	**CHF/Scatola**
1 Pz.	100	100.00

Applicazione: Chiodi di fissaggio autoadesivi per membrana bugnata e Delta Terraxx

Imballaggio: Scatola

Prodotti			ROC Tipo 1
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.036
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	400
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Tipo 1 CHF/m²
30	16	9,60	20	4.90
40	12	7,20	20	6.10
50	12	7,20	16	7.60
60	8	4,80	20	9.00
80	6	3,60	20	10.60
100	6	3,60	16	13.30
120	5	3,00	16	16.00
140	4	2,40	16	18.60
160	3	1,80	20	21.20
180	3	1,80	16	24.10
200	3	1,80	16	26.60
220	2	1,20	20	29.30
240	2	1,20	20	32.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Lastre in lana di roccia, ca. 30 kg/m³
Formato: 1000 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Tipo 3
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	700
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Tipo 3 CHF/m²
30	16	9,60	20	7.70
40	12	7,20	20	10.40
50	12	7,20	16	12.70
60	8	4,80	20	15.00
80	6	3,60	20	19.70
100	6	3,60	16	24.60
120	4	2,40	20	29.30
140	4	2,40	16	34.50
160	3	1,80	20	39.30
180	3	1,80	16	44.10
200	3	1,80	16	49.00
220	2	1,20	20	53.90
240	2	1,20	20	58.90

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Lastre in lana di roccia, ca. 60 kg/m³
Formato: 1000 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Pannello divisorio
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	400
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Pannello divisorio CHF/m²
40	12	7,5750	20	7.70
50	12	7,5750	16	9.60
60	10	6,3125	16	11.50
80	6	3,7875	20	15.30

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Lastre in lana di roccia, ca. 27 - 30 kg/m³
Formato: 1010 x 625 mm
Imballaggio: Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotti			TETTO Roc
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pannello	Pannelli/ Paletta	m²/ Paletta	TETTO Roc CHF/m²
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	18	12,096	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	12	8,064	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli in lana di roccia, circa 110 kg/m³
Pannello isolante sopra i correntini, non rivestito, a doppia densità, parte superiore pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto. Resistente alle intemperie perché idrorepellente sull'intera superficie.
Formato: 1120 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Tipo 150 (Tetto)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.040
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	250
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Tipo 150 (Tetto) CHF/m²
60	4	2,88	10	18.70
80	3	2,16	10	25.00
100	2	1,44	12	31.20
120	2	1,44	10	36.70
140	2	1,44	8	42.90
160	1	0,72	16	49.10
180	1	0,72	14	55.20
200	1	0,72	12	61.30

Qualità: Lastre in lana di roccia, ca. 150 kg/m³
Formato: 1200 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Pavimento TS
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.037
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	150
Comprimibilità d_L-d_B	c	mm	≤ 5
Misurazione/Impiego nei sottofondi			A, B, C1
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Pavimento TS CHF/m²
15	10	7,50	24	6.10
20	10	7,50	18	7.60
25	8	6,00	18	10.10
30	8	6,00	15	10.60
40	6	4,50	15	14.20

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Isolazione anticalpestio in lana di roccia, ca. 100 kg/m³
Formato: 1200 x 625 mm
Imballaggio: Foglio PE
Consegne: In transito solamente palette intere

Prodotto			ROC Fiocchi di riempimento
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			A1 / RF1
Temperatura d'applicazione massima		°C	250
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Preise

kg/sacco	sacco/pal.	kg/pal.	ROC Fiocchi di riempimento CHF/sacco
14	30	420	37.70

Qualità: Fiocchi in lana di roccia, ca. 80 - 100 kg/m³
Imballaggio: Sacchi in PE
Consegna: Sfuso in sacchi da 14 kg o in sacchi su palette avvolte con pellicole in polietilene

Prodotti			Isover PS 81
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo			A2-s1,d0 / RF1
Comprimibilità d_L - d_B	c	mm	≤ 3
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	Isover PS 81 CHF/m²
12/10	27	20,25	16	5.30
15/12	20	15,00	16	6.30
20/17	15	11,25	16	8.00
25/22	12	9,00	16	10.00
30/27	10	7,50	16	11.60

Qualità: Pannelli isolanti in lana di vetro contro la trasmissione dei rumori da calpestio, ca. 80 kg/m³
Formato: 1250 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			Isover Isocalor
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità d_L - d_B	c	mm	≤ 2
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	Isover Isocalor CHF/m²
22	14	10,50	16	12.40
32	9	6,75	16	16.90
43	7	5,25	16	20.00

Qualità: Isolazione anticalpestio in lana di roccia con rivestimento in alluminio per fissaggio serpentine con klips, ca. 80 kg/m³
Formato: 1250 x 600 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti	Isover Strisce contro muro

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m¹/Sacco	Non tessuto di vetro CHF/m¹	Pellicola PE e nastro autoadesivo CHF/m¹
10	120	250	1.20	–
10	150	200	1.50	2.50
10	180	150	1.60	–

Qualità: Strisce perimetrali in lana di vetro
Formato: Lunghezza rotolo 25m¹
Imballaggio: Sacchi di PE

Prodotti			GLASS Roll-T Tipo 4
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Rotolo	GLASS Roll-T Tipo 4 CHF/m²
12/10	11,25	11.90
15/12	11,25	13.30
20/17	7,50	15.25
30/27	5,25	20.80

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Lana di vetro anticalpestio, in rotoli, ca. 80 kg/m³
Formato: Larghezza rotolo 1000 mm
Imballaggio: Foglio PE
Rivestimento: **Tipo 4 (rete PE) per fissaggio serpentine con klips:**
Foglio PE speciale con rete di ancoraggio PP/PE integrata, raster e sovrapposizioni autocollanti.

Prodotti — VIP

Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.007

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

VIP								
Lungh. mm	Largh. mm	Spess. 15 mm **CHF/m²**	Spess. 20 mm **CHF/m²**	Spess. 25 mm **CHF/m²**	Spess. 30 mm **CHF/m²**	Spess. 35 mm **CHF/m²**	Spess. 40 mm **CHF/m²**	Spess. 45 mm **CHF/m²**
1300	600	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
1200	600	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
1000	600	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
1000	350	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
1000	300	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
600	600	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
600	500	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
600	400	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
600	200	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
400	300	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli isolanti sotto vuoto, Vacuum
Caratteristiche: Isolazioni termica ad alte prestazioni
Imballaggio: Scatole di cartone

Prezzi

VIP BK						
Lungh. mm	Largh. mm	Spess. 15 mm **CHF/m²**	Spess. 20 mm **CHF/m²**	Spess. 25 mm **CHF/m²**	Spess. 30 mm **CHF/m²**	Spess. 40 mm **CHF/m²**
1300	600	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
1200	600	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
1000	600	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
1000	350	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
1000	300	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	600	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	500	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	400	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	200	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
400	300	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli isolanti sotto vuoto (Vacuum). Rivestimento in polistirolo ad alta densità, spessore 1,5 mm, lavabile. Il loro impiego garantisce un'igiene elevata.

Osservazioni importanti per l'impiego: Quando si impiegano i pannelli VIP e pannelli VIP BK è molto importante non danneggiarli meccanicamente. Ad esempio, con oggetti appuntiti, calzature robuste, ecc.! Anche tutti i raccordi sono una sfida speciale e per questo siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione o indicazione. Siamo inoltre in grado di creare dei piani di posa specifici relativi all'oggetto e consigliarvi sull'occorrente per la corretta messa in opera dei prodotti complementari.

Imballaggio: Scatole di cartone

Prodotti — Strato di protezione (per swissporVIP)

Prezzi

	Materiale	Largh. m[1]	Lungh. m[1]	m²/ Rotolo	**CHF/ m²**
Feltro di protezione superiore (verde)	PP	1,00	50,00	50,00	5.40
Feltro di protezione inferiore (bianco)	PP	1,00	50,00	50,00	2.70

Prodotti — Nastro

Prezzi

	Materiale	Largh. mm	Lungh. m[1]	**CHF/Rotolo**
Nastro autocollante	Nastro adesivo in alluminio	50	50,00	28.50

A richiesta altri formati dei pannelli VIP, spessori come pure accessori.

Prodotti — AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m¹/Sacco	m¹/Rotolo	**CHF/100 m¹**
8	100	500	50	32.50
8	120	400	50	38.70
8	150	300	50	49.70
8	180	250	50	59.30
8	200	250	50	65.60
8	250	200	50	81.90

Qualità: Schiuma di PE
Colore: bianco
Imballaggio: Sacchi di PE

Prodotti — AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE con rivestimento in foglio PE

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m¹/Sacco	m¹/Rotolo	**CHF/100 m¹**
8	120	200	25	118.80
8	150	150	25	130.60
8	180	125	25	143.90
8	200	125	25	154.40
8	250	100	25	193.10

Qualità: Schiuma di PE
Colore: blu
Imballaggio: Sacchi di PE

Prodotti — AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE con rivestimento in foglio PE

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m¹/Sacco	m¹/Rotolo	**CHF/100 m¹**
8	80	275	25	100.00
8	100	225	25	125.00

Qualità: Schiuma di PE
Colore: blu
Imballaggio: Sacchi di PE

Prodotti — AIROFOM Stuoia protettiva per calcestruzzo

Prezzi

Spessore mm	Colore	Larghezza mm	m²/Rotolo	m¹/Rotolo	**CHF/m²**
10	grigio antracite - bianco	1450	79,75	55	5.80
9	grigio antracite	1500	75,00	50	5.05

Qualità: Schiuma di PE
Applicazione: Protegge il calcestruzzo fresco dal gelo o dalla presa troppo veloce dovuta al caldo.

Prodotti — AIROFOM Stuoia protettiva

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m²/Rotolo	m¹/Rotolo	**CHF/m²**
5	1500	75	50	2.70
8	1500	75	50	4.50

Qualità: Schiuma di PE
Colore: blu
Applicazione: Stuoia protettiva e di separazione

Prodotti — AIROFOM TDZ

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m²/Rotolo	m¹/Rotolo	**CHF/m²**
6	1500	112,5	75	4.40

Qualità: Schiuma di PE
Colore: blu
Applicazione: Stuoia anticalpestio e di protezione. Livello di miglioramento dei rumori da calpestio ≥ 18 dB, con omologazione

Accessori sottofondi flottanti

Prodotti — Foglio PE

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m²/Rotolo	kg/Rotolo	**CHF/m²**
0,15	2000	100	ca. 13,8	1.00
0,20	2000	100	ca. 18,4	1.20

Qualità: Foglio Eco LDPE traslucido
Applicazione: quale strato di separazione, di scorrimento o di copertura

Prodotti — Nastro autocollante

Prezzi

Larghezza mm	m¹/Rotolo	Rotoli/Scatola	**CHF/Scatola**
75	66	12	82.10

Applicazione: Nastro autocollante per sigillare i giunti accostati dei prodotti EPS Roll e GLASS Roll.
Imballaggio: Scatola

Prodotti — swisspor Perl Fondo livellante

Prezzi

l/Sacco	Sacchi/Pal.	**CHF/Sacco**
100	24	65.00

Prodotti — Sacchi Riciclaggio EPS

Prezzi

Sacchi da	Sacco/Scatola	**CHF/Sacco**
500 lt	20	13.00

Imballaggio: Scatola

Facciate ventilate

Facciate ventilate

N°	Contenuto	Pagina
11	swissporLAMBDA Vento	42
12	swissporPIR Vento	43
13	swissporLAMBDA Cassette	44 – 46
14	Accessori facciate ventilate	47 – 48

swisspor LAMBDA Vento

Prodotti			LAMBDA Vento	LAMBDA Vento Premium
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.031	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Misura utile 980 x 480 mm m²/Pacco	Misura utile 980 x 960 mm m²/Pacco	LAMBDA Vento CHF/m²	LAMBDA Vento Premium CHF/m²
60	3,76	7,52	16.80	19.30
80	2,82	5,64	21.60	24.90
100	2,35	4,70	26.70	30.80
120	1,88	3,76	31.70	36.50
140	1,41	2,82	36.90	42.40
160	1,41	2,82	42.10	48.50
180	0,94	1,88	46.80	53.90
200	0,94	1,88	51.60	59.30
220	0,94	1,88	56.40	65.20
240	0,94	1,88	61.50	71.10
260	0,94	1,88	66.60	77.10
280	0,94	1,88	71.80	83.00
300	0,94	1,88	76.95	89.00
320	0,47	0,94	82.05	94.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite con intagli per profili angolari in alluminio

Formato: 980 x 480 mm misura utile, incastro maschio e femmina
980 x 960 mm (lastre grande formato), incastro maschio e femmina, a richiesta

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			LAMBDA Vento Intradossi
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	LAMBDA Vento Intradossi CHF/m²
20	12,5	5.00
30	8,0	7.50
40	6,0	10.00
50	5,0	12.50
60	4,0	15.00
70	3,5	17.50
80	3,0	20.00
90	2,5	22.50
100	2,5	25.00
120	2,0	30.00
140	1,5	35.00
150	1,5	37.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite, per intradossi e raccordi, spigoli vivi, senza intagli

Formato: 1000 x 500 mm / 1000 x 1000 mm

Imballaggio: Foglio PE

swisspor PIR Vento

Prodotti											PIR Vento
Spessore		mm	90	110	130	150	170	190	210	230	240
Valore misurato conduttività termica [1]	λ	W/(m·K)	0.0250	0.0247	0.0236	0.0236	0.0234	0.0233	0.0233	0.0232	0.0233
Valori U [2]		W/(m²·K)	0.28	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09
Reazione al fuoco PIR	C.I.										5.3 [3]

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch
2) In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.
3) Rivestimento in EPS C.I. 5.

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Pezzi/Pacco	Lastre/Pacco	PIR Vento * CHF/m²
90 (74/16)	2,28	14	4	57.60
110 (94/16)	2,28	10	4	68.20
130 (114/16)	1,71	12	3	78.00
150 (134/16)	1,71	10	3	88.10
170 (154/16)	1,14	14	2	97.00
190 (174/16)	1,14	12	2	105.70
210 (194/16)	1,14	12	2	112.70
230 (214/16)	1,14	10	2	123.40
240 (224/16)	1.14	10	2	128.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta
* contiene alogeni

Qualità: Schiuma di poliuretano con rivestimento in EPS 16 mm sul lato posteriore (12 kg/m³). Con intagli per i profili in alluminio e immaschiatura maschio e femmina sul perimetro.

Formato: 980 x 580 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			PIR Strisce antincendio con inserto frangi-fiamma (per LAMBDA Vento)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	PIR Strisce antincendio * CHF/m¹
80	36.90
100	38.20
120	39.80
140	42.60
160	46.30
180	46.90
200	47.80
220	54.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta
* contiene alogeni

Qualità: Poliuretano espanso con vello minerale sui due lati, con spalmatura Promaseal-PL e strato di lamiera quale elemento tagliafuoco

Formato: 1000 x 160 mm

Caratteristiche tecniche: Tagliafuoco in lamiera d'acciaio perforata, con trattamento antiruggine, spessore 0,5 mm. Rivestimento con banda Promaseal-PL.

Imballaggio: Foglio PE

swisspor LAMBDA Cassette

Prodotti			LAMBDA Cassette (per posa a uno strato / Montawall 500 mm)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	MK/VD mm	m²/Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette CHF/m²
170	MK 120/ 50	1,18	2	52.30
190	MK 120/ 70	1,18	2	58.50
240	MK 120/120	1,18	2	73.90
180	MK 140/ 40	1,18	2	53.80
210	MK 140/ 70	1,18	2	62.80
250	MK 140/110	1,18	2	74.80
200	MK 160/ 40	1,18	2	58.10
220	MK 160/ 60	1,18	2	63.90
270	MK 160/110	1,18	2	78.40
220	MK 180/ 40	1,18	2	63.90
240	MK 180/ 60	1,18	2	69.70
260	MK 180/ 80	1,18	2	75.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta
MK = Profondità delle cassette per pareti Montawall
VD = Spessore dell'isolazione addizionale

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite. Battuta perimetrale e sagomatura orizzontale per Montawall larghezza 500 mm.
Formato: Misura utile 1180 x 500 mm (0,590 m²/Lastra)
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			LAMBDA Cassette (per posa a uno strato / Montawall 600 mm)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	MK/VD mm	m²/Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette CHF/m²
160	MK 120/ 40	2,13	3	45.60
190	MK 120/ 70	1,42	2	54.10
230	MK 120/110	1,42	2	65.50
180	MK 140/ 40	1,42	2	50.50
200	MK 140/ 60	1,42	2	56.20
250	MK 140/110	1,42	2	70.20
200	MK 160/ 40	1,42	2	55.30
210	MK 160/ 50	1,42	2	58.10
260	MK 160/100	1,42	2	71.90
220	MK 180/ 40	1,42	2	60.90
240	MK 180/ 60	1,42	2	66.40
260	MK 180/ 80	1,42	2	71.90

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite. Battuta perimetrale e sagomatura orizzontale per Montawall larghezza 600 mm.
Formato: Misura utile 1180 x 600 mm (0,708 m²/Lastra)
Imballaggio: Foglio PE

swisspor LAMBDA Cassette

Prodotti			LAMBDA Cassette (per posa a due strati / Montawall 400 mm)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	MK mm	m²/Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette CHF/m²
100	MK 100	2,40	5	32.80
120	MK 120	1,92	4	39.40
140	MK 140	1,44	3	45.90
160	MK 160	1,44	3	52.50
180	MK 180	0,96	2	59.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite. Intagli orizzontali ausiliari di montaggio per cassette per pareti Montawall larghezza 400 mm.
Formato: Misura utile 1200 x 400 mm (0,480 m²/Lastra)
Imballaggio: Foglio PE

13

Prodotti			LAMBDA Cassette (per posa a due strati / Cassette di adattamento)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

	LAMBDA Cassette CHF/m²
Tagli per cassette di adattamento per oggetti specifici, larghezza 340 - 590 mm, spessore dell'isolazione 80, 100, 120, 140, 160 mm	Prezzo a richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite. Intagli orizzontali ausiliari per cassette di adattamento.
Formato: 1200 mm di lunghezza
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			LAMBDA Cassette Isolazione addizionale (per Montawall 400 mm risp. per cassette di adattamento)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette Isolazione addizionale CHF/m²
40	12,0	12	10.00
50	10,0	10	12.50
60	8,0	8	15.00
70	7,0	7	17.50
80	6,0	6	20.00
90	5,0	5	22.50
100	5,0	5	25.00
110	4,0	4	27.50
120	4,0	4	30.00
130	3,0	3	32.50
140	3,0	3	35.00
150	3,0	3	37.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Polistirolo espanso addittivato con grafite.
Formato: Misura utile 1000 x 1000 mm
Imballaggio: Foglio PE

swisspor LAMBDA Cassette

Prodotti			Lastra isolante per zoccolo (per swissporLAMBDA Cassette)
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

	Lastra isolante per zoccolo CHF/m²
	Prezzi e dimensione a richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Formazione dello zoccolo per swissporLAMBDA Cassette. Battuta laterale e predisposizione della battuta orizzontale per le Cassette per pareti Montawall.
Lastra isolante in polistirolo espanso

Imballaggio: Foglio PE

Accessori facciate ventilate

Prodotti — Fissaggi per isolamento ejotherm

Prezzi

Tipo	Ø foro mm	Lunghezza totale mm	Spes. isolamento mm	Profondità mm	Pezzi/ Scatola	**CHF/ Scatola**
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

Qualità: ejotherm fissaggio per isolamento in plastica H1 eco con taglio termico. ejotherm fissaggio per isolamento in plastica STR U 2G con vite premontata.

Applicazione: Per il montaggio di LAMBDA Vento e PIR Vento. 3 fissaggi per isolamento ogni $m^{2.}$

Prodotti — Bit per fissaggi isolamento ejotherm

Prezzi

Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	**CHF/Pezzo**
STR-Bit TX 30-1/4"	200 mm	1	17.50

Qualità: ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

Applicazione: Per l'installazione di fissaggi per isolamento ejotherm a filo della superficie.

Prodotti — swissporColla per posa

Prezzi

Resa	ml/Cartuccia	Cartucce/Scatola	**CHF/Cartuccia**
ca. 10m[1]/Cartuccia	310	12	10.70

Qualità: Colla per posa a base di poliacrilato in dispersione, priva di solventi e con elasticità durevole, con alta resistenza all'invecchiamento.

Applicazione: Per incollare le lastre isolanti di LAMBDA Vento in prossimità degli angoli esterni/interni e dei raccordi in aggiunta al fissaggio meccanico, come antivento.
Per incollare le lastre isolanti LAMBDA Vento sui davanzali delle finestre in alluminio elossidato in aggiunta al fissaggio meccanico.

Imballaggio: Scatola

Accessori facciate ventilate

Prodotti — Fissaggi a vite per isolazione RDH

Prezzi

Tipo	Ø mm	Lunghezza mm	per isolazione addizionale mm	Pezzi/ Scatola	**CHF/Scatola**
RDH 28-070	28	70		250	280.00
RDH 28-090	28	90	40	250	280.00
RDH 28-110	28	110	50 - 60	250	290.50
RDH 28-130	28	130	70 - 80	250	301.00
RDH 28-150	28	150	90 - 100	200	252.00
RDH 28-175	28	175	110 - 120	200	364.00
RDH 28-200	28	200	130 - 150	200	386.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Applicazione: Per il fissaggio dell'isolamento sovrapposto (risanamento) per le coibentazioni esterne intonacate e per il fissaggio di isolamenti addizionali su isolamenti di cassette Montawall, larghezza 333 mm o cassette di adattamento. Consumo circa 2 fissaggi a vite per isolamento per m^2.

Prodotti — Bit per fissaggi a vite per isolazione RDH

Prezzi

Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/ Scatola	**CHF/Scatola**
RDB 01-190	190	1	13.40
RDB 02-190	190	6	67.20
RDB 01-250	250	1	15.10
RDB 02-250	250	6	75.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: 1/4" esagonale in acciaio cromo-vanadium extra.
Applicazione: Prolungo per avvitamento fissaggi a vite per isolazione

15-0933 · sli.ch

Tutto per isolare e impermeabilizzare da un‘unica fonte

Soluzioni complete swisspor: Con la nostra gamma di prodotti è possibile **isolare e impermeabilizzare in modo completo, affidabile, duraturo e da un‘unica fonte** qualsiasi edificio, a partire dalle fondazioni passando per le pareti esterne e fino al tetto.

swisspor

Prodotti e servizi del gruppo swisspor

Elementi per tetti a falde

Elementi per tetti a falde

N°	Contenuto	Pagina
15	swissporTETTO	54 – 59
16	Accessori tetti a falde	60 – 63
17	LUX-top Dispositivi anticaduta tetti a falde	64

Prodotti			TETTO Alu
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Alu CHF/m²
80	16	37,60	24.00
100	12	28,20	29.60
120	10	23,50	35.20
140	9	21,15	41.00
160	8	18,80	45.00
180	7	16,45	51.30
200	6	14,10	57.80
220	5	11,75	64.30
240	5	11,75	70.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con alluminio anti-traspirante. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.
Misura utile: 2350 x 1000 mm
Misura esterna: 2370 x 1020 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Vlies
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Dicke mm 80 - 100 0.026 ≥ 120 0.025
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Vlies CHF/m²
80	16	37,60	23.50
100	12	28,20	28.50
120	10	23,50	34.20
140	9	21,15	38.20
160	8	18,80	42.20
180	7	16,45	48.50
200	6	14,10	55.00
220	5	11,75	61.50
240	5	11,75	68.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con un vello minerale. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.
Misura utile: 2350 x 1000 mm
Misura esterna: 2370 x 1020 mm
Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Alu Difuplan
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Alu Difuplan CHF/m²
80	16	37,60	30.50
100	12	28,20	36.10
120	10	23,50	41.70
140	9	21,15	47.50
160	8	18,80	51.50
180	7	16,45	57.80
200	6	14,10	64.30
220	5	11,75	70.80
240	5	11,75	77.30

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni autoadesive longitudinali e trasversali. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Vlies Difuplan
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	Dicke mm 80 - 100 0.026 ≥ 120 0.025
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Vlies Difuplan CHF/m²
80	16	37,60	28.00
100	12	28,20	33.60
120	10	23,50	39.00
140	9	21,15	43.10
160	8	18,80	47.30
180	7	16,45	53.40
200	6	14,10	60.00
220	5	11,75	66.80
240	5	11,75	75.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con un vello minerale. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni autoadesive longitudinali e trasversali. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Alu Polymer
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Alu Polymer CHF/m²
80	16	37,60	31.10
100	12	28,20	36.70
120	10	23,50	42.30
140	9	21,15	48.10
160	8	18,80	52.10
180	7	16,45	58.50
200	6	14,10	64.90
220	5	11,75	71.40
240	5	11,75	77.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia superiore con telo al bitume polimero di qualità con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizione longitudinale autoadesiva. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Vlies Polymer	
			Dicke mm	
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D	W/(m·K)	80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo				E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Vlies Polymer CHF/m²
80	16	37,60	29.50
100	12	28,20	34.20
120	10	23,50	39.60
140	9	21,15	43.70
160	8	18,80	47.90
180	7	16,45	54.10
200	6	14,10	60.60
220	5	11,75	67.50
240	5	11,75	75.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con un vello minerale. Faccia superiore con telo al bitume polimero di qualità con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizione longitudinale autoadesiva. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Kombi Alu/MF
Valore nominale conduttività termica [1] PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Kombi Alu/MF CHF/m²
80 + 30	11	25,85	43.10
100 + 30	9	21,15	48.10
120 + 30	8	18,80	52.40
140 + 30	7	16,45	56.20
160 + 30	6	14,10	62.60
180 + 30	6	14,10	69.10
200 + 30	5	11,75	76.10

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan
Valore nominale conduttività termica [1] PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan CHF/m²
80 + 30	11	25,85	49.60
100 + 30	9	21,15	54.60
120 + 30	8	18,80	58.90
140 + 30	7	16,45	62.70
160 + 30	6	14,10	69.10
180 + 30	6	14,10	75.60
200 + 30	5	11,75	82.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive. Migliora il grado di isolamento acustico.
Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti			TETTO Kombi Alu/MF/Polymer
Valore nominale conduttività termica [1] PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Kombi Alu/MF/Polymer CHF/m²
80 + 30	11	25,85	50.10
100 + 30	9	21,15	55.10
120 + 30	8	18,80	59.40
140 + 30	7	16,45	63.20
160 + 30	6	14,10	69.60
180 + 30	6	14,10	76.10
200 + 30	5	11,75	83.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Faccia superiore con un telo al bitume polimero di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti.
Migliora il grado di isolamento acustico. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti		BATISOL® Difuplan Pannello isolante sopra i correntini
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D W/(m·K)	0.027
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	BATISOL® Difuplan Pannello isolante sopra i correntini CHF/m²
50	25	58,75	33.00
60	21	49,35	34.80

Qualità: Pannello in poliuretano, calpestabile, rivestito su due facce con uno speciale strato a doppia densità antistrappo. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive. Incastro a coda di rondine su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti		BATISOL® Polymer Pannello isolante sopra i correntini
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D W/(m·K)	0.027
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	BATISOL® Polymer Pannello isolante sopra i correntini CHF/m²
50	25	58,75	33.50
60	21	49,35	35.50

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Pannello in poliuretano, calpestabile, rivestito su due facce con uno speciale strato a doppia densità antistrappo. Faccia superiore con un telo al bitume polimero di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Incastro a coda di rondine su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti		TETTO Roc
Valore nominale conduttività termica [1]	λ_D W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo		A1 / RF1

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	m²/Pannello	Pannelli/ Paletta	m²/ Paletta	TETTO Roc CHF/m²
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	18	12,096	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	12	8,064	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannelli in lana di roccia, circa 110 kg/m³
Pannello isolante sopra i correntini, non rivestito, a doppia densità, parte superiore pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto. Resistente alle intemperie perché idrorepellente sull'intera superficie.

Formato: 1120 x 600 mm

Imballaggio: Foglio PE

Consegne: In transito solamente palette intere

Accessori tetti a falde

Prodotti — swissporSottotetto Difuplan

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m²
1,50	50	75	28	3.20

Qualità: Sottotetto in vello di polipropilene a tre strati con inglobato una pellicola speciale.
Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione: Sottotetto con sovrapposizioni autocollanti per sollecitazioni normali secondo SIA 232/1.

Prodotti — swissporSottotetto Difuplan Top

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m²
3	25	75	20	7.40

Qualità: Sottotetto altamente performante saldabile a caldo o con swissporLiquido per collaggio, giunti completamente stagni. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione: Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1.
Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda.
Temperatura di saldatura 200 – 300 °C

Prodotti — swissporSottotetto Polymer

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m²
1,09	20	21,8	24	4.50

Qualità: Sottotetto al bitume polimero con armatura di poliestere. Parte superiore con vello in polipropilene antisdrucciolo. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione: Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1.
Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda.
Temperatura di saldatura 180 °C.

Prodotti — swissporBarriera vapore SD 5

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m²
1,50	50	75	28	2.90

Qualità: Barriera vapore in telo di polipropilene con pellicola stagna integrata. Sovrapposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore s_D 5 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi, a prova di pioggia battente.
Con raster prestampato per facilitare il taglio.

Applicazione: Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotti — swissporBarriera vapore SD 2 Reno

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m²
1,50	50	75	28	3.30

Qualità: Barriera vapore in telo di polipropilene con rivestimento in poliolefina. Sovrapposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore s_D 2 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi.
Con raster prestampato per facilitare il taglio.

Applicazione: Come barriera vapore per il risanamento dei tetti dall'esterno e per finiture interne.

Accessori tetti a falde

Prodotti — swissporVAPACELL 50 R

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	**CHF/m²**
1,09	20	21,80	24	4.20

Qualità: Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdrucciolo. Bordo biadesivo. Valore s_D 60 m.

Applicazione: Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotti — swissporVAPACELL 100 R

Prezzi

Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	Rotoli/Paletta	**CHF/m²**
1,09	10	10,90	24	6.00

Qualità: Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdrucciolo. Bordo biadesivo. Valore s_D 100 m.

Applicazione: Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotti — swissporStriscia di finitura

Prezzi

Larghezza mm	m¹/Rotolo	Rotoli/Scatola	**CHF/m¹**
300	20,00	1	3.60

Qualità: Striscia di polipropilene a tre strati con pellicola interna microporosa, faccia posteriore con collante in poliacrilato privo di solventi. Foglio retraibile pretagliato per una posa ottimale.

Applicazione: Come striscia impermeabilizzante per colmi, cantonali e compluvi unitamente ai teli sottotetto swissporDifuplan e come striscia di finitura per rientranze del tetto, raccordi, ecc.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporManicotto di tenuta Difuplan

Prezzi

Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	**CHF/Pezzo**
320	320	4	58.30

Qualità: Manicotto di tenuta Difuplan a soffietto. Manicotto autoadesivo.

Applicazione: Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporManicotto di tenuta Difuplan Top

Prezzi

Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	**CHF/Pezzo**
320	320	4	51.50

Qualità: Manicotto di tenuta Difuplan Top a soffietto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.

Applicazione: Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporManicotto di tenuta in polimero

Prezzi

Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	**CHF/Pezzo**
530	530	4	49.50

Qualità: Manicotto in polimero a soffietto per sottotetto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.

Applicazione: Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°

Imballaggio: Scatola

Accessori tetti a falde

Prodotti — swissporNastro adesivo universale

Prezzi

Larghezza mm	m[1]/Rotolo	Rotoli/Scatola	**CHF/m[1]**
60	25,00	10	1.40

Qualità: Nastro adesivo su un lato con colla a dispersione priva di solvente a base di poliacrilato armato con struttura reticolare.

Applicazione: Per incollare a prova di intemperie pellicole di barriera vapore, teli sottotetto ed elementi in legno all'esterno, per i raccordi in sovrapposizione, giunti, finiture e rientranze.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporNastro impermeabile per barriera vapore

Prezzi

Larghezza mm	m[1]/Rotolo	Rotoli/Scatola	**CHF/m[1]**
50	50,00	6	1.40

Qualità: Nastro impermeabile trasparente, biadesivo, in tessuto di poliestere. Ottima resistenza all'invecchiamento, agli spruzzi d'acqua e agli ammorbidenti.

Applicazione: Per incollare a tenuta ermetica sovrapposizioni e raccordi di barriere vapore.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporColla per posa

Prezzi

Resa	ml/Cartuccia	Cartucce/Scatola	**CHF/Cartuccia**
ca. 10m[1]/Cartuccia	310	12	10.70

Qualità: Colla per posa a base di poliacrilato in dispersione, priva di solventi e con elasticità durevole, con alta resistenza all'invecchiamento.

Applicazione: Per un duraturo fissaggio di barriere vapore e teli sottotetto su elementi in muratura e per la tenuta ermetica di sovrapposizioni di giunti, elementi strutturali e raccordi. Non adatto ai prodotti bituminosi.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporLiquido per collaggio

Prezzi

Contenitore	Consumo	l/Contenitore	Contenitori/ Scatola	**CHF/ Contenitore**
Lattina	ca. 7 ml/m[1]	1	9	22.50

Applicazione: Per la saldatura a freddo di swissporSottotetto Difuplan Top. Lavorazione possibile da + 5 °C, temperatura ideale per la lavorazione 18 - 20 °C.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporBottiglia con pennello

Prezzi

	Pezzi/Scatola	**CHF/Pezzo**
	1	24.30

Qualità: Bottiglia in polietilene morbido, capacità 500 ml, inclusa testa a pennello piatto.

Applicazione: Per un'applicazione efficiente del solvente per saldatura

Imballaggio: Scatola

Accessori tetti a falde

Prodotti — swissporNastro per chiodi

Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m[1]/Rotolo	Rotoli/Scatola	**CHF/m[1]**
3	60	30	10	0.60

Qualità: Nastro isolante in schiuma di PE, adesivo su un lato, con struttura a celle chiuse, ottimo potere adesivo iniziale per un'impermeabilizzazione duratura a prova di pioggia.

Applicazione: Per la posa di listonature con viti perforanti passanti su teli sottotetto.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporVite a testa piatta

Prezzi

Dimensioni mm	Pezzi/Scatola	**CHF/Scatola**
8 x 180	50	50.40
8 x 200	50	55.00
8 x 220	50	57.60
8 x 240	50	61.50
8 x 260	50	64.30
8 x 280	50	68.30
8 x 300	50	71.70
8 x 320	50	87.00
8 x 340	50	90.30
8 x 360	50	94.50
8 x 380	50	97.70
10 x 400	50	124.90

Qualità: Vite a testa piatta HBS blu zincata. Superficie d'appoggio piatta per una migliore pressione. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.

Applicazione: Fissaggio diretto della controlistonaura anche con isolamento superiore non resistente alla compressione.

Imballaggio: Scatola

Prodotti — swissporViti per tetto

Prezzi

Dimensioni mm	Pezzi/Scatola	**CHF/Scatola**
8 x 200	50	85.90
8 x 230	50	88.90
8 x 250	50	96.20
8 x 270	50	100.10
8 x 300	50	111.00
8 x 330	50	121.10
8 x 360	50	130.40
8 x 400	50	146.80

Qualità: Vite filettata per strutture in legno, ad assorbimento di carico, gialla zincata, con testa cilindrica. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.

Applicazione: Fissaggio diretto di controlistonatura anche per isolamento superiore non resistente alla compressione.

Imballaggio: Scatola

LUX-top Dispositivi anticaduta tetti a falde

Prodotti **Punti di ancoraggio su legno** (Classa di allestimento 1*)

Prezzi

	Tipo	CHF/Pezzo
Punto di ancoraggio singolo per coperture con tegole standard	SDA-Z II acciaio inox lucido	75.65
	SDA-Z II acciaio inox marrone	98.15
	SDA-Z II acciaio inox antracite	98.15
	SDA-Z II acciaio inox rosso	98.15
Punto di ancoraggio singolo per coperture con tegole a coda di castoro tonde / copertura in fibrocemento	SDA-B lucido	75.65
	SDA-B marrone	98.15
	SDA-B antracite	98.15
	SDA-B rosso	98.15

* Frequenza di utilizzo/manutenzione bassa, ca. 1 volta all'anno

Prodotti **Punti di ancoraggio su legno** (Classa di allestimento 1*)

Prezzi

	Tipo	CHF/Pezzo
Punto di ancoraggio singolo per coperture con tegole standard	SDH-Z II acciaio inox lucido	150.00
	SDH-Z II acciaio inox marrone	167.50
	SDH-Z II acciaio inox antracite	167.50
	SDH-Z II acciaio inox rosso	167.50
Punto di ancoraggio singolo per coperture con tegole a coda di castoro tonde / copertura in fibrocemento	SDH-B lucido	150.00
	SDH-B marrone	167.50
	SDH-B antracite	167.50
	SDH-B rosso	167.50

* Frequenza di utilizzo/manutenzione bassa, ca. 1 volta all'anno

Prodotti **Punti di ancoraggio su legno** (Classa di allestimento 1*)

Prezzi

	Tipo	CHF/Pezzo
Piastra di base per fissaggio alla controlistonatura	Set di montaggio LVB acciaio inox lucido	87.90

* Frequenza di utilizzo/manutenzione bassa, ca. 1 volta all'anno

Prodotti **Punti di ancoraggio su legno** (Classa di allestimento 2*)

Prezzi

	Tipo	CHF/Pezzo
Punto di ancoraggio ASP Ø 26 mm, piastra di base 100 x 360 mm piegato secondo pendenza tetto. Altezza ASP 500 mm.	Tetto a falde EV7/500 acciaio inox lucido	320.10

* intervallo di manutenzione regolare, da una a più volte l'anno
Per gli accessori di sicurezza e del sistema a fune vedi capitolo LUX-top Dispositivi anticaduta tetto piano del listino prezzi.

“Campione svizzero nel campo dell’ecologia”

Con pressappoco 100 prodotti nella lista eco-bau, swisspor é IL fornitore di un assortimento ecologico completo nel settore delle isolazioni e delle impermeabilizzazioni.

Dal marzo 2015, eco-bau ha aggiunto prodotti della swisspor nella sua lista di prodotti eco. Ora sono pressappoco 100 i prodotti firmati swisspor presenti in questa lista.

Si tratta dei materiali d’isolazione delle seguenti gamme: swissporEPS, swissporLAMBDA, swissporROC, swissporPIR, swissporVIP, swissporXPS, dei teli impermeabili swissporBIKUTOP, swissporBIKUTOP LL e swissporBIKUTOP ECO così come delle linee di prodotti swissporKISODUR e swissporKISODUR Alu del settore dell’impiantistica domestica.

Questa presenza sottolinea l’importanza che swisspor dedica ai temi dell’ecologia e della sostenibilità. Con i prodotti presenti nella lista valutati basis è possibile costruire senza violare i criteri di esclusione, con i prodotti valutati eco-2 buono e con i prodotti valutati eco-1 molto buono secondo gli standard Minergie Eco ed Eco-CCC. Per noi è importante, perché la casa di domani viene costruita oggi!

Per ulteriori informazioni dettagliate su questo tema visitare il sito www.eco-bau.ch.

Teli impermeabili

Teli impermeabili

N°	Contenuto	Pagina
18	swissporBIKUTOP LL	70
19	swissporBIKUTOP	71
20	swissporBIKUTOP PRO AQUA	72
21	swissporBIKUTOP ECO	73
22	swissporBIKUTOP	74 – 75
23	Accessori teli impermeabili	76 – 78
24	Accessori per lattonieri	79
25	Guaine liquide 1K	80 – 81
26	Guaine liquide 2K	82 – 84
27	Attrezzi guaine liquide	85 – 86
28	LUX-top Dispositivi anticaduta tetti piani	87 – 89
29	LUX-top Protezione laterale / Parapetto	90
30	BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani	91

swisspor BIKUTOP LL

Gruppo di prodotti — Barriere vapore

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/m²	m²/Pal.	CHF/m²
BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	12.00
BIKUPLAN LL VARIO Stria 1)	EP3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.90
BIKUPLAN LL VARIO Reno 2)	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,10	8	4,10	176,0	12.20
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90
BIKUPLAN LL MULTI GG4*	EW3.8 pp,ts	vello/ts	3,8	1,10	8	4,70	176,0	10.70
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam*	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.
2) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile

Gruppo di prodotti — Strati inferiori

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/m²	m²/Pal.	CHF/m²
BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	12.00
BIKUPLAN LL VARIO Stria 1)	EP3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.90
BIKUPLAN LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.70
BIKUPLAN LL VARIO Reno 2)	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,10	8	4,10	176,0	12.20
BIKUPLAN LL MULTI GG4*	EW3.8 pp,ts	vello/ts	3,8	1,10	8	4,70	176,0	10.70
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam*	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.
2) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile

Gruppo di prodotti — Strati superiori

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/m²	m²/Pal.	CHF/m²
BIKUTOP LL SPEED	EP4.2 a,flam	ardesia grigio chiaro/flam	4,2	1,10	8	4,60	176,0	12.30
BIKUTOP LL SPEED WF	EP4.2 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	4,2	1,10	8	4,60	176,0	12.70
BIKUTOP LL TERRA 1) 2)*	EP5.2 a,flam WF	ardesia grigia/flam	5,2	1,10	7	6,00	115,5	13.20
BIKUTOP LL VERTE 1) 2)*	EP5.2 a,flam WF	ardesia verde/flam	5,2	1,10	7	6,00	115,5	14.50
BIKUTOP LL FORTE* 2)	EP5.3 a,flam	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	1,10	7	6,00	115,5	14.10
BIKUTOP LL PLATINUM 1) 2)*	EP5.3 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	1,10	7	6,00	115,5	15.90
BIKUTOP LL RENO 1) 3)	EP5.3 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	1,10	7	6,10	115,5	16.40

* anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP LL saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza < 1.5 %)
2) Con scanalature sulla faccia inferiore
3) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile
Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti — Barriere vapore

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUVAP KS Alu	EVA1.3 alu,pp	alu/strato di scorr., 10 cm flam	1,3	1,10	20	1,80	528,0	9.20
BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	6.90
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Rotolo corto 6.0 m	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	8.20
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam 1)	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90
BIKUTOP EP4 v*	EP4.0 ts,pp	ts/vello	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50

* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) superficie antisdrucciolo

Gruppo di prodotti — Strati inferiori

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	6.90
BIKUPLAN EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	vello/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.20
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Rotolo corto 6.0 m	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	8.20
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam 1)	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60

* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) superficie antisdrucciolo

Gruppo di prodotti — Strati superiori

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUTOP EP4 v	EP4.0 ts,pp	ts/vello	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50
BIKUTOP EP4 flam	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50
BIKUTOP EP4 WF flam	EP4.0 ts,flam WF	ts/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.80
BIKUTOP EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	ardesia grigia/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.80
BIKUTOP EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardesia grigia/flam	4,0	1,00	8	4,70	160.0	9.50
BIKUTOP EP5 flam*	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00
BIKUTOP EP5 WF flam 1)*	EP5.0 ts,flam WF	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam 1)*	EP5.0 a,flam WF	ardesia grigia/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam 1)* Rotolo corto 4.0 m	EP5.0 a,flam WF	ardesia grigia/flam	5,0	1,00	4	5,90	120,0	12.00
BIKUTOP EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardesia grigia/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00

* Anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza <1.5 %)

swisspor BIKUTOP PRO AQUA

Nuovo nella nostra gamma di prodotti 2019

Gruppo di prodotti **Strati superiori**

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	**CHF/ m²**
BIKUTOP PRO AQUA [1) 2)] *	EP5.0 a,flam WF	ardesia blu/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	15.40

* Anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
1) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza <1.5 %)
2) Membrana antiradice non soggetta a lisciviazione, classe di carico "bassa" secondo la norma SNR CEN/TS 1663732:2014, UFAM, VSA

Gruppo di prodotti — Barriere vapore

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.60
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	8.35
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	13.20

* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti — Strati inferiori

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.60
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	8.35
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	13.20

* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti — Strati superiori

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUTOP ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardesia grigia/flam	4,0	1,00	8	4,70	160.0	10.35
BIKUTOP ECO EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardesia grigia/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	12.10

* Anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)
Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotti — Teli autocollanti a freddo in strisce per gusce e spigoli

Prezzi

Prodotti	Superficie sup./inf.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza m¹	m¹/ Scat.	CHF/m¹
BIKUPLAN LL KS Strisce	vello/foglio	2,8	180	15	90,0	4.90
		2,8	275	15	60,0	7.00
		2,8	366	15	45,0	9.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotti — Nastri per giunti di dilatazione

Prezzi

Prodotti	Superficie sup./inf.	Spessore mm	Larghezza m¹	Lunghezza m¹	Rot./Scat.	CHF/m¹
BIKUTOP LL DILA WF	vello/flam, Alu, flam	5,0	0,45	10	2	29.80
Flexjoint EP 40	vello, vello	2,5	0,39	25	1	155.00

Prodotti — Telo per esecuzione dettagli (gusce, spigoli, angoli)

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/m²	m²/ Pal.	CHF/m²
BIKUTEC EJ3.5 flam*	EJ3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,0	10	4,1	150,0	11.80

* solo quale rinforzo per colmi, cantonali e compluvi

Prodotti — Rondelle per il rinforzo e per l'esecuzione di angoli interni ed esterni

Prezzi

Prodotti	Pezzi/Fusto	Spessore mm	Diametro mm	CHF/pz.
BIKUTEC EJ3.5 flam	40	3,5	200,0	2.60

Prodotti — Teli bituminosi-Strisce

Strisce a partire della larghezza di 10 cm, i rotoli tagliati vengono comunque forniti.
Tempo di fornitura ca. 3 giorni lavorativi
Prezzo netto telo impermeabile + CHF -.80/al m¹ di taglio

Prodotti — Teli impermeabili sotto asfalto fuso e miscela bituminosa

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUPONTE EP5 2)*	EP5.0 ts,flam AC	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	12.90
BIKUPONTE VIA 1)*	EP5.0 ts,flam MA AC	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	13.70

1) Testato come da SN EN 14695
2) Compatibile con miscela bituminosa, non utilizzabile sotto l'asfalto fuso.
* Per l'impermeabilizzazione di ponti in calcestruzzo e altre superfici carrabili

Gruppo di prodotti — Teli impermeabili sotto sottofondi flottanti

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUVAP FLOOR	EVA2.0 pp,pp	vello/vello	2,0	1,10	10	2,30	330,0	6.80
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Rotolo corto 6.0 m	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	8.20
BIKUPLAN LL MULTI GG4*	EW3.8 pp,ts	vello/ts	3,8	1,10	8	4,70	176,0	10.70
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam*	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

* saldabile a fiamma su supporti rigidi trattati (calcestruzzo)

Prodotti — Strati di scorrimento

Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
BIKUTEC V60	OV2.0 ts,ts	ts/ts	2,0	1,0	10	2,4	300,0	3.90

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti — Imprimiture bituminose

Prezzi

Prodotti	Consumo	Temperature di applicazione	l/Fusto	CHF/l
Lacca bituminosa VS 100	ca. 150 g/m²	+ 5 °C fino + 35 °C	10/25/200	6.80/6.40
Lacca bituminosa VS SPEED *	ca. 150 g/m²	+ 5 °C fino + 35 °C	25	7.50
Lacca bituminosa VS BASIC	ca. 300 g/m²	+ 5 °C fino + 35 °C	25	3.80
BIKUPONTE Primer	ca. 150 g/m²	+ 5 °C fino + 35 °C	10/25	7.20/6.80
GREEN LINE Emulsione bituminosa	ca. 150 g/m²	+ 5 °C fino + 35 °C	10/25	6.40/5.80

* Asciugatura rapida

Gruppo di prodotti — Telaio per ghiaia

Prezzi

Prodotti	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	CHF/Pezzo
Telaio per ghiaia con parafoglie, per tutti i diametri	390	390	80	75.00
Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri [1]	390	390	160	135.00

1) può anche essere impiegato come pozzetto di controllo

Prodotti — Elemento di controllo

Prezzi

Prodotti	Altezza mm	CHF/Pezzo
Elemento di controllo in un pezzo, inclusi anima isolante e flangia di raccordo in bitume	320	96.00

Prodotti — Feltro di separazione in strisce

Prezzi

Prodotti	Superficie inf.	Spessore mm	Larghezza m¹	Lunghezza m¹	Rotoli/ Scatola	CHF/m¹
BIKUTOP DILATAPE	Vello autocollante	ca. 2,0	0,1	27,8	9	2.40

Prodotti — Colla poliuretanica per tetti

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Scat.	CHF/kg
Colla poliuretanica per tetti [1]	Superficie ca. 150 g/m², Zone perimetrali ca. 300 g/m²	2,0	5	17.00

1) Per tetti piani senza strato praticabile e strato di protezione si prega di contattare il nostro supporto tecnico.

Prodotti — Profili triangolari di bitume

Prezzi

Prodotti	Larghezza mm	Altezza mm	m¹/Scatola	Scatole/ Paletta	CHF/m¹
Triangoli di bitume elastomero 25 x 25 mm	25	25	25	36	3.30

Gruppo di prodotti — Materiali complementari

Prezzi

Prodotti	kg/Sacco	CHF/kg
Talco	25	3.80
Granulato di ardesia grigia (BIKUTOP S, LL TERRA)	30	3.60
Granulato di ardesia grigio chiaro (BIKUTOP LL PLATINUM, FORTE, SPEED e RENO)	30	4.40
Granulato di ardesia verde (BIKUTOP LL VERTE)	30	4.10

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti — Bitume a caldo - Masse collanti

Prezzi

Prodotti	kg/Blocco	kg/Paletta	CHF/kg
Bitume in blocchi 85/25	25	1125	su richiesta
Bitume elastomero in blocchi	28	504	su richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di prodotti — Fondo livellante per irregolarità e pendenze

Prezzi

Prodotti	l/Sacco	Sacchi/Pal.	CHF/Sacco
swisspor Perl Fondo livellante per irregolarità e pendenze	100	24	65.00

Gruppo di prodotti — Feltri di separazione e di protezione

Prezzi

Prodotti	Materiale	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Rotolo	CHF/m²
200 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	100	200	1.50
300 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	50	100	2.30
400 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	50	100	3.00
800 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	25	50	5.90

Gruppo di prodotti — Feltri per tetti rovescio

Prezzi

Prodotti		Materiale	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Rotolo	CHF/m²
swisspor feltro di filtraggio	125 g/m²	Polipropilene	2,25	100	225	1.70
Vello per tetti swisspor WA*	100 g/m²	Polipropilene	3,00	100	300	4.60

* Strato di separazione per il deflusso dell'acqua aperto alla diffusione del vapore acqueo. Il valore U viene attribuito secondo il rapporto di prova 2013-0759.03.

Prodotti — Vello di protezione antincendio

Prezzi

Prodotti		Materiale	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Rotolo	CHF/m²
Vello di protezione antincendio	125 g/m²	Vello di vetro	1,25	100	125	7.10

I certificati AICAA si trovano sul sito internet www.swisspor.ch sotto le descrizioni dei rispettivi prodotti.

Gruppo di prodotti — Stuoie drenanti con accumulo idrico

Prezzi

Prodotti	Resistenza a compressione kN/m²	Altezza bugnatura mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/ Rotolo	m²/ Paletta	CHF/ m²
swisspor Delta Floraxx [1)]	200	20	2	20	40	240	8.50
swisspor Delta Floraxx Top [2)]	200	20	2	10	20	240	9.50

Qualità: 1) Membrana bugnata HDPE senza geotessuto accoppiato
2) Membrana bugnata HDPE con geotessuto accoppiato

Applicazione: Stuoie drenanti con ritenzione d'acqua per tetti, alternativa Delta Floraxx per tetti. Tra lo strato impermeabilizzante e swisspor Delta Floraxx / Top deve essere posato un feltro di separazione e protezione di min. 300g/m².

Accessori teli impermeabili

Gruppo di prodotti — Stuoie drenanti

Prezzi

Prodotti	Spessore mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Rotolo	m²/Paletta	CHF/m²
swisspor Drain WS 20 1)	20	1	45	45		11.50
swisspor Drain 5006	6	2	25	50		19.00
swisspor Drain TP 1)	10	1	45	45		34.00
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12,50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12,50	25	150	8.00
swisspor Drain 20VP	20	2,00	12,50	25	100	9.50

1) Non adatto sotto supporti per lastre

Gruppo di prodotti — Materassini di protezione

Prezzi

Prodotti	Materiale	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/ Paletta	CHF/m²
PROTECT 1000 g/m²	Polipropilene	2,00	20		9.10
PROTECT LIGHT 800 g/m²	Polipropilene	2,00	25		6.20
Truciolato di gomma 6 mm	Agglomerato di PUR e caoutchouc	1,25	10	137,5	9.30
Truciolato di gomma 8 mm	Agglomerato di PUR e caoutchouc	1,25	8	110,0	12.20

Su richiesta, ulteriori stuoie protettive per componenti edili e per applicazioni tecniche

Prodotti — TPO Telo protettivo antiradice

Prezzi

Prodotti	Materiale	Spessore mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Pal.	CHF/m²
TPO Telo protettivo antiradice	Poliolefine termoplastico (TPO)	1,2	2,00	20	1040,0	12.50

Prodotti — Stuoia di protezione e anticalpestio

Prezzi

Prodotti	Materiale	Spessore mm	Largh.m¹	Lungh. m¹	CHF/m²
AIROFOM TDZ 6	Schiuma di PE	6	1,50	75	4.40

Qualità: Schiuma di PE
Applicazione: Stuoia anticalpestio e di protezione.
Livello di miglioramento dei rumori da calpestio ≥ 18 dB, con omologazione

Accessori per lattonieri

Prodotti — Colla a freddo per lamiera

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
Enke Primer Betoncoat 2K [1] (Primer incl. indurente, componente A 2,0 kg, componente B 0,8 kg)	300 - 400 g/m²	2,0		41.50
Enkolit® Colla a freddo per lamiera [1]	ca. 2,0 - 3,0 kg	11,0	45	7.30
Enkolit® Cartuccia [1]		310 ml	12	7.90 [2]

[1] Per i requisiti del sottofondo e ulteriori informazioni vedi scheda tecnica/istruzioni di posa
[2] Prezzo per cartuccia

Prodotti — Attrezzi per colla a freddo per lamiera

Prezzi

Prodotti	Pezzi/Scatola	CHF/P.zo
Spatola dentata 8 cm	12	11.50
Spatola dentata 25 cm	6	14.80
Fascia riscaldante	1	490.00

Prodotti — Rivestimento protettivo per sottofondi in lamiera

Prezzi

Prodotti	Colori	Consumo	kg/Fusto	CHF/kg
Enke Multi Protect	antracite	ca. 140 ml/m²	4,0	42.20
Enke Multi Protect	grigio	ca. 140 ml/m²	4,0	42.20
Enke Multi Protect	acciaio inox	ca. 140 ml/m²	3,5	42.20
Enke Multi Protect	marrone rossiccio	ca. 140 ml/m²	4,0	42.20
Enke Multi Protect	verde patina	ca. 140 ml/m²	4,0	42.20
Enke Multi Protect	bianco	ca. 140 ml/m²	4,0	42.20

Guaine liquide 1K

Gruppo di prodotti — Primer

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-Primer	min. 0,1 - 0,3 kg/m²	2,5	112	15.80
BIKUCOAT Universalprimer K2 [1] (Primer incl. indurente, componente A 1,4 kg, componente B 0,84 kg)	min. 0,1 - 0,2 kg/m²	2,24		36.70

1) Cfr. tabella delle aderenze www.swisspor.ch

Gruppo di prodotti — Strato impermeabilizzante PUR

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-PUR grigio argento	min. 3 kg/m²	4,0	112	34.10
		12,5	45	28.70
BIKUCOAT-PUR nero	min. 3 kg/m²	4,0	112	35.70
		12,5	45	30.20
BIKUCOAT-PUR Accelerante	0,1 kg [2]	0,1		26.80 [3]

2) adatto per fusti di BIKUCOAT-PUR da 12,5 kg
3) Prezzo per bottiglia in PE usa e getta
Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

Gruppo di prodotti — Strato impermeabilizzante SMP

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-SMP ECO grigio basalto	min. 3 kg/m²	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
BIKUCOAT-SMP ECO grigio chiaro	min. 3 kg/m²	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00

Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

Gruppo di prodotti — Strato protettivo

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-SMP ECO Top grigio calcestruzzo	min. 3,0 kg/m²	12,50	45	34.50

Gruppo di prodotti — Strato d'usura

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	CHF/kg
BIKUCOAT-PUR Alcalistop	min. 1,0 kg/m²	3,0	35.00
		15,0	29.70
BIKUTOP-SMP ECO Top Sigillatura liscia	ca. 200 - 400 g/m²	3,0	65.00

Guaine liquide 1K

Gruppo di prodotti — Feltri speciali per guaine liquide BIKUCOAT

Prezzi

Prodotti	Larghezza mm	m¹/Rotolo	CHF/Rotolo
BIKUCOAT-Feltro speciale	105	50	104.00
	150	50	114.00
	200	50	122.00
	300	50	155.00
	500	50	177.50
	1000	50	380.00
BIKUCOAT-Feltro speciale con nastro di guarnizione integrato	500	25	175.00
BIKUCOAT-Nastro di guarnizione	100	50	106.00

Prezzi

Prodotti	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Feltro per angoli interni	20	118.00
Feltro per angoli esterni	20	118.00

Gruppo di prodotti — Accessori del sistema

Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	CHF/kg
BIKUCOAT Chips, grigio calcestruzzo	ca. 700 g/m²	2,5	46.50
BIKUCOAT Chips, grigio scuro	ca. 700 g/m²	2,5	46.50
BIKUCOAT Chips, rosso mattone	ca. 700 g/m²	2,5	45.00
BIKUCOAT Chips, misto grigio scuro – grigio chiaro	ca. 700 g/m²	2,5	45.00

Altri colori a richiesta

Prodotti — Set di lavoro per guaine liquide

Prezzi

Prodotti	CHF/pz.
Set di lavoro per guaine liquide	88.00

Contenuto:
- 2 Secchi, capienza 5,6 l, bianco
- 2 Pennelli piatti 50 mm
- 1 Taglierino professionale
- 2 Manici per rullino 10 cm
- 1 Mestolo in plastica, blu
- 5 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm, pelo 7 mm
- 3 Rulli a pelo per impermeabilizzante, 13 cm, pelo 12 mm
- 1 Forbice inox, 280 mm
- 100 pz. di guanti usa e getta in Latex talcato, bianco
- 1 Nastro adesivo di copertura, armato 44 mm x 50 m

Imballaggio: Foglio PE

Guaine liquide 2K

Gruppo di prodotti — Primer

Prezzi

Prodotti	Consumo	Quantità/Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl 121 A	0,2 - 1,2 kg/m²	10 kg	45	27.70
Wecryl 122	0,4 - 0,5 kg/m²	10 kg	45	24.20
Wecryl 110	0,5 - 0,7 kg/m²	10 kg	45	28.00
Wecryl 276	0,4 - 0,8 kg/m²	10 kg	45	26.50
Wecryl 298	0,4 - 0,8 kg/m²	10 kg	45	27.60
WMP 713	0,17 - 0,2 kg/m²	1 kg		44.50
WMP 714 S	0,17 - 0,2 kg/m²	0,4 l	6 3)	29.30
Wethan 509 1)	0,03 - 0,05 kg/m²	0,8 kg		131.10
WGP 705 2)	0,15 - 0,2 kg/m²	1 kg		52.90

1) Primer adatto alle impermeabilizzazioni TPO/FPO
2) Primer per sottofondi in vetro
3) Pezzi per scatola
Per le istruzioni di messa in opera vedi www.swisspor.ch

Gruppo di prodotti — Strato impermeabilizzante

Prezzi

Prodotti	Colori	Consumo	Quantità/ Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl R 230 thix	RAL 7032, grigio ghiaia	2,5 - 4,0 kg/m²	10 kg	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7035, grigio chiaro	2,5 - 4,0 kg/m²	10 kg	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7043, grigio traffico	2,5 - 4,0 kg/m²	10 kg	45	22.30
Wecryl R 230 thix HT	RAL 7035, grigio chiaro	2,5 - 4,0 kg/m²	10 kg	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7032, grigio ghiaia	2,5 - 4,0 kg/m²	10 kg	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7035, grigio chiaro	2,5 - 4,0 kg/m²	10 kg	45	22.30
Weproof 264	RAL 7047, grigio tela	1,6 - 3,2 kg/m²	10 kg	45	19.80
Weproof 269	RAL 7038, grigio agata	ca. 1,6 kg/m²	10 kg	45	23.30

Gruppo di prodotti — Strato protettivo

Prezzi

Prodotti	Consumo	Fusto	Quantità/ Fusto	CHF/kg
Wecryl 233, malta autolivellante (da resina e aggregati)	ca. 4,0 kg/m² 1)	Fusto di metallo e un sacco di carta	10 kg 23 kg	9.70
Wecryl 337, malta autolivellante, RAL 7035	ca. 4,0 kg/m² 1)	Fusto di metallo	15 kg	12.80

1) Su un supporto liscio

Gruppo di prodotti — Strato d'usura

Prezzi

Prodotti	Colori	Consumo	Quantità/ Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl 220 Finish	trasparente	0,6 - 0,8 kg/m² 1)	10 kg	45	21.80
Wecryl 288 Finish	RAL 7030, grigio pietra	0,6 - 0,8 kg/m² 1)	10 kg	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 7035, grigio chiaro	0,6 - 0,8 kg/m² 1)	10 kg	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 7038, grigio agata	0,6 - 0,8 kg/m² 1)	10 kg	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 7043, grigio traffico	0,6 - 0,8 kg/m² 1)	10 kg	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 9010, bianco	0,6 - 0,8 kg/m² 1)	10 kg	45	23.10

1) Dipende dalla granulometria
Altri colori RAL a richiesta

Gruppo di prodotti — Sigillatura per impermeabilizzazioni bituminose

Prezzi

Prodotti	Consumo	Quantità/ Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl 126 A	0,4 - 0,8 kg/m²	25 kg	14	22.50
Wedryl 127	0,5 - 0,8 kg/m²	25 kg	14	16.50
Weplus Sabbia di quarzo 0,4 - 0,8 mm	0,7 - 1,0 kg/m²	25 kg	40	0.93

Guaine liquide 2K

Gruppo di prodotti — Prodotti accessori del sistema

Prezzi

Prodotti	Imballaggio	Quantità/ Imballaggio	CHF/m²
Weplus 251, Membrana per la riduzione della pressione del vapore	Rotolo	1,0 x 4,0 m[1]	141.70

Prodotti	Consumo	Imballaggio	Quantità/ Fusto	CHF/kg
Weseal 815, Stucco con fibre	1,4 kg/m² [1)]	Fusto di metallo	10 kg	27.20
Wecryl 810, Stucco fine	1,7 kg/l [2)]	Fusto di metallo	10 kg	25.30
Wecryl 242, Malta per riprofilatura	2,2 kg/m² [1)]	Fusto di metallo	10 kg	8.60

1) per mm di spessore
2) Riempimenti - Riprofilature

Gruppo di prodotti — Catalizzatore per guaine liquide Wecryl

Prezzi

Prodotti	Imballaggio	Quantità/ Imballaggio	CHF/kg
Weplus 900 Catalizzatore	Sacchetto di plastica	0,1 kg	58.90
Weplus 900 Catalizzatore incl. dosatore	Scatola	5,0 kg	41.80

Gruppo di prodotti — Feltri speciali per guaine liquide Wecryl

Prezzi

Prodotti	Larghezza mm	m[1]/Rotolo	CHF/Rotolo
Weplus Tessuto di armatura perforato	100	50	50.00
	150	50	67.50
	200	50	85.00
	260	50	110.00
	350	50	147.50
	520	50	207.50
	700 *	50	225.00
	1050 *	50	270.00

* Tessuto di armatura non perforato

Prezzi

Prodotti	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Feltro per angoli interni	20	118.00
Feltro per angoli esterni	20	118.00

26

Guaine liquide 2K

Prodotti — Set di lavoro per guaine liquide

Prezzi

Prodotti	CHF/pz.
Set di lavoro per guaine liquide	88.00

Contenuto:
- 2 Secchi, capienza 5,6 l, bianco
- 2 Pennelli piatti 50 mm
- 1 Taglierino professionale
- 2 Manici per rullino 10 cm
- 1 Mestolo in plastica, blu
- 5 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm, pelo 7 mm
- 3 Rulli a pelo per impermeabilizzante, 13 cm, pelo 12 mm
- 1 Forbice inox, 280 mm
- 100 pz. di guanti usa e getta in Latex talcato, bianco
- 1 Nastro adesivo di copertura, armato 44 mm x 50 m

Imballaggio: Foglio PE

Prodotti — Set di partenza per guaine liquide 2K

Prezzi

Prodotti	CHF/pz.
Set di partenza per guaine liquide 2K sufficiente per l'esecuzione di ca. 9 m di raccordi	365.00

Contenuto:
- 5 kg Wecryl R 230 thix, RAL 7035, grigio chiaro
- 1 kg Wecryl 298
- 1 l Detergente
- 0,3 kg Weplus 900 Catalizzatore
- 4,5 m¹ Weplus Tessuto di armatura perforato 200 mm
- 4,5 m¹ Weplus Tessuto di armatura perforato 150 mm
- 2 Secchi di plastica 5,6 l
- 1 Dosatore per Weplus 900 Catalizzatore
- 1 Manico per rullino 10 cm
- 4 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm
- 1 Miscelatore manuale
- 2 Pennelli piatti 60 mm
- 1 Forbice in acciaio
- 1 Rotolo nastro americano 50 mm
- 4 paio di guanti monouso in nitrile
- 2 Stracci tessuto riciclato
- 1 Istruzioni di posa per raccordi e risvolti

Gruppo di prodotti — Accessori del sistema

Prezzi

Prodotti	Consumo	Imballaggio	Quantità/Imballaggio	CHF/kg
Weplus Sabbia di quarzo 0,1 - 0,6 mm	3,0 - 4,0 kg/m²	Sacco di carta	25 kg	0.90
Weplus Sabbia di quarzo 0,4 - 0,8 mm	3,0 - 4,0 kg/m²	Sacco di carta	25 kg	0.93
Weplus Sabbia di quarzo 0,7 - 1,2 mm	3,0 - 4,0 kg/m²	Sacco di carta	25 kg	0.85
Quarzo colorato Weplus, mistura 1	3,0 - 4,0 kg/m²	Sacco di carta	25 kg	3.90
Quarzo colorato Weplus, mistura 2	3,0 - 4,0 kg/m²	Sacco di carta	25 kg	3.90
Scaglie Weplus, grigio, 1,0 mm	ca. 50 g/m²	Secchio	1 kg	33.50
Scaglie Weplus, bianco, 1,0 mm	ca. 50 g/m²	Secchio	1 kg	33.50
Scaglie Weplus, nero, 1,0 mm	ca. 50 g/m²	Secchio	1 kg	33.50
Scaglie Weplus, grigio, 3,0 mm	ca. 50 g/m²	Secchio	1 kg	33.50
Scaglie Weplus, bianco, 3,0 mm	ca. 50 g/m²	Secchio	1 kg	33.50
Scaglie Weplus, nero, 3,0 mm	ca. 50 g/m²	Secchio	1 kg	33.50

Prodotti	Consumo	Imballaggio	Quantità/Imballaggio	CHF/kg
Weplus 910 Addensante, polvere 1 kg	ca. 0,5 - 2,0 %	Scatola	1 kg	80.20
Weplus Detergente		Tanica	10 l	11.10 [1)]
Weplus Detergente, esente de acetone		Tanica	10 l	22.40 [1)]

1) Prezzo per litro

Attrezzi guaine liquide

Gruppo di prodotti — Contenitori

Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Secchio di plastica	5,6 l	1 Pezzo	2.90
Secchio di plastica	12,0 l	1 Pezzo	5.70
Secchio di plastica	18,0 l	1 Pezzo	7.60
Secchio di plastica	30,0 l	1 Pezzo	13.30
Coperchio 5,6 l		1 Pezzo	1.40
Coperchio 30,0 l		1 Pezzo	4.80

Gruppo di prodotti — Pennello / Rullo

Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Rullo frangibolle 25 cm		1 Pezzo	58.50
Pennello per angoli 50 mm		12 Pezzi	48.00
Pennello piatto 60 mm		12 Pezzi	30.00
Pennello piatto 100 mm		12 Pezzi	65.00
Manico per rullino 5 cm		1 Pezzo	2.00
Manico per rullino 10 cm		1 Pezzo	2.20
Manico per rullino 25 cm		1 Pezzo	3.50
Manico per rullino 40 cm		1 Pezzo	30.00
Rullo a pelo per impermeabilizzante 5 cm	Lunghezza pelo 13 mm	20 Pezzi	54.20
Rullo a pelo per impermeabilizzante 10 cm	Lunghezza pelo 13 mm	10 Pezzi	35.20
Rullo a pelo per impermeabilizzante 25 cm	Lunghezza pelo 13 mm	1 Pezzo	15.00
Rullo a pelo per impermeabilizzante 40 cm	Lunghezza pelo 13 mm	1 Pezzo	44.15
Rullo a pelo per sigillatura 10 cm	Lunghezza pelo 7 mm	10 Pezzi	43.40
Prolunga telescopica	1,0 - 2,0 m	1 Pezzo	29.50
Manico di legno (manico per rullino 40 cm/racla)	1,2 m		8.50

Gruppo di prodotti — Cazzuola / Spatola

Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Spatola per gusce e finiture	31 cm	1 Pezzi	8.85
Spatola per gusce e finiture	51 cm	1 Pezzi	11.00
Spatola di gomma per fughe, 25 cm		1 Pezzo	33.90
Frattone, 280 x 140 mm		1 Pezzo	26.70
Cazzuolino, 14 cm		1 Pezzo	6.80
Cazzuola tipo bernese, 14 cm		1 Pezzo	12.00
Frattone porta inserto		1 Pezzo	27.35
Inserto dentato per frattone porta inserto 6 mm		10 Pezzi	50.00
Inserto dentato per frattone porta inserto 8 mm		10 Pezzi	86.50
Racla per lame di gomma	60 cm	1 Pezzo	56.50
Lame di gomma per racla, lisce	60 cm	1 Pezzo	17.50
Lame di gomma per racla, dentatura 6 mm	60 cm	1 Pezzo	19.50
Spatola, inclusa lama di gomma, dentatura 6 mm	26 cm	1 Pezzo	42.50
Lama in gomma per spatola, dentatura 6 mm	26 cm	1 Pezzo	16.50

Attrezzi guaine liquide

Gruppo di prodotti **Attrezzi ausiliari**

Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	**CHF/UV**
Forbice professionale		1 Pezzo	77.20
Forbice in acciaio		1 Pezzo	47.15
Stracci tessuto riciclato	5 kg Sacco	1 Pezzo	49.45
Nastro adesivo pvc giallo 48 mm	50 m[1]/Rotolo	4 Pezzi	60.00
Nastro adesivo di carta 38 mm	50 m[1]/Rotolo	12 Pezzi	125.00
Pietra abrasiva a mano, grana 24	18 x 7 x 5 cm	1 Pezzo	45.00
Blocco di levigatura a grana grossa		20 Pezzo	50.00
Miscelatore ad eliche medio	500 mm	1 Pezzo	34.15
Miscelatore ad eliche grande	590 mm	1 Pezzo	38.00
Miscelatore manuale	45 cm	25 Pezzi	30.50
Guanti monouso in nitrile, taglia L		50 Paia	20.00
Guanti monouso in nitrile, taglia XL		50 Paia	20.00
Suola chiodata, chiusura con fibbia	1 paio	1 Pezzo	54.50
Salviette pulizia mani	Scatola da 90 salviette	1 Pezzo	76.00
Dosatore per il catalizzatore piccolo	60 g	1 Pezzo	6.00
Dosatore per il catalizzatore grande	300 g	1 Pezzo	10.50
Apri-bidone per BIKUCOAT-PUR		1 Pezzo	58.00
Pompetta per Chips		1 Pezzo	220.00

LUX-top Dispositivi anticaduta tetti piani

Campi d'impiego	Montaggio su tetti piani con più strati	ASP Altezza	Tipo
	senza ulteriore strato	150 mm	15 /…
	spess. stratigrafia fino a 50 mm	200 mm	20 /…
	spess. stratigrafia da 50 fino a 150 mm	300 mm	30 /…
	spess. stratigrafia da 150 fino 250 mm	400 mm	40 /…
	spess. stratigrafia da 250 fino 350 mm	500 mm	50 /…

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP su calcestruzzo

Prezzi

Prodotti	Tipo	CHF/P.zo Ø 16 mm	CHF/P.zo Ø 18 mm	CHF/P.zo Ø 26 mm
su calcestruzzo, montaggio a 2 fori. Piastra di base 80 x 150 mm	40 / 2 Basic		166.50 [1)]	
Piastra di base 150 x 150 mm				198.50 [1]
su calcestruzzo, montaggio a 2 fori. Piastra di base 80 x 150 mm	50 / 2 Basic		175.00 [1)]	
Piastra di base 150 x 150 mm				207.50 [1]
su calcestruzzo montaggio a 4 fori. Piastra di base 150 x 150 mm	20 / 2		194.50	234.30
	30 / 2		194.50	234.30
	40 / 2		203.60	243.60
	50 / 2		212.00 [1)]	252.90
su calcestruzzo senza ulteriore montaggio montaggio a 4 fori. Piastra di base 150 x 150 mm	10 / 3	194.50		

1) Può essere impiegato come punto d'angolo o intermedio ma nel caso di une linea di sicurezza continua solo come punto intermedio. Fornitura senza strato termico di separazione.

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP su legno

Prezzi

Prodotti	Tipo	CHF/P.zo Ø 18 mm	CHF/P.zo Ø 26 mm
su OSB oppure pannello 3 strati (≥ 22 mm) con foro 16 fissaggio con vite in legno Piastra di base 200 x 360 mm	20 / 7 II	252.00	
	30 / 7 II	252.00	
	40 / 7 II	257.00	
	50 / 7 II	270.00	
su travi in legno massiccio o lamellare montaggio a 8 fori Piastra di base 89 x 322 mm	20 / 7	247.00	272.00
	30 / 7	247.00	272.00
	40 / 7	251.10	281.10
	50 / 7	265.00	290.10

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP su lamiera grecata

Prezzi

Prodotti	Tipo	CHF/P.zo Ø 18 mm	CHF/P.zo Ø 26 mm
su lamiera grecata > 0.75 mm montaggio a 4 fori. Piastra di base 150 x 315 mm	20 / 9	250.90	275.90
	30 / 9	250.90	275.90
	40 / 9	255.20	285.20
	50 / 9	269.00	294.60

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP senza foratura della coperatura

Prezzi

Prodotti	CHF/P.zo
LUX-top ONE su acciaio o calcestruzzo senza impermeabilizzazione	78.80
LUX-top mobilE senza foratura dello strato impermeabile della copertura	Prezzi a richiesta
LUX-top mobilE Punti intermedi [2)]	Prezzi a richiesta

Compresi nel pacchetto ASP si intendono anche il materiale per il fissaggio e lo strato termico di separazione
Ulteriori prodotti disponibili a richiesta.
2) Solo in combinazione con cavo in acciaio inox di montaggio in base alle istruzioni separate. Zavorrato con comuni lastre di calcestruzzo (500 x 500 x 50 mm).

LUX-top Dispositivi anticaduta tetti piani

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP Accessori e attrezzi

Prezzi

Prodotti		CHF/P.zo
Maggior lunghezza ASP da 50 cm Ø 26 mm	Prezzo per 10 cm	30.00
Prolungamento a posteriori tramite dadi lungh. fino a 250 mm per Ø 18 mm e 26 mm		94.40
Set impermeabilizzazione bituminosa universale con manicotto flessibile, Tipo Ø 10 mm		57.50
Set impermeabilizzazione bituminosa universale con manicotto flessibile, Tipo Ø 20 mm		57.50
Set impermeabilizzazione bituminosa universale con manicotto flessibile, Tipo Ø 30 mm		57.50
Set impermeabilizzazione bituminosa universale, ardesiato rosso, con manicotto flessibile, Tipo Ø 20 mm		67.50
Set impermeabilizzazione bituminosa universale, ardesiato rosso, con manicotto flessibile, Tipo Ø 30 mm		67.50
Strato termico di separazione		12.50
Copertura di protezione dalle intemperie		16.50
Elemento di copertura per tetto rovescio		16.00
Occhiello di fissaggio M 16 completo		25.00
Tronchese per funi metalliche Felco C112		845.00
Adattore per base FSE 2003		250.00
Chiave dinamometrica, inclusa forchetta		450.00

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP non passante

Prezzi

Prodotti		CHF/P.zo
Sistema di sicurezza a fune **non passante** montaggio e controllo (incl. protocollo) da parte del fornitore. Fatturazione in base al consumo.	Fune in acciaio inox FSE 2003–modulo base inclusi i terminali (montata come fune fissa permanente)	580.00
	Fune in acciaio inox FSE 2003	18.10/ml
	LUX-top FSE-ET1 (90°) raccordo angolare saldato al laser per fune in acciaio inox	47.00
	LUX-top FSE-VT giunto saldato al laser per fune in acciaio inox	47.00
	LUX-top FSE-ET2 (90°) copertura rinforzata negli angoli per fune in acciaio inox	47.00

Gruppo di prodotti — Punti di ancoraggio ASP passante

Prezzi

Prodotti		CHF/P.zo
Sistema fissaggio funi per sistema **passante** montaggio e controllo (incl. protocollo) da parte del fornitore. Fatturazione in base al consumo.	Fune in acciaio inox FSE 2003–modulo base inclusi i terminali (montata come fune fissa permanente)	580.00
	Fune in acciaio inox FSE 2003	18.10/ml
	Supplemento angolare per sistema passante	222.60
	Supplemento gancio intermedio per sistema passante tipo Z	125.00
	Accessori per il passaggio della fune su parete tipo W	125.00
	Gancio passante/navetta per sistema passante acciaio inossidabile (SG)	775.00
	Gancio passante/navetta per sistema passante alluminio (SG-A)	575.00

LUX-top Dispositivi anticaduta tetti piani

Gruppo di prodotti **Accessori di sicurezza**

Prezzi

Prodotti		CHF/P.zo
Set sicurezza, Contenuto: imbracatura MAS 90, dispositivo guidato MAS S16 lunghezza 10 m, Corda con ammortizzatore B2-2m, contenitore in metallo o sacco in materiale sintetico		395.00
Imbracatura di sicurezza tipo MAS 90		175.00
Cordino, dispositivo arresto caduta di tipo guidato MAS SK 12	Lunghezza 5 m	163.00
	Lunghezza 10 m	200.00
Casco con 3 laccetti di fissaggio, rosso		215.00
Valigetta attrezzi in lamiera di acciaio		79.00
Fune fisse HA 2 (sintetica) Se necessario tendere la fune tra i punti di fissaggio e poi smontare (incl. moschettoni e tiranti)	Lunghezza 16 m	292.00
	Lunghezza 23 m	313.00

28

LUX-top Protezione laterale / Parapetto

Gruppo di prodotti — LUX-top G-T parapetto reclinabile

Prezzi

Prodotti	CHF/P.zo
LUX-top G-T modulo base I / 87350 LUX-top G-T con montante e corrimano preassemblati con: - Montanti parapetto - Corrimano parapetto - Fissaggi per contrappeso (paio) - Fermapiede parapetto - Fissaggi per sbarra parapetto	295.00

(Contrappesi non forniti, 2 lastre in calcestruzzo 50 x 25 cm à 12,5 kg per passerella)

Gruppo di prodotti — Accessori parapetto G-T reclinabile

Prezzi

Prodotti	Unità di vendita	CHF/UV
LUX-top G-T Contrappeso 87450 Contrappeso angolare per montanti iniziali/finali e d'angolo	1 Paio	160.00
LUX-top G-T sbarra per parapetto Sbarra di sicurezza laterale 40 x 2,5 mm, per corrimano e sbarra intermedia, lunghezza standard 3 m	1 m[1]	12.55
LUX-top G-T cilindro di giunzione per sbarre parapetto, premontato con due rivetti, montaggio sul cantiere con due rivetti	1 Pezzo	46.40
LUX-top G-T porta d'accesso, porta di sicurezza con chiusura automatica per LUX-top G-T parapetto: - Porta d'accesso incl. fermaporta - Elemento di base - Fissaggi per contrappeso	1 Pezzo	1112.00
LUX-top G-T rinforzo diagonale per rinforzare parapetti a sezioni o moduli, inclusi 4 rivetti ciechi	1 Pezzo	89.50
LUX-top G-T giunzione per binario 570 mm completo di parti di montaggio, per collegare le estremità dei binari > 100 mm, incluse 2 viti per lamiera	1 Pezzo	55.00
LUX-top G-T set per la realizzazione degli angoli esterni all'edificio	1 Pezzo	46.90
LUX-top G-T Set-Sicurezza per angoli 90°	1 Pezzo	25.00
LUX-top G-T set di parti di ricambio, incl. set di montaggio	1 Pezzo	25.00
LUX-top targhetta d'identificazione CH, incl. materiale per fissaggio	1 Pezzo	27.50

Gruppo di prodotti — Accessori parapetto ECO (non reclinabile)

Prezzi

Prodotti	Unità di vendita	CHF/UV
G-T Eco non reclinabile per m[1]	1 m[1]	130.00
G-T Eco Angolo 90° non reclinabile	1 Pezzo	145.00
G-T Eco Angolo 45° non reclinabile, angolo 45°	1 Pezzo	145.00
G-T Eco tavola fermapiede non reclinabile	1 m[1]	65.00
con tassa forfettaria di consegna	fino a 100 m[1]	288.00
	fino a 200 m[1]	402.00
	fino a 300 m[1]	520.00

(Contrappesi non forniti, 2 lastre in calcestruzzo 50 x 25 cm à 12,5 kg per passerella)

Gruppo di prodotti — G-T protezione per lucernario

Prezzi

Prodotti	CHF/P.zo.
LUX-top G-T Liku S (dimensione interna 2,75 x 1,95m) set completo per protezione lucernari composto da: - 4 moduli base II (corrimano corto) - 4 sbarre parapetto 40 x 2,5 mm, lunghezza 1.92 m - 4 sbarre parapetto 40 x 2,5 mm, lunghezza 2.72 m - 8 giunzioni ad angolo 90° interno - 4 rinforzi diagonali per sezioni parapetto - 1 targhetta d'identificazione	1285.00

Ulteriori modelli e misure GT Liku (con porta) su richiesta
(Contrappesi non forniti, 2 lastre in calcestruzzo 50 x 25 cm di 12,5 kg)

BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani

Gruppo di Prodotti — DRY SYSTEM

Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Elemento di tenuta DS 180	79.00
Resitrix MB-rinforzo per impermeabilizzazioni bituminose sui tetti	13.00
Vite di bloccaggio DS 180	2.00
Valvola di ritenuta G 1/8 per DS 180	22.00
Misuratore di taglio	22.00

Gruppo di Prodotti — Supporto II

Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Supporto II – B, 55-200 mm, altezza regolabile	154.00
Supporto II – B, 170-320 mm, altezza regolabile	161.00
Set di montaggio 2 – B, sopraelevato (per Supporto II)	28.00
Bloccaggio per viti 50 g semiduro	46.00
Resina in fiala fischer RSB 12	38.00

Gruppo di Prodotti — Sostegno per vetro

Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Sostegno per vetro 350	173.00
Sostegno diretto per vetro	158.00
Profilo di compensazione 500 mm	127.00
Profilo di compensazione 1000 mm	248.00
Profilo di compensazione tagliato 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm	Prezzi su richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Gruppo di Prodotti — Sistema per parapetto

Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Profilo di supporto 350	109.00
Piastra di scorrimento in poliammide	6.00
Piastra di inserimento per Profilo di supporto 350	45.00

Gruppo di Prodotti — Attrezzi

Prezzi

Prodotti		CHF/Pezzo
Levigatrice manuale per isolamento, rotonda 205		69.00
Punzone manuale per isolamento, supporto II calcestruzzo		84.00
Valigia 2 pezzi per set di montaggio (contenuto: 36 pezzi)*		1357.00
Valigia per set di montaggio a noleggio**	prezzo settimanale	250.00

* BefTec Valigia per set di montaggio anche in affitto su richiesta
** Importo forfettario di CHF 250.00 per settimana lavorativa da 5 giorni. Per ogni settimana lavorativa supplementare verrà fatturato un importo forfettario di CHF 150.00. La sostituzione di attrezzi mancanti sarà addebitata con il prezzo a nuovo.
Ulteriori articoli BefTec su richiesta

Inverdimento dei tetti

Inverdimento dei tetti

N°	Contenuto	Pagina
31	Sistema estensivo ad uno strato	96
32	Sistema estensivo a più strati	97

Sistema estensivo ad uno strato

Gruppo di prodotti — Sistema estensivo ad uno strato

Prezzi

Stuoia di separazione e di protezione	Materiale	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Rotolo	**CHF/m²**
200 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	100	200	1.50
300 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	50	100	2.30
400 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	50	100	3.00
800 g/m²	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	25	50	5.90

Stuoie drenanti	Spess. mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/Rotolo	m²/Pal.	**CHF/m²**
swisspor Drain WS 20	20	1	45	45		11.50
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12,50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12,50	25	150	8.00

Inverdimento	Fornitura	Imballaggio	**CHF**
Substrato vegetale swisspor, substrato per tetti a base puramente minerale con lava e pietra pomice.	Solo consegna. Fornitura in silo		*
	Fornitura in Big Bag		305.00/m³
	Consegna e allestimento della copertura in un'unica soluzione ad opera del fornitore del substrato. Fornitura in silo		*
Ghiaia lavata 8/16	soffiata sul tetto		*
	in Big Bag		*
	fornita sciolto		*
Semina a spruzzo (a partire da 200 m²)			*
Miscela di semenze incluso collante		Sacco da 2,5 kg	*
		Sacco da 10 kg	*
Germogli di sedum		singolo	*

* Prezzo in funzione della quantità, della distanza di trasporto e della situazione del luogo di fornitura

Prodotti — Telaio per ghiaia

Prezzi

Prodotti	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	**CHF/Pezzo**
Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri [1)]	390	390	160	135.00

1) può anche essere impiegato come pozzetto di controllo

Sistema estensivo a più strati

Gruppo di prodotti — Sistema estensivo a più strati

Prezzi

Lastre di ritenzione per l'acqua	Spessore mm	m²/Pacco	CHF/m²
WS 40*	54	7,5	10.70
WSD 60*	64	7,5	12.50

* Dettaglio vedi pagina 11.

Gruppo di prodotti — Stuoie drenanti con accumulo idrico

Prodotti	Resistenza a compressione kN/m²	Altezza bugnatura mm	Largh. m¹	Lungh. m¹	m²/ Rotolo	m²/ Paletta	CHF/m²
swisspor Delta Floraxx	200	20	2	20	40	240	8.50
swisspor Delta Floraxx Top	200	20	2	10	20	240	9.50

swisspor feltro di filtraggio	Materiale	Larghezza m¹	Lunghezza m¹	m²/Rotolo	CHF/m²
125 g/m²	Polipropilene	2,25	100	225	1.70

Inverdimento	Fornitura	Imballaggio	CHF
Substrato vegetale swisspor, substrato per tetti a base puramente minerale con lava e pietra pomice.	Solo consegna. Fornitura in silo		*
	Fornitura in Big Bag		305.00/m³
	Consegna e allestimento della copertura in un'unica soluzione ad opera del fornitore del substrato. Fornitura in silo		*
Ghiaia lavata 8/16	soffiata sul tetto		*
	in Big Bag		*
	fornita sciolto		*
Semina a spruzzo (a partire da 200 m²)			*
Miscela di semenze incluso collante		Sacco da 2,5 kg	*
		Sacco da 10 kg	*
Germogli di sedum		singolo	*

* Prezzo in funzione della quantità, della distanza di trasporto e della situazione del luogo di fornitura
Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Prodotti — Telaio per ghiaia

Prezzi

Prodotti	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	CHF/Pezzo
Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri [1)]	390	390	160	135.00

1) può anche essere impiegato come pozzetto di controllo

31
32

Allegati

rdi specifici.

ezzi

zzi non è compresa l'IVA. Ci riserviamo [illegible] adeguamenti dei prezzi, anche senza preavviso, dovuti lare al rincaro delle materie prime, ad aumenti dei costi altatori, dei costi di trasporto o a variazioni dei tassi di

i consegna

onsegna vengono definiti con particolare cura. ore si riserva espressamente eventuali modifiche di onsegne non effettuate o eseguite con ritardo non rente a recedere dalla sua ordinazione né a far un tipo, quali eventuali indennizzi o fatturazione messe consegne parziali.

deroga, la spedizione viene effettuata ni stabilite dal fornitore. Il trasporto della a rischio dell'acquirente. Lo scarico è di natario della merce.

da un valore netto di CHF 3'000.00 co cantiere, magazzino o stazione arro. Le tasse sul traffico (TTPCP/ ffico) vengono addebitate appli- netto della merce. Per forniture e a CHF 3'000.00 viene i rto di CHF 1

4.6 Per ogni palet 15.00, dei qual è riconsegnata i nello stesso quan gnate, non sono condizione che la re del materiale. Se le superiore a quelle for 9.00 per paletta aggi ritirate in un secondo t CHF 7.00 a paletta e ur CHF 150.00. Vale il princip tante palette quante quelle esegue un controllo delle pa

4.7 La consegna avviene ad unit eccezionale si effettuano anch laggio aperte con un supplemen

5. Trasporto e stoccaggio

I materiali isolanti swisspor devono essere diretti del sole e dall'umidità. I pannelli stoccati su una superficie piana e pulita. isolanti evitare le pellicole scure o tras impermeabili al bitume polimero swisspor devono essere tenuti al riparo dai raggi di eccessivo apporto di calore (> 30°C). Inoltre stoccati in un luogo asciutto e in posizione piano.

6. Reclami

Allegati

N°	Contenuto	Pagina
33	Condizioni di vendita e di fornitura della ditta	102 – 103
34	Località soggette a sovrattassa	104 – 105
35	Sistema di carico e di trasporto	106 – 109
36	Prodotti swisspor nella lista eco-bau	110 – 111
37	Tabella valori U - Campi d'impiego	112 – 114
38	Struttura navigazione swisspor.ch	115
39	Contatti/Servizio alla clientela	117

Condizioni di vendita e di fornitura della ditta

swisspor AG, CH-6312 Steinhausen, in seguito denominata «fornitore».

1. Offerte

Generalmente le offerte non sono da ritenersi vincolanti, salvo accordi specifici.

2. Prezzi

Nei prezzi non è compresa l'IVA. Ci riserviamo espressamente eventuali adeguamenti dei prezzi, anche senza preavviso, dovuti in particolare al rincaro delle materie prime, ad aumenti dei costi dei subappaltatori, dei costi di trasporto o a variazioni dei tassi di cambio.

3. Termini di consegna

I termini di consegna vengono definiti con particolare cura. Tuttavia, il fornitore si riserva espressamente eventuali modifiche di detti termini. Le consegne non effettuate o eseguite con ritardo non autorizzano l'acquirente a recedere dalla sua ordinazione né a far valere diritti di nessun tipo, quali eventuali indennizzi o fatturazione del ritardo. Sono ammesse consegne parziali.

4. Fornitura

4.1. Salvo accordi in deroga, la spedizione viene effettuata secondo le condizioni stabilite dal fornitore. Il trasporto della merce è a carico e a rischio dell'acquirente. Lo scarico è di competenza del destinatario della merce.

4.2 Le forniture a partire da un valore netto di CHF 3'000.00 vengono effettuate franco cantiere, magazzino o stazione accessibili tramite autocarro. Le tasse sul traffico (TTPCP/ Supplemento colonne traffico) vengono addebitate applicando lo 0.4 % sul valore netto della merce. Per forniture con un valore netto inferiore a CHF 3'000.00 viene inoltre addebitata una tassa di trasporto di CHF 150.00. Per la spedizione di pacchetti vengono addebitati CHF 30.00 a pacchetto. Per il ritiro merce presso l'azienda viene addebitato un supplemento per piccolo importo di CHF 30.00 per un valore netto della merce inferiore a CHF 750.00.

4.3 Per le forniture nei luoghi indicati a pag. 104 – 105 viene addebitato un supplemento di CHF 150.00.

4.4 Per le consegne con il sistema di trasporto BIG MAMMA vedi pag. 106 – 107 del listino prezzi, per ogni pianale vengono addebitati CHF 75.00.
Per le consegne con il sistema di trasporto BIG MAMMA light vedi pag. 108 – 109 del listino prezzi, per ciascun imballo vengono addebitate CHF 10.00, somma forfettaria minima CHF 25.00 per ordine.

4.5 Lo scarico è di competenza del destinatario della merce. Se, all'ora e nel luogo prestabiliti, il destinatario non provvede a ricevere e a scaricare la merce in modo appropriato, vengono applicate le seguenti tariffe forfettarie di scarico. La ditta non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda lo stato, la completezza e il luogo di scarico della merce.

Tariffe forfettarie di scarico: CHF 200.00 fino a 40 m^3 o 15 palette, CHF 400.00. sopra i 40 m^3 o 15 palette.

4.6 Per ogni paletta EURO viene addebitato un costo di CHF 15.00, dei quali ne vengono rimborsati 11.00 se la paletta è riconsegnata in buono stato. Per il ritorno delle palette, nello stesso quantitativo delle palette che sono state consegnate, non sono previsti costi di spedizione aggiuntivi, a condizione che la restituzione avvenga assieme alla fornitura del materiale. Se le palette ritirate sono di un quantitativo superiore a quelle fornite, verrà addebitato un costo di CHF 9.00 per paletta aggiuntiva. Se le palette devono essere ritirate in un secondo tempo, viene addebitato un costo di CHF 7.00 a paletta e una spesa di trasporto forfettaria di CHF 150.00. Vale il principio per cui possono essere restituite tante palette quante quelle che sono state fornite. swisspor esegue un controllo delle palette per ogni cliente.

4.7 La consegna avviene ad unità di imballaggio chiusa. In via eccezionale si effettuano anche consegne di unità di imballaggio aperte con un supplemento di CHF 40.00.

5. Trasporto e stoccaggio

I materiali isolanti swisspor devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. I pannelli isolanti devono essere stoccati su una superficie piana e pulita. Per coprire i materiali isolanti evitare le pellicole scure o trasparenti. I teli bituminosi impermeabili al bitume polimero swisspor BIKUTOP / BIKUTOP LL devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole. Evitare un eccessivo apporto di calore (> 30°C). Inoltre i rotoli devono essere stoccati in un luogo asciutto e in posizione verticale su un fondo piano.

6. Reclami

Eventuali difetti o mancanze devono essere notificati per iscritto al fornitore immediatamente dopo ricezione della merce. Se il reclamo è ritenuto giustificato, il fornitore ha la facoltà di decidere se intende sostituire la merce a proprie spese o emettere una nota di credito per il valore al netto della merce. Per i danni consecutivi al difetto (p.es. indennizzo dei costi per lavori o materiali forniti da altri costruttori) o qualsiasi altro danno indiretto (in particolare per danni patrimoniali, perdite di guadagno in seguito ad interruzione d'esercizio) il fornitore risponde nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge.

7. Ritorno di merce

Il ritorno della merce rimane un'eccezione e avviene solamente previo consenso di swisspor AG. Non viene accettata la restituzione della merce che swisspor ha prodotto o comprato su ordinazione. I prodotti devono essere ritornati nel loro imballaggio originale e in buona condizione. Eventuali costi legati al ritorno della merce vanno a carico dell'acquirente. Una volta verificato il buono stato della merce riconsegnata, il costo della merce viene restituito, sottraendo però il 30 % del suo valore netto per un minimo di CHF 150.00.

8. Garanzie e responsabilità

La garanzia di qualità inizia a partire dal collaudo in cantiere della merce in questione, ma al più tardi 6 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte del fornitore. L'acquirente ha l'obbligo di verificare l'ineccepibilità della fornitura, a livello sia qualitativo sia quantitativo, immediatamente dopo ricezione della merce; eventuali difetti o mancanze vanno notificati tempestivamente per iscritto al fornitore. Per i difetti visibili, il termine di garanzia (= termine di notifica) è di 2 anni, mentre per i difetti non visibili il termine di garanzia (= termine di notifica) è di 5 anni anni, a condizione che l'acquirente notifichi il difetto al fornitore immediatamente dopo averne preso atto e che sussistano le ulteriori condizioni per far valere i diritti. Tutti i diritti si estinguono entro 5 anni dal collaudo in cantiere della merce in questione, ma al più tardi 66 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte del fornitore. La garanzia swisspor nella versione determinante alla data della consegna costituisce parte integrante del contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di vendita e di fornitura.

9. Condizioni di pagamento

Le nostre fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. Il fornitore è autorizzato a richiedere il rimborso di sconti dedotti a titolo ingiustificato. In caso di ritardi nel pagamento vengono contabilizzati all'acquirente, senza intimazione formale, gli interessi di mora pari al 6 % a partire dal giorno di scadenza della fattura. Ci riserviamo il diritto di inoltrare delle richieste d'informazione sui processi di pagamenti della clientela e di valutarne gli esiti. La merce fornita rimane di nostra proprietà sino al suo completo pagamento. In caso di vendita, l'acquirente cede alla nostra società tutti i diritti maturati nei confronti del suo cliente (incl. controprestazione per l'esecuzione di lavori) pari all'ammontare del valore della merce venduta con riserva di proprietà (come da importo in fattura).

10. Distinta del materiale

Le dichiarazioni dei valori relativi al consumo medio hanno carattere indicativo. Le distinte del materiale elaborate dal fornitore richiedono una verifica da parte dell'acquirente, che peraltro ne assume i rischi.

11. Campo d'applicazione

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura si applicano a partire dall'emissione di un ordine, rispettivamente dall'allestimento dell'offerta, e sono considerate accettate sia dall'acquirente che dal fornitore.

12. Progetti e studi preliminari

I progetti e gli studi preliminari, compreso l'allestimento di modelli e prototipi, eseguiti dal fornitore su richiesta della parte interessata, rimangono di proprietà del fornitore e non possono essere ceduti né messi a disposizione di terzi. Il fornitore si riserva di fatturare i costi per progetti e studi preliminari.

13. Forniture supplementari

Nel caso di componenti sagomati e fresati nonché di materiale segato a misura specifica o di lavorazioni speciali, ai fini di una pianificazione razionale della fabbricazione il fornitore si riserva una fornitura supplementare pari al 10 % in più rispetto alla quantità ordinata.

14. Luogo d'adempimento e foro competente

Unico foro competente: CH-6312 Steinhausen (Canton Zugo). Diritto applicabile: Codice delle obbligazioni svizzero, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

Località soggette a sovrattassa

CAP	Luogo
1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Lécherette
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Eglise
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1873	Val d'Illiez
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémoz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétien
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS
1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1936	Verbier
1938	Champex-Lac
1942	Levron
1943	Praz-de-Fort
1944	La Fouly VS
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)

CAP	Luogo
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessous (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Lourtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)
1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)
1971	Grimisuat
1972	Anzère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin
1976	Aven
1976	Daillon
1976	Erde
1977	Icogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne

CAP	Luogo
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Forclas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Hérémence
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes
1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Eigergletscher
3801	Jungfraujoch
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell
3906	Saas Fee
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund

CAP	Luogo
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3917	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt *
3922	Eisten
3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbriggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zeneggen
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbäch VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
3971	Ollon VS
3972	Miège
3973	Venthône
3974	Mollens VS
3975	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg

CAP	Luogo
3983	Greich
3983	Mörel
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
3985	Münster VS
3985	Geschinen
3986	Ried-Mörel
3987	Riederalp
3988	Ulrichen
3988	Obergesteln
3989	Biel VS
3989	Ritzingen
3989	Selkingen
3989	Niederwald
3989	Blitzingen
3991	Betten
3992	Bettmeralp
3993	Grengiols
3994	Lax
3994	Martisberg
3995	Ernen
3995	Ausserbinn
3995	Mühlebach
3995	Steinhaus
3996	Binn
3997	Bellwald
3998	Reckingen VS
3998	Gluringen
3999	Oberwald
6544	Braggio
6545	Selma
6546	Cauco
6547	Augio
6548	Rossa
6549	Laura
6571	Indemini
6611	Mosogno
6611	Gresso
6611	Crana
6636	Frasco
6637	Sonogno
6663	Comologno
6663	Spruga
6663	Onsernone
6664	Vergeletto
6684	Campo
6684	Cimalmotto
6685	Bosco/Gurin
6690	Cavergno
6693	Broglio
6694	Prato-Sornico
6695	Peccia
6695	Piano di Peccia
6696	Fusio
6718	Olivone
6872	Salorino
7026	Maladers

CAP	Luogo
7027	Castiel
7027	Lüen
7027	Calfreisen
7028	St. Peter
7028	Pagig
7029	Peist
7050	Arosa
7050	Innerarosa
7056	Molinis
7057	Langwies
7057	Sapün
7058	Litzirüti
7063	Praden
7064	Tschiertschen
7082	Vaz/Obervaz
7104	Versam
7104	Arezen
7106	Tenna
7107	Safien Platz
7108	Mura
7109	Thalkirch
7111	Pitasch
7112	Duvin
7113	Camuns
7114	Uors
7115	Surcasti
7116	Tersnaus
7116	St. Martin
7132	Vals
7133	Obersaxen Affeier
7134	Obersaxen Meierhof
7135	Obersaxen Giraniga
7136	Obersaxen Friggahüs
7137	Flond
7138	Surcuolm
7141	Luven
7142	Cumbel
7143	Morissen
7144	Vella
7145	Degen
7146	Vattiz
7147	Vignogn
7148	Lumbrein
7148	Surin
7149	Vrin
7184	Curaglia
7185	Platta
7186	Segnas
7186	Mompé Tujetsch
7187	Camischolas
7188	Sedrun
7189	Rueras
7260	Davos Dorf
7265	Davos Wolfgang
7270	Davos Platz
7270	Davos Platz 1
7270	Davos 4

CAP	Luogo
7270	Schatzalp
7272	Davos Clavadel
7276	Davos Frauenkirch
7277	Davos Glaris
7278	Davos Monstein
7312	Pfäfers
7313	St. Margrethenberg
7314	Vadura
7315	Vättis
7317	Valens
7317	Balen-Gassaura
7317	Vasön
7325	Schwendi im Weisstannental
7326	Weisstannen
7404	Feldis/Veulden
7431	Thusis Ausgänge
7431	Mutten
7431	Obermutten
7444	Ausserferrera
7445	Innerferrera
7446	Campsut-Cröt
7447	Cresta
7447	Am Bach
7448	Juf
7458	Mon
7459	Stierva
7462	Salouf
7463	Riom
7464	Parsonz
7477	Filisur
7482	Bergün/Bravuogn
7482	Preda
7482	Stugl/Stuls
7484	Latsch
7492	Alvaneu Dorf
7493	Schmitten
7494	Wiesen GR
7500	St. Moritz
7502	Bever
7503	Samedan
7504	Pontresina
7505	Celerina/Schlarigna
7512	Champfèr
7513	Silvaplana
7514	Sils/Segl Maria
7514	Fex
7515	Sils/Segl Baselgia
7516	Maloja
7517	Plaun da Lej
7522	La Punt-Chamues-ch
7523	Madulain
7524	Zuoz
7525	S-chanf
7526	Cinuos-chel
7527	Brail
7530	Zernez
7532	Tschierv

CAP	Luogo
7533	Fuldera
7534	Lü
7535	Valchava
7536	Sta. Maria Val Müstair
7537	Müstair
7542	Susch
7543	Lavin
7545	Guarda
7546	Ardez
7550	Scuol
7551	Ftan
7552	Vulpera
7553	Tarasp
7554	Sent
7554	Crusch
7556	Ramosch
7557	Vnà
7558	Strada
7559	Tschlin
7560	Martina
7562	Samnaun-Compatsch
7563	Samnaun Dorf
7602	Casaccia
7603	Vicosoprano
7604	Borgonovo
7605	Stampa
7606	Promontogno
7608	Castasegna
7610	Soglio
7710	Ospizio Bernina
7710	Alp Grüm
7741	S. Carlo
7742	Poschiavo
7742	Sfazù
7742	La Rösa
7743	Brusio
7743	Miralago
7744	Campocologno
7745	Li Curt
7746	Le Prese
7747	Viano
7748	Campascio

* CHF 50.00 Permesso a pagamento

BIG MAMMA di swisspor: – l'unico sistema di carico e di trasporto certificato della Svizzera

La swisspor AG ha rielaborato, perfezionato e migliorato ulteriormente il sistema di carico e di trasporto "BIG MAMMA" lanciato nel 2004. Questo intervento permette di soddisfare senza eccezioni l'art. 6[1] dell'Ordinanza sulle gru sulla base della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). A tal fine, il carico da sollevare viene ora trattenuto e assicurato per mezzo di una rete speciale.

Un'altra novità è rappresentata dai pacchi che nella zona dello zoccolo sono ora equipaggiati con listelli in polistirolo. Ciò permette di evitare l'uso nel cantiere di legni squadrati da sistemare sotto ai pacchi e di sfilare senza problemi le cinghie sotto ai pacchi stessi.

Con il nuovo sistema di carico e di trasporto "BIG MAMMA" di swisspor le operazioni di scarico nel cantiere diventano ancora più efficienti. In pochissimi minuti e con soli due tiri di gru è possibile sollevare sul tetto in modo sicuro e veloce circa 45 m^3 di materiale dal camion swisspor.

Le proprietà in breve

Vale per i seguenti prodotti	· swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof, · swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus · swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF · swissporEPS Lastre perimetrali
Termine di consegna	· 3-5 giorni lavorativi a dipendenza della disponibilità degli automezzi
Condizioni generali	· Gru o autogru sul cantiere · Ottima disponibilità di accesso e di manovra sul tragitto e sul luogo di scarico · Ordinazione di un camion e rimorchio completo di un prodotto unico e con il medesimo spessore · Peso per ogni tiro di gru circa 2000 kg · Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 9 m · Lo spazio necessario per il deposito del materiale è di 3 x 8 m (24 m^2) per ciascun pianale · Lunghezza delle catene (4 pz.): circa 6 m · Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico · Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza di un'altra persona. · Responsabile per il tiro della gru è il gruista · In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro
Condizioni	· Per ciascun pianale ordinato viene calcolato un forfait di 75.– CHF.

Capacità di carico „BIG MAMMA“

Quantitativo per 2 pianali = 1 camion e rimorchio completo

swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1180 x 1180 mm Pacchi	m²
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,00
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	1,39	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

Formato: 2360 x 1180 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 2360 x 1180 mm Pacchi	m²
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,00
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24

swissporPIR

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG Pacchi	m²
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72
220	1,44	288	414.72
240	1,44	240	345.60

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1250 x 600 mm Pacchi	m²
20	15,00	288	4320,00
30	10,50	288	3024,00
40	7,50	288	2160,00
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	252,00
360	0,75	336	252,00

swissporEPS Lastre perimetrali

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1250 x 600 mm Pacchi	m²
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

BIG MAMMA light di swisspor

il più innovativo sistema di carico e di trasporto certificato della Svizzera

swisspor dà molta importanza all'innovazione e ai servizi orientati al cliente. Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare ulteriormente il nostro sistema di carico e di trasporto "BIG MAMMA".

Con questo nuovo sistema, unico nel suo genere, è ora possibile trasportare e sollevare sul cantiere anche quantità inferiori di materiale appositamente preparato. Anche con questo nuovo sistema di scarico, se si seguono le istruzioni per l'uso, rispettiamo i requisiti per le operazioni di sollevamento in conformità con l'articolo 6 dell'Ordinanza sulle gru. Questo sistema è stato ulteriormente sviluppato in consultazione con SUVA.

Il nuovo sistema ha il vantaggio che, all'arrivo del camion, non è necessario nessun tipo di ausilio al di fuori della gru. Anche il trasporto e lo scarico di piccole quantità risultano estremamente efficienti.

Gli imballi pronti per il trasporto sono muniti di listelli di polistirolo nella zona dello zoccolo. Ciò permette di evitare in cantiere l'impiego di travetti in legno sotto agli imballaggi e di sfilare senza problemi le cinghie da sotto i pacchi stessi. Ogni tiro di gru può sollevare fino a 4 pacchi (fino a 15 m^3).

L'importante in breve

Vale per i seguenti prodotti
- swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof
- swissporEPS Roof in Pendenza (lastre standard) | swissporLAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard)
- swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus | Alu in Pendenza (lastre standard)
- swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium SF
- swissporXPS Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF
- swissporEPS Lastre perimentrali

Termine di consegna
- Valgono le normali condizioni di consegna

Condizioni generali
- Gru o autogru sul cantiere
- Disponibilità di accesso e di manovra sul cantiere
- Ordinazione di imballi completi di un prodotto unico e con il medesimo spessore
- Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 6 m
- Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico
- Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza di un'altra persona.
- Il gruista è responsabile del tiro della gru
- In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro

Condizioni
- Per ciascun imballo ordinato vengono fatturati CHF 10.00.
- La somma forfettaria minima ammonta a CHF 25.00 per ordine.

Capacità di carico „BIG MAMMA light“

swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1180 x 1180 mm Pacchi/ Paletta	m²/ Paletta
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

swissporEPS Roof in Pendenza (lastre standard) | swissporLAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard)

Formato: 1000 x 1000 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1000 x 1000 mm Pacchi/ Paletta	m²/ Paletta
20 - 35	18	5	90,00
35 - 50	12	5	60,00
50 - 65	8	5	40,00
65 - 80	6	6	36,00
80 - 95	6	5	30,00
95 - 110	4	6	24,00
110 - 125	4	5	20,00
125 - 140	4	5	20,00

swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG Pacchi/ Paletta	m²/ Paletta
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14.40

swissporPIR Alu in Pendenza (lastre standard)

Formato: 1200 x 1200 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG Pacchi/ Paletta	m²/ Paletta
30 - 50	17,28	5	86,40
50 - 70	11,52	5	57,60
70 - 90	8,64	5	43,20
90 - 110	5,76	4	23,04
110 - 130	5,76	5	28,80
130 - 150	2,88	9	25,92
150 - 170	2,88	8	23,04
170 - 190	2,88	7	20,16
190 - 210	2,88	6	17,28
210 - 230	2,88	6	17,28

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1250 x 600 mm Pacchi/ Paletta	m²/ Paletta
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	14	10,50
360	0,75	14	10,50

swissporEPS EPS Lastre perimetrali

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m²/Pacco	da swisspor AG 1250 x 600 mm Pacchi/ Paletta	m²/ Paletta
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

Prodotti swisspor nella lista eco-bau

Ciò dimostra quanto siano importanti per swisspor i temi dell'ecologia e della sostenibilità.
Tutti i prodotti contenuti in questa lista permettono la realizzazione di costruzioni conformi agli standard Minergie Eco e Eco-CDC.
Oggi costruiamo il nostro futuro e noi gli diamo molta importanza!

Ulteriori dettagli e informazioni sul tema alla pagina
www.eco-bau.ch | Instrumente | Eco-Produkte | Eco-Produkteliste

valutazione eco 1 eco-bau — Adatto a MINERGIE-Eco, prima priorità secondo Eco-CDC

valutazione eco 2 eco-bau — Adatto a MINERGIE-Eco, seconda priorità secondo Eco-CDC

valutazione basis eco-bau — Non contravviene ad alcun criterio di MINERGIE-Eco

swissporEPS	
swissporEPS 20	1
swissporEPS 30	2
swissporEPS 150 Pavimento	1
swissporEPS Roof	1
swissporEPS Roof ECO	1
swissporEPS Lastre perimetrali	1
swissporEPS-T	1
swisspor Roll EPS 20	1
swisspor Roll EPS-T	1

swissporLAMBDA	
swissporLAMBDA Universale 031	1
swissporLAMBDA Roof	1
swissporLAMBDA Vento	2

swissporPIR	
swissporPIR Vello	2
swissporPIR Alu	2
swissporPIR Floor	2
swissporPIR Premium	2
swissporPIR Premium Plus	basis
swissporPIR Tetto compatto	basis

swissporXPS	
swissporXPS	basis
swissporXPS Premium Plus	2

swissporROC	
swissporROC Tipo 1	1
swissporROC Tipo 3	1
swissporROC Pannello divisorio	1
swissporROC Tipo 150 (Tetto)	1
swissporROC Pavimento TS	1

swissporGLASS	
Isover PS 81	1
Isover Isocalor	1
swissporGLASS Roll-T Tipo 4	1

swissporVIP	
swissporVIP [1]	2

[1] Impiego in pavimenti flottanti = eco basis

swissporTETTO	
swissporTETTO Alu	basis
swissporBATISOL Pannello isolante sopra i correntini	basis

swissporBIKUTOP LL	uno strato / barriera vapore	due strati
swissporBIKUTOP LL FORTE	1	2
swissporBIKUTOP LL PLATINUM	2	basis
swissporBIKUTOP LL RENO	2	
swissporBIKUTOP LL SPEED		2
swissporBIKUTOP LL TERRA	2	basis
swissporBIKUTOP LL VERTE	2	basis
swissporBIKUPLAN LL VARIO v	2	2
swissporBIKUPLAN LL EVA	2	

swissporBIKUTOP	uno strato / barriera vapore	due strati
swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam	2	2
swissporBIKUTOP EP5	1	2
swissporBIKUTOP EP5 WF	2	basis
swissporBIKUPONTE EP5	1	2
swissporBIKUPONTE VIA	1	2

swissporBIKUTOP ECO	uno strato / barriera vapore	due strati
swissporBIKUPLAN ECO LL VARIO v		1
swissporBIKUTOP ECO EP4 S flam		1 [2]
swissporBIKUTOP ECO EP5 S flam	1	1

[2] Realizzazione tetti verdi con swissporTPO Telo protettivo antiradice

swisspor telo protettivo antiradice	
swissporTPO Telo protettivo antiradice	1

swisspor guaine liquide	
BIKUCOAT-PUR	basis
BIKUCOAT-SMP ECO	2
Wecryl 122	basis
Wecryl R 230	basis
Wecryl 233	basis
Wecryl 288	basis
Wecryl 298	basis
Wecryl 810	basis

Tabella Valori U per le isolazioni swisspor

	swissporEPS							swissporLAMBDA						swissporPIR					
Prodotti	15	20	150 Pavimento	30 / 40	Roof	Roof Eco	Lastre perimetrali	Universale 031	Universale 029	Roof	Vento	Vento Premium	Cassette	Vello	Alu	Floor	Premium	Premium Plus	Tetto compatto
λ_D [W/m·K]	**0.038**	**0.036**	**0.033**	**0.033**	**0.034**	**0.033**	**0.033**	**0.031**	**0.029**	**0.029**	**0.031**	**0.029**	**0.029**	**0.025 - 0.027**	**0.022**	**0.022**	**0.020**	**0.018**	**0.025 - 0.027**
Spessore / mm																			
10	3,80	3,60	3,30	3,30		3,30													
15	2,53	2,40	2,20	2,20															
20	1,90	1,80	1,65	1,65		1,65		1,55	1,45	1,45	1,55	1,45	1,45	1,35	1,10	1,10	1,00		
25	1,52	1,44	1,32	1,32															
30	1,27	1,20	1,10	1,10		1,10		1,03	0,97	0,97	1,03	0,97	0,97	0,90	0,73	0,73	0,67		
40	0,95	0,90	0,83	0,83		0,83		0,78	0,73	0,73	0,78	0,73	0,73	0,68	0,55	0,55	0,50		
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66	0,62	0,58	0,58	0,62	0,58	0,58	0,54	0,44	0,44	0,40		
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,52	0,48	0,48	0,52	0,48	0,48	0,45	0,37	0,37	0,33	0,30	0,45
70														0,39	0,31	0,31	0,29	0,26	0,39
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,43	0,41	0,41	0,39	0,36	0,36	0,39	0,36	0,36	0,33	0,28	0,28	0,25	0,23	0,33
90																		**0,20**	
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,29	0,31	0,29	0,29	0,26	0,22	0,22	**0,20**	0,18	0,26
120	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,21	**0,18**	**0,18**	0,17	**0,15**	0,21
140	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	**0,18**	0,16	0,16	**0,14**	0,13	**0,18**
150	0,25	0,24	0,22	0,22		0,22			**0,19**	**0,19**		**0,19**	**0,19**						
160	0,24	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	**0,19**	0,18	0,18	**0,19**	0,18	0,18	0,16	**0,14**		0,13	0,11	0,16
180	0,21	**0,20**	**0,18**	**0,18**	**0,19**	**0,18**	**0,18**	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	**0,14**	0,12		0,11	**0,10**	**0,14**
200	**0,19**	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	**0,15**	**0,15**	0,16	**0,15**	**0,15**	0,13	0,11		**0,10**		0,13
220	0,17	0,16	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,14**			**0,14**			0,11	**0,10**		0.09		
240	0,16	**0,15**	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	**0,10**	0,09		0.08		
250	**0,15**	0,14	0,13	0,13		0,13													
260	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08				
280	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	**0,10**	**0,10**	0,11	**0,10**	**0,10**	0,09	0,08				
300	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	**0,10**	0,10	0,10	**0,10**	0,10		0,08	0,07				
320	0,12	0,11	**0,10**	**0,10**		**0,10**					0,10	0,09							
340	0,11	0,11	0,10	0,10		0,10													
360	0,11	**0,10**	0,09	0,09		0,09													
380	**0,10**	0,09	0,09	0,09		0,09													
400	0,10	0,09	0,08	0,08		0,08													

In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante
Termico in quante le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.
Per quel che concerne i valori termici in vigore, si prega di far riferimento alle Raccomandazioni tecniche SIA 2001 „Isolanti termici".

Campi d'impiego dei prodotti isolanti swisspor

	swissporEPS									swissporLAMBDA						swissporPIR						
	15	20	150 Pavimento	30 / 40	Roof / Roof Eco	Lastre perimetrali	Perimeter Drain	EPS-T / Roll EPS-T	EPS-T R Roll EPS-T R	Universale 029 [1] / 031	Roof	Roll LAMBDA-T	Vento	Vento Premium	Cassette	Vello	Alu	Floor	Premium	Premium Plus	Tetto compatto	Vento
Tetto piano																						
tetto caldo		•		•	•			•	•		•	•				•	•		•	•	•	
tetto rovescio																						
Tetto a falde																						
sopra i correntini		•		•	•					•	•					•	•		•	•		
fra i correntini																						
sotto i correntini																•	•		•	•		
Pareti esterne																						
isolazione esterna per facciata ventilate													•	•	•							•
isolazione zoccolo						•																
isolazione fra murature	•	•		•		•				•	•							•				
isolazione interna	•	•		•		•				•						•	•	•	•	•		
Pareti contro terra																						
isolazione perimetrale						•	•															
isolzaione fra murature	•	•		•		•				•	•							•				
isolazione interna	•	•		•		•				•	•					•	•	•	•	•		
Soffitti/Pavimenti																						
soffitti di cantine	•	•		•		•				•	•					•	•	•	•	•		
pavimenti di solai		•	•	•						•	•					•	•	•	•	•		
pavimenti flottanti [1]		•	•	•				•	•	•		•				•	•	•	•	•		
isolazione sotto platee																						

• Impiego possibile. I requisiti specifici dell'opera devono essere adeguati alle specifiche del prodotto.
1) Isolazione sotto betoncini flottanti
Le nostre raccomandazioni tecniche d'impiego si riferiscono al livello tecnologico attuale. Valgono inoltre le nostre «Condizioni Generali».
I panneli per facciate swisspor per isolazioni esterne intonacate vengono offerti e venduti dai rivenditori autorizzati.

swissporPIR			swissporXPS					swissporROC				VIP	swissporTETTO			
espanso rigido senza rivestimento 30 kg/m³	espanso rigido senza rivestimento 50 kg/m³	espanso rigido senza rivestimento 80 kg/m³	300 SF / GE	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 SF	Tipo 1	Tipo 3	Pannello divisorio	Tipo 150	VIP	Alu	Batisol	Roc	**Prodotti**
0.025 - 0.027	**0.026 - 0.028**	**0.028 - 0.030**	**0.033 - 0.035**	**0.033 - 0.035**	**0.033 - 0.035**	**0.032**	**0.027**	**0.036**	**0.034**	**0.039**	**0.040**	**0.007**	**0.022**	**0.027**	**0.034**	**λ_D [W/m·K]**
																Spessore/mm
			3,30													**10**
												0,47				**15**
			1,65									0,35				**20**
												0,28				**25**
			1,10					1,20	1,13			0,23				**30**
			0,83	0,83				0,90	0,85	0,98		**0,18**				**40**
			0,66	0,66	0,66		0,54	0,72	0,68	0,78		**0,14**		0,56		**50**
0.45	0.47	0.50	0,55	0,55	0,55		0,45	0,60	0,57	0,65	0,67	0,12		0,47		**60**
0.39	0.40	0.43					0,39					**0,10**				**70**
0.33	0.34	0.36	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34	0,45	0,43	0,49	0,50		0,28		0,43	**80**
																90
0.26	0.27	0.29	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	0,36	0,34		0,40		0,22		0,34	**100**
0.21	0.22	0.23	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	0,30	0,28		0,33		**0,18**		0,28	**120**
0.18	**0.19**	**0.20**	0,25	0,25	0,25	0,23	**0,19**	0,26	0,24		0,29		0,16		0,24	**140**
																150
0.16	0.16	0.18	0,22	0,22	0,22	**0,20**	0,17	0,23	0,21		0,25		**0,14**		0,21	**160**
0.14	**0.14**	0.16	**0,19**	**0,19**	**0,19**	0,18	**0,15**	**0,20**	**0,19**		0,22		0,12		**0,19**	**180**
0.13	0.13	**0.14**	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,18	0,17		**0,20**		0,11		0,17	**200**
			0,16	0,16	0,16	**0,15**	0,12	0,16	**0,15**				**0,10**			**220**
			0,15	**0,15**	**0,15**	0,13	0,11	**0,15**	0.14				0,09			**240**
																250
			0,13	0,13	0,13	0,12	**0,10**									**260**
			0,13	0,13	0,13	0,11	0,10									**280**
			0,12	0,12	0,12	0,11	0,09									**300**
			0,11	0,11	0,11	**0,10**	0,08									**320**
			0,10	**0,10**	**0,10**	0,09										**340**
			0,10	0,10	0,10	0,09										**360**
																380
																400

Valore U secondo SIA 380/1	**≤0.20**	[W/m²·K]
Valori richiesti MINERGIE	**≤0.15**	[W/m²·K]
Valori indicativi MINERGIE-P	**≤0.10**	[W/m²·K]

Campi d'impiego dei prodotti isolanti swissper

swissporXPS								swissporROC				swissper-GLASS		VIP	swissporTETTO			
300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 SF	Tipo 1	Tipo 3	Tipo 150	Pavimento TS	PS 81 / GLASS Roll-T	Isocalor	VIP	Alu con sottotetto	BATISOL Panello isolante sopra i correntini	ROC	
																		Tetto piano
	•	•	•		•		•			•		•	•	•				tetto caldo
	•	•	•		•		•											tetto rovescio
																		Tetto a falde
									•	•					•	•	•	sopra i correntini
								•	•									fra i correntini
																		sotto i correntini
																		Pareti esterne
									•									isolazione esterna per facciata ventilate
•						•												isolazione zoccolo
•	•				•		•	•	•									isolazione fra murature
•	•				•		•	•	•					•				isolazione interna
																		Pareti contro terra
	•	•	•	•	•		•											isolazione perimetrale
•	•				•	•	•											isolzaione fra murature
•	•				•	•	•	•	•					•				isolazione interna
																		Soffitti/Pavimenti
•	•				•	•	•	•	•									soffitti di cantine
	•				•		•			•				•				pavimenti di solai
	•	•	•		•		•				•	•	•	•				pavimenti flottanti [1]
	•	•	•		•		•											isolazione sotto platee

Tabella Valori U [W/m²·K]

λ_D [W/m·K]	0.007	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040
Spess./ mm																							
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
20	0,35	0,90	1,05	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
30	0,23	0,60	0,70	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33
40	0,18	0,45	0,53	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00
50	0,14	0,36	0,42	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
60	0,12	0,30	0,35	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67
70	0,10	0,26	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50
90		0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
100		0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
120		0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
140		0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
150		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
180		0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
200		0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20
220		0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
320		0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
350		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
380		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato
In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante
termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.

Valore U secondo SIA 380/1	≤0.20	[W/m²·K]
Valori richiesti MINERGIE	≤0.15	[W/m²·K]
Valori indicativi MINERGIE-P	≤0.10	[W/m²·K]

Valore conduttività termica λ_D dei prodotti swisspor

λ_D [W/m·K]	Spessore [mm]	Prodotti swisspor
0.007	15 - 45	swissporVIP
0.018	60 - 180	swissporPIR Premium Plus
0.020	20 - 240	swissporPIR Premium
0.022	20 - 300	swissporPIR Alu | Lastre in Pendenza
	20 - 140	swissporPIR Floor
	80 - 240	swissporTETTO Alu
	60 - 160	swisspor PIR Porta Alu
0.025	120 - 300	swissporPIR Vello
	120 - 200	swissporPIR Tetto compatto
	160	swissporPIR Strisce antincendio
	≥ 120	swissporPIR senza rivest. | Pendenza 30 kg/m³
0.026	80 - 100	swissporPIR Vello
	80 - 100	swissporPIR Tetto compattoTetto
	80 - 119	swissporPIR senza rivest. | Pendenza 30 kg/m³
	≥ 120	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m³
0.027	20 - 70	swissporPIR Vello
	60	swissporPIR Tetto compatto
	20 - 79	swissporPIR senza rivest. | Pendenza 30 kg/m³
	80 - 119	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m³
	50 - 200	swissporXPS Premium Plus 300 GE
	100 - 320	swissporXPS Premium Plus 300 SF
	50 - 60	swissporBATISOL Pannello isolante sopra i correntini
0.028	20 - 79	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m³
	≥ 120	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m³
0.029	50 - 300	swissporLAMBDA Roof | Lastre in Pendenza
	80 - 119	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m³
	60 - 320	swissporLAMBDA Vento Premium
	20 - 150	swissporLAMBDA Vento Intradossi
	40 - 270	swissporLAMBDA Cassette
	20 - 300	swissporLAMBDA Universale 029
0.030	20 - 79	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m³
0.031	60 - 320	swissporLAMBDA Vento
	20 - 40	swissporRoll LAMBDA-T
	20 - 300	swissporLAMBDA Universale 031

λ_D [W/m·K]	Spessore [mm]	Prodotti swisspor
0.032	10 - 27	swissporGLASS Isover PS 81
	10 - 27	swissporGLASS Roll-T
	80 - 360	swissporXPS Premium 300 SF
0.033	10 - 500	swissporEPS 150 Pavimento
	10 - 500	swissporEPS 30
	10 - 40	swissporRoll EPS 30
	20 - 500	swissporEPS 40
	100 - 300	swissporEPS Roof ECO
	50 - 300	swissporEPS Lastre perimetrali
	60 - 240	swissporEPS Perimeter Drain
	10 - 60	swissporXPS 300 GE
	10 - 60	swissporXPS 300 SF
	40 - 60	swissporXPS 500 SF
	50 - 60	swissporXPS 700 SF
	50 - 60	swissporXPS Drain SF
0.034	50 - 300	swissporEPS Roof | Lastre in Pendenza
	30 - 240	swissporROC Tipo 3
	80 - 200	swissporTETTO Roc
	20 - 40	swissporEPS-T R Tipo 4
	20 - 40	swissporRoll EPS-T R Tipo 4
0.035	80 - 360	swissporXPS 300 GE
	80 - 360	swissporXPS 300 SF
	80 - 360	swissporXPS 500 SF
	80 - 360	swissporXPS 700 SF
	80 - 240	swissporXPS Drain SF
	22 - 43	swissporGLASS Isocalor
0.036	10 - 500	swissporEPS 20 | Lastre in Pendenza
	10 - 40	swissporRoll EPS 20
	30 - 240	swissporROC Tipo 1
0.037	15 - 40	swissporROC Pavimento TS
0.038	10 - 500	swissporEPS 15
0.039	10 - 40	swissporEPS-T
	40 - 80	swissporROC Pannello divisorio
0.040	60 - 200	swissporROC Tipo 150 (Tetto)

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato
I valori di conduttività termica vincolanti sono visibili sul sito www.swisspor.ch
nella rubrica Prodotti / Certificazioni SIA.

Struttura navigazione **swisspor.ch** – Applicazioni e Prodotti

Avete un'Applicazione - ma non sapete quale **Prodotto** swisspor è adatto?
Volete usare un Prodotto - ma non sapete per quale **Applicazione** é adatto ?

Trovate le risposte sull'Home-Page **swisspor.ch**

swisspor

– Applicazione

Tetto
Tetto piano
- su calcestruzzo armato
- su lamiera sagomata
- su legno
- Risanamento

Tetto a falde
- Isolamento sopra i correntini
- Isolamento sopra i correntini, due strati interposti a listonatura di legno
- Isolamento sopra soletta in calcestruzzo
- Isolamento sopra lamiera profilata
- Isolamento sopra elementi in legno massiccio
- Isolamento interposto e sovrapposto ai correntini
- Risanamento

Soffitto e pavimento
Pavimento per solaio o sottotetto
Soletta intermedia
Pavimento sopra ambienti esterni o locali non riscaldati
Soffitto piano cantina
Pavimento contro terra

Parete esterna
Parete confinante con l'ambiente esterno
- Parete esterna ventilata
- Isolamento parete esterna intonacata
- Isolamento nell'intercapedine
- Isolamento interno

Parete contro terra
- Isolamento perimetrale
- Isolamento nell'intercapedine
- Isolamento interno

Impiantistica

Documenti relativi
Prospetto del sistema
Dettagli
Istruzioni di posa
Prodotti eco-bau
Documentazioni dell'Associazione Svizzera Involucro Edilizio

+ Prodotti

swisspor

+ Applicazione

– Prodotti

Isolazioni
swissporEPS
swissporLAMBDA
swissporPIR
swissporXPS
swissporROC
swissporGLASS
swissporVIP
swissporAIROFOM
swissporTETTO/BATISOL
swisspor Accessori

Impermeabilizzazioni
swissporBIKUTOP LL
swissporBIKUTOP
swissporBIKUTOP ECO
Accessori teli impermeabili
Accessori per lattonieri
Guaine liquide 1K
Guaine liquide 2K
LUX-top Dispositivi anticaduta
BefTec Tecnologia di fissaggio
Inverdimento dei tetti

Impiantistica
swissporKISODUR
Accessori KISODUR
swissporKISODUR Alu
Accessori KISODUR Alu

Dichiarazione di prestazione (DoP)

Si naviga per il tramite delle colonne blu. I capitoli principali sono «Applicazione» e «Prodotti». Scegliendo il titolo voluto si accede alla sotto categoria che segue. Scegliete sempre ancora un/a Titolo/Categoria e avrete accesso sempre in modo più esaustivo al tema, fino all'Applicazione o al Prodotto voluto.

La rappresentazione sopra corrisponde alle stato dicembre 2018. Ci si riservano cambiamenti avvenuti nel contempo.

Contatti/Servizio alla clientela

swisspor AG
Gianni Scolari
Alla Volta del Carro 9
CH-6533 Lumino

Telefono:	079 685 08 91
Telefono:	056 678 98 98
E-Mail:	gianni.scolari@swisspor.com
Home-Page:	www.swisspor.ch
Ordinazioni:	bestellungen@swisspor.com

Per qualsiasi richiesta inviate una E-Mail a: info@swisspor.com

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

Vendita
swisspor AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Supporto tecnico
swisspor AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

Vendita e supporto tecnico
Gianni Scolari
Consulente tecnico
CH-6533 Lumino
Tel. +41 079 685 08 91
Tel. +41 056 678 98 98

swisspor

Prodotti e servizi del Gruppo swisspor