swisspor

Liste de prix

NOUVEAU

Prix :
TVA non comprise
Les suppléments sont facturés sur le prix net.

Informations importantes :

Version 4 - valable dès le 1er juillet 2021.
Pour les applications spéciales ou l'utilisation non standard de nos produits, l'applicateur est responsable de vérifier la pertinence de sa solution et de la vérifier au moyen de tests.

Nos conditions de vente et de livraison font foi. Veuillez consulter les pages 138 – 139.
Sous réserve de modifications

ISOLATION	PAGE
swissporEPS	8 – 15
swissporLAMBDA	16 – 18
swissporPIR	20 – 28
swissporXPS	29 – 32
Accessoires gros oeuvre	33 – 35
Étanchéité gros œuvre	36
swissporROC	37 – 41
swissporGLASS	42 – 44
swissporVIP	45
swissporAIROFOM	46 – 47
Accessoires pour chapes flottantes	48
swisspor Recycling	49
PANNEAUX DE CONSTRUCTION	
swissporBOARD	54 – 56
Accessoires BOARD	57 – 60
SYSTÈMES	
swissporVENTO	66 – 77
swissporTETTO	78 – 88
SAFSYS Système de sécurité en toiture	89
LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente	90 – 91
BefTec Système de fixation pour les toits plats	92 – 93
ETANCHÉITÉ	
swissporBIKUTOP LL	98 – 99
swissporBIKUTOP	100 – 103
swissporBIKUTOP PRO AQUA	104
swissporBIKUTOP ECO	105
Accessoires pour toitures plates	106 – 109
Accessoires ferblanterie	110
Un seul fabricant	111
LUX-top protection anti-chute	112 – 114
LUX-top protection latérale / rampe	115
ETANCHÉITÉ LIQUIDE	
Etanchéité synthétique liquide 1K	120 – 121
Etanchéité synthétique liquide 2K	122 – 124
Etanchéité synthétique liquide – Outillage	125 – 126
TOITURES VÉGÉTALISÉES	
Système monocouche extensif	132
Système multicouche extensif	132
ANNEXES	
Conditions générales de vente et de livraison	138 – 139
Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne	140 – 141
Systèmes de déchargement	142 – 145
Produits swisspor sur la liste des eco-produits	146 – 147
Tableau de valeurs U & domaines d'utilisation	148 – 153
swisspor.ch - aide à la navigation	154
Coordonnées / service clientèle	156

ISOLATION

ISOLATION

		Page
1	swissporEPS	8 – 15
2	swissporLAMBDA	16 – 18
3	swissporPIR	20 – 28
4	swissporXPS	29 – 32
5	Accessoires gros oeuvre	33 – 35
6	Étanchéité gros œuvre	36
7	swissporROC	37 – 41
8	swissporGLASS	42 – 44
9	swissporVIP	45
10	swissporAIROFOM	46 – 47
11	Accessoires pour chapes flottantes	48
12	swisspor Recycling	49

Produits			EPS 15	EPS 20	EPS 150 Sol	EPS 30	EPS 40
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.038	0.036	0.033	0.033	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	12	20	33	40	58

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epais-seur mm	m²/ Paquet	EPS 15 CHF/m²	EPS 20 CHF/m²	EPS 150 Sol CHF/m²	EPS 30 CHF/m²	EPS 40 CHF/m²
10	25.00	1.50	1.70	2.10	2.60	
15	16.00	2.30	2.60	3.15	3.80	
20	12.50	2.60	3.00	3.80	4.70	5.80
25	10.00	3.30	3.80	4.75	5.90	7.30
30	8.00	3.90	4.60	5.70	7.10	8.70
40	6.00	5.20	6.10	7.60	9.40	11.60
50	5.00	6.60	7.60	9.50	11.80	14.50
60	4.00	7.90	9.10	11.40	14.10	17.40
80	3.00	10.50	12.20	15.20	18.80	23.20
100	2.50	13.10	15.20	19.00	23.50	29.00
120	2.00	15.70	18.20	22.80	28.20	34.80
140	1.50	18.30	21.30	26.60	32.90	40.60
150	1.50	19.70	22.80	28.50	35.30	43.50
160	1.50	21.00	24.30	30.40	37.60	46.40
180	1.00	23.60	27.40	34.20	42.30	52.20
200	1.00	26.20	30.40	38.00	47.00	58.00
250	1.00	32.80	38.00	47.50	58.80	72.50
300	1.00	39.30	45.60	57.00	70.50	87.00
500	0.50	65.50	76.00	95.00	117.50	145.00

Délai de livraison sur demande

EPS 50 : **Prix et délai sur demande**
Qualité : Panneau de polystyrène expansé
Propriété : Ne pas utiliser comme isolation périphérique (recouverte d'un crépi).
Format : 1000 x 500 mm, env. ¼ m³/paquet
Emballage : Film PE
Suppléments : Battues (20 mm de profond) de 40 à 300 mm : **CHF 0.50/m net***
Rainé-crêté dès 60 mm : **CHF 0.60/m net*** (980 x 480 mm surf. utile)
Délai de livraison sur demande
*Commande minimale CHF 70.–

Produit			EPS R 100% recyclé
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	20

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS R 100% recyclé CHF/m²
40*	9.00	7.60
50*	7.50	9.50
60*	6.00	11.40
80*	4.50	15.20
100*	3.75	19.00

* Selon stocks disponibles

Qualité : Panneau de polystyrène expansé, recyclé à 100% sans adjonction de matière neuve. Panneau écologique.
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE

swisspor EPS

Produit			EPS Roof
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Dimensions 980 x 980 mm m²/Paquet	**EPS Roof** (≥ 120 kPa) **CHF/m²**
50	9.60	11.20
60	7.68	12.50
80	5.76	15.20
100	4.80	18.90
120	3.84	22.70
140	2.88	26.50
160	2.88	30.30
180	1.92	34.10
200	1.92	37.90
220	1.92	41.60
240	1.92	45.40
260	1.92	49.20
280	0.96	52.95
300	0.96	56.80

Qualité : Panneau de polystyrène expansé, battues sur les 4 côtés
Disponible sans battue, délai de livraison sur demande
(autres formats sur demande)

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 144 – 145

Produit			EPS Roof ECO
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	33

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Format utile 980 x 980 mm m²/Paquet	Format utile 1180 x 1180 mm m²/Paquet	**EPS Roof ECO** (≥ 150 kPa) **CHF/m²**
40	11.52		9.50
50	9.60		11.90
60	7.68		14.30
80	5.76		16.30
100	4.80		18.90
120	3.84		22.70
140		4.18	26.50
160		4.18	30.30
180		2.78	34.10
200		2.78	37.90
220		2.78	41.60
240		2.78	45.40
260		2.78	49.20
280		1.39	52.95
300		1.39	56.80
320		1.39	60.50
340		1.39	64.30
360		1.39	68.10
380		1.39	71.80
400		1.39	75.60

Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau de polystyrène expansé avec noyau en EPS 100% recyclé
Avec battues sur les 4 côtés

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 142 – 145

Produits			EPS 20 avec pente intégrée	EPS Roof avec pente intégrée	EPS 30 avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.034	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	20	25	40

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Quantité	EPS 20 avec pente intégrée sur mesure CHF/m³	EPS Roof avec pente intégrée sur mesure (≥ 120 kPa) CHF/m³	EPS 30 avec pente intégrée sur mesure CHF/m³
Jusqu'à 10 m³	334.00	Prix sur demande	357.00
Jusqu'à 30 m³	291.00	Prix sur demande	315.00
Jusqu'à 70 m³	255.00	Prix sur demande	278.00
Dès 70 m³	229.00	Prix sur demande	252.00

Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Qualité : Polystyrène expansé
Format : Panneau standard 1000 x 1000 mm / 500 x 1000 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.

Facturation minimale par commande : CHF 600.00

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS Roof avec pente intégrée [1] (format standard) CHF/m²
20 - 35	18.00	7.10
35 - 50	12.00	10.90
50 - 65	8.00	14.70
65 - 80	6.00	18.40
80 - 95	6.00	22.20
95 - 110	4.00	26.00
110 - 125	4.00	29.80
125 - 140	4.00	33.60

1) Pour une application sans plan de pose.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Format: 1000 x 1000 mm
Pente moyenne 1.5%
Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 144 – 145

swisspor EPS

Produit	Panneau de rétention d'eau	WS40	WSD60
Capacité maximale de rétention d'eau	l/m²	13.0	18.0

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	WS40 CHF/m²	WSD60 CHF/m²
54	7,5	10.70	
64	7,5		12.50

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé fabriqué uniquemement à base de matière recyclée Avec battues sur les 4 côtés
Application : Pour l'écoulement des eaux
Format : 1250 x 1000 mm
Emballage : Film PE

Produit	Panneau de drainage 100% recyclé	EPS Tilu moulé

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS Tilu moulé CHF/m²
60	7.50	8.20

Qualité : Polystyrène expansé fabriqué uniquemement à base de matière recyclée
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE
Propriété : Résistant aux acides humiques

Produit	EPS Perles	EPS Broyé

Prix

Litres/Sac	EPS Perles CHF/sac	EPS Broyé CHF/sac
110	40.00	
500	105.00	55.00

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé
Emballage : En sacs PE

Produits	Blocs bruts		EPS 15	EPS 20	EPS 150
Absorption d'eau à long terme par immersion :					
après 7 jours		Vol.-%	< 3.0	< 2.3	< 2.0
après 1 année		Vol.-%	< 5.0	< 4.0	< 3.5
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	12	20	33

Prix

	Blocs bruts* CHF/m³
EPS 15	121.00
EPS 20	137.00
EPS 150	180.00

* autres formats sur demande

Qualité : Polystyrène expansé
Format standard : 4030 x 1030 x 530 mm
Propriété : Résistant aux acides humiques

Produit			EPS Panneau périmétrique
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	60
Limite de profondeur en application enterrée (eau souterraine sans pression)		m	6

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS Panneau périmétrique CHF/m²
50	6.00	12.50
60	5.25	15.00
80	3.75	20.00
100	3.00	25.00
120	2.25	30.00
140	2.25	35.00
160	2.25	40.00
180	1.50	47.70
200	1.50	53.00
220	1.50	61.60
240	1.50	67.20
260	0.75	72.80
280	0.75	78.40
300	0.75	84.00
320	0.75	89.60
340	0.75	95.20
360	0.75	100.80
380	0.75	106.40
400	0.75	112.00

Qualité : Polystyrène expansé moulé, sans battue, surfaces gaufrées
Disponible avec battues sur les 4 côtés dès 50 mm sur demande.
Format : 1250 x 600 mm
20, 30 et 40 mm uniquement disponibles en 1000 x 500 mm
Emballage : Film PE
Propriété : Résistant aux acides humiques
Supplément : Battues (20 mm de profond) de 50 à 400 mm : **CHF 0.50/m net***
*Commande minimale CHF 70.–
Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145

swisspor EPS

Produit			EPS Drain périmétrique
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Limite de profondeur en application enterrée (eau souterraine sans pression)		m	3,5

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS Drain périmétrique CHF/m²
60/70	4,50	32.50
80/90	3,75	37.50
100/110	3,00	42.50
120/130	2,25	47.60
140/150	2,25	52.60
160/170	2,25	57.60
180/190	1,50	65.00
200/210	1,50	70.30
220/230	1,50	78.50
240/250	1,50	84.10

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé haute densité avec battues sur les 4 côtés, doté sur une face d'une couche drainante et filtrante
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE
Propriété : Résistant aux acides humiques

Produit	Colle et enduit périmétrique

Prix

	Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Colle et enduit périmétrique 1K [1]	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.10
Colle et enduit périmétrique 2K [1]	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.30

1) Pour plus d'informations voir page 33.

Application : Collage des plaques périmétriques en EPS ou en XPS

Produit			EPS-T
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.039
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m³	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			A, B, C1, C2

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS-T CHF/m²
11/10	22.00	1.90
17/15	14.00	2.80
22/20	11.00	3.30
32/30	7.00	4.70
43/40	5.50	6.10

Qualité : Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié
Format : 1000 x 500 mm
Emballage : Film PE

Produit			EPS-T HD
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Compressibilité (Valeur de planification: 25 ans [2])		mm	Epaisseur mm 20 ≤ 2 30 ≤ 2 40 ≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m³	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			D
Charge utile maximale		kPa	10

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA
2) Charge testée selon la norme : 12 kPa

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS-T HD CHF/m²
20	12,5	8.40
30	8,0	12.60
40	6,0	16.80

Délai de livraison sur demande

Qualité: Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié, résistante aux fortes charges.
Format: 1000 x 500 mm
Emballage: Film PE

Produit	Roll EPS-T HD		Type 4
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Compressibilité (Valeur de planification: 25 ans [2])		mm	Epaisseur mm 20 ≤ 2 30 ≤ 2 40 ≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m³	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			D
Charge utile maximale		kPa	10

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA
2) Charge testée selon la norme : 12 kPa

Prix

Epaisseur mm	m²/Rouleau	Type 4 CHF/m²
20	12,0	12.60
30	9,0	16.90
40	6,0	21.30

Délai de livraison sur demande

Qualité: Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié, résistante aux fortes charges.
Format: Largeur du rouleau 1000 mm
Emballage: Film PE
Exécution: **Type 4 (pour fixations à clips):** Film PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

swisspor EPS

Produits	Roll EPS-T		PE-Plus	Type 2	Type 3	Type 4
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.039	0.039	0.039	0.039
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m³	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Rouleau	PE-Plus CHF/m²	Type 2 CHF/m²	Type 3 CHF/m²	Type 4 CHF/m²
11/10	12.00	4.30	5.40		
17/15	12.00	5.40	6.40		
22/20	12.00	6.00	7.10	7.80	7.50
32/30	9.00	7.70	8.70	9.30	9.00
43/40	6.00	9.10	10.30	10.90	10.60

Délai de livraison sur demande

Qualité : Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié
Format : Largeur des rouleaux 1000 mm
Emballage : Film PE
Exécution : **PE-Plus:** Film PE très résistant à la déchirure, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 2: Film Alu-PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 3 (pour fixations à clips): Film Alu avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 4 (pour fixations à clips): Film PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produits			Roll EPS 20			Roll EPS 30		
			PE-Plus	Type 2	Type 3	PE-Plus	Type 2	Type 3
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.036	0.036	0.033	0.033	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	20	20	20	40	40	40
Catégorie selon SIA 251			A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Rouleau	PE-Plus CHF/m²	Type 2 CHF/m²	Type 3 CHF/m²
Roll EPS 20				
10	12.00	4.20	5.30	
20	12.00	5.80	6.90	7.60
30	9.00	7.60	8.60	9.20
40	6.00	9.10	10.30	10.90
50	5.00	11.30	12.50	13.10
60	4.00	13.80	15.00	15.60
Roll EPS 30				
10	12.00	4.90	5.90	
20	12.00	7.40	8.40	9.00
30	9.00	9.90	10.90	11.50
40	6.00	12.40	13.40	14.00

Délai de livraison sur demande

Qualité : Isolation thermique en polystyrène expansé
Format : Largeur des rouleaux 1000 mm
Emballage : Film PE
Exécution : **PE-Plus:** Film PE très résistant à la déchirure, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 2: Film Alu-PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 3 (pour fixations à clips): Film Alu avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produits			Universel 029	Universel 031
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029	0.031
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25	12

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Universel 029 CHF/m²	Universel 031 CHF/m²
20	12.50	5.00	4.40
30	8.00	7.50	6.60
40	6.00	10.00	8.80
50	5.00	12.50	11.00
60	4.00	15.00	13.20
80	3.00	20.00	17.60
100	2.50	25.00	22.00
120	2.00	30.00	26.40
140	1.50	35.00	30.80
150	1.50	37.50	33.00
160	1.50	40.00	35.20
180	1.00	45.00	39.60
200	1.00	50.00	44.00
220	1.00	55.00	48.40
240	1.00	60.00	52.80
260	1.00	65.00	57.20
280	1.00	70.00	61.60
300	1.00	75.00	66.00

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé graphité sans battue
Propriété : Ne pas utiliser comme isolation thermique extérieure crépie.
Format : 1000 x 500 mm (autres formats sur demande)
Emballage : Film PE

Produits			ISOLUX 029	ISOLUX 031
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.029	0.031
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25	12

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Plaques/Paquet	ISOLUX 029 CHF/m²	ISOLUX 031 CHF/m²
80	2.82	6.00	24.90	21.60
100	2.35	5.00	30.80	26.70
120	1.88	4.00	36.50	31.70
140	1.41	3.00	42.40	36.90
160	1.41	3.00	48.50	42.10
180	0.94	2.00	53.90	46.80
200	0.94	2.00	59.30	51.60
220	0.94	2.00	65.20	56.40
240	0.94	2.00	71.10	61.50
320	0.47	1.00	94.90	82.05

Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau de polystyrène expansé, graphité, élastifié.
Rainé-crêté sur les 4 côtés
Application : Le swissporLAMBDA Isolux convient parfaitement pour la maçonnerie traditionnelle entre 2 murs. Dans la maçonnerie avec briques apparentes, il est indispensable de respecter les données techniques pour la ventilation.
Format : 980 x 480 mm (autres formats sur demande)
Emballage : Film PE

swisspor LAMBDA

Produit			LAMBDA Roof
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	LAMBDA Roof (≥ 130 kPa) CHF/m²
50	9.60	13.60
60	7.68	16.30
80	5.76	21.30
100	4.80	26.40
120	3.84	31.20
140	2.88	36.00
160	2.88	41.30
180	1.92	46.10
200	1.92	50.90
220	1.92	54.90
240	1.92	59.90
250	1.92	62.40
260	1.92	64.90
280	1.92	69.90
300	1.92	74.90
320	0.96	79.90
340	0.96	84.80
360	0.96	89.80
380	0.96	94.80
400	0.96	99.80

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé graphité avec battues sur les 4 côtés
Disponible sans battue, délai de livraison sur demande

Format : 980 x 980 mm (autres formats sur demande)

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 144 – 145

Produit			LAMBDA Roof avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Quantité	LAMBDA Roof avec pente intégrée sur mesure CHF/m³
Jusqu'à 10 m³	447.00
Jusqu'à 30 m³	404.00
Jusqu'à 70 m³	369.00
Dès 70 m³	343.00

Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Qualité : Polystyrène expansé graphité
Format : Panneau standard 1000 x 1000 mm / 500 x 1000 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.

Facturation minimale par commande : CHF 600.00

Epaisseur mm	m²/Paquet	LAMBDA Roof avec pente intégrée (format standard) [1] CHF/m²
20 - 35	18,0	9.40
35 - 50	12,0	14.60
50 - 65	8,0	19.70
65 - 80	6,0	24.90
80 - 95	6,0	30.00
95 - 110	4,0	35.20
110 - 125	4,0	40.40
125 - 140	4,0	45.50

1) Pour une application sans plan de pose.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Format: 1000 x 1000 mm
Pente moyenne 1.5%
Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 144 – 145

swisspor LAMBDA

Produits	Roll LAMBDA-T		PE-Plus	Type 2	Type 4
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.031	0.031	0.031
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Compressibilité	d_L-d_B	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m³	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Rouleau	PE-Plus CHF/m²	Type 2 CHF/m²	Type 4 CHF/m²
22/20	12	7.40	8.40	8.80
32/30	9	9.25	10.50	11.00
43/40	6	11.20	12.70	13.30

Qualité : Isolation phonique et thermique en polystyrène graphité

Format : Largeur des rouleaux 1000 mm

Exécution : **PE-Plus:** Film PE très résistant à la déchirure, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 2: Film Alu-PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 4 (pour fixations à clips): Film PE spécial, gris, avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produit — Sacs Recycling EPS/XPS

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Pce
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,5	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produits				PIR Voile	PIR Alu	PIR Floor
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm			
			≤ 70	0.027	0.022	0.022
			80 - 100	0.026		
			≥ 120	0.025		
Comportement au feu / Groupe				E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa		25	25	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/ Paquet	Paquets/ Palette	PIR Voile CHF/m²	PIR Alu CHF/m²	PIR Floor * CHF/m²
20	14,40	12	11.80 [2]	15.00 [2]	15.40 [2]
30	11,52	10	15.10 [2]	17.50 [2]	17.90 [2]
40	8,64	10	17.90 [2]	20.10 [2]	20.70 [2]
50	7,20	10	20.60 [3]	22.70 [3]	23.30 [3]
60	5,76	10	21.80 [3]	25.10 [3]	25.70 [3]
70	4,32	12	24.70 [3]	28.20 [3]	28.80 [3]
80	4,32	10	24.80 [3]	28.40 [3]	29.00 [3]
100	3,60	10	30.50 [3]	35.00 [3]	36.20 [3]
120	2,88	10	36.60 [3]	42.00 [3]	43.40 [3]
140	2,16	12	42.70 [3]	49.00 [3]	50.70 [3]
160	2,16	10	48.80 [4]	56.00 [4]	57.90 [3]
180	2,16	10	54.90 [4]	63.00 [4]	
200	1,44	12	61.00 [4]	70.00 [4]	
220	1,44	12	67.10 [4]	77.00 [4]	
240	1,44	10	73.20 [4]	84.00 [4]	
260	1,44	10	85.80 [4]	98.80 [4]	
280	0,72	18	92.40 [4]	106.40 [4]	
300	0,72	18	105.00 [4]	120.00 [4]	

Délai de livraison sur demande
* Résiste aux alcalis du béton
2) Standard sans battue
3) Standard sans battue, disponible avec battues sur demande, surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)
4) Standard avec battues surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement sur les 2 faces.
Format : Format sans battue (surface brute), 1200 x 600 mm, grand format sur demande
Supplément : Battues disponibles dès 50 mm (prof. 15 mm) **CHF 1.00/m² net**
Emballage : Film PE
Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produit			PIR Voile Bitume
Conductivité thermique, valeur utile	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 50 - 60 0.027 80 - 100 0.025 120 - 140 0.024
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/Palette	PIR Voile Bitume CHF/m²
50	7,20	10	24.70 1)
60	5,76	10	27.30 1)
80	4,32	10	30.90 1)
100	3,60	10	38.00 1)
120	2,88	10	45.60 1)
140	2,16	12	53.20 1)

1) Pas de battue possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec voile bitumineux en face supérieure et voile de fibres de verre en face inférieure.

Format : Format sans battue (surface brute), 1200 x 600 mm

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produits			PIR Premium	PIR Premium Plus
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.020	0.018
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/ Paquet	Paquets/ Palette	PIR Premium CHF/m²	PIR Premium Plus* CHF/m²
20	14,40	12	17.10 [2]	19.70 [2]
30	11,52	10	20.40 [2]	24.30 [2]
40	8,64	10	23.60 [2]	28.80 [2]
50	7,20	10	26.30 [3]	32.80 [2]
60	5,76	10	28.90 [3]	38.10 [2]
70	4,32	12	32.50 [3]	42.80 [2]
80	4,32	10	34.40 [3]	45.30 [3]
90	3,60	12		48.60 [3]
100	3,60	10	41.00 [3]	54.00 [3]
120	2,88	10	49.20 [3]	64.80 [3]
140	2,16	12	57.40 [3]	75.60 [3]
160	2,16	10	65.60 [4]	86.40 [4]
180	2,16	10	73.80 [4]	97.20 [4]
200	1,44	12	82.00 [4]	
220	1,44	12	90.20 [4]	
240	1,44	10	98.40 [4]	

* Contient des halogènes
2) Standard sans battue
3) Standard sans battue, disponible avec battues sur demande, surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)
4) Standard avec battues surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces.
Format : 1200 x 600, sans battue (surface brute),
2400 x 1200, grand format sur demande
Supplément : Battues (prof. 15 mm) **CHF 1.00/m² net**
Emballage : Film PE
Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 142 – 145

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produit			PIR Alu avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

N° / Position	Epaisseur mm	m²/Paquet	PIR Alu avec pente intégrée (format standard) [2] CHF/m²
1	30 - 50	17,28	26.00
2	50 - 70	11,52	39.00
3	70 - 90	8,64	52.00
4	90 - 110	5,76	65.00
5	110 - 130	5,76	78.00
6	130 - 150	2,88	91.00
7	150 - 170	2,88	104.00
8	170 - 190	2,88	117.00
9	190 - 210	2,88	130.00
10	210 - 230	2,88	143.00

2) Pour une application sans plan de pose.

Qualité: Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, sans battue, pente env. 1.67%
Format: 1200 x 1200 mm
Emballage: Film PE
Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 144 – 145

Produit			PIR Premium Plus avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.018
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

N° / Position	Epaisseur mm	PIR Premium Plus avec pente intégrée (format standard) *[2] CHF/m²
1 A	30 - 40	28.20
1 B	40 - 50	36.30
2 A	50 - 60	42.90
2 B	60 - 70	50.70
3 A	70 - 80	58.50
3 B	80 - 90	66.30
4 A	90 - 100	74.10
4 B	100 - 110	81.90
5 A	110 - 120	89.70
5 B	120 - 130	97.50
6 A	130 - 140	105.30
6 B	140 - 150	113.10
7 A	150 - 160	120.90
7 B	160 - 170	128.70

* Contient des halogènes
2) Pour une application sans plan de pose.

Qualité: Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, sans battue, pente env. 1.67%.
Format: 1200 x 600 mm
Emballage: Colisage en fonction de la commande

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produit			PIR Alu Pointe de diamant
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

Prix

Positions-Nr.	Epaisseur mm	m²/ Pièce	Pièces/ Carton	PIR Alu Pointe de diamant CHF/m²
Noue	0 - 20	0.72	6	40.50
Arête	0 - 20	1.44	6	72.50

Qualité: Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces
Format: Noue: pièce triangulaire d'une longueur de 1200 mm
Arête: pièce carrée d'une longueur de 1200 mm
Emballage: Carton
Application: Façonnage de noues ou d'arêtiers pour les plaques avec pente intégrée en PIR Alu et PIR Premium Plus

Produit			PIR avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 20 - 79 0.027 80 - 119 0.026 ≥ 120 0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Quantité	PIR avec pente intégrée CHF/m³
Jusqu'à 10 m³	580.00
Jusqu'à 30 m³	570.00
Jusqu'à 70 m³	550.00
Dès 70 m³	540.00

Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)
Format : 1000 x 1000 mm / 500 x 1000 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.
Facturation minimale par commande : CHF 800.00

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produit				PIR Compact
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 60 80 - 100 ≥ 120	 0.027 0.026 0.025
Comportement au feu / Groupe				E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa		25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	PIR Compact CHF/m²
60	5.76	29.20
80	4.32	36.20
100	3.60	44.20
120	2.88	51.90
140	2.16	59.30
160	2.16	67.80
180	2.16	76.30
200	1.44	85.00

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement spécial sur les 2 faces
Format : 600 x 600 mm
Emballage : Film PE

Produit				PIR Compact avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 60 - 79 80 - 119 ≥ 120	 0.027 0.026 0.025
Comportement au feu / Groupe				E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa		25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Quantité	PIR Compact avec pente intégrée CHF/m³
Jusqu'à 10 m³	800.00
Jusqu'à 30 m³	740.00
Jusqu'à 70 m³	690.00
Dès 70 m³	660.00

Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)
Format : 495 x 495 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.

Facturation minimale par commande : CHF 800.00

Produit	Elément de seuil		PIR Alu Porta
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 350

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m/Sac	PIR Alu Porta CHF/m
60	9,6	18.60
80	7,2	23.70
90	6,0	27.00
100	4,8	32.90
120	4,8	41.10
140	3,6	48.30
160	3,6	55.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Application : Pour les raccords de seuil avec une hauteur de relevé inférieure à 60 mm au-dessus de la couche d'usure (SIA 271 - 5.2)

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, hautement résistante à la compression.

Format : 1200 x 300 mm
Epaisseurs supplémentaires, contenant des halogènes, disponibles sur demande

Emballage : En sacs PE

Produit — Colle PUR

Prix

Produit	Consommation	kg/Bidon	Bidon/Carton	CHF/kg
Colle PUR [1]	surface env. 150 g/m² – zone bordure 300 g/m²	5	1	17.00

1) En cas d'application sur toiture nue, contacter le support technique pour tout renseignement.

Produit — Colle en spray pour éléments PIR Alu

Prix

Produit	Utilisation	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
Colle en spray pour éléments PIR Alu	env. 3 - 5 m²	500	12	29.50*

* Hors taxe COV

Qualité: Colle de contact à base de solvants à adhérence initiale très élevée
Application: Pour coller rapidement des isolants.
Emballage: Carton

swisspor PIR SH SANS HALOGÈNE

Produits			PIR Alu HD	PIR Premium HD	PIR Premium Plus HD
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.022	0.020	0.018
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	70	70	70

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	PIR Alu HD CHF/m²	PIR Premium HD CHF/m²	PIR Premium Plus HD * CHF/m²
60	5,76	10	67.80	73.80	80.40
80	4,32	10	90.40	98.40	107.20
100	3,60	10	109.00	119.00	129.00
120	2,88	10	130.80	142.80	154.80
140	2,16	12	152.60	166.60	180.60
160	2,16	10	174.40	190.40	206.40

Délai de livraison sur demande
* Contient des halogènes

Qualité: Mousse dure de polyuréthane, résistante aux fortes compressions avec parement Alu sur les 2 faces. Battues sur demande.
Format: 1200 x 600 mm
Emballage: Film PE
Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA Light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145

Produits				PIR sans parement		
				Densité 30 kg/m³	Densité 50 kg/m³	Densité 80 kg/m³
Conductivité thermique, valeur utile	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm			
			≤ 79	0.027	0.028	0.030
			80 - 119	0.026	0.027	0.029
			≥ 120	0.025	0.026	0.028
Comportement au feu / Groupe				E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa		25	70	130

Prix

Epaisseur mm	Densité 30 kg/m³ CHF/m²	Densité 50 kg/m³ [1) 2)] CHF/m²	Densité 80 kg/m³ [1) 2)] CHF/m²
60	39.80	59.30	82.50
70	46.40	69.10	96.30
80	53.00	79.00	110.00
100	66.30	98.80	137.50
120	79.50	118.50	165.00
140	92.80	138.30	192.50
160	106.00	158.00	220.00
180	119.30	177.80	247.50
200	132.50	197.50	275.00

Délai de livraison sur demande
1) Résistant aux fortes compressions
2) Contient des halogènes

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)
Format : 1000 x 1000 / 1000 x 500 mm, formats spéciaux sur demande

Produit — PIR Bandes

Comportement au feu / Groupe: E / RF3 cr

Prix

Epaisseur / Largeur mm	PIR Bandes 40 mm CHF/m	50 mm CHF/m	60 mm CHF/m	80 mm CHF/m	100 mm CHF/m	120 mm CHF/m
100	5.00	5.60	6.20	7.00	8.10	10.00
120	5.40	6.50	7.00	8.00	9.00	10.80
125	6.50	7.10	8.00	9.50	10.80	12.70
150	7.00	8.00	8.40	10.00	11.60	13.80
200	8.00	8.20	10.00	11.60	13.20	15.90
250	10.20	11.70	12.70	15.90	19.30	22.90

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement en voile de verre sur les 2 faces

Format : Longueur 1200 mm

Produit — PIR Profils triangulaires

Comportement au feu / Groupe: E / RF3 cr

Prix

	PIR Profils triangulaires 30/30 mm CHF/m	40/40 mm CHF/m	50/50 mm CHF/m	60/60 mm CHF/m	80/80 mm CHF/m	100/100 mm CHF/m
Pces/Cart.	546	300	192	120	70	48
Prix	1.10	1.90	3.00	4.20	7.50	11.70

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)

Format : Longueur 1000 mm

Produit — Sacs Recycling PIR

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Pce
Sac Recycling PIR	500	0,5	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Produits			XPS 300 GE/SO	XPS 300 SF	XPS 500 SF	XPS 700 SF
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D W/(m·K)	Epaisseur mm ≤ 60	0.033	0.033	0.033	0.033
		≥ 80	0.035	0.035	0.035	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C kPa		80	130	180	250

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epais. mm	m²/ Pqt	Pqts/ Pal.	XPS 300 GE CHF/m²	XPS 300 SO CHF/m²	XPS 300 SF CHF/m²	XPS 500 SF CHF/m²	XPS 700 SF CHF/m²
10	30.00	12	10.00[1]	10.00[1]	10.00[1]		
20	15.00	12	9.00[1]	9.00[1]	9.00[1]		
30	10.50	12	9.60	9.90	9.30		
40	7.50	12	12.80	13.20	12.40	16.40	
50	6.00	12	16.00	16.50	15.50	20.50	31.00
60	5.25	12	19.20	19.80	18.60	24.60	37.20
70	4.50	12		28.00			
80	3.75	12	25.60	26.40	24.80	32.80	49.60
90	3.00	14		36.00			
100	3.00	12	32.00	33.00	31.00	41.00	62.00
110	3.00	12		44.00			
120	2.25	14	38.40	39.60	37.20	49.20	76.80
130	2.25	14		52.00			
140	2.25	12	44.80	48.30	43.40	60.20	89.60
150	2.25	12		63.00			
160	2.25	10	51.20	55.20	49.60	68.80	102.40
170	1.50	14		71.40			
180	1.50	14	60.30	64.80	58.50	84.60	115.20
190	1.50	14		79.80			
200	1.50	12	67.00	72.00	65.00	94.00	128.00
210	1.50	12		92.40			
220	1.50	12	83.60	88.00	81.40	103.40	145.20
240	1.50	10	91.20	96.00	88.80	112.80	158.40
260	0.75	20	98.80	104.00	96.20	122.20	171.60
280	0.75	18	106.40	112.00	103.60	131.60	184.80
300	0.75	16	114.00	120.00	111.00	141.00	198.00
320	0.75	16	121.60	128.00	118.40	150.40	211.20
340	0.75	14	129.20	136.00	125.80	159.80	224.40
360	0.75	14	136.80	144.00	133.20	169.20	237.60

Délai de livraison sur demande

1) Surfaces et bords lisses

Qualité : Polystyrène extrudé
Format : 1250 x 600 mm surface utile, autres épaisseurs sur demande
Emballage : Film PE
Déchargement: BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145
Désignation : GE = A partir de 30 mm, surface gaufrée (sans battue)
SO = Surface rugueuse (sans battue)
SF = Surface lisse, dès 30 mm avec battues sur les 4 côtés

Produit			XPS Premium 300 SF
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	130

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/Palette	XPS Premium 300 SF CHF/m²
80	3,75	12	28.80
100	3,00	12	36.00
120	2,25	14	43.20
140	2,25	12	50.40
160	2,25	10	57.60
180	1,50	14	67.50
200	1,50	12	75.00
220	1,50	12	92.40
240	1,50	10	100.80
260	0,75	20	109.20
280	0,75	18	117.60
300	0,75	16	126.00
320	0,75	16	134.40
340	0,75	14	142.80
360	0,75	14	151.20

Délai de livraison sur demande

Qualité: Polystyrène extrudé
Format: 1250 x 600 mm surface utile (autres épaisseurs sur demande)
Emballage: Film PE
Déchargement: BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145
Désignation: SF = avec battues sur les 4 côtés

Produits			XPS Premium Plus 300 GE	XPS Premium Plus 300 GE/SF	XPS Premium Plus 300 SF
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.027	0.027	0.027
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa	80	80	130

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epais. mm	m²/ Paquet	Paquets/ Palette	XPS Premium Plus 300 GE CHF/m²	XPS Premium Plus 300 GE/SF CHF/m²	XPS Premium Plus 300 SF CHF/m²
50	6,00	12	27.00		
60	5,25	12	32.40		
80	3,75	12	43.20		
100	3,00	12	54.00	56.00	53.00
120	2,25	14	64.80	67.20	63.60
140	2,25	12	75.60	78.40	74.20
160	2,25	10	86.40	89.60	84.80
180	1,50	14	100.80	104.40	99.00
200	1,50	12	112.00	116.00	110.00
220	1,50	12			129.80
240	1,50	10			141.60
260	0,75	20			153.40
280	0,75	18			165.20
300	0,75	16			177.00
320	0,75	16			188.80

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène extrudé
Format : 1250 x 600 mm surface utile (autres épaisseurs sur demande)
Emballage : Film PE
Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 142 – 145
Désignation :
GE = Surface gaufrée (sans battue)
GE/SF= Surface gaufrée avec battues sur les 4 côtés
SF = Surface lisse avec battues sur les 4 côtés

Produit — XPS Drain SF

Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 60 ≥ 80	 0.033 0.035
Comportement au feu / Groupe				E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_C	kPa		130
Limite de profondeur en application enterrée		m		10

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/Pal.	Plaques/Paquet	XPS Drain SF CHF/m²
50/60	5.25	12	7	35.50
60/70	4.50	12	6	38.60
80/90	3.75	12	5	44.80
100/110	3.00	12	4	51.00
120/130	2.25	14	3	57.20
140/150	2.25	12	3	63.40
160/170	2.25	10	3	69.60
180/190	1.50	14	2	78.50
200/210	1.50	12	2	85.00
220/230	1.50	12	2	94.80
240/250	1.50	10	2	101.60

Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau isolant en polystyrène extrudé, doté, sur 1 face, d'une couche drainante et filtrante
Format : 1250 x 600 mm surface utile
Emballage : Film PE
Désignation SF = Surface lisse, avec battues sur les 4 côtés

Produit — Sacs Recycling EPS/XPS

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Pce
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,5	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Accessoires gros oeuvre

Produit — **Feuille PE**

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m²/Rouleau	kg/Rouleau	CHF/m²
0.20	2000	100	env. 18,40	1.20

Qualité : Film Eco, translucide en PELD
Application : Couche de séparation, de glissement ou de protection

Produit — **ETIGUM**

Prix

Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
2.00 - 4.00 kg	20	36	15.00

Qualité : Revêtement d'étanchéité monocomposant bitumineux thixotrope multi-usages
Application : Etanchéité enterrée sans pression, étanchéité des pieds de façade

Produit — **Colle et enduit périmétrique 1K**

Prix

Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
1.50 - 4.00 kg	30	18	4.10

Qualité : Colle 1 composant à base de bitume
Application : Collage des plaques périmétriques en EPS ou en XPS

Produit — **Colle et enduit périmétrique 2K**

Prix

Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
1.50 - 4.00 kg	30	18	4.30

Qualité : Colle 2 composants à base de bitume
Produit livré en 2 bidons, mélange à faire soi-même
(24 kg de composant A + 6 kg de composant B).
Application : Collage des plaques périmétriques en EPS ou en XPS.

Produit — **Mousse PU**

Prix

Utilisation	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
env. 12 - 14 m²	750	12	17.50*

* Hors taxe COV

Qualité : Mousse PU 1 composant, prête à l'emploi
Application : Collage de plaques périmétriques en EPS, en XPS ou de toute isolation thermique sur les murs intérieurs
Unité de vente : Carton

Produit — **Nettoyant Mousse PU**

Prix

	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
	500	12	9.90*

* Hors taxe COV

Qualité : Nettoyant PU
Application : Usages multiples : nettoyage du pistolet ou de la mousse PU fraîche
Unité de vente : Carton

Produit — **Pistolet de dosage**

Prix

	Pièce/Carton	CHF/Pièce
	1	29.90

Qualité : Pistolet en plastique noir
Application : Pistolet pour mousse PU

Accessoires gros oeuvre

Produits — Fixations mécaniques ejotherm

Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	**CHF/ Carton**
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

Qualité : Cheville plastique H1 Eco avec clou en acier isolé.
Cheville plastique STR U 2G avec vis prémontée.

Application : Pour la fixation des plaques d'isolation. 3 fixations par m².

Produit — Embout de vissage ejotherm

Prix

Type	Longueur mm	Pièce/Sachet	**CHF/Pièce**
STR-Bit TX 30-1/4"	200	1	17.50

Qualité: ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

Application: Pour le montage des chevilles Ejotherm STR U2G à travers l'isolation.

Produits — Fixations mécaniques DH

Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	**CHF/ Carton**
Tige DH 60	8	90	60	30	300	34.50
Tige DH 80	8	110	80	30	300	46.50
Tige DH 100	8	130	100	30	300	55.50
Tige DH 120	8	150	120	30	300	75.00
Tige DH 140	8	170	140	30	300	88.50
Tige DH 160	8	190	160	30	300	102.00
Tige DH 180	8	210	180	30	300	108.00
Tige DH 200	8	230	200	30	300	123.00
Tige DH 220	8	250	220	30	300	144.00
Tige DH 240	8	270	240	30	300	180.00
Tige DH 260	8	290	260	30	300	228.00
Tige DH 280	8	310	280	30	300	264.00
Tige DH 300	8	330	300	30	300	303.00

Type	Pces/Carton	**CHF/Carton**
Tête DH Ø = 90 mm	300	27.00

Qualité: Fixations ejot en plastique

Application: Pour la fixation de matériaux isolants des façades ventilées. Idéal pour les panneaux isolants en laine minérale.
2 fixations par plaque.

Accessoires gros oeuvre

Produit — Natte drainante

Prix

Dimensions	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m²
20 x 1.00 m	20	11	2.40
20 x 2.00 m	40	11	2.40
20 x 2.40 m	48	28	2.40

Qualité : Natte structurée en polyéthylène spécial, sans voile de drainage, épaisseur d'environ 8 mm.

Application : Couche de propreté, de protection des parois enterrées, de drainage.

Produit — Eléments drainants

Prix

Produits	Ep. mm	Dimensions	m²/Roul.	Roul./Pal.	CHF/m²
swissporDelta Terraxx	10	12.5 x 2.4 m	30	17	8.80
swissporDrain 10V	10	12.5 x 2.0 m	25	6	8.00

Qualité : Natte PE structurée avec voile filtrant géotextile soudé

Application : Protection et drainage des parois enterrées et toitures plates

Produit — Delta Terraxx-Vis

Prix

Longueur mm	Utilisation/m²	Pièces/Carton	CHF/Carton
50	1 Pce	50	30.00

Application : Fixation des nattes Delta Terraxx dans un isolant thermique rigide pour parois enterrées sans perforer le revêtement d'étanchéité.

Unité de vente : Carton

Produit — Delta Clou auto-adhésif

Prix

	Utilisation/m²	Pièces/Carton	CHF/Carton
	1 Pce	100	100.00

Application : Clou synthétique auto-adhésif pour la fixation de la natte drainante swisspor et du swissporDelta Terraxx

Unité de vente : Carton

Étanchéité gros œuvre

Produit — Colle et enduit périmétrique 1K

Prix

Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Palette	**CHF/kg**
4,5 - 6,0 kg [1]	30	18	4.10

1) Épaisseur de la couche humide 4.5 - 6.0 mm / épaisseur de la couche sèche 3.1 - 4.1 mm

Qualité: Enduit bitumeux monocomposant renforcé de matières synthétiques et de fibres. Base d'émulsion bitumineuse sans solvant.

Application: Étanchéité extérieure souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression. Application à la spatule ou par projection. Également utilisable comme enduit de lissage pour des imperfections < 5 mm.

Produit — Colle et enduit périmétrique 2K

Prix

Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Palette	**CHF/kg**
4,5 - 6,5 kg [1]	30 [2]	18	4.30

1) Épaisseur de la couche humide 4.5 - 6.5 mm / épaisseur de la couche sèche 3.1 - 4.7 mm
2) 24 kg de composant A + 6 kg de composant B

Qualité: Enduit bitumeux bicomposant renforcé de matières synthétiques et de fibres. Base d'émulsion bitumineuse sans solvant avec réactif en 2ème composant.

Application: Étanchéité extérieure souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression. Application à la spatule ou par projection. Également utilisable comme enduit de lissage pour des imperfections < 5 mm.

Produit — Enduit d'apprêt VS

Prix

Consommation/m²	l/Bidon	Bidons/Palette	**CHF/l**
0,2 l	10	60	3.50

Qualité: Enduit d'apprêt à séchage rapide à base d'émulsion bitumeuse sans solvant modifiée aux polymères

Application: Enduit d'accrochage pour colle périmétrique 1K et 2K

Groupe de produit — Étanchéité bitumeuse

Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaisseur [mm]	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	**CHF/ m²**
Bikutop EP5 flam	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00

Qualité: Lé de bitume élastomère soudable.

Application: Étanchéité monocouche ou bicouche. Soudée en pleine surface sur le support prétraité enterré pour eau avec ou sans pression.

Produit			ROC Type 1
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.036
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	400
Point de fusion		°C	≥1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Type 1 CHF/m²
30	16	9.60	20	4.90
40	12	7.20	20	6.10
50	12	7.20	16	7.60
60	8	4.80	20	9.00
80	6	3.60	20	10.60
100	6	3.60	16	13.30
120	5	3.00	16	16.00
140	4	2.40	16	18.60
160	3	1.80	20	21.20
180	3	1.80	16	24.10
200	3	1.80	16	26.60
220	2	1.20	20	29.30
240	2	1.20	20	32.00

Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 30 kg/m³
Format : 1000 x 600 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit			ROC Type 3
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	700
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Type 3 CHF/m²
30	16	9.60	20	7.70
40	12	7.20	20	10.40
50	12	7.20	16	12.70
60	8	4.80	20	15.00
80	6	3.60	20	19.70
100	6	3.60	16	24.60
120	4	2.40	20	29.30
140	4	2.40	16	34.50
160	3	1.80	20	39.30
180	3	1.80	16	44.10
200	3	1.80	16	49.00
220	2	1.20	20	53.90
240	2	1.20	20	58.90

Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 60 kg/m³
Format : 1000 x 600 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit			ROC Panneau de cloison 039
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.039
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	400
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/ Paquet	Paquets/ Palette	**ROC Panneau de cloison 039 CHF/m²**
40	12	7,5750	20	7.70
50	12	7,5750	16	9.60
60	10	6,3125	16	11.50
80	6	3,7875	20	15.30

Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 27 - 30 kg/m³
Format : 1010 x 625 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Panneau de cloison 034
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	650
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/ Paquet	Paquets/ Palette	**ROC Panneau de cloison 034 CHF/m²**
40	12	9,00	20	10.40
50	12	9,00	16	12.70
60	10	7,50	16	15.00
80	6	4,50	20	19.70
100	6	4,50	20	24.60

Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de protection incendie en laine de roche, env. 50 kg/m³
Format : 1200 x 625 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			TETTO Roc
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	m²/Plaque	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Roc CHF/m²
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	18	12,096	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	14	9,408	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 110 kg/m³, double densité, sans parement pour isolation sur chevrons. Couche supérieure praticable. Pose sans pont thermique avec répartition régulière de la charge sur la surface totale de la toiture.
Format : 1120 x 600 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit			ROC Type 150 (toiture)
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	250
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/Palette	ROC Type 150 (toiture) CHF/m²
60	4	2,88	10	30,24	18.70
80	3	2,16	10	23,04	25.00
100	2	1,44	12	17,28	31.20
120 [1)]	2	1,44	10	14,40	36.70
140 [1)]	2	1,44	9	12,96	42.90
160 [1)]	1	0,72	16	11,52	49.10
180 [1)]	1	0,72	14	10,08	55.20
200 [1)]	1	0,72	12	8,64	61.30

1) Avec revêtement en voile sur la face supérieure

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 150 kg/m³
Format : 1200 x 600 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Panneau de sol TS 5
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	150
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 5
Catégorie selon SIA 251			A, B1, B2, C1
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Panneau de sol TS5 CHF/m²
15	10	7.50	24	6.10
20	10	7.50	18	7.60
25	8	6.00	18	10.10
30	8	6.00	15	10.60
40	6	4.50	15	14.20

Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Isolation phonique de laine de roche, env. 100 kg/m³
Format : 1200 x 625 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Panneau de sol TS 3
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	150
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Catégorie selon SIA 251			A, B1, B2, C, D
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Panneau de sol TS 3 CHF/m²
20	10	7,50	18	8.00
30	6	4,50	18	11.00

Qualité: Isolation phonique de laine de roche, env. 140 kg/m³
Format: 1200 x 625 mm
Emballage: Film PE
Livraison: Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Flocons
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	250
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

kg/Sac	Sacs/Pal.	kg/Pal	ROC Flocons CHF/Sac
14	30	420	37.70

Délai de livraison sur demande

Qualité: Flocons de laine de roche, env. 80 - 100 kg/m³
Emballage: Sacs en PE
Livraison: En sac de 14 kg ou en palettes avec film stretch

Produit	Sacs Recycling ROC

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Liasse	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling ROC	300	0,30	10	100	21.50

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Produit			Isover PS 81
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A2-s1,d0 / RF1
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Catégorie selon SIA 251			A - D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	Isover PS 81 CHF/m²
12/10	27	20.25	16	5.40
15/12	20	15.00	16	6.40
20/17	15	11.25	16	8.25
25/22	12	9.00	16	10.30
30/27	10	7.50	16	11.90

Qualité : Isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE

Produit			Isover Isocalor
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 2
Catégorie selon SIA 251			A - D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	Isover Isocalor CHF/m²
22	14	10,50	16	12.70
32	9	6,75	16	17.40
43	7	5,25	16	20.60

Qualité : Isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³, avec parement alu pour la fixation des clips
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE

Produit	Isover Bandes de rive

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	Voile de verre CHF/m	Feuille PE + languette autocollante CHF/m
10	120	250	1.20	-
10	150	200	1.50	2.55
10	180	150	1.60	-

Qualité : Bande de rive en laine de verre
Format : Longueur du rouleau 25 m
Emballage : Sac PE

Produit			GLASS Roll-T PE-Plus	GLASS Roll-T Type 3	GLASS Roll-T Type 4
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.032	0.032	0.032
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Catégorie selon SIA 251			A - D	A - D	A - D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Rouleau	GLASS Roll-T PE-Plus CHF/m²	GLASS Roll-T Type 3 CHF/m²	GLASS Roll-T Type 4 CHF/m²
12/10	11,25	12.15	12.95	12.35
15/12	11,25	13.55	14.40	13.75
20/17	7,50	15.50	16.35	15.75
25/22	6,75	18.65	19.50	18.85
30/27	5,25	21.20	22.05	21.40

Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Rouleau d'isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³
Format: Largeur des rouleaux 1000 mm
Emballage: Film PE
Exécution: **PE-Plus:** Film PE spécial, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 3: Film Alu avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 4 (pour fixation à clips): Film PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit			GLASS Vento 032 black
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 black CHF/m²
80	10	7,50	12	20.10
100	8	6,00	12	24.10
120	5	3,75	16	28.75
140	4	3,00	16	33.05
160	3	2,25	16	37.20
180	3	2,25	16	41.80
200	3	2,25	16	46.15
220	2	1,50	20	50.55
240	2	1,50	20	55.50

Qualité: Panneau semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé noir en fibres de verre, hydrofuge, env. 30 kg/m³
Format: 1250 x 600 mm
Emballage: Film PE

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit			GLASS Vento 032 white
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 white CHF/m²
30	22	16,50	12	8.55
40	16	12,00	12	10.70
50	12	9,00	12	13.10
60	10	7,50	12	14.85
80	8	6,00	12	18.65
100	6	4,50	12	22.55
120	6	4,50	12	27.00
140	5	3,75	12	31.10
160	4	3,00	12	34.70
180	4	3,00	12	39.15
200	3	2,25	12	43.45
220	3	2,25	12	47.90
240	3	2,25	12	52.20
260	2	1,50	12	56.85
280	2	1,50	12	64.15
300	2	1,50	12	68.70

Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Panneaux semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé clair en fibres de verre, hydrofuge, env. 30 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit			GLASS Vento 030
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.030
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

11) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 030 CHF/m²
30	14	10,50	12	9.50
40	10	7,50	12	12.15
50	8	6,00	12	14.85
60	6	4,50	12	17.70
80	5	3,75	12	23.30
100	4	3,00	12	28.95
120	3	2,25	12	34.60
140	3	2,25	12	39.95
160	3	2,25	12	45.10
180	2	1,50	12	50.70
200	2	1,50	12	56.45
220	2	1,50	12	61.50
240	2	1,50	12	68.40

Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Panneau rigide et indéformable en laine de verre, avec surface visible renforcée pour la fixation mécanique et quadrillage pour faciliter la coupe, env. 45 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit	Sacs Recycling GLASS

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling GLASS	250	0,25	25	18.50

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Produit — VIP

Conductivité thermique, valeur utile [1] λ_D W/(m·K) 0.007

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

		VIP		
Longueur mm	Largeur mm	**Epaisseur 20 mm CHF/m²**	**Epaisseur 30 mm CHF/m²**	**Epaisseur 40 mm CHF/m²**
1300	600	134.70	187.00	229.00
1200	600	134.70	187.00	229.00
600	500	134.70	187.00	229.00
600	400	148.00	200.00	247.50
600	200	148.00	200.00	247.50
400	300	148.00	200.00	247.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau sous-vide, microporeux
Propriété : Super isolant
Emballage : Carton
Précaution dans la mise en œuvre :
Une attention particulière est requise lors de la manutention des panneaux VIP. Les panneaux ne doivent pas être percés ni coupés, entreposés au soleil ou dans des endroits inappropriés. Le bureau technique swisspor établit des plans de pose et se tient à votre disposition pour les conseils de mise en œuvre.

Produit — Couche de protection (pour swissporVIP)

Prix

	Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	**CHF/m²**
Voile de protection couche supérieure (vert)	Polypropylène	1.00	50.00	50.00	5.40
Voile de protection couche inférieure (blanc)	Polypropylène	1.00	50.00	50.00	2.70

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit — Ruban adhésif

Prix

	Matériau	Largeur mm	Longueur m	**CHF/Rouleau**
Ruban adhésif	Alu	50	50.00	28.50

D'autres accessoires sont disponibles sur demande.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit — AIROFOM Bandes de rive

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	m/Rouleau	**CHF/100 m**
8	100	500	50	32.50
8	120	400	50	38.70
8	150	300	50	49.70
8	180	250	50	59.30
8	200	250	50	65.60
8	250	200	50	81.90

Qualité : Mousse PE
Couleur : Blanc
Emballage : En sacs PE

Produit — Bandes de rive pré-découpées, avec feuille autocollante

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	m/Rouleau	**CHF/100 m**
8	120	300	50	118.80
8	150	200	50	130.60
8	180	200	50	143.90
8	200	200	50	154.40
8	250	150	50	193.10

Qualité : Mousse PE
Couleur : Gris
Emballage : En sacs PE

Produit — AIROFOM Bandes de rive pré-découpées, avec feuille autocollante

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	m/Rouleau	**CHF/100 m**
8	120	200	25	118.80
8	150	150	25	130.60
8	180	125	25	143.90
8	200	125	25	154.40
8	250	100	25	193.10

Qualité : Mousse PE
Couleur : Bleu
Emballage : En sacs PE

Produit — AIROFOM Nattes de protection béton

Prix

Epaisseur mm	Couleur	Largeur mm	m/Rouleau	m²/Rouleau	**CHF/m²**
10	anthracite-blanc	1450	55	79,75	5.80
9	anthracite	1500	50	75,00	5.05

Qualité : Mousse PE
Application : Protection du béton contre le gel et le séchage trop rapide

Produit — AIROFOM Nattes de protection

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Rouleau	m²/Rouleau	**CHF/m²**
5	1500	50	75.00	2.70
8	1500	50	75.00	4.50

Qualité : Mousse PE
Couleur : Bleu
Application : Protection des matériaux revêtus d'aluminium en contact avec le béton brut

Produit — AIROFOM TDZ

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Rouleau	m²/Rouleau	**CHF/m²**
6	1500	75	112.50	4.40

Qualité : Mousse PE
Couleur : Bleu
Application : Couche de protection et d'isolation contre les bruits d'impact
Amélioration phonique ≥18 dB avec homologation

Accessoires pour chapes flottantes

Produit — **Feuille PE**

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m²/Rouleau	kg/Rouleau	**CHF/m²**
0.20	2000	100	env. 18.40	1.20

Qualité : Film Eco, translucide en PELD
Application : Couche de séparation, de glissement ou de protection

Produit — **Rouleaux de scotch pour Roll**

Prix

	Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/ Carton	**CHF/Carton**
scotch swisspor	75	66	12	82.10

Application : Ruban adhésif universel

Produit — **swisspor Perl, charge d'égalisation**

Prix

l/Sac	Sacs/Palette	**CHF/Sac**
100	24	65.00

Produit — **Adjuvant swisspor Perl**

Prix

Produit	l/Bidon	**CHF/Bidon**
Adjuvant swisspor Perl	1,5	28.50

Application: Adjuvant liquide pour renforcer la résistance swisspor Perl, charge d'égalisation.

swisspor Recycling

Produit **Sacs Recycling EPS/XPS**

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	**CHF/Sac**
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,50	20	13.00

Matériau : Recycling-PE
Quantité minimale de vente: 1 carton
Logistique : Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération
Conditions de reprise : -
Exclusion de la reprise : Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux
Frais d'élimination : Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit **Sacs Recycling PIR**

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	**CHF/Sac**
Sac Recycling PIR	500	0,50	20	13.00

Matériau : Recycling-PE
Quantité minimale de vente: 1 carton
Logistique : Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération
Conditions de reprise : swissporPIR
Exclusion de la reprise : Matériau contaminé et humide, produits tiers
Frais d'élimination : Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide et des produits tiers sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit **Sacs Recycling ROC**

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Liasse	Sacs/Carton	**CHF/Sac**
Sac Recycling ROC	300	0,30	10	100	21.50

Matériau : Recycling-PE
Quantité minimale de vente: 1 paquet de 10 pièces
Logistique : Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération
Conditions de reprise : swissporROC
Exclusion de la reprise : Matériau contaminé et humide, produits tiers
Frais d'élimination : Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide et des produits tiers sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit **Sacs Recycling GLASS**

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	**CHF/Sac**
Sac Recycling GLASS	250	0,25	25	18.50

Matériau : Recycling-PE
Quantité minimale de vente: 1 carton
Logistique : Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération
Conditions de reprise : swissporGLASS
Exclusion de la reprise : Matériau contaminé et humide, produits tiers
Frais d'élimination : Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide et des produits tiers sont à la charge du donneur d'ordre.

PANNEAUX DE CONSTRUCTION

PANNEAUX DE CONSTRUCTION

		Page
13	swissporBOARD	54 – 56
14	Accessoires BOARD	57 – 60

Produit			BOARD Panneau de construction-court
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Épaisseur mm	Panneaux/Palette	m²/Palette	BOARD Panneau de construction-court CHF/m²
4	140	109,20	29.00
6	140	109,20	27.50
10	100	78,00	28.70
12,5	100	78,00	30.10

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit. La solution idéale pour des compensation dans les salles de bains carrelées.

Format : 1300 x 600 mm

Emballage : Sur palettes jetables avec protection des angles

Palettes gerbables

Produit			BOARD Panneau de construction-long
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Épaisseur mm	Panneaux/Palette	m²/Palette	BOARD Panneau de construction-long CHF/m²
10	25	39,00	28.70
12,5	25	39,00	29.90
20	25	39,00	31.50
30	18	28,08	34.90
40	18	28,08	38.50
50	13	20,28	42.70

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit.

Format : 2600 x 600 mm

Emballage : Sur palettes jetables avec protection des angles

Palettes gerbables

Produit			BOARD Élément d'angle
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

				BOARD Élément d'angle
Sections mm	Longueur mm	Epaisseur mm	Pièces/Palette	CHF/m
150/150	2600	20	60	15.10
200/200	2600	20	40	21.10
300/300	2600	20	40	25.70
400/200	2600	20	40	25.70

Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Spécialement conçu pour les solutions d'angles et les habillages de tuyaux. Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage : Sur palettes jetables avec protection des angles

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous préparer une palette mixte personnalisée d'éléments d'angle avec jusqu'à 40 unités par palette.

Produit			BOARD Panneau de construction-créatif 1
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

					BOARD Panneau de construction-créatif 1
Longueur mm	Épaisseur mm	Exécution	Pièces/Carton	m²/Pièce	**CHF/m²**
1300	30	pré-découpé en largeur	2	0,78	42.80
1300	50	pré-découpé en largeur	2	0,78	49.40
2600	30	pré-découpé en longueur	2	1,56	42.80
2600	50	pré-découpé en longueur	2	1,56	49.40

Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit. Pour le traitement des arrondis.

Exécution : Revêtu sur les deux faces, distance entre les coupes: 30 mm

Format : 1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm

Emballage : Carton

Produit			BOARD Panneau de construction-créatif 2
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

			BOARD Panneau de construction-créatif 2		
Longueur mm	Épaisseur mm	Exécution	Pièces/Carton	m²/Carton	**CHF/m²**
1300	30	pré-découpé en largeur	2	0,78	44.70
2600	30	pré-découpé en longueur	2	1,56	44.70

Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur une face par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit. Pour le traitement des arrondis.

Exécution : Revêtu sur une face, distance entre les coupes: 15 mm

Format : 1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm

Emballage : Carton

Produit			BOARD Elément de baignoire-long
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

			BOARD Elément de baignoire-long	
Longueur mm	Épaisseur mm	Pièces / Palette	m²/Pièce	**CHF/m²**
1800	30	30	1,08	60.00
2100	30	30	1,26	78.00

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Pour l'habillage de baignoires sur la longueur. Peut être directement carrelé ou enduit. Avec pieds réglables pour compenser les irrégularités. Facile à monter.

Format : 1800 x 600 mm / 2100 x 600 mm

Emballage : Sur palettes jetables avec protection des angles

Produit			BOARD Elément de baignoire-court
Valeur nominale de conductivité thermique [1]	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

			BOARD Elément de baignoire-court	
Longueur mm	Épaisseur mm	Pièces / Palette	m²/Pièce	**CHF/m²**
760	30	30	0,456	28.00

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Pour l'habillage de baignoires – Pièces de tête et de pieds. Peut être directement carrelé ou enduit. Avec pieds réglables pour compenser les irrégularités. Facile à monter.

Format : 760 x 600 mm

Emballage : Sur palettes jetables avec protection des angles

Accessoires BOARD

Produit — Cheville spirale

Prix

	Longueur mm	Diamètre mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
	32	14	100	1.50

Qualité : Matière synthétique renforcée de fibres de verre
Application : Pour fixer des objets légers au panneau de construction swissporBOARD.
Propriétés : La pointe de centrage garantit une pose aisée et un perçage facile du panneau de construction swissporBOARD. Une butée d'arrêt permet de sortir la vis sans que la cheville ne tourne sur elle-même.
Vis 4.0 - 4.5 mm ou M4, blanc.

Produit — Vis pour isolant

Prix

	Longueur mm	Diamètre mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
	80	8	250	0.40
	110	8	250	0.50
	140	8	250	0.60

Qualité : Acier galvanisé
Application : Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD au béton et à la brique. Montage simple et rapide sans élément spécial supplémentaire.
Profondeur de perçage : Au moins 60 mm

Produits — Connecteur

Prix

	Largeur intérieure mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
	20	100	1.90
	20	20	2.10

Qualité : Acier galvanisé
Application : Pour fixer les équerres et les panneaux de construction swissporBOARD.

Produits — Profil U/Profil H

Prix

	Largeur intérieure mm	Longueur mm	Pièces/Carton	**CHF/Carton**
Profil U	50	145	3	42.20
Profil H	50	145	2	53.80

Qualité : Acier galvanisé
Application : Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD de 50 mm.

Produits — Rondelle pour panneau isolant

Prix

	Diamètre du plateau mm	Diamètre du perçage mm	Pièces/Carton	**CHF/Carton**
Galvanisé	50	5	100	18.40
Matière synthétique	60	5	100	23.30
Acier inoxydable	36	5,5	100	28.20

Qualité : Galvanisé, matière synthétique ou acier inoxydable
Application : Eviter que les vis ne s'enfoncent dans le noyau XPS des panneaux de construction swissporBOARD.

Accessoires BOARD

Produit — **Lé d'étanchéité souple**

Prix

	Longueur m	Largeur m	m²/Rouleau	**CHF/m²**
	30	1,0	30	6.10

Qualité : Lé d'étanchéité recouvert d'un voile non-tissé sur les deux faces

Application : Lé d'étanchéité pour pose en lien avec des revêtements en carrelage ou en dalles. Utilisation polyvalente en intérieur et extérieur, pour mur et sol, pour pièces humides avec eau sans pression, comme par exemple une salle de bains.

Propriétés : Étanche à l'eau, mais perméable à la diffusion, protège les supports sensibles à l'humidité, résistant aux alcalis, pontage des fissures, bonne adhésion avec des substances chimiques pour le bâtiment et traitement rapide possible.

Produit — **Bande d'étanchéité spéciale pour joint de raccordement**

Prix

	Longueur m	Largeur m	Pièce/Carton	**CHF/m**
	20	0,25	1	2.50

Qualité : Bande d'étanchéité recouverte d'un voile non-tissé sur les deux faces

Application : Pour l'étanchéité de joints d'angle, de raccordement et de séparation. Utilisation polyvalente en intérieur et extérieur, pour mur et sol, pour pièces humides avec eau sans pression, comme par exemple une salle de bains.

Propriétés : Étanche à l'eau, mais perméable à la diffusion, protège les supports sensibles à l'humidité, résistant aux alcalis, pontage des fissures, bonne adhésion avec des substances chimiques pour le bâtiment, très extensible et propriétés réversibles.

Produit — **Bande d'étanchéité spéciale pour joint de raccordement**

Prix

	Longueur m	Largeur m	Pièce/Carton	**CHF/m**
	10	0,12	1	2.00
	50	0,12	1	1.70

Qualité : Bande d'étanchéité recouverte d'un voile non-tissé sur les deux faces

Application : Pour l'étanchéité de joints d'angle et de raccordement avec les éléments carrelés. Utilisation polyvalente en intérieur et extérieur, pour mur et sol, pour pièces humides avec eau sans pression, comme par exemple une salle de bains.

Propriétés : Étanche à l'eau, mais perméable à la diffusion, protège les supports sensibles à l'humidité, résistant aux alcalis, pontage des fissures, bonne adhésion avec des substances chimiques pour le bâtiment, très extensible et propriétés réversibles

Produit — **Bande d'étanchéité spéciale auto-adhésive pour joint de raccordement**

Prix

	Longueur m	Largeur m	Pièce/Carton	**CHF/m**
	20	0,12	1	3.10

Qualité : Bande d'étanchéité revêtue de caoutchouc au butyle avec une protection anti-adhésive pré-pliée au centre

Application : Pour l'étanchéité de joints d'angle et de raccordement avec les éléments carrelés. Utilisation polyvalente en intérieur et extérieur, pour mur et sol, pour pièces humides avec eau sans pression, comme par exemple une salle de bains.

Propriétés : Auto-adhésive, étanche à l'eau, mais perméable à la diffusion, protège les supports sensibles à l'humidité, résistant aux alcalis, bonne adhésion avec des substances chimiques pour le bâtiment.

Accessoires BOARD

Produit — Renfort d'angle

Prix

	Longueur mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
Renfort d'angle intérieur	118	10	5.30
Renfort d'angle intérieur	118	25	5.00
Renfort d'angle extérieur	112	10	5.30
Renfort d'angle extérieur	112	25	5.00

Qualité : Renfort d'angle intérieur ou extérieur, recouvert d'un voile non-tissé sur les deux faces

Application : Composant système garantissant une étanchéité des joints souples avec les éléments carrelés, pour pièces humides avec eau sans pression, pour des zones humides en permanence avec eau sous pression comme par exemple des piscines.

Propriétés : Étanche à l'eau, mais perméable à la diffusion, protège les supports sensibles à l'humidité, résistant aux alcalis, bonne adhésion avec des substances chimiques pour le bâtiment.

Produit — Bande de renfort

Prix

	Longueur m	Largeur m	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
	25	0,12	5	21.20

Qualité : Tissu en fibres de verre spécial avec revêtement résistant aux alcalis

Application : Pour le pontage et la fixation des panneaux de construction.

Propriétés : Auto-adhésive, déformable

Résistance : Chaîne : env. 850 N/5 cm
Trame : env. 850 N/5 cm

Treillis : 4,4 mm x 4,8 mm

Produit — Mastic d'étanchéité et colle hybride

Prix

	g/Cartouche	Couleur	Cartouches/Carton	**CHF/Cartouche**
	430	Blanc	12	18.40

Application : Pour réaliser le jointoyage et le collage en intérieur et en extérieur sur les supports bois, pierre, béton, métal et pour la plupart des matières synthétiques. Pour étanchéifier les joints de raccordement et de dilatation. Utilisation polyvalente pour les espaces humides en permanence avec eau sous pression, par exemple des piscines.

Propriétés : Collage à élasticité permanente, large surface d'adhérence, résistant au gel et à la chaleur, sans solvant, inodore, bonne résistance aux UV.

Produit — Colle de montage PU

Prix

	g/Cartouche	Couleur	Cartouches/Carton	**CHF/Cartouche**
	435	Beige	12	12.70

Application : Pour réaliser le collage en intérieur sur les supports bois, pierre, métal, pierre naturelle, céramique et éléments isolants.

Propriétés : Résistante, durcissement rapide, sans solvant, force d'adhésion très élevée, compatible avec la pierre naturelle, peut être poncée, peut être peinte, inodore.

Accessoires BOARD

Produit **Set d'étanchéité**

Prix

Produit	CHF/Set
Set d'étanchéité pour étanchéifier en toute sécurité les joints verticaux	91.10

Contenu : Un enduit d'étanchéité souple monocomposant, 3.5 kg
Deux renforts d'angles, recouverts d'un voile non-tissé sur les deux faces
Une bande d'étanchéité pour joint de raccordement, 10 m

Application : Pour étanchéifier en toute sécurité les joints verticaux des panneaux de construction swissporBOARD.

swisspor BOARD

SYSTÈMES

SYSTÈMES

		Page
15	swissporVENTO	66 – 77
16	swissporTETTO	78 – 88
17	SAFSYS Système de sécurité en toiture	89
18	LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente	90 – 91
19	BefTec Système de fixation pour les toits plats	92 – 93

swisspor VENTO

le système complet pour la façade ventilée

Produits			LAMBDA Vento	LAMBDA Vento Premium
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.031	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	LAMBDA Vento CHF/m²	LAMBDA Vento Premium CHF/m²
60	3.76	16.80	19.30
80	2.82	21.60	24.90
100	2.35	26.70	30.80
120	1.88	31.70	36.50
140	1.41	36.90	42.40
160	1.41	42.10	48.50
180	0.94	46.80	53.90
200	0.94	51.60	59.30
220	0.94	56.40	65.20
240	0.94	61.50	71.10
260	0.94	66.60	77.10
280	0.94	71.80	83.00
300	0.94	76.95	89.00
320	0.47	82.05	94.90

Qualité : Polystyrène expansé graphité avec rainures pour profils alu.
Sous-construction bois ou métal.

Format : 980 x 480 mm
980 x 960 mm sur demande

Execution : Rainé-crêté sur les 4 côtés

Emballage : Film PE

Produit			LAMBDA Vento pour embrasures
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	LAMBDA Vento pour embrasures CHF/m²
20	12.50	5.00
30	8.00	7.50
40	6.00	10.00
50	5.00	12.50
60	4.00	15.00
70	3.50	17.50
80	3.00	20.00
90	2.50	22.50
100	2.50	25.00
120	2.00	30.00
140	1.50	35.00
150	1.50	37.50

Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé graphité, pour embrasures et raccordements.
Bords droits, sans rainure.

Format : 1000 x 500 mm
Sur demande: 1000 x 1000 mm

Emballage : Film PE

Produit				Sacs Recycling EPS/XPS

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,50	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

swisspor VENTO

le système complet pour la façade ventilée

Produit											PIR Vento
Epaisseur		mm	90	110	130	150	170	190	210	230	240
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.0250	0.0247	0.0236	0.0236	0.0234	0.0233	0.0233	0.0232	0.0233
Valeur U		W/(m²·K)	0.28	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09
Comportement au feu indice AEAI		(i-i)								5.3 [3]	

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.
2) Les valeurs ne sont basées que sur l'isolation thermique.
Les structures porteuses ainsi que les coefficients de convection n'ont pas été pris en compte.
3) Parement en EPS (i-i) 5.1

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Plaques/Paquet	Paquets/Palette	PIR Vento CHF/m²
90 (74/16)	2.28	4	14	57.60
110 (94/16)	2.28	4	10	68.20
130 (114/16)	1.71	3	12	78.00
150 (134/16)	1.71	3	10	88.10
170 (154/16)	1.14	2	14	97.00
190 (174/16)	1.14	2	12	105.70
210 (194/16)	1.14	2	12	112.70
230 (214/16)	1.14	2	10	123.40
240 (224/16)	1.14	2	10	128.80

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement EPS de 16 mm (12 kg/m³) sur la face posée contre le support.
Avec rainures pour les profils en aluminium.

Format : 980 x 580 mm de surface utile, rainé-crêté sur les 4 côtés

Emballage : Film PE

Produit			PIR Elément coupe-feu (pour LAMBDA Vento)
Conductivité thermique, valeur utile [1]	λ_D	W/(m·K)	0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	PIR Elément coupe-feu CHF/m
80	36.90
100	38.20
120	39.80
140	42.60
160	46.30
180	46.90
200	47.80
220	54.40

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec revêtement voile sur les 2 faces.
Avec lame en tôle perforée coupe-flamme d'une épaisseur de 0.50 mm revêtue de Promaseal-PL.

Format : 1000 x 160 mm

Prescription: La mise en oeuvre de ce produit est à valider par le responsable du concept de protection incendie du projet.

Emballage : Film PE

Produit	Sacs Recycling PIR

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling PIR	500	0,50	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

swisspor VENTO

le système complet pour la façade ventilée

Produit			ROC Vento 034
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	700
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Vento 034 CHF/m²
30	16	9,60	20	7.70
40	12	7,20	20	10.40
50	12	7,20	16	12.70
60	8	4,80	20	15.00
80	6	3,60	20	19.70
100	6	3,60	16	24.60
120	4	2,40	20	29.30
140	4	2,40	16	34.50
160	3	1,80	20	39.30
180	3	1,80	16	44.10
200	3	1,80	16	49.00
220	2	1,20	20	53.90
240	2	1,20	20	58.90

Délai de livraison sur demande

Qualité: Panneau de laine de roche, env. 60 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm
Emballage: Film PE
Livraison: Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit			ROC Vento 034 black
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	700
Point de fusion		°C	≥ 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Vento 034 black CHF/m²
60	16	9,60	10	15.60
80	6	3,60	20	20.80
100	6	3,60	16	26.00
120	5	3,00	16	31.20
140	4	2,40	16	36.40
160	3	1,80	20	41.60
180	3	1,80	16	46.80
200	3	1,80	16	52.00
220	2	1,20	20	57.20

Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Panneau de laine de roche, env. 50 kg/m³, recouvert sur une face d'un voile de fibres de verre, hydrofuge, pour une utilisation en façade ventilée
Format: 1000 x 600 mm
Emballage: Film PE
Livraison: Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit	Sacs Recycling ROC

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Liasse	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling ROC	300	0,30	10	100	21.50

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Produit			GLASS Vento 032 black
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 black CHF/m²
80	10	7,50	12	20.10
100	8	6,00	12	24.10
120	5	3,75	16	28.75
140	4	3,00	16	33.05
160	3	2,25	16	37.20
180	3	2,25	16	41.80
200	3	2,25	16	46.15
220	2	1,50	20	50.55
240	2	1,50	20	55.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité: Panneau semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé noir en fibres de verre, hydrofuge, env. 30 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Produit			GLASS Vento 032 white
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 white CHF/m²
30	22	16,50	12	8.55
40	16	12,00	12	10.70
50	12	9,00	12	13.10
60	10	7,50	12	14.85
80	8	6,00	12	18.65
100	6	4,50	12	22.55
120	6	4,50	12	27.00
140	5	3,75	12	31.10
160	4	3,00	12	34.70
180	4	3,00	12	39.15
200	3	2,25	12	43.45
220	3	2,25	12	47.90
240	3	2,25	12	52.20
260	2	1,50	12	56.85
280	2	1,50	12	64.15
300	2	1,50	12	68.70

Délai de livraison et commande minimale sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité: Panneaux semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé clair en fibres de verre, hydrofuge, env. 30 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Produit			GLASS Vento 030
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.030
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	**GLASS Vento 030 CHF/m²**
30	14	10,50	12	9.50
40	10	7,50	12	12.15
50	8	6,00	12	14.85
60	6	4,50	12	17.70
80	5	3,75	12	23.30
100	4	3,00	12	28.95
120	3	2,25	12	34.60
140	3	2,25	12	39.95
160	3	2,25	12	45.10
180	2	1,50	12	50.70
200	2	1,50	12	56.45
220	2	1,50	12	61.50
240	2	1,50	12	68.40

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité: Panneau rigide et indéformable en laine de verre, avec surface visible renforcée pour la fixation mécanique et quadrillage pour faciliter la coupe, env. 45 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Produit	Sacs Recycling GLASS

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	**CHF/Sac**
Sac Recycling GLASS	250	0,25	25	18.50

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Produit — Lé de façade

Prix

Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Carton	**CHF/m²**
0,5	1,50	50	75	20	5.40

Qualité: Lé de façade non-tissé PES, revêtement PU sur une face, bandes longitudinales autocollantes, résistance élevée aux UV (10 ans). Résistance au feu RF2/B1, diffusion de vapeur d'eau sd (m) 0.13 +/- 0.03, selon DIN EN 13859-2.

Application: Pour les façades ventilées. Part maximale de joints 40 % et largeur maximale de joints 50 mm.

Produit — Lé de façade ruban adhésif

Prix

Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Carton	**CHF/Rouleau**
0,25	0,06	25	1,5	12	31.80

Qualité: Résistance élevée aux UV, très bonne adhésion et facilité de mise en oeuvre. Imperméable, sans solvant, résistant aux plastifiants.

Application: Pour réaliser un collage coupe-vent des lés de façade en cas de recouvrement, ouvertures en façade.

Emballage: Carton

Produit — Vento Vis à distance

Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vento Vis à distance 200	10	200	50	102.50
Vento Vis à distance 225	10	225	50	120.00
Vento Vis à distance 250	10	250	50	137.50
Vento Vis à distance 275	10	275	50	155.00
Vento Vis à distance 300	10	300	50	172.50
Vento Vis à distance 325	10	325	50	190.00
Vento Vis à distance 350	10	350	50	205.00
Vento Vis à distance 375	10	375	50	220.00
Vento Vis à distance 400	10	400	50	235.00
Vento Vis à distance 425	10	425	50	250.00
Vento Vis à distance 450	10	450	50	265.00

Qualité : Noyau en acier trempé de classe de résistance 10.9, revêtement en zinc lamellaire pour une bonne protection contre la corrosion, surmoulé avec du plastique renforcé de fibres de verre pour réduire les ponts thermiques ponctuels, tête 6 pans 5 mm.

Application : Réglage de la distance pour les sous-constructions en bois et en aluminium du système Vento. Traitement rapide et sûr de l'objet. En combinaison avec les goujons d'écartement Vento 112 mm et 132 mm, un système éprouvé.

Produit — Vento Goujons d'écartement

Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/ Carton
Vento Goujons d'écartement 112	10	112	100	24.00
Vento Goujons d'écartement 132	10	132	100	27.50

Qualité : Goujons en polyamide de haute qualité, blanc. Avec collier et point d'attache pour une mise en oeuvre sûre.

Application : En combinaison avec les vis à distance Vento, ces goujons forment un système éprouvé.
La profondeur du perçage doit être d'au moins 110/130 mm.

Produits — Vento Clip

Prix

Type	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vento Clip 0° droit, jaune	100	60.00
Vento Clip 15° horizontal, rouge	100	60.00
Vento Clip 15° vertical, bleu	100	60.00

Qualité : Plastique renforcé de fibres de verre, résistant aux intempéries, réduction des ponts thermiques ponctuels, code couleur.

Application : Adaptateur pour le système de sous-construction en aluminium Vento. Traitement rapide et sûr de l'objet. Application testée en combinaison avec les vis à distance Vento et les goujons d'écartement Vento.

Produits — Vento Rails en alu

Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Paquet	m/Paquet	CHF/m
Vento Cornière alu 29/40 mm	4000	10	40	3.90
Vento Cornière alu 30/70 mm	3000	1	3	4.90
Vento Cornière alu - Clip	3000	6	18	11.30
Vento Cornière alu - Clip Air	3000	6	18	13.90
Vento Profil U - Clip	3000	6	18	11.30
Vento Profil Z - Clip	3000	6	18	9.40

Délai de livraison sur demande

Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Paquet	CHF/Paquet
Vento Connecteur alu 38,5 x 90 mm	38,5	50	90.00
Vento Connecteur d'angle 75/75 x 38,5	38,5	50	110.00
Vento Connecteur alu châssis de 110 mm (19 mm de décalage)	38,5	4	8.80

Qualité : Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO_2.

Application : Utiliser en combinaison avec les vis à distance, goujons et clips Vento pour les sous-constructions en bois et en alu.

Produit — Vento Profil de recouvrement alu

Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Paquet	m/Paquet	CHF/m
Vento Profil de recouvrement alu noir, 20/40/20/0.8 mm	3000	6	18	4.40

Qualité: Tôle d'aluminium, thermolaquée RAL 9005 mat

Application: Profil de recouvrement compatible avec Vento Cornière alu - Clip et Vento Profil U - Clip.

Produit — Vento Vis bois-métal

Prix

Type	Dimensions mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vis autoperceuse bois-alu	5,0 x 50	250	29.50
Vis autoperceuse bois-alu	5,0 x 60	250	35.50
Vis autoperceuse bois-alu	5,0 x 80	200	37.20

Qualité : Vis autoperceuse en acier trempé, zinguée et passivée bleue, avec filetage partiel, autoperçage bois/aluminium
Tête SIT 20, homologation ETA-11/0190.

Application : Vissage du lattage avec un profil d'angle en alu (D max. 2 mm), application rapide et propre sans perçage préalable du bois ou de l'alu.

Produit — Vento Vis métal

Prix

Type	Dimensions mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vis autoperceuse Alu-Alu	4,8 x 25	500	157.00

Qualité : Vis autoperceuse à tête ronde acier inox A2/Bimetal, Laminage zingué anti-rouille Tête SIT 20, homologation DIBt Z-14.1-4, doc. 3.283.

Application : Pour l'assemblage bout à bout de profilés en aluminium jusqu'à max. 4 mm. Perçage, taraudage et vissage en une seule opération.

Produit — Vento Aide au montage

Prix

Type	Longueur mm	Pièce/Carton	CHF/Pce
Vento Serre-joint automatique	150	1	32.70

Qualité : Serre-joint automatique en acier trempé, nylon et fibre de verre.
Utilisation à une main.
Plage de serrage jusqu'à 150 mm, force de serrage 60 kg, poids 100 g

Application : Pour la fixation de tous les types de pièce.

Produit — Vento Gabarit de perçage

Prix

Type	CHF/Pce
Vento Gabarit de perçage 0° droit, jaune	87.00
Vento Gabarit de perçage 15° horizontal, rouge	87.00
Vento Gabarit de perçage 15° vertical , bleu	87.00
Vento Gabarit de perçage / Dispositif de vissage	82.00

Qualité : Gabarit de perçage en aluminium, anodisé.

Application : Gabarits pour un perçage précis à 0° et 15° des sous-constructions en bois et en aluminium. le dispositif de vissage permet de visser avec précision à l'angle spécifié.

Produit — Vento Mensuration

Prix

Type	Dimensions mm	Pièce/Carton	CHF/Pce
Support pour télémètre laser	300/50	1	43.50

Qualité : Support pour télémètre laser en acier A2, antirouille

Application : Support réglable pour télémètre laser, peut être utilisé avec le serre-joint automatique Vento.

Produit — Outils

Prix

Type	Dimensions mm	CHF/Pce
Foret hélicoïdal HSS Bois-Alu	11,5	16.00
Foret polyvalent	8 x 400	21.10
Foret polyvalent	10 x 400	23.80
Foret polyvalent SDS-Plus sans percussion	10 x 600	52.00
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	8 x 315	19.70
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	8 x 465	26.80
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	10 x 315	26.50
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	10 x 455	33.90
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	10 x 600	53.20
Pompe de nettoyage, 320 ml		34.60
Vento Kombibit, SIT 20 / SW 5	80	7.80
Trousse à outils Stanley	480 x 250 x 330	62.00

Set de travail pour le système Vento

Prix

Produit	CHF/Pce
Set de travail 1 pour le système Vento Bois vertical	259.00

Contient:	1 pièce	Serre-joint automatique
	1 pièce	Gabarit de perçage / Dispositif de vissage
	1 pièce	Foret hélicoïdal HSS Bois-Alu 11.5 mm
	1 pièce	Foret polyvalent 8 x 400 mm
	1 pièce	Foret polyvalent 10 x 400 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm
	1 pièce	Pompe de nettoyage, 320 ml
	1 pièce	Kombibit, SIT 20 / SW 5, 80 mm

Emballage: Trousse à outils Stanley

Prix

Produit	CHF/Pce
Set de travail 2 pour le système Vento Alu vertical et horizontal	383.00

Contient:	1 pièce	Serre-joint automatique
	1 pièce	Gabarit de perçage 0° droit, jaune
	1 pièce	Gabarit de perçage 15° vertical , bleu
	1 pièce	Gabarit de perçage 15° horizontal, rouge
	1 pièce	Foret polyvalent 8 x 400 mm
	1 pièce	Foret polyvalent 10 x 400 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm
	1 pièce	Pompe de nettoyage, 320 ml
	1 pièce	Kombibit, SIT 20 / SW 5, 80 mm

Emballage: Trousse à outils Stanley

Produit — Fixations mécaniques ejotherm

Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	**CHF/ Carton**
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

Qualité : Cheville H1 eco avec clou en acier isolé.
Cheville STR U 2G avec vis prémontée.

Utilisation : Pour la fixation de LAMBDA Vento et PIR Vento.
3 chevilles par m².

Produit — Embout de vissage pour chevilles ejotherm

Prix

Type	Longueur mm	Pièce/Sachet	**CHF/Pce**
STR-Bit TX 30-1/4"	200	1	17.50

Qualité : ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

Utilisation : Pour le montage des chevilles ejotherm STR U 2G à travers l'isolation.

Produits — Fixations mécaniques DH

Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	**CHF/ Carton**
Tige DH 60	8	90	60	30	300	34.50
Tige DH 80	8	110	80	30	300	46.50
Tige DH 100	8	130	100	30	300	55.50
Tige DH 120	8	150	120	30	300	75.00
Tige DH 140	8	170	140	30	300	88.50
Tige DH 160	8	190	160	30	300	102.00
Tige DH 180	8	210	180	30	300	108.00
Tige DH 200	8	230	200	30	300	123.00
Tige DH 220	8	250	220	30	300	144.00
Tige DH 240	8	270	240	30	300	180.00
Tige DH 260	8	290	260	30	300	228.00
Tige DH 280	8	310	280	30	300	264.00
Tige DH 300	8	330	300	30	300	303.00

Type	Pces/Carton	**CHF/Carton**
Tête DH Ø = 90 mm	300	27.00

Qualité: Fixations ejot en plastique

Application: Pour la fixation de matériaux isolants des façades ventilées. Idéal pour les panneaux isolants en laine minérale.
2 fixations par plaque.

Produit — Colle de montage

Prix

Rendement	ml/Cartouche	Cartouches/Carton	**CHF/Cartouche**
env. 10 m/cartouche	310	12	10.70

Qualité : Colle de montage en polyacryl, sans solvant. Elasticité durable. Grande résistance au vieillissement.

Application : Pour un collage étanche à l'air du LAMBDA Vento, dans les angles intérieurs ou extérieurs, en complément de la fixation mécanique
Pour le collage de la tablette de fenêtre en aluminium sur le swissporLAMBDA, en complément de la fixation mécanique.

Emballage : Carton

Produit — Chevilles de fixation pour isolant

Prix

Type	Ø mm	Longueur mm	Pour isolation complémentaire épaisseur mm	Pces/ Carton	**CHF/Carton**
RDH 28-070	28	70		250	280.00
RDH 28-090	28	90	40	250	280.00
RDH 28-110	28	110	50 - 60	250	290.50
RDH 28-130	28	130	70 - 80	250	301.00
RDH 28-150	28	150	90 - 100	200	252.00
RDH 28-175	28	175	110 - 120	200	364.00
RDH 28-200	28	200	130 - 150	200	386.40

Délai de livraison sur demande

Utilisation : Pour la fixation des panneaux d'isolation (rénovation) sur une isolation thermique extérieure crépie, ainsi que pour fixer l'isolation complémentaire dans les cassettes type Montawall.

Application : Environ 2 chevilles par m²

Produit — Embout de vissage pour chevilles

Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Carton	**CHF/Carton**
RDB 01-190	190	1	13.40
RDB 02-190	190	6	67.20
RDB 01-250	250	1	15.10
RDB 02-250	250	6	75.60

Délai de livraison sur demande

Qualité : Embout 6 pans en acier chrome-nickel 1/4"

Utilisation : Outil permettant de visser les chevilles RDH

Produit			TETTO Alu
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Alu CHF/m²
80	16	37,60	24.00
100	12	28,20	29.60
120	10	23,50	35.20
140	9	21,15	41.00
160	8	18,80	45.00
180	7	16,45	51.30
200	6	14,10	57.80
220	5	11,75	64.30
240	5	11,75	70.80

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane sans sous-couverture intégrée.
2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			TETTO Voile
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 80 - 100 0.026 ≥ 120 0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Voile CHF/m²
80	16	37,60	23.50
100	12	28,20	28.50
120	10	23,50	34.20
140	9	21,15	38.20
160	8	18,80	42.20
180	7	16,45	48.50
200	6	14,10	55.00
220	5	11,75	61.50
240	5	11,75	68.00

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane sans sous-couverture intégrée.
2 faces en voile minéral ouvertes à la diffusion de vapeur.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit	Sacs Recycling PIR

Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling PIR	500	0,50	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ces produits à la page 49.

Produit			TETTO Alu Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Alu Difuplan CHF/m²
80	16	37,60	30.50
100	12	28,20	36.10
120	10	23,50	41.70
140	9	21,15	47.50
160	8	18,80	51.50
180	7	16,45	57.80
200	6	14,10	64.30
220	5	11,75	70.80
240	5	11,75	77.30

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane.
2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture.
Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

16

Produit			TETTO Voile Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 80 - 100 0.026 ≥ 120 0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Voile Difuplan CHF/m²
80	16	37,60	28.00
100	12	28,20	33.60
120	10	23,50	39.00
140	9	21,15	43.10
160	8	18,80	47.30
180	7	16,45	53.40
200	6	14,10	60.00
220	5	11,75	66.80
240	5	11,75	75.00

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane.
2 faces en voile minéral ouvertes à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture.
Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			TETTO Alu Polymère
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Alu Polymère CHF/m²
80	16	37,60	31.10
100	12	28,20	36.70
120	10	23,50	42.30
140	9	21,15	48.10
160	8	18,80	52.10
180	7	16,45	58.50
200	6	14,10	64.90
220	5	11,75	71.40
240	5	11,75	77.90

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane.
2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère.
Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes et une bordure supplémentaire à souder.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			TETTO Voile Polymère
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm 80 - 100 0.026 ≥ 120 0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Voile Polymère CHF/m²
80	16	37,60	29.50
100	12	28,20	34.20
120	10	23,50	39.60
140	9	21,15	43.70
160	8	18,80	47.90
180	7	16,45	54.10
200	6	14,10	60.60
220	5	11,75	67.50
240	5	11,75	75.60

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane.
2 faces en voile minéral ouvertes à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère.
Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes et une bordure supplémentaire à souder.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			TETTO Combi Alu/MF
Conductivité thermique, valeur utile[1] PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Conductivité thermique, valeur utile Laine minérale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Pal.	m²/Palette	TETTO Combi Alu/MF CHF/m²
80 + 30	11	25,85	43.10
100 + 30	9	21,15	48.10
120 + 30	8	18,80	52.40
140 + 30	7	16,45	56.20
160 + 30	6	14,10	62.60
180 + 30	6	14,10	69.10
200 + 30	5	11,75	76.10

Délai de livraison et quantités minimales sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane sans sous-couverture intégrée, 2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			TETTO Combi Alu/MF/Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile[1] PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Conductivité thermique, valeur utile Laine minérale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Combi Alu/MF/Difuplan CHF/m²
80 + 30	11	25,85	49.60
100 + 30	9	21,15	54.60
120 + 30	8	18,80	58.90
140 + 30	7	16,45	62.70
160 + 30	6	14,10	69.10
180 + 30	6	14,10	75.60
200 + 30	5	11,75	82.60

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane avec sous-couverture intégrée.
2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture.
Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			TETTO Combi Alu/MF/Polymère
Conductivité thermique, valeur utile[1] PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Conductivité thermique, valeur utile Laine minérale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Combi Alu/MF/Polymère CHF/m²
80 + 30	11	25.85	50.10
100 + 30	9	21.15	55.10
120 + 30	8	18.80	59.40
140 + 30	7	16.45	63.20
160 + 30	6	14.10	69.60
180 + 30	6	14.10	76.10
200 + 30	5	11.75	83.10

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane avec sous-couverture intégrée.
2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes et une bordure supplémentaire à souder.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale 30 mm.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Surface utile : 2350 x 1000 mm
Surface brute : 2370 x 1020 mm
Emballage : Film PE

Produit			BATISOL® Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile[1]	λ_D	W/(m·K)	0.027
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	BATISOL® Difuplan CHF/m²
50	25	58,75	33.00
60	21	49,35	34.80

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau de sous-couverture en polyuréthane. Praticable, revêtu, sur les 2 faces, d'un voile spécial extrêmement résistant à la déchirure. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture, avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement autocollantes.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Emballage : Film PE
Surface utile / brute : 2350 x 1000 mm / 2370 x 1020 mm

Produit			BATISOL® Polymère
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.027
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Pal.	m²/Palette	BATISOL® Polymère CHF/m²
50	25	58,75	33.50
60	21	49,35	35.50

Délai de livraison et quantités minimales sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau de sous-couverture en polyuréthane. Praticable, revêtu sur les 2 faces d'un voile spécial extrêmement résistant à la déchirure. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture polymère, avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement autocollantes.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Emballage : Film PE

Surface utile / brute : 2350 x 1000 mm / 2370 x 1020 mm

Produit			BATISOL® Panneau d'isolation pour la construction d'éléments
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.027
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	BATISOL® Panneau d'isolation pour la construction d'éléments CHF/m²
50	25	58,75	24.00
60	21	49,35	27.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau de sous-couverture en polyuréthane. Praticable, revêtu, sur les 2 faces, d'un voile spécial extrêmement résistant à la déchirure. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture, avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement autocollantes.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Emballage : Film PE

Surface utile / brute : 2350 x 1000 mm / 2370 x 1020 mm

Produit			TETTO Roc
Conductivité thermique, valeur utile[1)]	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	m²/Plaque	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Roc CHF/m²
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	18	12,096	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	12	8,064	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90

Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau en laine de roche, env. 110 kg/m³, double densité, sans parement pour isolation sur chevrons. Couche supérieure praticable. Pose sans pont thermique avec répartition régulière de la charge sur la surface totale de la toiture.

Format : 1120 x 600 mm

Emballage : Film PE

Livraison : Livraison en transit, seulement par palette complète (CHF 15.00 / pal.)

Produit — Lé de sous-couverture Difuplan

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	**CHF/m²**
1,50	50	75	28	3.20

Qualité : Lé de sous-couverture triple couche, en voile de polypropylène contenant un film monolithique.
Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Lé de sous-couverture avec bordures autocollantes sur les 2 faces, pour sollicitations élevées selon SIA 232/1.

Produit — Lé de sous-couverture Difuplan Top

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	**CHF/m²**
3	30	90	20	7.40

Qualité : Lé de sous-couverture triple couche en voile de polyester avec languettes de recrouvrement soudables à l'air chaud ou avec le liquide à souder.
Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Lé de sous-couverture pour sollicitation élevée et extraordinaire selon SIA 232/1. Soudure par air chaud, temp. de soudure : 200 - 300°C.

Produit — Lé de sous-couverture Difuplan Top GS 330

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	**CHF/m²**
3	30	90	20	8.90

Qualité: Produit premium certifié avec le « label de qualité pour les lés de sous-couverture » selon Enveloppe des édifices Suisse. Recouvrement homogène soudé à l'air chaud ou avec liquide à souder. Avec impression du label de qualité et avec marquage d'aide à la découpe.

Application: Lé de sous-couverture pour sollicitation élevée et extraordinaire selon SIA 232/1 sur la base de SN EN 13859-1:2014. Soudure homogène sans joint par air chaud. Température de soudage 200 - 300 °C.

Produit — Lé de sous-couverture polymère

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	**CHF/m²**
1,09	20	21.8	24	4.50

Qualité : Lé de sous-couverture en bitume polymère avec armature polyester.
Face supérieure en polypropylène anti-dérapant.
Jointures autocollantes avec bord soudable.
Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Lé de sous-couverture avec bordures autocollantes pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1.
Soudure par air chaud. Température de soudure : 180°C.

Produit — Pare-vapeur SD 5

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m²
1,50	50	75	28	2.90

Qualité : Pare-vapeur en voile de polypropylène. Jointures autocollantes sur les 2 faces.
Valeur S_D= 5 m.
Stable aux UV pour 3 mois.
Résistant à l'eau de ruissellement.
Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Pare-vapeur extérieur sur support.

Produit — Pare-vapeur SD 2 Reno

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m²
1,50	50	75	28	3.30

Qualité : Pare-vapeur en voile de polypropylène avec couche de polyoléfine.
Jointures autocollantes sur les 2 faces.
Valeur S_D= 2 m.
Stable aux UV pour 3 mois.
Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Pare-vapeur pour la rénovation intérieure ou extérieure.
Pare-vapeur sur support.

Produit — VAPACELL 50 R

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m²
1,09	20	21,80	24	4.20

Qualité : Sous-couverture (pare-vapeur) en bitume polymère.
Face supérieure avec voile anti-dérapant.
Recouvrement adhésif sur les 2 côtés.
Valeur S_D= 60 m.

Application : Sous-couverture ou pare-vapeur extérieur sur support.

Produit — VAPACELL 100 R

Prix

Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m²
1,09	10	10.90	24	6.00

Qualité : Pare-vapeur (sous-couverture) en bitume polymère.
Face supérieure avec voile anti-dérapant.
Recouvrement adhésif sur les 2 côtés.
Valeur S_D= 100 m.

Application : Sous-couverture ou pare-vapeur extérieur sur support.

Produit — Bande adhésive pour raccordement

Prix

Largeur mm	m/Rouleau	Rouleau/Carton	CHF/m
300	20,00	1	3.60

Qualité : Voile de polypropylène triple couche avec film microporeux.
Une face avec colle polyacrylique sans solvant.
Une face avec film de recouvrement pré-découpé au milieu.

Application : Bande de raccordement étanche pour faîtes, arrêtes, et noues des lés de sous-couverture swisspor Difuplan. Egalement utilisable pour le raccordement de murs ou de pénétrations de toit etc.

Emballage : Carton

Produit — Manchette étanche Difuplan

Prix

Largeur mm	Longueur mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
320	320	4	58.30

Qualité : Manchette autocollante en Difuplan, étanche, souple, avec soufflet.
Application : Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100 - 125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.
Emballage : Carton

Produit — Manchette étanche Difuplan Top

Prix

Largeur mm	Longueur mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
320	320	4	51.50

Qualité : Manchette autocollante en Difuplan Top, étanche, souple, avec soufflet.
Application : Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100 - 125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.
Emballage : Carton

Produit — Manchette étanche polymère

Prix

Largeur mm	Longueur mm	Pièces/Carton	**CHF/Pce**
530	530	4	49.50

Qualité : Manchette autocollante en lé de sous-couverture polymère, étanche, souple, avec soufflet.
Application : Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100 - 125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.
Emballage : Carton

Produit — Bande autocollante étanche

Prix

Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/Carton	**CHF/m**
60	25	10	1.40

Qualité : Bande autocollante, sans solvant à base de polyacrylat, armée d'un voile non-tissé.
Application : Pour le raccord des pare-vapeur, lés de sous-couverture, panneaux de bois, etc.
Résistant aux intempéries.
Emballage : Carton

Produit — Bande adhésive étanche à la vapeur

Prix

Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/Carton	**CHF/m**
50	50	6	1.40

Qualité : Bande PE étanche, transparente, autocollante sur les deux faces.
Très bonne résistance au vieillissement.
Application : Pour un collage étanche à l'air des recouvrements et raccords des pare-vapeur.
Emballage : Carton

Produit — Colle de montage

Prix

Rendement	ml/Cartouche	Cartouches/Carton	**CHF/Cartouche**
env. 10 m/cartouche	310	12	10.70

Qualité : Colle de montage en polyacryl, sans solvant.
Elasticité durable.
Grande résistance au vieillissement.

Application : Pour des raccords durables des pare-vapeur et lés de sous-couverture sur les éléments de construction massifs à l'intérieur et à l'extérieur, comme pour l'étanchéité à l'air des joints, raccords et recouvrements.
Ne convient pas aux produits bitumineux.

Emballage : Carton

Produit — Liquide à souder

Prix

Contenant	Consommation	l/Bidon	Bidons/Carton	**CHF/Bidon**
Bidon	env. 7 ml/m	1	5	22.50*

* Hors taxe COV

Application : Pour le collage à froid des lés de sous-couverture swisspor Difuplan Top. Applicable à partir de +5°C.
Température optimale d'application 18-20°C.

Emballage : Carton / unité

Produit — Pinceau bouteille

Prix

	Pièce/Carton	**CHF/Pce**
	1	24.30

Qualité : Bouteille PE (souple), contenance 500 ml, avec une tête en pinceau.

Application : Pour l'application efficace du liquide à souder.

Emballage : Carton

Produit — Bande d'étanchéité pour les clous

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/Carton	**CHF/m**
3	60	30	10	0.60

Qualité : Bande en mousse PE, autocollante sur une face, sans solvant.
Très grande force de collage pour une étanchéité à la pluie de longue durée.

Application : A utiliser lors de la pose du contre-lattage avec percement de la sous-couverture.

Emballage : Carton

Produit — Vis à tête plate

Prix

Dimensions mm	Pièces/Paquet	**CHF/Paquet**
8 x 180	50	50.40
8 x 200	50	55.00
8 x 220	50	57.60
8 x 240	50	61.50
8 x 260	50	64.30
8 x 280	50	68.30
8 x 300	50	71.70
8 x 320	50	87.00
8 x 340	50	90.30
8 x 360	50	94.50
8 x 380	50	97.70
10 x 400	50	124.90

Qualité : Vis à tête plate HBS bleue, galvanisée, avec tête extra-large pour une meilleure pression.
Vissage facilité par un revêtement glissant.

Application : Fixation directe du contre-lattage sur isolation de toiture résistante à la compression.

Emballage : Paquet

Produit — Vis à double filetage

Prix

Dimensions mm	Pièces/Paquet	**CHF/Paquet**
8 x 200	50	85.90
8 x 230	50	88.90
8 x 250	50	96.20
8 x 270	50	100.10
8 x 300	50	111.00
8 x 330	50	121.10
8 x 360	50	130.40
8 x 400	50	146.80

Qualité : Vis à double filetage avec tête cylindrique UHB, jaune, galvanisée.
Vissage facilité par un revêtement glissant.

Application : Fixation directe du contre-lattage sur isolation de toiture.

Emballage : Paquet

swisspor SAFSYS

Le système de sécurité en toiture

Vous trouvez l'assortiment complet de cette gamme dans la liste de prix swissporSAFSYS disponible sur swisspor.ch.

LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente

Produits — **Crochet de sécurité sur bois** (Classe d'équipement 1*)

Prix

	Type	CHF/Pce
Point unique pour couverture en tuiles standard	SDA-Z II Inox	75.65
	SDA-Z II Inox brun	98.15
	SDA-Z II Inox anthracite	98.15
	SDA-Z II Inox rouge	98.15
Point unique pour couverture en tuiles plates / ardoises en fibre-ciment	SDA-B Inox	75.65
	SDA-B Inox brun	98.15
	SDA-B Inox anthracite	98.15
	SDA-B Inox rouge	98.15
Point unique pour couverture en ardoises en fibre-ciment	SDA-S Inox	75.65
	SDA-S Inox anthracite	98.15

* Entretien faible, env. 1x / an

Produits — **Crochet de sécurité sur bois et appui d'échelle** (Classe d'équipement 1 *)

Prix

	Type	CHF/Pce
Point unique pour couverture en tuiles standard	SDH-Z II Inox	150.00
	SDH-Z II Inox brun	167.50
	SDH-Z II Inox anthracite	167.50
	SDH-Z II Inox rouge	167.50
Point unique pour couverture en tuiles plates / ardoises en fibre-ciment	SDH-B Inox	150.00
	SDH-B Inox brun	167.50
	SDH-B Inox anthracite	167.50
	SDH-B Inox rouge	167.50
Point unique pour couverture en ardoises en fibre-ciment	SDH-S Inox	150.00

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit — **Crochet de sécurité sur placage métallique** (Classe d'équipement 1 *)

Prix

	Type	CHF/Pce
Modèle à double crapotage sur joint debout. Montage par vissage au moyen d'une mâchoire serrée sur l'agrafe du revêtement	SDH-Falz	150.00
	SDA-Falz	130.00

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit — **Accessoire** (Classe d'équipement 1 *)

Prix

	Type	CHF/Pce
Tôle de répartition de charge à fixer dans le contre-lattage	Set de montage LVB Inox SDH	87.90
	Set de montage LVB Inox SDA	97.90

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit — **Point d'accroche sur bois** (Classe d'équipement 2 **)

Prix

	Type	CHF/Pce
Plaque 100 x 360 mm, avec un angle correspondant à la pente du toit Hauteur ASP 500 mm.	Toiture en pente EV7/50 Inox Ø 26 mm	320.10

** Entretien plusieurs fois par an
Pour les accessoires, systèmes de câbles, et accessoires de sécurité voir le chapitre LUX-top Sécurité en toiture - Toitures plates.

LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente

Produit — **Point d'ancrage ASP sur faîtage en bois** (Classe d'équipement 1*)

Prix

	Hauteur mm	CHF/Pce
Point d'ancrage ASP AP First Ø 26 mm , avec anneau démontable	300	302.00
	400	311.10
	500	320.10

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit — **Point d'ancrage pour panneau sandwich** (Classe d'équipement 1*)

Prix

	Hauteur mm	CHF/Pce
LUX-top RVT	-	348.00

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit — **Point d'ancrage solitaire** (Classe d'équipement 1*)

Prix

	CHF/Pce
LUX-top Corda sur support bois ou béton	159.00

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit — **Support d'échelle** (Classe d'équipement 1*)

Prix

Support d'échelle en inox pour toit incliné LS II	CHF/Pce
Support pour sécurisation, avec chaîne, d'une échelle contre le basculement latéral et vers l'arrière. Fixation sur le contre-lattage.	445.00

* Entretien faible, env. 1x / an

BefTec Système de fixation pour les toits plats

Produits — DRY.SYSTEM

Prix

Produit	Support	CHF/Pce
Sous-construction UK II- B, 55-200 mm, réglable en hauteur	Béton	154.00
Sous-construction UK II- B, 170-320 mm, réglable en hauteur	Béton	161.00
Sous-construction UK II- H, 55-200 mm, réglable en hauteur	Bois	161.00
Sous-construction UK II- H, 170-320 mm, réglable en hauteur	Bois	169.00
Sous-construction UK I- H/B 0-60 mm	Bois/Béton	45.00
Set de fixation 2 B, pour UK II- B	Béton	28.00
Set de fixation 2 H, pour UK II- H	Bois	38.00
Set de fixation 1.1 B direct, pour UK I- B	Béton sans isolation	13.00
Set de fixation 1.1 H direct, pour UK I- H	Bois sans isolation	9.00
Set de fixation 1.2 B, pour UK I- B	Béton, 0-60 mm d'isolation	34.00
Set de fixation 1.2 H, pour UK I- H	Bois, 0-60 mm d'isolation	52.00
Tampon chimique fischer RSB 12 Boîte: 10 pièces pour UK B	Béton	38.00 (Boîte)
Cube isolant pour UK II-B, 250x250x240 mm	Béton	21.50
Cube isolant pour UK II-H, 335x307x240 mm	Bois	25.50
Collerette de soudage Resitrix MB Ø 48 cm	pour raccord sur l'étanchéité bitumineuse	13.00
Pièce d'étanchéité DS 180		79.00

Produits — Consoles GLAS.SYSTEM

Prix

Produit	Remarque	CHF/Pce
Console pour balustrade en verre - Type 350 [1]	Installation invisible	173.00
Console pour balustrade en verre - Direct [1]	Indépendant du revêtement de sol final	158.00

1) A partir d'une hauteur de montage de 30 mm, il faut utiliser un profil de renfort

Produits — Consoles GELÄNDER.SYSTEM

Prix

Produit	CHF/Pce
Hutprofil 350 [1]	109.00
Plaque intercalaire en polyamide	6.00
Contre-plaque de fixation pour Hutprofil 350	45.00

1) A partir d'une hauteur de montage de 30 mm, il faut utiliser un profil de renfort

Produits — Support adaptateur

Prix

Produit	Remarque	CHF/Pce
Set de support adaptateur (pièces 1 et 2)	pour IPE 80	74.00
Tube de raccordement Ø 34/4 mm, L= 1 m		28.00

Produits — Collerettes de soudage

Prix

Produit	CHF/Pce
Collerette de soudage 10 mm, Aluminium	35.00
Collerette de soudage 8 mm, Acier	18.00
Collerette de soudage 8 mm, Acier inox 1.4301	35.00

BefTec Système de fixation pour les toits plats

Groupe de produits — Profils de renfort

Prix

Produit	Longueur mm	CHF/Pce
Profil de renfort	500	127.00
Profil de renfort	1000	248.00
Profil de renfort précoupé	10	9.80
Profil de renfort précoupé	15	10.60
Profil de renfort précoupé	20	11.60
Profil de renfort précoupé	30	12.80

Groupe de produits — Outils

Prix

Produit		CHF/Pce
Valise de montage - Set		1357.00
Valise de montage en location [1]	location/semaine	250.00

1) Forfait de base CHF 250.00 pour une semaine ouvrable de 5 jours. Chaque semaine supplémentaire commencée sera facturée CHF 150.00. Les objets manquants seront facturés au prix du neuf.

Vous trouvez l'assortiment complet de cette gamme dans la liste de prix BefTec.

ETANCHÉITÉ

ETANCHÉITÉ

		Page
20	swissporBIKUTOP LL	98 – 99
21	swissporBIKUTOP	100 – 103
22	swissporBIKUTOP PRO AQUA	104
23	swissporBIKUTOP ECO	105
24	Accessoires pour toitures plates	106 – 109
25	Accessoires ferblanterie	110
26	Un seul fabricant	111
27	LUX-top protection anti-chute	112 – 114
28	LUX-top protection latérale / rampe	115

swisspor BIKUTOP LL

Produits — Pare-vapeur

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuplan LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	12.00
Bikuplan LL VARIO Stria 1)	EP3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuplan LL VARIO ts	EG3.0 ts, pp	ts/c. de glisst, film 10 cm	3.0	1.10	10	3.60	220.0	11.10
Bikuplan LL VARIO Reno 2)	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuvap LL EVA *	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80
Bikuvap LL EVA flam *	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90
Bikuvap LL EVA Stria	EVA3.0 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.0	1.10	10	3.40	220.0	12.00
Bikuplan LL MULTI GG4 flam 3)*	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90

Délai de livraison sur demande
* Soudable en pleine surface sur béton.
1) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.
2) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.
3) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Produits — Couches inférieures

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuplan LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	12.00
Bikuplan LL VARIO Stria 1)	EP3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuplan LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.70
Bikuplan LL VARIO ts	EG3.0 ts, pp	ts/c. de glisst, film 10 cm	3.0	1.10	10	3.60	220.0	11.10
Bikuplan LL VARIO Reno 2)	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1,10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuplan LL MULTI GG4 flam 3)*	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90

Délai de livraison sur demande
* Soudable en pleine surface sur béton.
1) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.
2) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.
3) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Produits — Couches supérieures

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikutop LL SPEED [1]	EP4.2 a,flam	ardoisé gris clair/ flam	4.2	1.10	8	4.60	176.0	12.30
Bikutop LL SPEED WF [1]	EP4.2 a,flam WF	ardoisé gris clair/ flam	4.2	1.10	8	4.60	176.0	12.70
Bikutop LL TERRA [2] [3] *	EP5.2 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.2	1.10	7	6.00	115.5	13.20
Bikutop LL VERTE [1] [2] [3]*	EP5.2 a,flam WF	ardoisé vert/flam	5.2	1.10	7	6.00	115.5	14.50
Bikutop LL FORTE [1] [3] *	EP5.3 a,flam	ardoisé gris clair/ flam	5.3	1.10	7	6.00	115.5	14.10
Bikutop LL PLATINUM [1] [2] [3] *	EP5.3 a,flam WF	ardoisé gris clair/ flam	5.3	1.10	7	6.00	115.5	15.90
Bikutop LL RENO [2] [4]	EP5.3 a,flam WF	ardoisé gris clair/ flam	5.3	1.10	7	6.10	115.5	16.40

Délai de livraison sur demande
* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.
1) Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).
2) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).
3) Avec rainures techniques sur la face inférieure.
4) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

Produits — Pare-vapeur

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuvap KS Alu	EVA1.3 alu,pp	alu/c. glisst, 10 cm flam	1.3	1.10	20	1.80	528.0	9.20
Bikuplan EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	6.90
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	6	4.20	180.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 flam / flam 1)*	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuvap LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80
Bikuvap LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90
Bikuvap LL EVA Stria	EVA3.0 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.0	1.10	10	3.40	220.0	12.00

* Soudable en pleine surface sur béton.
1) Face supérieure antidérapante.

Produits — Couches inférieures

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuplan EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	6.90
Bikuplan EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	voile/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	7.20
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	6	4.20	180.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 flam / flam 1)*	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60

* Soudable en pleine surface sur béton.
1) Face supérieure antidérapante.

Produits — Couches supérieures

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikutop EP4 flam [1]	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.50
Bikutop EP4 WF flam	EP4.0 ts,flam WF	ts/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.80
Bikutop EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardoisé gris/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.50
Bikutop EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.80
Bikutop EP5 flam*	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.00
Bikutop EP5 WF flam [2]*	EP5.0 ts,flam WF	ts/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.40
Bikutop EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.00
Bikutop EP5 WF S flam [2]*	EP5.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.40
Bikutop EP5 WF S flam [2]*	EP5.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	4	5.90	120.0	11.40

* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.
1) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.
2) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

Produits — Gamme estivale

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuplan EGV3.5 v flam HT [1]	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikutop EP5 WF S flam HT [2] [3]	EP5.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.40

1) Soudable en pleine surface
2) Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.
3) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

Application: Mélange de bitume stabilisé pour une application lors de fortes températures ambiantes (période de canicule).

Disponibilité: Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021.
En dehors de cette période, délai de livraison sur demande.

Produits — Lés d'étanchéité pour ponts et parkings

Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuponte VIA [1)]*	EP5.0 ts,flam MA AC	ts/flam	5,0	1,00	8	5.90	120.0	13.70

1) Testé selon SN EN 14695
* Etanchéité pour les ponts en béton et autres surfaces carrossables

Produits — Lés d'étanchéité contre l'humidité ascendante

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuchape (Bikuvap Floor)	EVA2.0 pp,pp	voile/voile	2.0	1.10	10	2.30	330.0	6.80
Bikuvap LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80
Bikuvap LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
Bikuplan LL MULTI GG4 flam [1)]*	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90

* Soudable en pleine surface sur support béton
1) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Produit — Lé de séparation

Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikutec V60	OV2.0 ts,ts	ts/ts	2.0	1.0	10	2.4	300,0	3.90

Produits — Bandes de dilatation

Prix

Produits	Face supérieure/ inférieure	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	Rouleaux/ Carton	CHF/m
Bikutop LL DILA WF	voile/flam, alu, flam	5.0	450	10	2	29.80
Flexjoint EP 40	voile, voile	2.5	390	25	1	155.00

Produit — Lé pour exécution de détails (noues, angles)

Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikutec EJ3.5 flam*	EJ3.5 ts,flam	ts/flam	3.50	1.00	10	4.10	150.0	11.80

* Seulement comme complément pour renforts d'angles

Produit — Rondelles pour renfort d'angle

Prix

Produit	Pièces/Bidon	Diamètre mm	Epaisseur mm	CHF/Pce
Bikutec EJ3.5 flam	40	200	3.5	2.60

Produit — Lés bitumineux en bandes

Bandes dès 10 cm de large
Prix net du rouleau + CHF 0.80 par mètre de coupe
Délai de livraison environ 3 jours

swisspor BIKUTOP PRO AQUA

Produit **Couche supérieure**

Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	**CHF/ m²**
Bikutop PRO AQUA [1) 2)] *	EP5.0 a,flam WF	ardoisé bleu/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	15.40

* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.
1) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).
2) Protection anti-racines sans lessivage polluant, classe de charge environnementale «faible» selon SNR CEN/TS 166373-2:2014, OFEV, VSA

Produits — Pare-vapeur

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuplan ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	7.60
Bikuplan ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	8.35
Bikuplan ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	13.20

* Soudable en pleine surface sur béton
Délai de livraison sur demande

Produits — Couches inférieures

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikuplan ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	7.60
Bikuplan ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	8.35
Bikuplan ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	13.20

* Soudable en pleine surface sur béton
Délai de livraison sur demande

Produits — Couches supérieures

Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m²	m²/ Pal.	CHF/ m²
Bikutop ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardoisé gris/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	10.35
Bikutop ECO EP5 S flam**	EP5.0 a,flam	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	12.10

** Utilisable également en pose monocouche sur support béton
Délai de livraison sur demande

Accessoires pour toitures plates

Produit — Enduits d'apprêt

Prix

Produits	Consommation g/m²	l/Bidon	Bidons/ Pal.	CHF/l
Laque bitumineuse VS 102	env. 150	10	60	10.40*
		25	36	9.60*
		200	-	8.80*
Laque bitumineuse VS SPEED [1]	env. 150	25	36	7.50*
Laque bitumineuse VS BASIC	env. 300	25	36	3.80*
Bikuponte Primer	env. 150	10	60	7.20*
		25	36	6.80*
GREEN LINE Emulsion	env. 150	10	45	6.40
		25	18	5.80
Rouleau d'imprégnation avec manche de 23,5 cm [2] (usage unique)		40 pièces		CHF 8.50/pce

1) Séchage rapide
2) Ne convient pas à l'application d'étanchéité liquide
* Hors taxe COV

Application: Températures limites d'utilisation de + 5 °C à + 35 °C

Produits — Cadre pare-gravier

Prix

Produits	Largeur mm	Longueur mm	Epaisseur mm	CHF/Pce
Cadre pare-gravier avec crapaudine pour tous les diamètres	390	390	80	75.00
Cadre pare-gravier, haut, avec crapaudine, pour tous les diamètres [1]	390	390	160	135.00

1) Peut également servir de regard

Produit — Manchon de contrôle

Prix

Produit	Hauteur mm	CHF/Pce
Manchon de contrôle en une pièce, inclus noyau isolant et bride avec raccord en bitume	320	96.00

Produit — Bande pour pontage de joints

Prix

Produit	Face supérieure/ inférieure	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Rouleaux/ Carton	CHF/m¹
Bikutop DILATAPE	Voile adhésif	env. 2.00	0.10	27.8	9	2.40

Produit — Colle PUR

Prix

Produit	Consommation	kg/Bidon	Bidon/Carton	CHF/kg
Colle PUR [1]	surface env. 150 g/m² – zone bordure 300 g/m²	5	1	17.00

[1] En cas d'application sur toiture nue, contacter le support technique pour tout renseignement.

Produit — Colle en spray pour éléments PIR Alu

Prix

Produit	Utilisation	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
Colle en spray pour éléments PIR Alu	env. 3 - 5 m²	500	12	29.50

Qualité: Colle de contact à base de solvants à adhérence initiale très élevée
Application: Pour coller rapidement des isolants.
Emballage: Carton

Accessoires pour toitures plates

Produit — Profils triangulaires en bitume

Prix

Produit	Largeur mm	Hauteur mm	m/Carton	Cartons/Pal.	CHF/m¹
Profils triangulaires en bitume élastomère, 25 x 25 mm	25	25	25	36	3.30

Produits — Matériaux de surfaçage

Prix

Produits	kg/Conteneur	CHF/kg
Talc	25	3.80
Paillettes d'ardoise grises (Bikutop S, LL TERRA)	30	3.60
Paillettes d'ardoise gris clair (Bikutop LL PLATINUM, FORTE, SPEED et RENO)	30	4.40
Paillettes d'ardoise vertes (Bikutop LL VERTE)	30	4.10
Paillettes d'ardoise bleues (Bikutop PRO AQUA)	30	5.50

Produits — Masses collantes

Prix

Produits	kg/Bloc	kg/Palette	CHF/kg
Bloc de bitume 85/25	25	1125	Prix sur demande
Bloc de bitume élastomère	28	504	Prix sur demande

Produit — Charge d'égalisation

Prix

Produit	l/Sac	Sacs/Palette	CHF/Sac
swisspor Perl, charge d'égalisation	100	24	65.00

Produit — Adjuvant swisspor Perl

Prix

Produit	l/Bidon	CHF/Bidon
Adjuvant swisspor Perl	1,5	28.50

Application: Adjuvant liquide pour renforcer la résistance swisspor Perl, charge d'égalisation.

Produits — Voiles de séparation et de protection

Prix

Produits	Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/ Rouleau	Rouleaux/ palette	m²/ Palette	CHF/m²
200 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	70	140	11	1540	1.50
300 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	50	100	11	1100	2.30
400 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	40	80	9	720	3.00
800 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	20	40	9	360	5.90

Produits — Voiles pour toitures inversées

Prix

Produits		Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	CHF/m²
swisspor couche filtrante	125 g/m²	Polypropylène	2.25	100	225	1.70
swisspor voile spécial WA*	100 g/m²	Polypropylène	3.00	100	300	4.60

* Aucune majoration d'épaisseur de l'isolation selon SIA 271:2007

Produit — Voile de protection incendie

Prix

Produit		Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	CHF/m²
Voile de protection incendie	125 g/m²	Voile de verre	1,25	100	125	7.10

Le certificat AEAI est disponible sur www.swisspor.com

Accessoires pour toitures plates

Produits — Eléments drainants et de rétention

Prix

Produits	Résistance à la compression kN/m²	Hauteur des picots mm	Larg. m	Long. m	m²/ Roul.	m²/Pal.	CHF/ m²
swissporDelta Floraxx 1)	200	20	2	20	40	240	8.50
swissporDelta Floraxx Top 2)	200	20	2	10	20	240	9.50

Qualité : 1) Natte drainante en PEHD sans voile géotextile
2) Natte drainante en PEHD avec voile géotextile

Application : Nattes de drainage et de rétention d'eau pour toiture végétalisée.
Il est nécessaire d'utiliser un voile de séparation de min 300g/m² entre la couche d'étanchéité et le swisspor Delta Floraxx / Top.

Produits — Eléments drainants

Prix

Produits	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m²/Rou-leau	m²/Pal.	CHF/m²
swisspor Drain WS 20 1)	20	1,00	45	45		11.50
swisspor Drain 5006	6	2,00	25	50		19.00
swisspor Drain TP 1)	10	1,00	45	45		34.00
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12.50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12.50	25	150	8.00
swisspor Drain 20VP	20	2,00	12.50	25	100	9.50

1) Inapproprié sous supports plots.

Produits — Supports KALA pour dalles de jardin

Prix

Produits		Hauteur mm	Diamètre mm	Pièces/ Emballage	CHF/Pce
Elément de base avec disque de jointoyage	N° 1	21	120	150	2.50
Disque de jointoyage	N° 1a	3	120	300	1.30
Elément de base	N° 1b	18	120	300	1.85
Support de répartition de charge	N° 2	7	250	100	2.15
Disque de compensation	N° 3	3	120	300	1.05
Anneau de compensation	N° 4	6	120	300	1.05
Réglable en hauteur	Modèle 1	28-42	120	100	3.25
Réglable en hauteur	Modèle 2	40-70	120	100	4.10
Croisillons 3 mm				300	0.80
Croisillons 5 mm				300	0.85

Produits — Protection d'étancheité

Prix

Produits		Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/Pal.	CHF/m²
PROTECT	1000 g/m²	Polypropylène	2.00	15	270.00	9.10
PROTECT LIGHT	800 g/m²	Polypropylène	2.00	20	360.00	6.20
swissporGOMM 6 mm		Aggloméré de caoutchouc	1.25	10	137.50	9.30
swissporGOMM 8 mm		Aggloméré de caoutchouc	1.25	8	110.00	12.20

Autres systèmes de protection disponibles sur demande

Accessoires pour toitures plates

Produit — **TPO lé de protection / lé de protection anti-racines**

Prix

Produit	Matériau	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m²/Pal.	**CHF/m²**
TPO lé de protection / protection anti-racines	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	1.2	2.00	20	1040.00	12.50

Produit — **Protection phonique**

Prix

Produit	Matériau	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	**CHF/m²**
AIROFOM TDZ	Mousse PE	6	1,50	75	4.40

Qualité : Mousse PE
Application : Couche de protection et d'isolation phonique. Amélioration phonique ≥ 18 dB avec homologation.

24

Accessoires ferblanterie

Produits — Colles à froid pour tôle

Prix

Produits	Consommation	Qté/Emballage	Emballages/Pal.	CHF/kg
Imprégnation 2K Enke pour béton [1] (Primer + durcisseur, composant A 2,0 kg, composant B 0,8 kg)	300 - 400 g/m²	2,0 kg		41.50
Enkolit® Colle à froid pour tôle [1]	env. 2,0 - 3,0 kg/m²	11,0 kg	45	7.30
Enkolit® Cartouches [2]		310 ml	12	7.90 [2]

[1] Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches produits et directives de pose
[2] Prix par cartouche

Produits — Outils pour colle à froid

Prix

Produits	Pcs/Carton	CHF/Pce
Spatule dentelée 8 cm	12	11.50
Spatule dentelée 25 cm	6	14.80
Ceinture chauffante	1	490.00

Produit — Couche de protection pour support en tôle

Prix

Produit	Couleur	Consommation	kg/Bidon	CHF/kg
Enke Multi Protect	gris clair	env. 140 ml/m²	4,0	42.20

Un seul fabricant pour tout isoler et étancher!

Assortiment complet swisspor :
Nous fournissons une gamme complète de produits et de solutions, fiables et durables pour isoler et étancher les bâtiments; des fondations à la toiture en passant par les murs.

LUX-top protection anti-chute

Recommandations d'utilisation	Epais. de la couverture	ASP haut	Type
	Sans élément suppl.	150 mm	15 /…
	Jusqu'à 50 mm	200 mm	20 /…
	50 à 150 mm	300 mm	30 /…
	150 à 250 mm	400 mm	40 /…
	250 à 350 mm	500 mm	50 /…

Produits — Points d'élingage ASP sur béton

Prix

Produits	Type	CHF/Pce Ø 16 mm	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur béton, fixation avec 2 trous Plaque de base 80 x 150 mm Plaque de base 150 x 150 mm	40 / 2 Basic		166.50 [1)] 	 198.50
Sur béton, fixation avec 2 trous Plaque de base 80 x 150 mm Plaque de base 150 x 150 mm	50 / 2 Basic		177.50 [1)] 	 207.50
Sur béton avec fixation 4 trous Plaque de base 150 x 150 mm	20 / 2		194.50 [1)]	234.30
	30 / 2		194.50 [1)]	234.30
	40 / 2		203.60 [1)]	243.60
	50 / 2		212.00 [1)]	252.90
	60 / 2		225.00 [1)]	282.90
	70 / 2		238.00 [1)]	312.90
	80 / 2		251.00 [1)]	342.90
	90 / 2			372.90
	100 / 2			402.00
Sur béton sans élément supplémentaire avec fixation 4 trous Plaque de base 150 x 150 mm	10 / 3	194.50		

1) Convient en tant que point singulier ou pour les instalations sur câble en acier inox seulement en tant que point intermédiaire.
Livré sans plaque de rupture thermique.

Produits — Points d'élingage ASP sur bois

Prix

Produits	Type	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur OSB ou panneau 3 plis (≥ 22 mm) avec fixation à 16 trous par vis à bois Plaque de base 200 x 360 mm	20 / 7 II	252.00	
	30 / 7 II	252.00	
	40 / 7 II	257.00	
	50 / 7 II	270.00	
	60 / 7 II	285.00	
Sur poutre en bois fixation à 8 trous Plaque de base 80 x 320 mm	20 / 7	247.00	272.00
	30 / 7	247.00	272.00
	40 / 7	251.10	281.10
	50 / 7	265.00	290.10
	60 / 7	280.00	320.10
	70 / 7		350.10
	80 / 7		380.10

Produits — Points d'élingage ASP sur tôle profilée

Prix

Produit	Type		CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur tôle profilée > 0.75 mm, fixation avec 4 chevilles basculantes Plaque de base 200 x 312 mm	20 / 9	Standard	250.90	275.90
	30 / 9	Standard	250.90	275.90
	40 / 9	Standard	255.20	285.20
	50 / 9	Standard	269.00	294.60
	60 / 9	Standard	284.00	324.60

LUX-top protection anti-chute

Produit — Points d'ancrage ASP sans pénétration

Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top ONE sur acier ou béton sans étanchéité	78.80
LUX Top Easy pour béton	48.00
LUX-top mobilE sans pénétration de la couverture	1120.00

Emballage des ASP ci-dessus comprend la rupture thermique et le matériel de fixation
2) Seulement en combinaison avec un cable de montage en acier inox selon la directive.
Lest avec dalle praticable en béton 500 x 500 x 50 mm non fourni.

Produit — Points d'ancrage ASP non surpassable

Prix

Produits		CHF/Pce
Système de sécurité **non surpassable** Instructions de montage, contrôle et réception (protocole inclus) par le fabricant. Calculation au cas par cas	Acier inox FSE 2003, module de base avec extrémités (monté comme cable de conduite à long terme)	580.00
	Câble en acier inox FSE 2003	18.10/m
	LUX-top FSE-ET1: renfort d'angle à 90° pour câble en acier inox traité au laser	47.00
	LUX-top FSE-VT Raccord standard pour câble traité au laser	47.00
	LUX-top SKE-Dispositif de maintien de force	365.00
Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée		55.00

Produit — Points d'ancrage ASP surpassable

Prix

Produits		CHF/Pce
Système de sécurité **surpassable** Instructions de montage, contrôle et réception (protocole inclus) par le fabricant. Calculation au cas par cas	Acier inox FSE 2003, module de base avec extrémités (monté comme cable de conduite à long terme)	580.00
	Câble en acier inox FSE 2003	18.10/m
	Tête d'ancrage d'angle pour système surpassable	222.50
	Tête d'ancrage pour système de sécurité surpassable Type Z	125.00
	Guide-corde pour montage contre paroi Type W	125.00
	LUX-top SKE-Dispositif de maintien de force	365.00
	Chariot de guidage pour système surpassable acier fin (SG)	775.00
	Chariot de guidage pour système surpassable aluminium (SG-A)	575.00
Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée		55.00

Produit — Supports d'échelles

Prix

Produit		CHF/Pce
Sécurisation d'une échelle en inox. Avec chaîne contre le basculement latéral et vers l'arrière.	LS I (pour la fixation sur le profilé de bordure de toit)	225.00
	LS II (pour fixation dans les chevrons ou les avant-toits)	445.00
	LS III (pour fixation sur la sous-construction bois/acier)	445.00
	LS IV (pour fixation sur panneau sandwich / tôle trapèze)	445.00

LUX-top protection anti-chute

Produits — Accessoires et outils

Prix

Produits	CHF/Pce
Renfort d'angle à angle variable (115° - 155°) pour système surpassable	307.90
Raccord pour plusieurs câbles sur un seul ASP	150.00
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 100 mm	81.60
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 150 mm	88.00
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 200 mm	94.40
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 250 mm	100.80
Rallonge ASP Ø 26 mm, longueur 100 mm	94.40
Rallonge ASP Ø 26 mm, longueur 200 mm	94.40
Rallonge supplémentaire avec écrou jusqu'à 250 mm pour Ø 18 mm et Ø 26 mm	94.40
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 10 mm	58.60
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 20 mm	58.60
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 30 mm	58.60
Manchette d'étanchéité ardoisée rouge pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 20 mm	68.70
Manchette d'étanchéité ardoisée rouge pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 30 mm	68.70
Gaine thermorétractable NW 40/12, longueur 165 mm	6.50
Plaque de rupture thermique	12.50
Capot de protection	16.50
Disque pour toiture inversée	16.00
Fixations M16 complètes	25.00
Pince à rivet HN2-BT, pour le montage des ASP RVT	664.00
Cisaille à câble Felco C112 pour couper le câble	845.00
Plaque inférieure adaptatrice pour couper le câble	250.00
Clef dynamométrique, incl. embout pour sertissage du câble	450.00

Produit — Accessoires de sécurité pour points d'ancrage

Prix

Produits		CHF/Pce
Set de sécurité Contient: harnais MAS 30 Gr. 1, ligne de vie MAS SK 12, Long. 10 m, dispositif de sécurité pour raccord du harnais B2-2m, sac de protection ou dans un coffre en tôle		295.00
Harnais de sécurité de type MAS 30, Gr. 1		102.80
Amortisseur de chute avec absorbeur coulissant MAS SK 12	Longueur 5 m	125.05
	Longueur 10 m	137.30
Casque de protection avec 3 lanières, rouge		131.95
Coffre de rangement en tôle		50.05
Sac		37.95
Armoire murale métallique		129.20
Câble HA 2 (synthétique) peut être provisoirement tendu entre 2 ASP (incl. raccourcisseur et mousqueton)	Longueur 16 m	216.35
	Longueur 23 m	232.55
Set de sauvetage 20 m, comprenant : 1x appareil descendeur Favorit Hub, 1x corde longueur 20 m, 1x mousqueton BS 25, Twistlock, 1x cravate d'ancrage B 2, 1.2 m, 1x sac de 800 mm, 1x perche télescopique 3.6 m		1604.25
Set de sauvetage 40 m, comprenant : 1x appareil descendeur Favorit Hub, 1x corde longueur 40 m, 1x mousqueton BS 25, Twistlock, 1x cravate d'ancrage B 2, 1.2 m, 1x sac de 800 mm, 1x perche télescopique 3.6 m		1707.75

LUX-top protection latérale / rampe

Produits — LUX-top garde-corps G-T rabattable

Prix

Produit	CHF/Pce
LUX-top G-T module de base I / 87350 poteaux et rampe montés d'usine avec: - poteaux - garde-corps - supports de contrepoids (paire) - pieds de garde-corps - supports de tube de rampe	295.00

(les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg)

Produits — Accessoires pour garde-corps G-T rabattable

Prix

Produits	Unité de vente	CHF/U.V.
LUX-top G-T pièce pliée pour contrepoids 87450 placée aux poteaux d'extrémités et d'angles	1 paire	160.00
LUX-top G-T tube de garde-corps Tube de protection latérale 40 x 2,5 mm pour baguette de garde-corps, longueur standard 3 m	1 m	12.55
LUX-top G-T raccord pour raccorder les tubes de garde-corps, prémonté avec 2 rivets, montage final sur le chantier par les 2 rivets	1 pce	46.40
LUX-top G-T porte d'entrée porte automatique de sécurité pour garde-corps LUX-top G-T avec - porte et contre-porte incl. charnières - élément de base - support de contrepoids	1 pce	1112.00
LUX-top G-T diagonale pour renforcer les portions de garde-corps avec 4 rivets aveugles	1 pce	89.50
LUX-top G-T raccord d'extrémités 570 mm avec pièce rapportée en tant que raccord et extrémité. > 100 mm, avec 2 vis pour tôle	1 pce	55.00
LUX-top G-T set d'angle pour la construction des angles sur les angles extérieurs du bâtiment	1 pce	46.90
LUX-top G-T set pour angle 90°	1 pce	25.00
LUX-top G-T set de pièces de rechange avec set de montage	1 pce	25.00
LUX-top plaque d'information CH avec système de fixation	1 pce	27.50

Produits — Accessoires pour rampe LUX-top ECO (non rabattable)

Prix

Produits	Unité de vente	CHF/U.V.
G-T Eco non pliable	1 m	115.00
G-T Eco angle 90° non rabattable	1 pce	145.00
G-T Eco angle 45° non rabattable	1 pce	145.00
G-T Eco plinthe non pliable	1 m	65.00
forfait de livraison	jusqu'à 100 m	288.00
	jusqu'à 200 m	402.00
	jusqu'à 300 m	520.00

(les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg)

Produits — LUX-top G-T sécurité pour coupole

Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top G-T Liku S (coupole 2,75 x 1,95m) set complet pour sécurisation d'une coupole existante: - 4 modules de base II (rampe courte) - 4 tubes de rampe 40 x 2,5 mm longueur 1,92 m - 4 tubes de rampe 40 x 2,5 mm longueur 2,72 m - 8 raccords d'angle 90° intérieur - 4 diagonales pour renforcer les portions de rampe - 1 plaque de modèle	1285.00

Plus de modèles GT Liku (avec porte) et calculs sur demande.
Les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg.

ETANCHÉITÉ LIQUIDE

ETANCHÉITÉ LIQUIDE

		Page
29	Etanchéité synthétique liquide 1K	120 – 121
30	Etanchéité synthétique liquide 2K	122 – 124
31	Etanchéité synthétique liquide – Outillage	125 – 126

Etanchéité synthétique liquide 1K

Produit — ETIGUM

Prix

Consommation/m²	kg/Bidon	Bidons/Palette	**CHF/kg**
2.00 - 4.00 kg	20	36	15.00

Qualité : Revêtement d'étanchéité monocomposant bitumineux thixotrope multi-usages
Application : Etanchéité enterrée sans pression, étanchéité des pieds de façade

Produits — Couche d'imprégnation

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	**CHF/kg**
Bikucoat-Primer[1)]	min. 0,1 - 0,3 kg/m²	2.50	112	15.80
Bikucoat-Universalprimer 2K[1)] (Primer incl. durcisseur, composant A 1,4 kg, composant B 0,84 kg)	min. 0,1 - 0,2 kg/m²	2.24		36.70
Bikucoat-SMP ECO Stabilisateur de couleur gris clair (PBD)	min. 0,2 - 0,4 kg/m²	4,0		25.00
Bikucoat-Primer SMP ECO Bouche-pores [2)]*	min. 0,25 - 0,3 kg/m²	3,0		45.00

1) Données d'adhérence et de mise en oeuvre consultables sur www.swisspor.ch
2) Couche de fond spéciale uniquement pour Bikucoat-SMP ECO permettant l'étanchéité en pleine surface sur support en béton.
* Attention: en fonction du support, consommation pouvant aller jusqu'à 0,60 l/m²
Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

Produits — Couche d'étanchéité PUR

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	**CHF/kg**
Bikucoat-PUR gris clair	min. 3 kg/m²	4,0	112	34.10
		12,5	45	28.70
Bikucoat-PUR noir	min. 3 kg/m²	4,0	112	35.70
		12,5	45	30.20
Bikucoat-PUR Activateur	0,1 kg [1)]	0,1		26.80 [2)]

1) Préconisé pour un bidon de 12,5 kg de Bikucoat
2) Prix par bouteille - flacon PE
Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

Produits — Couche d'étanchéité SMP

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	**CHF/kg**
Bikucoat-SMP ECO gris basalte	min. 3 kg/m²	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
Bikucoat-SMP ECO gris clair	min. 3 kg/m²	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
Bikucoat-SMP ECO SEAL gris basalte [1)]	min. 3 kg/m²	3,6	112	29.00

Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch
1) Étanchéité renforcée de fibres, exclusivement sur support rigide

Produits — Couche de protection et d'usure

Prix

Produit	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	**CHF/kg**
Bikucoat-SMP ECO Top gris béton	min. 3 kg/m²	12,5	45	34.50
Bikucoat-SMP ECO Top Activateur [1) 2)]		0,1		19.00 [3)]

Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch
1) Uniquement en combinaison avec Bikucoat-SMP ECO TOP
2) Adapté pour un pot de Bikucoat-SMP ECO Top de 12.5 kg
3) Prix par pièce

Etanchéité synthétique liquide 1K

Produits — Couche de scellement et de finition

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	CHF/kg
Bikucoat-PUR Alcalistop	min. 3 kg/m²	3,0	35.00
		15,0	29.70
Bikucoat-SMP ECO Top Glacis lisse	env. 200 - 400 g/m²	3,0	65.00

Produits — Voiles spéciaux Bikucoat

Prix

Produits	Largeur mm	m/Rouleau	CHF/Rouleau
Bikucoat Voile spécial	105	50	104.00
Voile d'armature pour étanchéité	150	50	114.00
synthétique liquide	200	50	122.00
	300	50	155.00
	500	50	177.50
	1000	50	380.00
Bikucoat Voile spécial avec bande de raccord intégrée	500	25	175.00
Bikucoat Bande de raccord	100	50	106.00

Prix

Produits	Pièces/Carton	CHF/Carton
Renforts d'angles intérieurs en voile	20	118.00
Renforts d'angles extérieurs en voile	20	118.00

Produits — Accessoires système

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	CHF/kg
Bikucoat Paillettes gris foncé [1]	env. 700 g/m²	2,5	46.50
Bikucoat Paillettes gris clair [1]	env. 700 g/m²	2,5	46.50
Bikucoat Paillettes rouge tuile [1]	env. 700 g/m²	2,5	46.50
Bikucoat Paillettes gris foncé et clair [1]	env. 700 g/m²	2,5	46.50

	Conditionnement	Quantité/Emballage	CHF/l
swisspor ECO Cleaner [2]	Bidon	10 l	22.40

1) Couleurs supplémentaires disponibles sur demande
2) Sans COV, sans solvant

Set de travail pour étanchéité synthétique liquide

Prix

	CHF/Pce
Set de travail pour étanchéité synthétique liquide	88.00

Contient:
- 2 seaux en plastique blanc (5.6 l)
- 2 pinceaux plats 50 mm
- 1 cutter pro
- 2 manches à rouleaux 10 cm
- 1 mélangeur en plastique, bleu
- 5 rouleaux 10 cm, poils 7 mm
- 3 rouleaux 13 cm, poils 12 mm
- 1 paire de ciseaux de tapissier, inox, 280 mm
- 100 gants à usage unique en latex, talqués
- 1 roul. d'adhésif de protec. 44 mm x 50 m

Emballage : Film PE

Etanchéité synthétique liquide 2K

Produits — Couche d'imprégnation

Prix

Produits	Consommation	Quantité /Emballage	Bidons/Pal.	CHF/kg
Wecryl 121 A	0,2 - 1,2 kg/m²	10 kg	45	27.70
Wecryl 171	0,4 - 0,5 kg/m²	10 kg	45	24.50
Wecryl 110	0,5 - 0,7 kg/m²	10 kg	45	28.00
Wecryl 276	0,4 - 0,8 kg/m²	10 kg	45	26.50
Wecryl 298	0,4 - 0,8 kg/m²	10 kg	45	27.60
WMP 713	0,17 - 0,2 kg/m²	1 kg		44.50*
WMP 174 S	env. 0,1 l//m²	0.5 l	6 [3]	36.50 [4]*
Wethan 509 [1]	0,03 - 0,05 kg/m²	0.8 kg		131.10*
WGP 705 [2]	0,15 - 0,2 kg/m²	1 kg		52.90*

* Hors taxe COV
[1] Imprégnation pour lés de toiture TPO/FPO
[2] Imprégnation pour support en verre
[3] Quantité par carton
[4] Prix par pièce
Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

Produits — Couche d'étanchéité

Prix

Produits	Couleur	Consommation	kg/bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Wecryl R 230 thix	RAL 7032, gris caillou	2,5 - 4,0 kg/m²	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7035, gris clair	2,5 - 4,0 kg/m²	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7043, gris foncé	2,5 - 4,0 kg/m²	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix HT	RAL 7035, gris clair	2,5 - 4,0 kg/m²	10	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7032, gris caillou	2,5 - 4,0 kg/m²	10	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7035, gris clair	2,5 - 4,0 kg/m²	10	45	22.30
Weproof 264	RAL 7047, telegris	1,6 - 3,2 kg/m²	10	45	19.80
Weproof 269	RAL 7038, gris agathe	env. 1,6 kg/m²	10	45	23.30

Produits — Couche de protection et d'usure

Prix

Produits	Consommation	Conditionnement	Quantité/ Emballage	CHF/kg
Wecryl 233 Mortier autolissant (résine et mortier)	env. 4,0 kg/m² [1]	Seau en fer Sac en papier	10 kg 23 kg	9.70
Wecryl 337 Mortier autolissant RAL 7035	env. 4,0 kg/m² [1]	Seau en fer	15 kg	12.80

[1] Sur support lisse

Produits — Couche de scellement et de finition

Prix

Produits	Consommation	kg /Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
Wecryl 220 Finition transparente	0,6 - 0,8 kg/m² [1]	10	45	21.80
Wecryl 288 Finition, RAL 7030, gris pierre	0,6 - 0,8 kg/m² [1]	10	45	23.10
Wecryl 288 Finition, RAL 7035, gris clair	0,6 - 0,8 kg/m² [1]	10	45	23.10
Wecryl 288 Finition, RAL 7038, gris agathe	0,6 - 0,8 kg/m² [1]	10	45	23.10
Wecryl 288 Finition, RAL 7043, gris foncé	0,6 - 0,8 kg/m² [1]	10	45	23.10
Wecryl 288 Finition, RAL 9010, blanc	0,6 - 0,8 kg/m² [1]	10	45	23.10

[1] Selon granulométrie
D'autres teintes RAL disponibles sur demande

Etanchéité synthétique liquide 2K

Produits — **Glacis bouche-pores** (pour étanchéité bitumineuse collée)

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
Wecryl 125	0,4 - 0,6 kg/m²	25	14	16.50
Wecryl 126 A	0,4 - 0,8 kg/m²	25	14	22.50
Wecryl 127	0,5 - 0,8 kg/m²	25	14	16.50
Weplus sable de quartz, gran. 0,4 - 0,8 mm	0,7 - 1,0 kg/m²	25	40	0.93

Produits — Produits complémentaires

Prix

	Dimensions	m²/Natte	CHF/m²
Weplus 251 Natte diffusante	0,77 x 1,17 mm	0,9	141.70

Produits	Consommation	Conditionnement	kg/Emballage	CHF/kg
Weseal 815 Masse spatulable, avec fibres	1,4 kg/m² [1]	Seau en fer	10	27.20
Wecryl 810 Masse spatulable	1,7 kg/l [2]	Seau en fer	10	25.30
Wecryl 242 Mortier de réparation	2,2 kg/m² [1]	Seau	10	8.60
Wecryl 825, Chape rapide PMMA	2,2 kg/m² [1]	Seau en fer	2,5	5.40
		Sac en papier	25	

[1] Par mm d'épaisseur
[2] Enduit de remplissage

Produits — Catalyseur pour Wecryl

Prix

Produits	Conditionnement	kg/Emballage	CHF/kg
Wekat 900 Catalyseur[1]	Sachet	0,1	58.90
Wekat 900 Catalyseur en vrac (avec verre doseur)[1]	Carton	5,0	41.80

[1] Catalyseur sans DHCP

Produits — Voiles de renfort

Prix

	Largeur mm	Longueur/Rouleau	CHF/Rouleau
Weplus Voile de renfort perforé	100	50	50.00
	150	50	67.50
	200	50	85.00
	260	50	110.00
	350	50	147.50
	520	50	207.50
	700	50	225.00
	1050	50	270.00

Prix

Produits	Pces/Carton	CHF/Carton
Renforts d'angles intérieurs, voile	20	118.00
Renforts d'angles extérieurs, voile	20	118.00

Etanchéité synthétique liquide 2K

Set de travail pour étanchéité synthétique liquide

Prix

	CHF/Pce
Set de travail pour étanchéité synthétique liquide	88.00

Contient:
- 2 seaux en plastique blanc (5.6 l)
- 2 pinceaux plats 50 mm
- 1 cutter pro
- 2 manches à rouleaux 10 cm
- 1 mélangeur en plastique, bleu
- 5 rouleaux 10 cm, poils 7 mm
- 3 rouleaux 13 cm, poils 12 mm
- 1 paire de ciseaux de tapissier, inox, 280 mm
- 100 gants à usage unique en latex, talqués
- 1 roul. d'adhésif de protec. 44 mm x 50 m

Emballage : Film PE

Set de démarrage pour étanchéité synthétique liquide 2K

Prix

	CHF/Pce
Set de démarrage pour étanchéité synthétique liquide 2K, pour env. 9 m de raccord	365.00

Contient
- 5 kg Wecryl 230 thix RAL 7035 gris clair
- 1 kg Wecryl 298
- 1 l Weplus, Nettoyant
- 0,3 kg Wekat 900 Catalyseur
- 4,5 m Weplus Voile perforé 200 mm
- 4,5 m Weplus Voile perforé 150 mm
- 2 seaux en plastique 5,6 l
- 1 verre doseur pour catalyseur Weplus 900
- 1 manche de rouleau 10 cm
- 4 rouleaux 10 cm
- 1 mélangeur
- 2 pinceaux plats 60 mm
- 1 paire de ciseaux en acier
- 1 rouleau d'adhésif textile 50 mm
- 4 paires de gants nitrile
- 2 chiffons de nettoyage
- 1 directive de pose

Emballage : Film PE

Produits — Accessoires

Prix

Produits	Consommation	Conditionnement	kg / Emballage	CHF/kg
Sable de quartz nature 0,1 - 0,3 mm	3,0 - 4,0 kg/m²	Sac en plastique	25	0.65
Sable de quartz nature 0,4 - 0,8 mm	3,0 - 4,0 kg/m²	Sac en plastique	25	0.65
Sable de quartz nature 0,6 - 1,6 mm	3,0 - 4,0 kg/m²	Sac en plastique	25	0.65
Sable de quartz coloré, gris clair, GRM 010	3,0 - 4,0 kg/m²	Sac en papier	25	1.85
Sable de quartz coloré, gris foncé, GRM 020	3,0 - 4,0 kg/m²	Sac en papier	25	1.85
Weplus Paillettes grises 1,0 mm	env. 50 g/m²	Seau	1	33.50
Weplus Paillettes blanches 1,0 mm	env. 50 g/m²	Seau	1	33.50
Weplus Paillettes noires 1,0 mm	env. 50 g/m²	Seau	1	33.50
Weplus Paillettes grises 3,0 mm	env. 50 g/m²	Seau	1	33.50
Weplus Paillettes blanches 3,0 mm	env. 50 g/m²	Seau	1	33.50
Weplus Paillettes noires 3,0 mm	env. 50 g/m²	Seau	1	33.50

Produits	Consommation	Conditionnement	Quantité / Emballage	CHF/kg
Weplus 910 Adjuvant, poudre	env. 0.5 - 2.0 %	Carton	1 kg	80.20
swisspor ECO Cleaner [1]		Bidon	10 l	22.40

1) Sans COV, sans solvant

Etanchéité synthétique liquide – Outillage

Produits — Seaux

Prix

Produits		Unité de Vente	CHF/U.V.
Seau à mélanger en plastique	5,6 l	1 pce	2.90
Seau à mélanger en plastique	12,0 l	1 pce	5.70
Seau à mélanger en plastique	18,0 l	1 pce	7.60
Seau à mélanger en plastique	30,0 l	1 pce	13.30
Couvercle pour seau 5,6 l		1 pce	1.40
Couvercle pour seau 30,0 l		1 pce	4.80

Produits — Pinceaux / rouleaux

Prix

Produits		Unité de Vente	CHF/U.V.
Rouleau débulleur 25 cm		1 pce	58.50
Pinceau coudé 50 mm		12 pces	48.00
Pinceau plat 60 mm		12 pces	30.00
Pinceau plat 100 mm		12 pces	65.00
Manche de rouleau 5 cm		1 pce	2.00
Manche de rouleau 10 cm		1 pce	2.20
Manche de rouleau 25 cm		1 pce	3.50
Manche de rouleau 40 cm		1 pce	30.00
Rouleau pour mise en couche 5 cm	Long. poils 13 mm	20 pces	54.20
Rouleau pour mise en couche 10 cm	Long. poils 13 mm	10 pces	35.20
Rouleau pour mise en couche 25 cm	Long. poils 13 mm	1 pce	15.00
Rouleau pour mise en couche 40 cm	Long. poils 13 mm	1 pce	44.15
Rouleau pour finition 10 cm	Long. poils 7 mm	10 pces	43.40
Rallonge télescopique	1,0 - 2,0 m	1 pce	29.50
Manche en bois (rouleau 40 cm, spatule)	1,2 m	1 pce	8.50

Produits — Raclettes / spatules

Prix

Produits		Unité de Vente	CHF/U.V.
Raclette avec rebord cannelé	31 cm	1 pce	8.85
Raclette avec rebord cannelé	51 cm	1 pce	11.00
Raclette avec rebord en caoutchouc	25 cm	1 pce	33.90
Lisseuse 280 x 140 mm		1 pce	26.70
Truelle de plâtrier 14 cm		1 pce	12.00
Truelle langue de chat, long. 14 cm		1 pce	6.80
Spatule pour lame crantée		1 pce	27.35
Lame crantée pour spatule, dentelure de 6 mm		10 pces	50.00
Lame crantée pour spatule, dentelure de 8 mm		10 pces	86.70
Racloir pour lame en caoutchouc	60 cm	1 pce	56.50
Lame en caoutchouc, lisse	60 cm	1 pce	17.50
Lame en caoutchouc, dentelure 6 mm	60 cm	1 pce	19.50
Spatule avec lame en caoutchouc	26 cm	1 pce	42.50
Lame en caoutchouc, dentelure 6 mm	26 cm	1 pce	16.50

Etanchéité synthétique liquide – Outillage

Prix

Produits		Unité de vente	**CHF/U.V.**
Ciseaux en fonte		1 pce	77.20
Ciseaux en acier		1 pce	47.15
Chiffons de nettoyage	5 kg/sac	1 pce	49.45
Ruban adhésif textile, jaune 48 mm	50 m/Rouleau	4 pces	60.00
Ruban adhésif textile crêpé, 38 mm	50 m/Rouleau	12 pces	125.00
Cale à poncer gran. 24	18 x 7 x 5 cm	1 pce	45.00
Pierre ponce		20 pces	50.00
Disque ZEC pour ponçage des angles	Ø 115 mm	5 pces	60.00
Mélangeur (moyen)	500 mm	1 pce	34.15
Mélangeur (grand)	590 mm	1 pce	38.00
Bâton mélangeur	45 cm	25 pces	30.50
Gants en nitrile, taille L		50 paires	20.00
Gants en nitrile, taille XL		50 paires	20.00
Semelles cloutées avec attaches rapides	1 paire	1 pce	54.50
Lingettes nettoyantes à main	1 Box de 90 lingettes	1 pce	76.00
Doseur pour catalyseur (petit)	60 g	1 pce	6.00
Doseur pour catalyseur (grand)	300 g	1 pce	10.50
Ouvre récipient pour Bikucoat-PUR		1 pce	58.00
Pompe à paillettes		1 pce	220.00
Bidon de lingettes nettoyantes en papier		1 pce	32.50

swisspor LCS
Liquid coating systems

Vous trouvez l’assortiment complet de cette gamme dans la liste de prix swissporLCS disponible sur swisspor.ch

TOITURES VÉGÉTALISÉES

TOITURES VÉGÉTALISÉES

		Page
32	Système monocouche extensif	132
33	Système multicouche extensif	132

Toitures végétalisées

Système monocouche extensif

Prix

Voile de séparation et de protection	Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/ Rouleau	CHF/ m²
200 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	100	200	1.50
300 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	50	100	2.30
400 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	50	100	3.00
800 g/m²	PE avec une partie recyclée	2	25	50	5.90

Eléments drainants	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m²/ Rouleau	m²/ Palette	CHF/m²
swisspor Drain WS 20	20	1.00	45.00	45		11.50
swisspor Delta Terraxx	10	2.40	12.60	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2.00	12.50	25	150	8.00

Fourniture globale de toitures végétalisées	CHF
Prestation complète comprenant: – fourniture et pose des couches drainantes – fourniture et pose des couches de rétention d'eau – fourniture et pose de gravier dans les zones stériles – fourniture et pose du substrat – fourniture et pose du semis – soin pendant la croissance	Prix sur demande*

* Les prix dépendent des spécificités de la toiture, de la quantité, de la distance des transports et de la situation d'accès

Système multicouche extensif

Prix

EPS panneau de rétention d'eau	Epaisseur mm	m²/Paquet	CHF/m²
WS 40*	54	7.5	10.70
WSD 60*	64	7.5	12.50

* Pour plus d'informations voir page 11
Délai de livraison sur demande

swisspor voile filtrant	Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/Rouleau	CHF/m²
125 g/m²	polypropylène	2.25	100	225	1.70

Eléments drainants	Résistance à la compression kN/m²	Hauteur de picots mm	Largeur m	Longueur m	m²/ Rouleau	m²/ Palette	CHF/m²
swissporDelta Floraxx 1)	200	20	2	20	40	240	8.50
swissporDelta Floraxx Top 1)	200	20	2	10	20	240	9.50

Fourniture globale de toitures végétalisées	CHF
Prestation complète comprenant: – fourniture et pose des couches drainantes – fourniture et pose des couches de rétention d'eau – fourniture et pose de gravier dans les zones stériles – fourniture et pose du substrat – fourniture et pose du semis – soin pendant la croissance	Prix sur demande*

Délai de livraison sur demande
* Les prix dépendent de la quantité, de la distance des transports et de la situation d'accès
1) Utiliser un voile de protection et de glissement (min. 300g/m²) entre le swisspor Delta floraxx | Top et l'étanchéité
Nous pouvons également vous fournir le système de végétalisation dans son entier
Veuillez contacter votre conseiller pour pour toute information complémentaire (prix,détails, etc.)

Toitures végétalisées

Bac précultivé

Prix

Bac précultivé	**CHF/m²**
Bac de végétalisation précultivé, prêt à poser. Dimensions: 57 x 38 x 8 cm Rétention d'eau 40 l/m² Poids moyen à saturation: 90 kg/m² Bacs en PE recyclé et recyclable	Prix sur demande*

Doit être mis en oeuvre au maximum 24 heures après la livraison

* Les prix dépendent des spécificités de la toiture, de la quantité, de la distance des transports et de la situation d'accès

Cadre pare-gravier

Prix

	Larg. mm	Long. mm	Ep. mm	**CHF/Pce**
Cadre pare-gravier, haut, pour végétalisation extensive avec couvercle et crapaudine pour tous les diamètres	390	390	160	135.00

1) Peut également servir de regard

ANNEXES

ANNEXES

		Page
34	Conditions générales de vente et de livraison	138 – 139
35	Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne	140 – 141
36	Systèmes de déchargement	142 – 145
37	Produits swisspor sur la liste des eco-produits	146 – 147
38	Tableau de valeurs U & domaines d'utilisation	148 – 153
39	swisspor.ch - aide à la navigation	154
40	Coordonnées / service clientèle	156

Conditions générales de vente et de livraison

de swisspor Romandie SA, CH – 1618 Châtel-Saint-Denis, ci-après dénommé le « fournisseur »

1. Offres

Les offres s'entendent de manière générale et, à défaut de mention particulière, sans engagement.

2. Prix

Les prix s'entendent en francs suisses et hors TVA. Toute modification de prix demeure expressément réservée et peut intervenir sans préavis pour autant qu'elle soit provoquée par une augmentation des prix des matières premières, des sous-traitants, des coûts de transport ou de modifications des cours de change.

3. Délais de livraison

Les délais de livraison sont déterminés en fonction d'une appréciation scrupuleuse. Le fournisseur doit cependant se réserver expressément la faculté de coordonner les délais de livraison. Des livraisons non exécutées ou retardées n'autorisent pas l'acheteur à se départir de sa commande ni à quelque prétention que ce soit, notamment à des dommages et intérêts ou à l'imputation du temps d'attente. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. Livraisons

4.1 A défaut de convention contraire, le mode d'expédition est laissé à l'appréciation du fournisseur. La marchandise voyage pour le compte et aux risques de l'acheteur. Le déchargement est effectué par le destinataire de la marchandise.

4.2 Les livraisons d'une valeur nette supérieure ou égale à CHF 3'000,00 sont effectuées franco chantier accessible par camion, dépôt ou zone de plaine. Les taxes de circulations (RPLP/Suppl. ASTAG) seront facturées au prorata à hauteur de 0.48 % de la valeur nette de la marchandise livrée.

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à 3'000,00 CHF si le délai de livraison n'est pas spécifié, il y a un supplément de transport de CHF 150.00

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à 3'000,00 CHF si une heure fixe de livraison est demandée, le supplément de transport sera alors de CHF 180.00.

Pour les livraisons à dates ou délais de livraison fixes nous réservons en raison de l'augmentation du trafic et de l'augmentation des heures de congestion une précision de livraison de +/- 1 heure.

Pour les livraisons express commandées après 11h00 avec des horaires fixes pour le lendemain et dans le cadre de nos possibilités logistiques, un supplément de CHF 80.00 sera facturé. Il en va de même pour toutes les commandes avec livraison le jour même de la commande.

Frais d'expédition de colis CHF 30.00 par colis. Pour les départs usine, un supplément de CHF 30.00 sera facturé pour les commandes inférieures à CHF 750.00

4.3 Un supplément de CHF 150.00 par camion sera demandé pour les frais de transport dans les régions de montagne et les vallées latérales (cf. liste p. 140 – 141).

4.4 Les livraisons par BIG MAMMA seront réalisées selon les conditions décrites p. 142 – 143 et seront facturées CHF 75.00 par pont.

Les livraisons par BIG MAMMA Light seront réalisées selon les conditions décrites p. 144 – 145 et seront facturées CHF 10.00 par palette, avec un forfait minimum de CHF 25.00 par commande.

Récapitulatif des coûts logistiques:

Supplément pour une valeur nette de marchandise < CHF 3'000.00	CHF 150.00
Majoration RPLP sur la valeur nette	0.48 %
Départ usine, supplément pour une valeur nette < CHF 750.00	CHF 30.00
Livraison express commandée la veille après 11h00	CHF 80.00
Supplément accès difficile selon la liste présentée aux pages 140 – 141	CHF 150.00
BIG MAMMA, par pont	CHF 75.00
BIG MAMMA light, par palette	CHF 10.00
BIG MAMMA light, forfait minimum jusqu'à 2 palettes	CHF 25.00

4.5 Le déchargement est à la charge du destinataire de la marchandise. Si le destinataire devait ne pas être en mesure de réaliser le déchargement au lieu et au moment convenu pour la livraison, les forfaits suivant seront facturés. La responsabilité d'un éventuel dégât sur la marchandise, de la complétude de la commande, et du lieu de déchargement restent la responsabilité du destinataire de la marchandise.

Forfait de déchargement: jusqu'à 40 m³ ou 15 palettes, CHF 200.00, à partir de 40 m³ ou 15 palettes CHF 400.00

4.6 Palettes EURO: livraison facturée CHF 16.00, retour crédité CHF 11.00 si en parfait état. Les palettes et matériels d'emballage non restitués ou échangés sont décomptés. Le transport des palettes vides se fait gratuitement si elles sont rendues au moment de la livraison dans les mêmes quantités que les palettes livrées. Si le nombre de palettes retournées est plus important que le nombre de palettes livrées, alors pour chaque palette supplémentaire reprise, CHF 8.00 seront crédités. Les palettes reprises séparément seront créditées pour un montant de CHF 6.00 avec un forfait de participation au frais logistiques de CHF 150.00. En principe, les quantités de palettes livrées et récupérées sont équilibrées.

4.7 Les livraisons se font par unité entière de conditionnement. **Pour les produits de la gamme swissporBikutop : un supplément de CHF 40.- sera facturé pour chaque palette non complète.**

Récapitulatif des tarifs d'échange et de manipulation des palettes:

Forfait de déchargement par swisspor jusqu'à 40 m³	CHF 200.00
Forfait de déchargement par swisspor jusqu'à 15 palettes :	CHF 200.00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 40 m³	CHF 400.00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 15 palettes	CHF 400.00
Palettes EURO facturation par pièce	CHF 16.00
Crédit pour palettes EURO en parfait état, par pièce	CHF 11.00
Crédit pour palettes EURO, retour de quantité supplémentaire	CHF 8.00

Crédit pour palettes EURO en cas de collecte séparée	CHF 6.00
Frais de transport pour la collecte séparée des palettes EURO	CHF 150.00
Supplément pour unités d'emballage ouvertes	CHF 40.00

5. Transport et entreposage

Les matériaux d'isolation swisspor doivent être protégés du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Les panneaux isolants doivent être stockés sur une surface plane et propre. Les films sombres ou transparents sont à éviter pour la protection des matériaux d'isolation thermique. Les produits swissporBikutop / Bikutop LL respectivement en polymère ou en bitume élastomère doivent être protégés des rayonnnements directs du soleil. L'exposition à une forte chaleur (> 30 ° C) doit être évitée. En outre, les rouleaux doivent être stockés debout sur une surface plane et dans un endroit sec.

6. Réclamations

L'acheteur doit annoncer tout défaut ou discordance en tout genre par écrit au fournisseur immédiatement après la réception de la marchandise. En cas de réclamation justifiée, le fournisseur peut, selon son choix, remplacer gratuitement la marchandise ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Le fournisseur n'est responsable des dommages consécutifs aux défauts (p. ex. remboursement de frais pour des travaux ou des matériaux d'autres partenaires au chantier) ou dommages indirects de quelque nature (notamment pour dommages pécuniaires, gain manqué dû à l'arrêt de l'exploitation, etc.) que dans les limites des dispositions légales.

7. Retours

Des retours de marchandises sont en principe exceptionnels et ne sont possibles qu'avec l'accord du fournisseur. Les produits que swisspor Romandie SA aurait spécifiquement fabriqués ou achetés sur demande ne seront pas repris. La bonification s'élève à 70 % de la valeur nette de la marchandise, min. CHF 150.00, pour autant que le fournisseur ait constaté l'état irréprochable de la marchandise lors du contrôle d'entrée. Les coûts de transport et d'élimination éventuels sont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage pour son compte et à ses risques.

8. Services

L'offre de services de swisspor comprend l'élaboration de plans dans les domaines de l'isolation en pente, de l'isolation haute performance VIP. La préparation initiale et la première modification des plans sont effectuées gratuitement par swisspor. A partir de la deuxième modification du plan (version 3) par le client, swisspor facturera un supplément de service de CHF 85.00/heure.

9. Garantie – Responsabilité

La garantie débute dès la fin des travaux, mais au plus tard 6 mois après la livraison des matériaux. L'entrepreneur a le devoir, à réception de la marchandise, d'en contrôler la quantité et la qualité et d'en aviser au besoin immédiatement le fournisseur par écrit. La durée de garantie pour défaut est de 2 ans et de 5 ans pour défaut caché, à condition que l'entrepreneur signale immédiatement après la constatation avec la mention des revendications. Toutes les revendications seront prescrites après un délai de 5 ans suivant la fin des travaux, au plus tard après 66 mois suivant la livraison des matériaux par le fournisseur.

La garantie accordée par swisspor Romandie SA, dans sa version en vigueur au moment de la livraison, constitue un élément contractuel des présentes conditions de vente et de livraison.

10. Conditions de paiement

Nos factures sont payables net dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Le vendeur est autorisé à exiger les déductions d'escomptes non justifiées. Lorsque le délai de paiement est dépassé, l'acheteur doit au fournisseur un intérêt de retard de 6 % dès le jour de l'échéance, même en l'absence de mise en demeure formelle.

Les marchandises livrées ainsi que les livraisons antérieures restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement total des créances. Le client autorise le fournisseur d'inscrire son droit de propriété dans le registre officiel et d'y effectuer toutes les formalités y relatives.

11. Quantités de matière

La valeur moyenne de consommation est donnée sans garantie. Les quantités de matières préparées par le fournisseur doivent être contrôlées par l'acheteur et sont réalisées à ses risques et périls.

12. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont considérées comme adoptées lors du passage de la commande, respectivement de l'établissement de l'offre et acceptées dans les rapports entre l'acheteur et le fournisseur.

13. Projets et études préalables

Les projets et études préalables, y compris la confection d'échantillons et de prototypes, élaborés par le fournisseur sur la demande d'un intéressé, demeurent la propriété du fournisseur et ne doivent pas être remis à des tiers ou leur être rendus accessibles. Le fournisseur se réserve le droit de facturer les projets, études préalables, etc.

14. Livraisons supplémentaires

Dans le cas des pièces spéciales découpées et/ou manufacturées selon le désir du client, le fournisseur peut, pour des raisons de rationnalisation de la production, se réserver le droit de livrer et de facturer jusqu'à 10 % de plus que la quantité commandée.

15. Conservation de l'outillage

Le fournisseur conserve avec soin l'outillage payé par l'acheteur en vue de livraisons ultérieures. L'obligation de conservation est caduque à l'échéance d'un délai de cinq ans depuis la dernière livraison.

16. Lieu d'exécution et for

For exclusif : CH – 1618 Châtel-Saint-Denis (canton de Fribourg)

Droit applicable : code des obligations, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne

NPA	Lieu
1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Lécherette
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
1820	Sonchaux
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Eglise
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1873	Val d'Illiez
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémoz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1896	Miex
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétien
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS
1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1936	Verbier
1937	Somlaproz (Orsières)
1938	Champex-Lac
1942	Levron
1943	Praz-de-Fort

NPA	Lieu
1944	La Fouly VS
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessous (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Lourtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	Savièse
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)
1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)
1971	Grimisuat
1972	Anzère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin
1975	Sensine
1976	Aven
1976	Daillon

NPA	Lieu
1976	Erde
1976	Premploz
1977	Icogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Forclas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Hérémence
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes
1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Eigergletscher
3801	Jungfraujoch
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell
3906	Saas Fee

NPA	Lieu
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3917	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt (+ 50.-) *
3922	Eisten
3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbriggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zeneggen
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbäch VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
3971	Ollon VS
3972	Miège
3973	Venthône

Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne

NPA	Lieu
3974	Mollens VS
3975	Bluche
3975	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg
3983	Greich
3983	Mörel
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
3985	Münster VS
3985	Geschinen
3986	Ried-Mörel
3987	Riederalp
3988	Ulrichen
3988	Obergesteln
3989	Biel VS
3989	Ritzingen
3989	Selkingen
3989	Niederwald
3989	Blitzingen
3991	Betten
3992	Bettmeralp
3993	Grengiols
3994	Lax
3994	Martisberg
3995	Ernen
3995	Ausserbinn
3995	Mühlebach
3995	Steinhaus
3996	Binn
3997	Bellwald
3998	Reckingen VS
3998	Gluringen
3999	Oberwald
6544	Braggio
6545	Selma
6546	Cauco
6547	Augio
6548	Rossa
6549	Laura
6571	Indemini
6611	Mosogno
6611	Gresso
6611	Crana
6636	Frasco
6637	Sonogno
6663	Comologno
6663	Spruga
6663	Onsernone
6664	Vergeletto
6684	Campo
6684	Cimalmotto
6685	Bosco/Gurin
6690	Cavergno
6693	Broglio

NPA	Lieu
6694	Prato-Sornico
6695	Peccia
6695	Piano di Peccia
6696	Fusio
6718	Olivone
6872	Salorino
7026	Maladers
7027	Castiel
7027	Lüen
7027	Calfreisen
7028	St. Peter
7028	Pagig
7029	Peist
7050	Arosa
7050	Innerarosa
7056	Molinis
7057	Langwies
7057	Sapün
7058	Litzirüti
7063	Praden
7064	Tschiertschen
7082	Vaz/Obervaz
7104	Versam
7104	Arezen
7106	Tenna
7107	Safien Platz
7108	Mura
7109	Thalkirch
7111	Pitasch
7112	Duvin
7113	Camuns
7114	Uors
7115	Surcasti
7116	Tersnaus
7116	St. Martin
7132	Vals
7133	Obersaxen Affeier
7134	Obersaxen Meierhof
7135	Obersaxen Giraniga
7136	Obersaxen Friggahüs
7137	Flond
7138	Surcuolm
7141	Luven
7142	Cumbel
7143	Morissen
7144	Vella
7145	Degen
7146	Vattiz
7147	Vignogn
7148	Lumbrein
7148	Surin
7149	Vrin
7184	Curaglia
7185	Platta
7186	Segnas
7186	Mompé Tujetsch
7187	Camischolas

NPA	Lieu
7188	Sedrun
7189	Rueras
7260	Davos Dorf
7265	Davos Wolfgang
7270	Davos Platz
7270	Davos Platz 1
7270	Davos 4
7270	Schatzalp
7272	Davos Clavadel
7276	Davos Frauenkirch
7277	Davos Glaris
7278	Davos Monstein
7312	Pfäfers
7313	St. Margrethenberg
7314	Vadura
7315	Vättis
7317	Valens
7317	Balen-Gassaura
7317	Vasön
7325	Schwendi im Weisstannental
7326	Weisstannen
7404	Feldis/Veulden
7431	Thusis Ausgänge
7431	Mutten
7431	Obermutten
7444	Ausserferrera
7445	Innerferrera
7446	Campsut-Cröt
7447	Cresta
7447	Am Bach
7448	Juf
7458	Mon
7459	Stierva
7462	Salouf
7463	Riom
7464	Parsonz
7477	Filisur
7482	Bergün/Bravuogn
7482	Preda
7482	Stugl/Stuls
7484	Latsch
7492	Alvaneu Dorf
7493	Schmitten
7494	Wiesen GR
7500	St. Moritz
7502	Bever
7503	Samedan
7504	Pontresina
7505	Celerina/Schlarigna
7512	Champfèr
7513	Silvaplana
7514	Sils/Segl Maria
7514	Fex
7515	Sils/Segl Baselgia
7516	Maloja
7517	Plaun da Lej
7522	La Punt-Chamues-ch

NPA	Lieu
7523	Madulain
7524	Zuoz
7525	S-chanf
7526	Cinuos-chel
7527	Brail
7530	Zernez
7532	Tschierv
7533	Fuldera
7534	Lü
7535	Valchava
7536	Sta. Maria Val Müstair
7537	Müstair
7542	Susch
7543	Lavin
7545	Guarda
7546	Ardez
7550	Scuol
7551	Ftan
7552	Vulpera
7553	Tarasp
7554	Sent
7554	Crusch
7556	Ramosch
7557	Vnà
7558	Strada
7559	Tschlin
7560	Martina
7562	Samnaun-Compatsch
7563	Samnaun Dorf
7602	Casaccia
7603	Vicosoprano
7604	Borgonovo
7605	Stampa
7606	Promontogno
7608	Castasegna
7610	Soglio
7710	Ospizio Bernina
7710	Alp Grüm
7741	S. Carlo
7742	Poschiavo
7742	Sfazù
7742	La Rösa
7743	Brusio
7743	Miralago
7744	Campocologno
7745	Li Curt
7746	Le Prese
7747	Viano
7748	Campascio

* CHF 50.- de frais pour autorisation spéciale d'accès au village

BIG MAMMA de swisspor – le seul système de déchargement reconnu en Suisse

swisspor SA a retravaillé, développé et amélioré le système de déchargement « BIG MAMMA » lancé en 2004. Nous respectons ainsi parfaitement l'article 6[1] de l'ordonnance sur les grues, qui s'appuie sur la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), car la charge à soulever est maintenue et sécurisée par un filet conçu spécialement à cet effet.

Une des nouveautés consiste à renforcer l'emballage au niveau du socle par des carrelets de polystyrène. Ainsi, sur le chantier, il n'est plus nécessaire de positionner des cales en bois sous le chargement, et les élingues peuvent facilement être tirées sous l'emballage.

Avec le nouveau système de déchargement « BIG MAMMA » de swisspor, la manutention sur le chantier est encore plus efficace. En quelques minutes, il est possible, en deux levages, de transporter environ 45 m³ de matériel à chaque levage, rapidement et en toute sécurité, depuis le camion swisspor vers l'emplacement prévu.

L'essentiel en bref

S'applique aux produits suivants	· swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO | swissporLAMBDA Roof · swissporPIR Voile | Alu | Premium | Premium Plus · swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF · swissporEPS Panneau périmétrique
Délai de livraison	· De 3 à 5 jours ouvrables selon la disponibilité des véhicules
Conditions de mise en oeuvre	· Une grue doit être présente sur le chantier · L'accès au chantier doit être garanti · La commande s'effectue par camion complet avec une seule épaisseur d'isolant par pont · Le poids à lever par la grue s'élève à environ 2'000 kg · La hauteur minimale nécessaire entre le crochet de la grue et la partie supérieure du garde-corps ou de la bordure de toiture doit être de 9 m · L'espace nécessaire au dépôt du matériel est de 3 x 8 m, soit 24 m² par plateau · La longueur des 4 chaînes est d'env. 6 m · Le contact visuel pour le chargement par le conducteur de la grue doit être assuré · Si le conducteur ne peut pas garder un contact visuel, un aide doit intervenir · C'est le conducteur de la grue qui est responsable du levage · En cas de vent, le conducteur de la grue décide si le levage peut être effectué ou pas
Conditions	· Le forfait s'appliquant à chaque livraison est de CHF 75.00/pont.

Capacités de chargement „BIG MAMMA“

Quantités pour 2 ponts = 1 camion complet

swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO | swissporLAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1180 x 1180 mm Paquets	m²
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2.78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

Format: 2360 x 1180 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 2360 x 1180 mm Paquets	m²
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,20
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24

swissporPIR

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA Format 1200 x 600 mm Paquets	m²
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF| Premium Plus 300 SF/GE

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm Paquets	m²
20	15,00	288	4320,00
30	10,50	288	3024,00
40	7,50	288	2160,00
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	252,00
360	0,75	336	252,00

swissporEPS Panneau périmétrique

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm Paquets	m²
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

BIG MAMMA light de swisspor

le système de déchargement le plus récent et le plus reconnu de Suisse

Chez swisspor, l'innovation et les services orientés clients sont une priorité. C'est pourquoi, nous avons perfectionné notre système de déchargement „BIG MAMMA".

A l'image de son ainé, ce nouveau système, unique en son genre, facilite le déchargement des petites quantités sur le chantier. Grâce à ce système, il est plus simple de respecter les directives sur les travaux de levage, selon l'article 6 de l'ordonnance sur les grues. Ce système a été développé en consultation avec la SUVA.

L'avantage du nouveau système est que, lorsque le camion arrive, aucun autre équipement de levage que la grue n'est nécessaire. La manutention pendant le déchargement devient très efficace même pour de petites quantités.

L'emballage est renforcé au niveau du socle par des carrelets de polystyrène. Ainsi, sur le chantier, il n'est plus nécessaire de positionner des cales en bois sous le chargement, et les élingues peuvent être facilement retirées sous l'emballage. 4 palettes (15 m^3 maximum) peuvent être transportées à chaque levage.

L'essentiel en bref

S'applique aux produits suivants
- swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO | swissporLAMBDA Roof
- swissporEPS Roof avec pente intégrée (format standard) swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée (format standard)
- swissporPIR Voile | Alu | Premium | Premium Plus | Alu avec pente intégrée (format standard)
- swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium SF
- swissporXPS Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF
- swissporEPS Panneau périmétrique

Délai de livraison
- Les délais de livraison habituels s'appliquent

Mise en œuvre
- Une grue doit être présente sur le chantier
- L'accès au chantier doit être garanti
- Palettes complètes avec une seule épaisseur d'isolation
- La hauteur minimale nécessaire entre le crochet de la grue et la partie supérieure du garde-corps, ou de la bordure de toiture, doit être de 6 m
- Le conducteur de la grue doit avoir un contact visuel permanent avec le chargement
- Si le conducteur ne peut pas garder un contact visuel, un aide doit intervenir
- Le conducteur de la grue est responsable du levage
- En cas de vent, le conducteur de la grue décide si le levage peut être effectué ou pas
- Vous trouverez de plus amples informations dans notre mode d'emploi sur swisspor.ch.

Conditions
- CHF 10.00 seront facturés par palette commandée.
- Le forfait minimum est de CHF 25.00 par commande

Capacités de chargement “BIG MAMMA light“

swissporEPS Roof avec pente intégrée (format standard) | swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée (format standard)

Format: 1000 x 1000 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1000 x 1000 mm Paquets/ Palette	m²/ Palette
20 - 35	18	5	90
35 - 50	12	5	60
50 - 65	8	5	40
65 - 80	6	6	36
80 - 95	6	5	30
95 - 110	4	6	24
110 - 125	4	5	20
125 - 140	4	5	20

swissporPIR Voile | Alu | Premium | Premium Plus

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1200 x 600 mm Paquets/ Palette	m²/ Palette
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14.40

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm Paquets/ Palette	m²/ Palette
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	16	12,00
360	0,75	14	10,50

swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO | swissporLAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1180 x 1180 mm Paquets/ Palette	m²/ Palette
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

swissporPIR Alu avec pente intégrée (format standard)

Format: 1200 x 1200 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1200 x 1200 mm Paquets/ Palette	m²/ Palette
30 - 50	17,28	5	86,40
50 - 70	11,52	5	57,60
70 - 90	8,64	5	43,20
90 - 110	5,76	4	23,04
110 - 130	5,76	5	28,80
130 - 150	2,88	9	25,92
150 - 170	2,88	8	23,04
170 - 190	2,88	7	20,16
190 - 210	2,88	6	17,28
210 - 230	2,88	6	17,28

swissporEPS Panneau Périmétrique

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm Paquets/ Palette	m²/ Palette
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

Produits swisspor sur la liste des eco-produits

Cette démarche souligne l'engagement de swisspor dans l'écologie. Tous les produits enregistrés peuvent être utilisés dans les constructions labellisées Minergie Eco et Eco CFC. Ceux portant la qualification „Base" n'enfreignent aucun critère d'exclusion; ceux portant la qualification „eco 2" sont bons et ceux „eco 1" sont très bons. Ces critères revêtent une importance particulière à nos yeux car c'est aujourd'hui que nous construisons le bâtiment de demain.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème sous:
www.eco-bau.ch | Instruments | Eco-produits | Répertoire des produits eco

classification eco 1 eco-bau — Très approprié pour MINERGIE-Eco, correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC

classification eco 2 eco-bau — Bien approprié pour MINERGIE-Eco, correspond à la 2ème priorité des Eco-CFC

classification base eco-bau — Respecte les critères d'exclusion MINERGIE-Eco

swissporEPS	
swissporEPS 20	1
swissporEPS 30*	1
swissporEPS 150 Sol	1
swissporEPS Roof	1
swissporEPS Roof ECO	1
swissporEPS Panneau périmétrique | Drain	1
swissporEPS-T	1
swisspor Roll EPS 20	1
swisspor Roll EPS-T	1

* Application en toit plat = eco 2

swissporLAMBDA	
swissporLAMBDA universel 031*	1
swissporLAMBDA Roof	1
swissporLAMBDA Vento	2

* Application sur les plafonds = eco 2

swissporPIR	
swissporPIR Voile	2
swissporPIR Alu	2
swissporPIR Floor	2
swissporPIR Premium	2
swissporPIR Premium Plus	base
swissporPIR Compact	2

swissporXPS	
swissporXPS	base
swissporXPS Premium Plus	2

swissporROC	
swissporROC Type 1	1
swissporROC Type 3	1
swissporROC Panneau de cloison	1
swissporROC Type 150 (toiture)	1
swissporROC Panneau de sol TS	1

swissporGLASS	
Isover PS 81	1
Isover Isocalor	1
swissporGLASS Roll-T	1
swissporGLASS Vento 032 black	1
swissporGLASS Vento 032 white	1
swissporGLASS Vento 030	2

swissporVIP	
swissporVIP [1]	2

[1] Application sous chape = eco base

swissporTETTO	
swissporTETTO Alu	base
swissporBATISOL®	base

Enduit d'apprêt bitumineux	
GREEN LINE Emulsion bitumineuse	1

swissporBikutop LL	monocouche / pare-vapeure	bicouche
swissporBikutop LL FORTE	2	2
swissporBikutop LL PLATINUM	base	base
swissporBikutop LL RENO	base	
swissporBikutop LL SPEED		1
swissporBikutop LL TERRA	base	base
swissporBikutop LL VERTE	base	base
swissporBikuplan LL VARIO v	2	2
swissporBikuvap LL EVA	2	

swissporBikutop	monocouche / pare-vapeure	bicouche
swissporBikuplan EGV3.5 v flam	2	2
swissporBikutop EP5	2	2
swissporBikutop EP5 WF	base	base
swissporBikuponte VIA	2	2

swissporBIKUTOP PRO AQUA	bicouche
swissporBIKUTOP PRO AQUA	1

swissporBikutop ECO	monocouche / pare-vapeure	bicouche
swissporBikuplan ECO EGV3		1
swissporBikuplan ECO EGV3.5 v flam		1
swissporBikuplan ECO LL VARIO v		1
swissporBikutop ECO EP4 S flam	1	1 [1]
swissporBikutop ECO EP5 S flam	1	1

[1] Application sur toiture végétalisée avec le lé anti-racines TPO

TPO lé de protection/protection anti-racines	
swissporTPO lé de protection/protection anti-racines	1

Etanchéité synthétique liquide	
BIKUCOAT-PUR	base
BIKUCOAT-SMP ECO	2
BIKUCOAT-SMP ECO Top	base
BIKUCOAT-SMP ECO Top glacis lisse	base
Wecryl R 230	2
Wecryl 233	base
Wecryl 288	base
Wecryl 276	base
Wecryl 298	base
Wecryl 810	base

Tableau des coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

Produits	swissporEPS							swissporLAMBDA					
	15	20	150 Sol	30 | 40	Roof	Roof Eco R 100% recyclé	Panneau périmétrique	universel 031	universel 029	Roof	Vento	Vento Premium	Cassette
λ_D [W/m·K]	0.038	0.036	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033	0.031	0.029	0.029	0.031	0.029	0.029
Ep./mm													
10	3,80	3,60	3,30	3,30		3,30							
15	2,53	2,40	2,20	2,20									
20	1,90	1,80	1,65	1,65		1,65		1,55	1,45	1,45	1,55	1,45	1,45
25	1,52	1,44	1,32	1,32									
30	1,27	1,20	1,10	1,10		1,10		1,03	0,97	0,97	1,03	0,97	0,97
40	0,95	0,90	0,83	0,83		0,83		0,78	0,73	0,73	0,78	0,73	0,73
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66	0,62	0,58	0,58	0,62	0,58	0,58
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,52	0,48	0,48	0,52	0,48	0,48
70													
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,43	0,41	0,41	0,39	0,36	0,36	0,39	0,36	0,36
90													
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,29	0,31	0,29	0,29
120	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24
140	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21
150	0,25	0,24	0,22	0,22		0,22			**0,19**	**0,19**		**0,19**	**0,19**
160	0,24	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	**0,19**	0,18	0,18	**0,19**	0,18	0,18
180	0,21	**0,20**	**0,18**	**0,18**	**0,19**	**0,18**	**0,18**	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
200	**0,19**	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	**0,15**	**0,15**	0,16	**0,15**	**0,15**
220	0,17	0,16	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,14**			**0,14**		0,13
240	0,16	**0,15**	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
250	**0,15**	0,14	0,13	0,13		0,13							0,12
260	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
280	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	**0,10**	**0,10**	0,11	**0,10**	**0,10**
300	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	**0,10**	0,10	0,10	**0,10**	0,10	
320	0,12	0,11	**0,10**	**0,10**		**0,10**					0,10	0,09	
340	0,11	0,11	0,10	0,10		0,10							
360	0,11	**0,10**	0,09	0,09		0,09							
380	**0,10**	0,09	0,09	0,09		0,09							
400	0,10	0,09	0,08	0,08		0,08							

Les épaisseurs disponibles sont à consulter sur la page du produit.
Les valeurs U communiquées ne concernent que le matériau isolant.
Les structures porteuses et les pertes de chaleur ne sont pas prises en compte.
Valeurs de conductivité thermique déclarées: veuillez vous référer au cahier technique de la SIA 2001 „matériaux isolants"

Valeur U selon SIA 380/1	≤0.20	[W/(m²·K)]
Exigence MINERGIE	≤0.15	[W/(m²·K)]
Valeur cible MINERGIE-P	≤0.10	[W/(m²·K)]

Domaines d'utilisation des isolants

	swissporEPS									swissporLAMBDA					
	15	20	150 Sol	30 | 40	Roof | Roof Eco	Panneau périmétrique	Drain périmétrique	EPS-T | Roll EPS-T	EPS-T HD | Roll EPS-T HD Type 4	Universel 029 [1] | 031	Roof	Roll LAMBDA-T	Vento	Vento Premium	Cassette
Toiture plate															
Toiture chaude		•		•	•			•	•		•	•			
Toiture inversée															
Toiture en pente															
Sur chevrons		•		•	•					•	•				
Entre chevrons															
Sous chevrons															
Parois extérieures															
Façade ventilée													•	•	•
Pied de façade						•									
Double mur	•	•		•		•				•	•				
Isolation intérieure	•	•		•		•				•					
Parois enterrées															
Isolation périmétrique						•	•								
Double mur	•	•		•		•				•	•				
Isolation intérieure	•	•		•		•				•	•				
Sol / Radier / Plafond															
Plafond de cave	•	•		•		•				•	•				
Combles		•	•	•						•	•				
Sous chape [1]		•	•	•				•	•	•		•			
Sous radier															

• Application possible. Les exigences spécifiques à un objet sont à valider selon les spécifications du produit.
1) Isolation sous chapes flottantes
Nos conseils techniques répondent à l'état actuel de la technique. En outre, nos conditions générales de vente restent valables.
Les données et conseils au sujet des panneaux pour l'isolation thermique extérieure crépie swisspor sont disponibles auprès des fournisseurs de systèmes de façade.

swissporPIR									swissporXPS					
Voile	Alu | Alu HD	Floor	Premium | Premium HD	Premium Plus | Premium Plus HD	Compact	Sans parement 30 kg/m³	Sans parement 50 kg/m³	Sans parement 80 kg/m³	300 GE | SF	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE | GE/SF | SF	**Produits**
0.025 - 0.027	**0.022**	**0.022**	**0.020**	**0.018**	**0.025 - 0.027**	**0.025 - 0.027**	**0.026 - 0.028**	**0.028 - 0.030**	**0.033 - 0.035**	**0.033 - 0.035**	**0.033 - 0.035**	**0.032**	**0.027**	**λ_D [W/m·K]**
														Ep./mm
									3,30					**10**
														15
1,35	1,10	1,10	1,00						1,65					**20**
														25
0,90	0,73	0,73	0,67						1,10					**30**
0,68	0,55	0,55	0,50						0,83	0,83				**40**
0,54	0,44	0,44	0,40						0,66	0,66	0,66		0,54	**50**
0,45	0,37	0,37	0,33	0,30	0,45	0,45	0,47	0,50	0,55	0,55	0,55		0,45	**60**
0,39	0,31	0,31	0,29	0,26	0,39	0,39	0,40	0,43					0,39	**70**
0,33	0,28	0,28	0,25	0,23	0,33	0,33	0,34	0,36	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34	**80**
				0,20										**90**
0,26	0,22	0,22	**0,20**	0,18	0,26	0,26	0,27	0,29	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	**100**
0,21	**0,18**	**0,18**	0,17	**0,15**	0,21	0,21	0,22	0,23	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	**120**
0,18	0,16	0,16	**0,14**	0,13	**0,18**	**0,18**	**0,19**	**0,20**	0,25	0,25	0,25	0,23	**0,19**	**140**
														150
0,16	**0,14**		0,13	0,11	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	0,22	0,22	**0,20**	0,17	**160**
0,14	0,12		0,11	**0,10**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	0,16	**0,19**	**0,19**	**0,19**	0,18	**0,15**	**180**
0,13	0,11		**0,10**		0,13	0,13	0,13	**0,14**	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	**200**
0,11	**0,10**		0,09						0,16	0,16	0,16	**0,15**	0,12	**220**
0,10	0,09		0,08						**0,15**	**0,15**	**0,15**	0,13	0,11	**240**
														250
0,10	0,08								0,13	0,13	0,13	0,12	**0,10**	**260**
0,09	0,08								0,13	0,13	0,13	0,11	0,10	**280**
0,08	0,07								0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	**300**
									0,11	0,11	0,11	**0,10**	0,08	**320**
									0,10	**0,10**	**0,10**	0,09		**340**
									0,10	0,10	0,10	0,09		**360**
														380
														400

Valeur U selon SIA 380/1	**≤0,20**	[W/m²·K]
Exigence MINERGIE	**≤0,15**	[W/m²·K]
Valeur cible MINERGIE-P	**≤0,10**	[W/m²·K]

swissporPIR							swissporXPS									
Voile	Alu	Floor	Premium	Premium Plus	Compact	Alu HD	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 GE/SF	Premium Plus 300 SF	
																Toiture plate
•	•		•	•	•			•	•	•		•			•	Toiture chaude
								•	•	•		•			•	Toiture inversée
																Toiture en pente
•	•		•	•												Sur chevrons
																Entre chevrons
•	•		•	•												Sous chevrons
																Parois extérieures
																Façade ventilée
							•						•	•		Pied de façade
		•					•	•				•		•	•	Double mur
•	•	•	•	•			•	•				•		•	•	Isolation intérieure
																Parois enterrées
								•	•	•	•	•			•	Isolation périmétrique
		•					•	•				•	•	•	•	Double mur
•	•	•	•	•			•	•				•	•	•	•	Isolation intérieure
																Sol / Radier / Plafond
•	•	•	•	•			•	•				•	•	•	•	Plafond de cave
•	•	•	•	•				•				•			•	Combles
•	•	•	•	•				•	•	•		•			•	Sous chape [1]
								•	•	•		•			•	Sous radier

38

Tableau des coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

	swissporROC						swissporGLASS			VIP	swissporTETTO			
Produits	Type 1	Type 3	Panneau de cloison 039	Panneau de cloison 034	Type 150 (toiture)	Panneau de sol TS 5	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030	VIP	Voile	Alu	BATISOL ®	ROC
λ_D [W/m·K]	**0.036**	**0.034**	**0.039**	**0.034**	**0.038**	**0.034**	**0.032**	**0.032**	**0.030**	**0.007**	**0.025 - 0.026**	**0.022**	**0.027**	**0.034**
Ep./mm														
10														
15										0,47				
20										0,35				
25										0,28				
30	1,20	1,13						1,07	1,00	0,23				
40	0,90	0,85	0,98	0,85		0,85		0,80	0,75	**0,18**				
50	0,72	0,68	0,78	0,68		0,68		0,64	0,60	**0,14**			0,56	
60	0,60	0,57	0,65	0,57	0,63	0,57		0,53	0,50	0,12			0,47	
70										**0,10**				
80	0,45	0,43	0,49	0,43	0,48	0,43	0,40	0,40	0,38		0,33	0,28		0,43
90								0,36						
100	0,36	0,34		0,34	0,38	0,34	0,32	0,32	0,30		0,26	0,22		0,34
120	0,30	0,28			0,32		0,27	0,27	0,25		**0,21**	**0,18**		0,28
140	0,26	0,24			0,27		0,23	0,23	0,21		0,18	0,16		0,24
150					0,24		**0,20**	**0,20**	**0,19**		0,16			
160	0,23	0,21			0,21		0,18	0,18	0,17		**0,14**	**0,14**		0,21
180	**0,20**	**0,19**			0,22		0,16	0,16	**0,15**		0,13	0,12		**0,19**
200	0,18	0,17			**0,19**		**0,15**	**0,15**	0,14		0,11	0,11		0,17
220	0,16	**0,15**					0,13	0,13	0,13		**0,10**	**0,10**		
240	**0,15**	0,14										0,09		
250								0,12						
260								0,11						
280								0,11						
300														
320														
340														
360														
380														
400														

Les épaisseurs disponibles sont à consulter sur la page du produit.
Les valeurs U communiquées ne concernent que le matériau isolant.
Les structures porteuses et les pertes de chaleur ne sont pas prises en compte.
Valeurs de conductivité thermique déclarées: veuillez vous référer au cahier technique de la SIA 2001 „matériaux isolants"

Valeur U selon SIA 380/1	**≤0.20**	[W/(m²·K)]
Exigence MINERGIE	**≤0.15**	[W/(m²·K)]
Valeur cible MINERGIE-P	**≤0.10**	[W/(m²·K)]

Domaines d'utilisation des isolants

	swissporROC							swissporGLASS					VIP	swissporTETTO			
	Type 1	Type 3	Type150 (toiture)	Panneau de cloison 039 | 034	Panneau de sol	Panneau de sol TS 3	Panneau de sol TS 5	PS 81 | GLASS Roll-T	Isocalor	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030	VIP	Voile avec sous-couverture	Alu avec sous-couverture	BATISOL ®	Roc
Toiture plate																	
Toiture chaude			•					•	•			•	•				
Toiture inversée																	
Toiture en pente																	
Sur chevrons		•	•											•	•	•	•
Entre chevrons	•	•															
Sous chevrons																	
Parois extérieures																	
Façade ventilée		•								•	•	•					
Pied de façade																	
Double mur	•	•															
Isolation intérieure	•	•											•				
Parois enterrées																	
Isolation périmétrique																	
Double mur																	
Isolation intérieure	•	•		•									•				
Sol / Radier / Plafond																	
Plafond de cave	•	•															
Combles			•										•				
Sous chape [1]					•	•	•	•	•				•				
Sous radier																	

• Application possible. Les exigences spécifiques à un objet sont à valider selon les spécifications du produit.
1) Isolation sous chapes flottantes
Nos conseils techniques répondent à l'état actuel de la technique. En outre, nos conditions générales de vente restent valables.
Les données et conseils au sujet des panneaux pour l'isolation thermique extérieure crépie swisspor sont disponibles auprès des fournisseurs de systèmes de façade.

Champion suisse *de l'écologie*

Avec plus de 100 enregistrements dans le registre des produits eco, swisspor est LE fournisseur de l'assortiment écologique pour l'isolation et l'étanchéité.

Toute la gamme de produits swisspor est concernée. Pour l'isolation avec l'enregistrement des produits swissporEPS, swissporLAMBDA, swissporPIR, swissporXPS, swissporROC, swissporGLASS, swissporVIP, swissporTETTO

Pour les lés d'étanchéité
swissporBIKUTOP, swissporBIKUTOP LL et swissporBIKUTOP ECO, en passant par les lignes swissporKISODUR et swissporKISODUR Alu, dans le domaine de la technique du bâtiment.

Cette démarche souligne l'engagement de swisspor dans l'écologie. Tous les produits enregistrés peuvent être utilisés dans les constructions labellisées Minergie Eco. Ces critères revêtent une importance particulière à nos yeux car c'est aujourd'hui que nous construisons le bâtiment de demain.

Vous trouverez plus d'informations sur ces sujets sur le site **www.eco-bau.ch**.

Tableau de coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

λ_D [W/m·K]	0.007	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040
Ep./mm																							
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
20	0,35	0,90	1,05	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
30	0,23	0,60	0,70	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33
40	**0,18**	0,45	0,53	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00
50	0,14	0,36	0,42	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
60	0,12	0,30	0,35	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67
70	0,10	0,26	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50
90		**0,20**	0.22	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44
100		0,18	**0,20**	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
120		**0,15**	0,17	**0,18**	**0,18**	**0,19**	**0,20**	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
140		0,13	**0,14**	**0,15**	0,16	0,16	0,17	**0,18**	**0,19**	**0,19**	**0,20**	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
150		0,12	0,13	0,14	**0,15**	**0,15**	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	**0,19**	**0,20**	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	**0,15**	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	**0,19**	**0,20**	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
180		**0,10**	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	**0,14**	**0,14**	**0,15**	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	**0,18**	**0,19**	**0,19**	**0,20**	0,21	0,21	0,22	0,22
200		0,09	**0,10**	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	**0,14**	**0,15**	**0,15**	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	**0,19**	**0,19**	**0,20**	**0,20**
220		0,08	0,09	**0,10**	**0,10**	**0,10**	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	**0,14**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	**0,10**	**0,10**	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	**0,15**	**0,15**	**0,15**	0,16	0,16	0,17
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	**0,10**	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	**0,15**	0,16	0,16
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	**0,10**	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	**0,15**	**0,15**
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	**0,10**	**0,10**	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	**0,10**	**0,10**	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
320		0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	**0,10**	**0,10**	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	**0,10**	**0,10**	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
350		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	**0,10**	0,11	0,11	0,11	0,11
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	**0,10**	0,11	0,11	0,11
380		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	**0,10**	**0,10**	0,11
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	**0,10**

Epaisseurs disponibles à contrôler dans la liste de prix.
Les valeurs ne sont basées que sur l'isolation thermique.
Les structures porteuses ainsi que les coefficients de convection ne sont pas pris en compte.

Valeur U selon SIA 380/1	**≤0.20**	[W/(m²·K)]
Exigence MINERGIE	**≤0.15**	[W/(m²·K)]
Valeur cible MINERGIE-P	**≤0.10**	[W/(m²·K)]

Conductivité thermique λ_D des produits de swisspor Romandie SA

λ_D [W/(m·K)]	Epaisseur [mm]	Produits swisspor
0.007	20 - 40	swissporVIP
0.018	20 - 180	swissporPIR Premium Plus | avec pente intégrée
	60 - 160	swissporPIR Premium Plus HD
0.020	20 - 240	swissporPIR Premium
	60 - 160	swissporPIR Premium HD
0.022	20 - 300	swissporPIR Alu | avec pente intégrée | Pointe de diamant
	60 - 160	swissporPIR Alu HD
	20 - 160	swissporPIR Floor
	80 - 240	swissporTETTO Alu
	60 - 160	swissporPIR Alu Porta
0.025	120 - 300	swissporPIR Voile
	80 - 100	swissporPIR Voile Bitume
	120 - 200	swissporPIR Compact
	80 - 220	swissporPIR Elément coupe-feu
	≥ 120	swissporPIR sans parement 30 kg/m³ | avec pente intégrée 30 kg/m³
	≥ 120	swissporTETTO Voile
0.026	80 - 100	swissporPIR Voile
	80 - 100	swissporPIR Compact
	80 - 119	swissporPIR sans parement 30 kg/m³ | avec pente intégrée 30 kg/m³
	≥ 120	swissporPIR sans parement 50 kg/m³
	80 - 100	swissporTETTO Voile
0.027	20 - 70	swissporPIR Voile
	50 - 60	swissporPIR Voile Bitume
	60	swissporPIR Compact
	20 - 79	swissporPIR sans parement | avec pente intégrée 30 kg/m³
	80 - 119	swissporPIR sans parement 50 kg/m³
	50 - 200	swissporXPS Premium Plus 300 GE
	50 - 200	swissporXPS Premium Plus 300 GE/SF
	100 - 320	swissporXPS Premium Plus 300 SF
	50 - 60	swissporBATISOL®
0.028	20 - 79	swissporPIR sans parement 50 kg/m³
	≥ 120	swissporPIR sans parement 80 kg/m³
0.029	50 - 400	swissporLAMBDA Roof | avec pente intégrée
	80 - 119	swissporPIR sans parement 80 kg/m³
	60 - 320	swissporLAMBDA Vento Premium
	20 - 150	swissporLAMBDA Vento pour embrasures
	20 - 300	swissporLAMBDA Universel 029
0.030	20 - 79	swissporPIR sans parement 80 kg/m³
	30 - 240	swissporGLASS Vento 030
0.031	60 - 320	swissporLAMBDA Vento
	20 - 40	swissporRoll LAMBDA-T
	20 - 300	swissporLAMBDA Universel 031

λ_D [W/(m·K)]	Epaisseur [mm]	Produits swisspor
0.032	10 - 27	swissporGLASS Isover PS 81
	10 - 27	swissporGLASS Roll-T
	80 - 240	swissporGLASS Vento 032 black
	30 - 300	swissporGLASS Vento 032 white
	80 - 360	swissporXPS Premium 300 SF
0.033	10 - 500	swissporEPS 150 Sol
	10 - 500	swissporEPS 30 | avec pente intégrée
	10 - 40	swissporRoll EPS 30
	20 - 500	swissporEPS 40
	100 - 300	swissporEPS Roof ECO
	40 - 100	swissporEPS R 100% recyclé
	50 - 300	swissporEPS Panneau périmétrique
	60 - 240	swissporEPS Drain périmétrique
	10 - 60	swissporXPS 300 GE
	10 - 60	swissporXPS 300 SF
	40 - 60	swissporXPS 500 SF
	50 - 60	swissporXPS 700 SF
	50 - 60	swissporXPS Drain SF
0.034	50 - 300	swissporEPS Roof | avec pente intégrée
	30 - 240	swissporROC Type 3
	80 - 200	swissporTETTO Roc
	40 - 100	swissporROC Panneau de cloison 034
	20 - 30	swissporROC Panneau de sol TS 3
	15 - 40	swissporROC Panneau de sol TS 5
	30 - 240	swissporROC Vento 034
	60 - 220	swissporROC Vento 034 black
	20 - 40	swissporEPS-T HD
	20 - 40	swissporRoll EPS-T HD Type 4
0.035	80 - 360	swissporXPS 300 GE
	80 - 360	swissporXPS 300 SF
	80 - 360	swissporXPS 500 SF
	80 - 360	swissporXPS 700 SF
	80 - 240	swissporXPS Drain SF
	22 - 43	swissporGLASS Isocalor
0.036	10 - 500	swissporEPS 20 | avec pente intégrée
	10 - 40	swissporRoll EPS 20
	30 - 240	swissporROC Type 1
0.038	10 - 500	swissporEPS 15
	60 - 200	swissporROC Type 150 (toiture)
		swissporROC Flocons
0.039	10 - 40	swissporEPS-T
	40 - 80	swissporROC Panneau de cloison 039

Epaisseurs disponibles à contrôler dans la liste de prix
Les conductivités thermiques effectives sont à consulter sur la déclaration SIA des produits www.swisspor.ch, rubrique produits

Site web **www.swisspor.ch** - Applications et produits

Vous avez un projet mais ne savez quel **produit** swisspor est adapté à vos besoins?
Vous souhaitez mettre en oeuvre un produit swisspor mais ne savez pour quelle **application** il est adapté?

Les réponses à vos questions se trouvent sur le site **www.swisspor.ch**.

swisspor

– Applications

Toiture
Toiture plate
- Sur béton armé
- Sur tôle nervurée
- Sur lattage bois
- Rénovations

Toiture en pente
- Isolation sur lambris de bois
- Isolation en deux couches entre chevrons
- Isolation sur béton
- Isolation sur tôle profilée
- Isolation sur bois massif
- Isolation entre et sur chevrons
- Rénovations

Mur extérieur
Mur hors sol
- Façade ventilée isolée
- Isolation périphérique crépie
- Double mur isolé
- Isolation intérieure

Mur contre terre
- Murs extérieurs enterrés
- Double mur isolé
- Isolation intérieure

Plafond et sol
Sol de comble
Dalle entre étages
Sol extérieur ou locaux non chauffés
Plafond de cave
Radier

Technique du bâtiment

Documentation
- Prospectus Système
- Manuels
- Schémas de détail
- Directives de pose
- Nos Produits eco
- Fiches techniques «Enveloppe des Edifices»

+ Produits

+ Systèmes

swisspor

+ Applications

– Produits

Isolation
swissporEPS
swissporLAMBDA
swissporPIR
swissporXPS
swissporROC
swissporGLASS
swissporVIP
swissporAIROFOM
swisspor Recycling
swisspor Accessoires

Panneaux de construction
swissporBOARD
Accessoires BOARD

Étanchéité
swissporBikutop LL
swissporBikutop
swissporBikutop PRO AQUA
swissporBikutop ECO
Accesoires pour toiture plate
Accessoires ferblanterie
Produits auxiliaires
Etanchéité synthétique liquide 1K
Etanchéité synthétique liquide 2K
Etanchéité synthétique liquide Outillage
LUX-top Protection antichute / latérale et rampe
Toitures végétalisées

Chauffage, ventilation, sanitaire
swissporKISODUR
Accessoires KISODUR
swissporKISODUR Alu
Accessoires KISODUR Alu

Garantie

Déclaration de performance (DoP)

+ Systèmes

Sur la gauche de l'écran, la colonne bleue vous permet de naviguer sur notre site. En cliquant sur un des deux titres de catégorie, «Applications», «Produits» et «Systèmes» vous obtenez la liste des sous-catégories. En approfondissant, vous obtiendrez l'information recherchée.

La présentation ci-dessus représente l'état du site en décembre 2020.
Sous réserve de modifications.

swisspor

+ Applications

+ Produits

– Systèmes

swissporVENTO

swissporSAFSYS

swissporTETTO/BATISOL

BefTec

Coordonnées / service clientèle

Direction commerciale

Blaise Sarrasin	Directeur technique et vente toitures Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 10	blaise.sarrasin@swisspor.com
Frédéric Peter	Chef des ventes gros-oeuvre	021 948 48 60	frederic.peter@swisspor.com

Nos conseillers au service externe, vos interlocuteurs

Isabelle Diserens	Conseillère étanchéité et isolation VD	021 948 48 35	isabelle.diserens@swisspor.com
Adrian Kuonen	Conseiller étanchéité et isolation VS	021 948 48 63	adrian.kuonen@swisspor.com
Jean-Philippe Mallart	Conseiller étanchéité et isolation GE	021 948 48 15	jean-philippe.mallart@swisspor.com
Frédéric Pasquier	Conseiller étanchéité et isolation FR	021 948 48 17	frederic.pasquier@swisspor.com
Thierry Rais	Conseiller étanchéité et isolation JU/NE Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 14	thierry.rais@swisspor.com
Patrick Thorens	Conseiller étanchéité et isolation VD	021 948 48 36	patrick.thorens@swisspor.com

Notre conseiller étanchéité liquide, votre interlocuteur

Gary Etter	Responsable technique et vente Etanchéité liquide	021 948 48 16	gary.etter@swisspor.com

Notre conseiller toitures, votre interlocuteur

Eric Schornoz	Responsable toitures - Suisse romande Conseiller technique	021 948 48 37	eric.schornoz@swisspor.com

Notre prescripteur technique, votre interlocuteur

Thierry Heyd	Prescripteur technique Sécurité en toiture Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 12	thierry.heyd@swisspor.com

Notre bureau technique, vos interlocuteurs

Thomas Cottet	Responsable du bureau technique Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 11	thomas.cottet@swisspor.com
Mathieu Richard	Conseiller technique Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 13	mathieu.richard@swisspor.com
Eric Perrin	Conseiller technique	021 948 48 91	eric.perrin@swisspor.com

Notre service de vente interne, vos interlocuteurs 021 948 48 48 vi@swisspor.com

Sophie Jaques	Responsable de la vente interne
Morgane Charrière	Collaboratrice de la vente interne
Sacha Nicole	Collaborateur de la vente interne
Yoann Grivet	Collaborateur facturation

Notre service de prise de commandes dispo-romandie@swisspor.com

Informations générales : romandie@swisspor.com

Informations techniques : cdc@swisspor.com

Vous trouverez également de plus amples informations sur nos fiches techniques,
détails et conseils de mise en oeuvre concernant nos produits et systèmes sur notre site Internet: swisspor.ch

Nos conseillers, vente et technique, à votre service en Suisse romande:

Thierry Rais
Conseiller technique
021 948 48 14
thierry.rais@swisspor.com

Gary Etter
Responsable technique et vente
Etanchéité liquide
021 948 48 16
gary.etter@swisspor.com

Eric Schornoz
Responsable Toitures
021 948 48 37
eric.schornoz@swisspor.com

Jean-Philippe Mallart
Conseiller technique
021 948 48 15
jean-philippe.mallart@swisspor.com

Frédéric Pasquier
Conseiller technique
021 948 48 17
frederic.pasquier@swisspor.com

Isabelle Diserens
Conseillère technique
021 948 48 35
isabelle.diserens@swisspor.com

Patrick Thorens
Conseiller technique
021 948 48 36
patrick.thorens@swisspor.com

Adrian Kuonen
Conseiller technique
021 948 48 63
adrian.kuonen@swisspor.com

swisspor Romandie SA
Z.I. Pra de Plan B
CP 60
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
www.swisspor.ch

Vente
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 48
Fax +41 21 948 48 49
vi@swisspor.com

Support technique
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 11
Fax +41 21 948 48 19
cdc@swisspor.com

Commandes
swisspor Romandie SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 48 00
Fax +41 21 948 48 09
dispo-romandie@swisspor.com

swisspor

Produits et services du groupe swisspor