

VKF Brandschutzanwendung Nr. 18517

Gruppe 103	Bedachungen, Wassersperrschicht	
Gesuchsteller	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Hersteller	Vaporoid AG 3946 Turtmann Schweiz	
Produkt	SWISSPOR BIKUTOP S, 5MM / 4MM	
Beschrieb	Dichtungsbahn aus Polymer-Elastomerbitumen mit Vliesarmierung, beschiefert, MA=5,8kg/m ² , D=5mm; MA=4,6kg/m ² , D=4mm	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '914004-13-0216-05' (25.04.2013), Prüfbericht '914004-13-0216-06' (25.04.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	13.11.2013	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U.3

Binz

J. Rapp

Rappo



Attestation d'utilisation AEA I n° 18517

Groupe 103	Toitures, isolation contre l'eau	
Requérant	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Fabricant	Vaporoid AG 3946 Turtmann Schweiz	
Produit	SWISSPOR BIKUTOP S, 5MM / 4MM	
Description	Lé d'étanchéité en bitume polymère-élastomère armé d'un voile, ardoisé, MA=5,8kg/m2, E=5mm; MA=4,6kg/m2, E=4mm	
Utilisation	RF2 (cr)	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '914004-13-0216-05' (25.04.2013), Prüfbericht '914004-13-0216-06' (25.04.2013)	
Conditions d'essai	AEA I	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	13.11.2013	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

