

DECLARATION DE CARACTERISTIQUES DE PRODUIT

Dans le cadre de sa mise en œuvre dans une construction visant une certification LEED

Produits : swissporBIKUTOP

Application : Etanchéité bitumineuse (toiture, murs enterrés,...)

Etablie le : 11 décembre 2017

Etablie par : Jacques Esseiva



Responsable Qualité, Hygiène, Environnement
MAS EDD-Bat

TABLE DES MATIÈRES

A.	swissporBIKUPLAN LL VARIO v	2
B.	REACH.....	2
C.	Recyclage des produits	2
D.	Composition	3

A. swissporBIKUPLAN LL VARIO v

swissporBIKUPLAN LL Vario v est un pare vapeur particulièrement adapté pour la pose sur tôle profilée.

Ce produit fait l'objet d'une déclaration environnementale de produit téléchargeable sur notre site web :

<https://www.swisspor.ch/index.php?section=datasheet&cmd=productPage&id=110>

Ce produit sera enregistré dans la prochaine édition de la liste des données d'eco-bilan de la conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics de la confédération helvétique (KBOB). Ces données sont téléchargeables sur le site de la confédération :

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/nachhaltiges-bauen/oekobilanzdaten_baubereich.html

Le présent document est également téléchargeable sur notre site web :

<https://www.swisspor.ch/index.php?section=datasheet&cmd=productPage&id=110>

B. REACH

Nos produits ne sont pas enregistrés dans REACH en correspondance aux réglementations européennes 1272/2008 et 1907/2006.

Les produits d'étanchéité bitumineuse swissporBIKUTOP contiennent moins de 0.1% en masse (max. 22ppm de HAP, dont le benzo[a]pyrène) de substances inscrites dans la liste des substances candidates à l'autorisation de l'Agence Européenne des produits Chimiques.

Aucun autre de leurs composants n'est présent sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (Annexe XIV de la réglementation 1272/2008) ou ne sont inscrit sur la liste des substances candidates à l'autorisation de l'Agence Européenne des produits Chimiques.

C. Recyclage des produits

Nos produits swissporBIKUTOP sont entièrement recyclables dans notre filière de traitement.

D. Composition

Subst.	CAS NR	Conc %	Utilisation	Score LT Greenscreen	Dangers Selon Pharos	Niveau danger Selon Greenscreen
A	-	61.1	Mélange de bitume	LT 1	Cancer Persistent Gene Mutation Organ Toxicant Mammalian Eye irritation Restricted list Multiple Positive list	Elevé Elevé Moyen Moyen Très haut Très haut Préocc. potentielle Préocc. potentielle Très bas
B	-	7.3	Mélange de bitume	LT-UNK	-	
C	-	15.1	Mélange de bitume	LT-P1	Cancer Persistent Developmental Organ Toxicant Mammalian Eye irritation Positive list	Elevé Elevé Moyen Moyen Très élevé Moyen Très faible
D	-	5.0	Mélange de bitume	LT-P1	Persistent Organ Toxicant Respiratory Developmental Multiple Positive list	Elevé Elevé Moyen Préocc. potentielle Préocc. potentielle Très faible
E	-	2.2	Mélange de bitume	LT-P1	Persistent Developmental Eye irritation Skin irritation Organ Toxicant Acute aquatic Reactive Multiple Mammalian	Elevé Moyen Très haut Très haut Elevé Moyen Moyen Préocc. potentielle Faible
F	-	1.7	Mélange de bitume	LT-UNK		
G	-	1.2	Mélange de bitume	LT-UNK		
H	-	1.1	Mélange de bitume	LT-UNK		
I	-	1.4	Armature	LT-UNK	-	
J	-	1.0	Revêtement	LT-UNK	-	