

Produkt	Roll EPS-T	PE-Plus	Typ 2	Typ 3	Typ 4	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.039	0.039	0.039	0.039
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Zusammendrückbarkeit d_{L-d_B}	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Dynamische Steifigkeit	s'	MN/m ³	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Bemessung/Nutzung schwimmende Estriche SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Preise

Dicke mm	m ² /Rolle	PE-Plus CHF/m ²	Typ 2 CHF/m ²	Typ 3 CHF/m ²	Typ 4 CHF/m ²
11/10	12,0	4.30	5.40		
17/15	12,0	5.40	6.40		
22/20	12,0	6.00	7.10	7.80	7.50
32/30	9,0	7.70	8.70	9.30	9.00
43/40	6,0	9.10	10.30	10.90	10.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität: Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert

Format: Rollenbreite 1000 mm

Verpackung: PE-Folie

Ausführung: **PE-Plus:** PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend
Typ 2: Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend
Typ 3 (für Rohr-Klips-Fixierung): Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend
Typ 4 (für Rohr-Klips-Fixierung): PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend



Produkt		Roll EPS 20			Roll EPS 30			
		PE-Plus	Typ 2	Typ 3	PE-Plus	Typ 2	Typ 3	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.036	0.036	0.033	0.033	0.033
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c	kPa	20	20	20	40	40	40
Bemessung/Nutzung schwimmende Estriche SIA 251			A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Preise

Dicke mm	m ² /Rolle	PE-Plus CHF/m ²	Typ 2 CHF/m ²	Typ 3 CHF/m ²
Roll EPS 20				
10	12,0	4.20	5.30	
20	12,0	5.80	6.90	7.60
30	9,0	7.60	8.60	9.20
40	6,0	9.10	10.30	10.90
Roll EPS 30				
10	12,0	4.90	5.90	
20	12,0	7.40	8.40	9.00
30	9,0	9.90	10.90	11.50
40	6,0	12.40	13.40	14.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität: Wärmedämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

Format: Rollenbreite 1000 mm

Verpackung: PE-Folie

Ausführung: **PE-Plus:** PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend
Typ 2: Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend
Typ 3 (für Rohr-Klips-Fixierung): Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

