



Erstklassig dämmen

swissporTETTO Alu | TETTO Vlies
BATISOL® Sparrendämmplatte
NEU swissporBATISOL® Elementbaudämmplatte¹

swissporTETTO | BATISOL im Vergleich zu Holzweichfaserdämmungen

- ✓ Hochleistungsfähige Polyurethanplatte als Aufsparren-Dämmung
- ✓ Im Vergleich zur Holzweichfaserdämmung eine **bis zu 50% bessere Wärmedämmleistung**
- ✓ Schweizer Produktion
- ✓ Regensicherheit: bis zu 12 Wochen frei bewitterbar
- ✓ Zertifiziert nach MINERGIE-ECO

¹ Nicht durchbruchssicher

Die richtige Dämmung für Ihr Steildach

	swissporTETTO Alu BATISOL	Holzweichfaser-Dämmung	Vorteil swisspor
	λ_D 0,022 W/mk λ_D 0,027 W/mk	λ_D 0,040 – 0,050 W/mk	✓
	Aus der Schweiz für die Schweiz. Die swisspor-Produkte werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausschliesslich im Inland hergestellt. Das garantiert kurze Transportwege und sichert Arbeitsplätze in der Schweiz.		✓
	Regensicher und bis zu 12 Wochen frei bewitterbar	Benötigt in der Regel ein zusätzliches Unterdach.	✓
	Leicht zu verarbeiten aufgrund des bis zu 70 % geringeren Gewichts bei gleichem sommerlichem Wärmeschutz dank der tiefen Wärmeleitfähigkeit.	Höheres Produktgewicht und damit höhere statische Belastung des Daches.	✓
	Zertifiziert nach MINERGIE-ECO mit der Bewertung basis. Verletzt somit keine Ausschlusskriterien.	keine Zertifizierungen vorhanden	✓
	Rückführung in den Produktionsprozess, 100 % recyclingfähig, so schliesst sich der Kreis.		✓

Steildach Aufsparrendämmung

Basis		Alternativen als Aufsparrendämmung					
Holzweichfaser-Dämmplatte		BATISOL Elementbaudämmplatte BATISOL Sparrendämmplatte		TETTO Vlies		TETTO Alu	
λ_D 0.040 W/m·K		λ_D 0.027 W/m·K		λ_D 0.026 W/m·K (80–100mm) λ_D 0.025 W/m·K (\geq 120mm)		λ_D 0.022 W/m·K	
Dicke mm	U-Wert Dicke	Dicke mm	U-Wert Dicke	Dicke mm	U-Wert Dicke	Dicke mm	U-Wert Dicke
40	1.00	50	0.54				
50	0.80	50	0.54				
60	0.67	50	0.54				
80	0.50	60	0.45				
100	0.40			80	0.33	80	0.28
120	0.33			80	0.33	80	0.28
140	0.29			100	0.26	80	0.28
160	0.27			100	0.26	100	0.22
180	0.22			120	0.21	100	0.22
200	0.20			140	0.18	120	0.18
220	0.18			140	0.18	120	0.18
240	0.17			160	0.16	140	0.16



swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Telefon +41 56 678 98 98
www.swisspor.ch

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Telefon +41 56 678 98 98

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Telefon +41 56 678 98 00

