


Produkt	Rohblöcke	EPS 15	EPS 20	EPS 150
Wasseraufnahme bei langfristigem, völligem Eintauchen				
nach 7 Tagen	Vol.-%	< 3.0	< 2.3	< 2.0
nach 1 Jahr	Vol.-%	< 5.0	< 4.0	< 3.5
Brandverhalten / -gruppe		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	$\sigma_c$ kPa	12	20	33



#### Preise

	Rohblöcke * CHF/m <sup>3</sup>
EPS 15	121.00
EPS 20	137.00
EPS 150	180.00

\* Abmessungen auf Anfrage

**Qualität:** Expandierter Polystyrol-Hartschaum  
**Eigenschaften:** Beständig gegen Huminsäure

Produkt		EPS Perimeter
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$ W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe		E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	$\sigma_c$ kPa	60
max. Einbautiefe (kein drückendes Wasser)	m	6

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise

Dicke mm	m <sup>2</sup> /Bund	Bund/Gebinde	EPS Perimeter CHF/m <sup>2</sup>
50	6,00	12	12.50
60	5,25	12	15.00
80	3,75	12	20.00
100	3,00	12	25.00
120	2,25	14	30.00
140	2,25	12	35.00
160	2,25	10	40.00
180	1,50	14	47.70
200	1,50	12	53.00
220	1,50	12	61.60
240	1,50	10	67.20
260	0,75	20	72.80
280	0,75	18	78.40
300	0,75	16	84.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

**Qualität:** Intensiv expandierter Spezial-Polystyrol-Hartschaum.  
Mit Stufenfalz Lieferfrist auf Anfrage  
**Format:** 1250 x 600 mm  
**Verpackung:** PE-Folie  
**Eigenschaften:** Beständig gegen Huminsäure  
**Entladesystem:** Nach Absprache BIG MAMMA | BIG MAMMA light gemäss den Seiten 154 – 157

