

Produkt	Roll EPS-T	PE-Plus	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.038	0.038	0.038
Brandverhalten / -gruppe		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Zusammendrückbarkeit $d_L-d_B$	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Dynamische Steifigkeit	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Bemessung/Nutzung schwimmende Estriche SIA 251		A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise

Dicke mm	m <sup>2</sup> /Rolle	PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	Typ 2 CHF/m <sup>2</sup>	Typ 3 CHF/m <sup>2</sup>	Typ 4 CHF/m <sup>2</sup>
11/10	12,0	4.30	5.40		
17/15	12,0	5.40	6.40		
22/20	12,0	6.00	7.10	7.80	7.50
32/30	9,0	7.70	8.70	9.30	9.00
43/40	6,0	9.10	10.30	10.90	10.60

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

**Qualität:** Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert

**Format:** Rollenbreite 1000 mm

**Verpackung:** PE-Folie

**Ausführung:** **PE-Plus:** PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend  
**Typ 2:** Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend  
**Typ 3 (für Rohr-Klips-Fixierung):** Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend  
**Typ 4 (für Rohr-Klips-Fixierung):** PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend

Produkt			Roll EPS 20			Roll EPS 30		
			PE-Plus	Typ 2	Typ 3	PE-Plus	Typ 2	Typ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.036	0.036	0.036	0.033	0.033	0.033
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	$\sigma_c$	kPa	20	20	20	40	40	40
Bemessung/Nutzung schwimmende Estriche SIA 251			A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise

Dicke mm	m <sup>2</sup> /Rolle	PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	Typ 2 CHF/m <sup>2</sup>	Typ 3 CHF/m <sup>2</sup>
<b>Roll EPS 20</b>				
10	12,0	4.20	5.30	
20	12,0	5.80	6.90	7.60
30	9,0	7.60	8.60	9.20
40	6,0	9.10	10.30	10.90
<b>Roll EPS 30</b>				
10	12,0	4.90	5.90	
20	12,0	7.40	8.40	9.00
30	9,0	9.90	10.90	11.50
40	6,0	12.40	13.40	14.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

**Qualität:** Wärmedämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

**Format:** Rollenbreite 1000 mm

**Verpackung:** PE-Folie

**Ausführung:** **PE-Plus:** PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend  
**Typ 2:** Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend  
**Typ 3 (für Rohr-Klips-Fixierung):** Alu-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend