

Produkt			PIR Premium	PIR Premium Plus
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.020	0.018
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25	25

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise

Dicke mm	m <sup>2</sup> /Bund	Bund/ Gebinde	PIR Premium CHF/m <sup>2</sup>	PIR Premium Plus* CHF/m <sup>2</sup>
20	14,40	12	17.10 <sup>2)</sup>	19.70 <sup>2)</sup>
30	11,52	10	20.40 <sup>2)</sup>	24.30 <sup>2)</sup>
40	8,64	10	23.60 <sup>2)</sup>	28.80 <sup>2)</sup>
50	7,20	10	26.30 <sup>3)</sup>	32.80 <sup>2)</sup>
60	5,76	10	28.90 <sup>3)</sup>	38.10 <sup>2)</sup>
70	4,32	12	32.50 <sup>3)</sup>	42.80 <sup>2)</sup>
80	4,32	10	34.40 <sup>3)</sup>	45.30 <sup>3)</sup>
90	3,60	12		48.60 <sup>3)</sup>
100	3,60	10	41.00 <sup>3)</sup>	54.00 <sup>3)</sup>
120	2,88	10	49.20 <sup>3)</sup>	64.80 <sup>3)</sup>
140	2,16	12	57.40 <sup>3)</sup>	75.60 <sup>3)</sup>
160	2,16	10	65.60 <sup>4)</sup>	86.40 <sup>4)</sup>
180	2,16	10	73.80 <sup>4)</sup>	97.20 <sup>4)</sup>
200	1,44	12	82.00 <sup>4)</sup>	
220	1,44	12	90.20 <sup>4)</sup>	
240	1,44	10	98.40 <sup>4)</sup>	

\* nicht halogenfrei

2) Standard ohne Stufenfalz.

3) Standard ohne Stufenfalz. Mit Stufenfalz auf Anfrage erhältlich, Nutzmass 1185 x 585 mm.

4) Standard mit Stufenfalz, Nutzmass 1185 x 585 mm.

**Qualität:** Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung

**Format:** 1200 x 600 mm, ohne Stufenfalz

2400 x 1200 mm, Grossformat mit/ohne Stufenfalz, Lieferfrist anfragen

**Verpackung:** PE-Folie

**Entladesystem:** Nach Absprache BIG MAMMA | BIG MAMMA light gemäss den  
Seiten 154 – 157

