

Produkt			XPS Premium 300 SF
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	$\sigma_c$	kPa	130

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.



#### Preise

Dicke mm	m <sup>2</sup> /Bund	Bund/ Gebinde	XPS Premium 300 SF CHF/m <sup>2</sup>
80	3,75	12	28.80
100	3,00	12	36.00
120	2,25	14	43.20
140	2,25	12	50.40
160	2,25	10	57.60
180	1,50	14	67.50
200	1,50	12	75.00
220	1,50	12	92.40
240	1,50	10	100.80
260	0,75	20	109.20
280	0,75	18	117.60
300	0,75	16	126.00
320	0,75	16	134.40
340	0,75	14	142.80
360	0,75	14	151.20

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

<b>Qualität:</b>	Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
<b>Format:</b>	1250 x 600 mm Nutzmass, weitere Dicken auf Anfrage
<b>Verpackung:</b>	PE-Folie
<b>Entladesystem:</b>	Nach Absprache BIG MAMMA   BIG MAMMA light gemäss den Seiten 154 – 157
<b>Bezeichnung:</b>	SF = mit allseitigem Stufenfalz