

Produkt		XPS Premium Plus 300 GE	XPS Premium Plus 300 GE/SF	XPS Premium Plus 300 SF	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.027	0.027	0.027
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c	kPa	80	80	130

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.



Preise

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/Gebinde	XPS Premium Plus 300 GE CHF/m ²	XPS Premium Plus 300 GE/SF CHF/m ²	XPS Premium Plus 300 SF CHF/m ²
50	6,00	12	27.00		
60	5,25	12	32.40		
80	3,75	12	43.20		
100	3,00	12	54.00	56.00	53.00
120	2,25	14	64.80	67.20	63.60
140	2,25	12	75.60	78.40	74.20
160	2,25	10	86.40	89.60	84.80
180	1,50	14	100.80	104.40	99.00
200	1,50	12	112.00	116.00	110.00
220	1,50	12			129.80
240	1,50	10			141.60
260	0,75	20			153.40
280	0,75	18			165.20
300	0,75	16			177.00
320	0,75	16			188.80

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

- Qualität:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
- Format:** 1250 x 600 mm Nutzmass, weitere Dicken auf Anfrage
- Verpackung:** PE-Folie
- Entladesystem:** Nach Absprache BIG MAMMA | BIG MAMMA light gemäss den Seiten 154 – 157
- Bezeichnung:** GE = geprägt, mit glatten Kanten
GE/SF = geprägt, mit allseitigem Stufenfalz
SF = mit allseitigem Stufenfalz