

**Produktgruppe**
**Dampfbremsen**

**Preise**

| Produkt                                      | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten        | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUVAP KS Alu                               | EVA1.3 alu,pp            | Alu/Gleitlage, 10 cm flam    | 1,3      | 1,10                  | 20                   | 1,80              | 528,0                | 9.20               |
| BIKUPLAN EGV3                                | EG3.0 ts,ts              | ts/ts                        | 3,0      | 1,00                  | 10                   | 3,60              | 200,0                | 6.90               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam*                      | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 7.60               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Kurzrolle 6,0 m      | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,5      | 1,00                  | 6                    | 4,20              | 180,0                | 7.60               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT <sup>2) 3)</sup> * | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 8.10               |
| BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam <sup>1)</sup> *  | EG3.5 flam,flam          | flam/flam                    | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 7.60               |
| BIKUVAP LL EVA*                              | EVA3.5 ts,pp             | ts/Vlies                     | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,30              | 193,6                | 7.80               |
| BIKUVAP LL EVA flam*                         | EVA3.5 ts,flam           | ts/flam                      | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,30              | 193,6                | 7.90               |
| BIKUVAP LL EVA Stria <sup>4)</sup>           | EVA3.0 pp,pp             | Vlies/Gleitlage, 12 cm Folie | 3,0      | 1,10                  | 10                   | 3,40              | 220,0                | 12.00              |

\* Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisbar.

1) rutschhemmende Oberfläche

2) thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen

3) Verfügbar von April - Oktober

4) Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

**Produktgruppe**
**Unterbahnen**

**Preise**

| Produkt                                      | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUPLAN EGV3                                | EG3.0 ts,ts              | ts/ts                 | 3,0      | 1,00                  | 10                   | 3,60              | 200,0                | 6.90               |
| BIKUPLAN EGV3 speed                          | EG3.0 pp,ts              | Vlies/ts              | 3,0      | 1,00                  | 10                   | 3,60              | 200,0                | 7.20               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam*                      | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam            | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 7.60               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Kurzrolle 6,0 m      | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam            | 3,5      | 1,00                  | 6                    | 4,20              | 180,0                | 7.60               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT <sup>2) 3)</sup> * | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam            | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 8.10               |
| BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam <sup>1)</sup> *  | EG3.5 flam,flam          | flam/flam             | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 7.60               |

\* Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisbar.

1) rutschhemmende Oberfläche

2) thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen

3) Verfügbar von April - Oktober


**Preise**

| Produkt                                                 | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUTOP EP4 flam <sup>4)</sup>                          | EP4.0 ts,flam            | ts/flam               | 4,0      | 1,00                  | 8                    | 4,70              | 160,0                | 9.50               |
| BIKUTOP EP4 WF flam                                     | EP4.0 ts,flam WF         | ts/flam               | 4,0      | 1,00                  | 8                    | 4,70              | 160,0                | 9.80               |
| BIKUTOP EP4 WF S flam                                   | EP4.0 a,flam WF          | Schiefer grau/flam    | 4,0      | 1,00                  | 8                    | 4,70              | 160,0                | 9.80               |
| BIKUTOP EP4 S flam                                      | EP4.0 a,flam             | Schiefer grau/flam    | 4,0      | 1,00                  | 8                    | 4,70              | 160,0                | 9.50               |
| BIKUTOP EP5 flam*                                       | EP5.0 ts,flam            | ts/flam               | 5,0      | 1,00                  | 8                    | 5,90              | 120,0                | 11.00              |
| BIKUTOP EP5 WF flam <sup>1)*</sup>                      | EP5.0 ts,flam WF         | ts/flam               | 5,0      | 1,00                  | 8                    | 5,90              | 120,0                | 11.40              |
| BIKUTOP EP5 WF S flam <sup>1)*</sup>                    | EP5.0 a,flam WF          | Schiefer grau/flam    | 5,0      | 1,00                  | 8                    | 5,90              | 120,0                | 11.40              |
| BIKUTOP EP5 WF S flam <sup>1)*</sup><br>Kurzrolle 4,0 m | EP5.0 a,flam WF          | Schiefer grau/flam    | 5,0      | 1,00                  | 4                    | 5,90              | 120,0                | 11.40              |
| BIKUTOP EP5 WF S flam HT <sup>2) 3)*</sup>              | EP5.0 a,flam             | Schiefer grau/flam    | 5,0      | 1,00                  | 8                    | 5,90              | 120,0                | 11.90              |
| BIKUTOP EP5 S flam*                                     | EP5.0 a,flam             | Schiefer grau/flam    | 5,0      | 1,00                  | 8                    | 5,90              | 120,0                | 11.00              |

\* Auch als einlagige BIKUTOP Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

1) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle <1.5 %)

2) thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen

3) Verfügbar von April - Oktober

4) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.

**Produkt** **Dilatationsfugenbänder**



**Preise**

| Produkt            | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | Rollen/Karton | CHF/m <sup>1</sup> |
|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| BIKUTOP LL DILA WF | Vlies/flam, Alu, flam | 5,0      | 0,45                  | 10                   | 2             | 29.80              |
| Flexjoint EP 40    | Vlies, Vlies          | 2,5      | 0,39                  | 25                   | 1             | 175.00             |

**Produkt** **Sonderbahn für Detailarbeiten (Kehlen, Kanten, Ecken)**

**Preise**

| Produkt             | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUTEK EJ3.5 flam* | EJ3.5 ts,flam            | ts/flam               | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,10              | 150,0                | 11.80              |

\* nur als Zusatzverstärkung bei Kanten und Kehlen.

**Produkt** **Eckverstärkungsrondellen für die Ausbildung von Innen- und Aussenecken**



**Preise**

| Produkt            | Stk./Gebinde | Dicke mm | Durchmesser mm | CHF/Stk. |
|--------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| BIKUTEK EJ3.5 flam | 40           | 3,5      | 200,0          | 2.60     |

**Produkt** **Bitumenbahnen-Streifen**

Mindestbreite 10 cm, Rollenabschnitte werden mitgeliefert  
 Lieferfrist ca. 3 Arbeitstage  
 Preis: Nettopreis Dichtungsbahn + CHF -.80/Laufmeter Schnitt

**Produkt** **Dichtungsbahnen unter Guss- und Walzasphalt**



**Preise**

| Produkt                       | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUPONTE VIA <sup>1)</sup> * | EP5.0 ts,flam MA AC      | ts/flam               | 5,0      | 1,00                  | 8                    | 5,90              | 120,0                | 13.70              |

\* Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen

1) geprüft gem. SN EN 14695

**Produktgruppe**
**Dichtungsbahnen unter schwimmenden Estrichen**

**Preise**

| Produkt                                    | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUVAP FLOOR                              | EVA2.0 pp,pp             | Vlies/Vlies           | 2,0      | 1,10                  | 10                   | 2,30              | 330,0                | 6.80               |
| BIKUVAP LL EVA*                            | EVA3.5 ts,pp             | ts/Vlies              | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,30              | 193,6                | 7.80               |
| BIKUVAP LL EVA flam*                       | EVA3.5 ts,flam           | ts/flam               | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,30              | 193,6                | 7.90               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam*                    | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam            | 3,5      | 1,00                  | 10                   | 4,20              | 200,0                | 7.60               |
| BIKUPLAN EGV3.5 v flam*<br>Kurzrolle 6,0 m | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam            | 3,5      | 1,00                  | 6                    | 4,20              | 180,0                | 7.60               |
| BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam* <sup>1)</sup>  | EW3.8 pp,flam            | Vlies/flam            | 3,8      | 1,10                  | 8                    | 4,60              | 176,0                | 10.90              |

\* auch auf starre Unterkonstruktionen (Beton) schweisbar.

1) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.

**Produkt**
**Trennlagen**
**Preise**

| Produkt     | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUTEK V60 | EV2.0 ts,ts              | ts/ts                 | 2,0      | 1,0                   | 10                   | 2,4               | 300,0                | 3.90               |