

## swisspor PROTECT

Hochreissfeste und leichte Schutzmatte aus Polypropylen.

Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Überlappungen mit kleinem Brenner oder Heissluft schweisssbar. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus, Sand, Steinplatten bedecken.



## Anwendungsgebiet

Schutzmatte auf Abdichtungen

- Tagbautunnel
- Tiefgaragen
- Terrassen
- Dachparking

## Technische Werte

Produkt	PROTECT	
Dicke	mm	7.0 (+/- 1)
Flächenbezogene Masse	g/m <sup>2</sup>	1000 (+/- 10%)
Höchstzugkraft	kN	MD 42.0 (-4.0) CMD 52.0 (-5.0)
Höchstzugkraftdehnung	%	MD 100 (+/- 25) CMD 95 (+/- 25)
Stempeldurchdrückkraft	kN	7.2 (-1.0)
Pyramidendurchdrückversuch	N	2100 (-100)
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	m/s	0.020 (-0.010)
Material	Polypropylen	

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.