

BIKUCOAT-Spezialmies Ecken

Miesformteile auf Polyesterbasis zur fachgerechten Abdichtung von Anschlüssen und Dachdurchdringungen mit BIKUCOAT-PUR und BIKUCOAT-SMP ECO.



Anwendungsgebiet

- Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR-Anstrich oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der Mindestschichtdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT Spezialmies Ecken & Manschetten	
Eigenschaften	Einheiten	
Flächengewicht	g/m ²	110
Dicke	mm	ca. 0.8
Zugfestigkeit längs	daN/10cm	> 25
Zugfestigkeit quer	daN/10cm	> 26
Verarbeitung		einlagig und vollständig, falten- und hohlraumfrei, mit BIKUCOAT Flüssigkunststoffen gesättigt verarbeiten.
Haltbarkeit originalverpackt		praktisch unbegrenzt
Lagerung		vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Trocken lagern.
Farbe		weiss

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.