

BIKUCOAT-Beschleuniger

Der BIKUCOAT-Beschleuniger ist eine auf BIKUCOAT-PUR perfekt abgestimmte zweite Reaktionskomponente die zu einer schnelleren Aushärtung von BIKUCOAT-PUR führt. Alle anderen positiven Eigenschaften von BIKUCOAT-PUR wie Elastizität, Diffusionsoffenheit und Wasserdichtheit bleiben erhalten.

Anwendungsgebiet

- Zur Beschleunigung der Aushärtung von BIKUCOAT-PUR



Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT-Beschleuniger	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		Reaktionskomponente flüssig, lösemittelfrei
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	Stunden	ca. 0.3
Regenfest nach (bei 20°C, 60% r.L.F.)	Stunden	~1
vollständig vernetzt nach	Stunden	~8
Mischverhältnis		0.1 kg auf 12.5 kg BIKUCOAT-PUR 0.032 kg auf 4 kg BIKUCOAT-PUR
Lieferform		flüssig 0.1 kg ¹⁾
Farbe		farblos, trüb
Dichte	g/cm ³	1.1
Verbrauch	Gew.-%	0.8 ²⁾
Lagerung		Material vor Frost schützen

1. Abgestimmt auf 12,5 kg Gebinde BIKUCOAT-PUR
2. Die Zugabemenge von 0.8 Gew.-% sollte nicht überschritten werden

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.