

Weplus 900 Katalysator

Startkomponente für WestWood PMMA-Harze

Weplus 900 Katalysator ist eine notwendige Komponente der WestWood PMMA-Produkte. Er ist gleichzeitig Starter und Stellrad für die Härtingsreaktion. Über die zugegebene Menge wird die Reaktionsgeschwindigkeit an die Umgebungsbedingungen angepasst.



Eigenschaften und Vorteile

- gut löslich
- hocheffektiv

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- zur Beimischung für WestWood PMMA-Produkte um deren Aushärtung zu ermöglichen
- wirkt als Starter (Initiator) und Geschwindigkeitsregler der Härtingsreaktion

Technische Werte

Produkt	900 Katalysator	
Eigenschaften	Einheiten	
Gebindegrösse	kg	0.1 Kunststoffbeutel
	kg	5.0 Karton
Verarbeitung		gleichmässig einrühren
Dosierung		Abhängig vom verwendeten Produkt, der Produktmenge und den jeweiligen Temperaturbedingungen
Haltbarkeit originalverpackt	Monate	≥ 6
Lagerung		Nur in geschlossenen Gebinden trocken und fern von Wärme- und Zündquellen unterhalb +30 °C lagern. Durch Wärmeeinwirkung kann das Pulver klumpen und seine Wirkung verringert werden. Bei starker Erwärmung, z.B. direkter Sonneneinstrahlung, kann sich der Katalysator selbstentzünden. Daher ist direkte Sonnenbestrahlung auch auf der Baustelle zu verhindern.
Farbe		Pulver weiss

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.