

swissporMultiklebeband

Einseitig klebendes Band aus lösemittelfreiem Dispersionshaftklebstoff auf Polyacrylatbasis armiert mit Fadengelege

Verlegehinweise

- Die Verklebungen sind auf trockenen, staub- und fettfreien Untergründen spannungsfrei auszuführen



Anwendungsgebiet

für eine wettersichere Verklebung von Dampfbremsfolien, Unterdachbahnen sowie Holzwerkstoffplatten im Aussenbereich bei:

- Überlappungen
- Stössen
- Anschlüssen
- Durchdringungen

Technische Werte

Produkt	swissporMultiklebeband	
Eigenschaften	Einheiten	
Farbe		schwarz
Träger		LDPE-Folie, schwarz, armiert mit Fadengelege
Dicke	mm	0,3 - 0,33
Schälwiderstand	N/25mm	>40
Bruchkraft mit Reissdehnung	N/25mm, 300%	>25
Klebergewicht	g/m ²	230
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 100
Verarbeitungstemperatur	°C	≥ -10, empfohlen + 5
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		excellent
Rollenbreite	mm	60
Rollenlänge	m	25

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.