

swissporDampfbremsendichtband

Beidseitig klebendes, transparentes Dichtband aus Polyester-Gelege. Sehr gute Alterungs-, Spritzwasser- und Weichmacherbeständigkeit

Verlegehinweise

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein



Anwendungsgebiet

zur luftdichten Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen bei Dampfbremsen

Technische Werte

Produkt	swissporDampfbremsendichtband	
Eigenschaften	Einheiten	
Farbe/Interliner		Papierabdeckung braun
Träger		Polyester-Gelege
Klebstofftyp		lösemittelfrei, Acrylatdispersion
Dicke	mm	0,23
Schälwiderstand	N/25mm	>40
Schälwiderstand (kohäsionsbruch)	N/25mm	30
Temperaturbeständigkeit	°C	- 30 bis + 120
Klebeeigenschaften		agressiv klebend
Kondenswasserbeständigkeit		gut
Alterungsbeständigkeit		sehr gut
Weichmacherbeständigkeit		sehr gut
Rollenbreite	mm	50
Rollenlänge	m	50

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.