

BIKUCOAT-SMP ECO Farbstabilisator

Einfarbiger, einkomponentiger, lösemittelfreier Schutzanstrich auf Basis eines witterungsbeständigen Acrylharzes mit hoher Beständigkeit und guter Deckkraft für die Grundierung vor dem Auftrag mit BIKUCOAT-SMP ECO lichtgrau bei sichtbaren bituminösen Untergründen.

Eigenschaften und Vorteile

- witterungsbeständig
- sehr gute Langzeithaftung
- hohe Deckkraft
- schnell trocknend

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Grundierung für BIKUCOAT-SMP ECO lichtgrau bei sichtbaren bituminösen Untergründen

Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT-SMP ECO Farbstabilisator (lichtgrau)	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		Acrylharz
Kälteflexibilität	°C	≤ - 25°C
Dichte bei 20°C	g/m ³	~ 1.4
Viskosität bei 20°C (thixotrop)	mPas	~ 4000
Trocknungszeit bei 20°C	Stunden	~ 2
Verbrauch	g/m ²	~ 200
Haltbarkeit, ungeöffnet	Monate	~ 6
Farbe		lichtgrau
Lieferform	kg	4
Verarbeitung		Gebrauchsfertige Mischung mit kurzfloriger Lackierrolle oder Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund auftragen
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.