

BIKUCOAT-Porenverschluss

BIKUCOAT - Porenverschluss ist ein lösemittelfreier, schnell trocknender Porenverschluss für 1K Flächenabdichtungen mit BIKUCOAT-SMP ECO Top.

Eigenschaften

- leicht verstreichbar
- verbessert die Haftung von BIKUCOAT-SMP ECO Top
- hervorragende Haftung auf allen mineralischen Untergründen, z.B. Beton, Zementestriche, Sandstein
- trocknet dabei ausserordentlich schnell

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- Porenverschluss für 1K Flächenabdichtungen mit BIKUCOAT-SMP ECO Top
- BIKUCOAT-Porenverschluss darf auf keinen Fall mit swissporBIKUCOAT-PUR verwendet werden

Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT-Porenverschluss	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		lösemittelfreie Grundierung
Lieferform		dünflüssig
Verarbeitung		Mit lösemittelbeständiger Fellrolle oder ggf. Pinsel. Falls die Oberfläche vor der Überbeschichtung mit swissporBIKUCOAT-SMP ECO Top in der Zwischenzeit verschmutzt sein sollte, muss die vorgestrichene Fläche vor der Beschichtung erneut gereinigt, jedoch nicht neu vorgestrichen werden.
Dichte	g/cm ³	ca. 1,1
Viskosität bei 23°C	mPas	420
Abluftzeit bei 23°C	Mn.	30 bis 60 je nach Witterung
Verbrauch	g/m ²	250 bis 300
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden
Verpackung	kg/Gebinde	3,0
Farbe		gelblich-transparent

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten..