

BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschleuniger

Der swissporBIKUCOAT-SMP ECO Top Beschleuniger ist eine auf die BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtung perfekt abgestimmte zweite Reaktionskomponente, die zu einer schnelleren Tiefenhärtung von BIKUCOAT-SMP ECO Top führt. Alle anderen positiven Eigenschaften von BIKUCOAT-SMP ECO Top wie Elastizität, Diffusionsoffenheit und Verarbeitungszeit bleiben erhalten.

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- Zur Beschleunigung der Aushärtung von BIKUCOAT-SMP ECO Top

Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT – SMP ECO Top Beschleuniger	
Eigenschaften	Einheiten	
Lieferform		flüssig
Verarbeitung		Beschleuniger vollständig zugeben und gründlich mit einem Rührer homogen mischen (ca. 3 min.). Mischung unverzüglich verarbeiten. Beschleunigermenge nicht überschreiten - kann zu Aufschäumen führen
Verbrauch	Gew. %	0.8 (100g Beschleuniger auf 12.5 kg BIKUCOAT-SMP ECO Top)
Dichte	g/cm ³	ca. 1.0
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden
Verpackung	g/Karton	15 x 100
Farbe		farblos

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.