

## Haft- und Kontaktgrund

Schnell trocknende, haftverbessernde Spezialgrundierung, besonders für glatte Untergründe geeignet

### Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Schnell trocknend
- Besonders schnell abbindend
- Haftstark, schiebefest



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Auf glatten Untergründen
- Auf nicht saugenden und saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich

## Technische Werte

Produkt	swissporBOARD Haft- und Kontaktgrund	
Eigenschaften	Einheiten	
Verbrauch (nicht saugende Untergründe)	g/m <sup>2</sup>	ca. 100-150
Verbrauch (saugende Untergründe)	g/m <sup>2</sup>	ca. 250
Untergrundanforderungen		fest, trocken, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Frost, Fett, Staub und anderen Trennschichten oder haftmindernden Bestandteilen. Restfeuchte im Untergrund beachten (siehe unten).
Verarbeitung		Vor Gebrauch gut schütteln oder durchrühren. Mittels Lammfellrolle, bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt, bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnt, auftragen. Bei Anwendungen im Aussen- oder Nassbereich, ist die Grundierung durch eine Überarbeitung mit einer mineralischen flexiblen Dichtschlämme zu schützen (z. B. swissporBOARD Flexdicht 1K oder swissporBOARD Flexdicht Turbo 2K)
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 bis +30
Trocknungszeit (Bei +20°C und 65% RFL)	Std.	ca. 1
Maximale Restfeuchtigkeit Untergrund (CM):	%	0,5
Calciumsulfatestrich	%	0,3 (beheizt)
Zementestrich	%	2
Gipsgebundene Putze	%	1
Lagerung		frostfrei, kühl, im Originalgebinde, mind. 12 Monate
Farbe		bläulich oder rötlich

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.