swissporSAFSYS Anschlagpunkt STFA ZS



Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung für Falzdächer.
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 1 Person.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem

Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt STFA ZS		
Material			Edelstahl 1.4301
Untergrund	Aluminium verz. Stahl	mm mm	0.60 0.55
Befestigung	Edelstahlklemme	Stk	1
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m m	≤ 7.5 ≤ 11
Scharenbreite		mm	230 - 670

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteanleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmitel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten machanischen Befestigungen für den jeweiligen Untegrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Freitag, 29. März 2024