

Fassadenbahn Klebeband

Das swissporVENTO Fassadenbahn Klebeband ist ein speziell auf die swissporVENTO Fassadenbahn abgestimmtes, UV- stabilisiertes Klebeband.
Das Klebeband besteht aus einer speziellen UV- stabilisierten Folie mit Polyesterlegele, das mit einem Acrylatkleber (Dispersion) versehen ist.



Eigenschaften

- Hohe UV-Stabilität
- Regensicher
- Lösemittelfrei
- Weichmacherbeständig

Anwendungsgebiet

- Neubau und Revovationen
- Hinterlüftete Fassade
- Verklebung und Reparatur des Überlappungsbereichs der Fassadenbahn und an aufgehenden Bauteilen

Technische Werte

Produkt	swissporVENTO Fassadenbahn Klebeband	
Eigenschaften	Einheiten	
Klebstoff		Acrylat – Dispersion, lösemittelfrei
Klebeträger		UV - stabile Spezialfolie, schwarz, einseitig klebend
Zwischenträger		Polyesterlegele
Abdeckung		Silikonpapier
Klebkraft DIN EN 1939	N / 25 mm	≥ 35
Stärke ohne Abdeckung	mm	0,25
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 100
Alterungsbeständigkeit		Sehr gut
UV- Stabilität		12 Monate
Regensicherheit		Sehr gut
Verarbeitungstemperatur	°C	Ab + 5
Freibewitterung	Monate	Max. 12 (ME)
Untergrund		ausreichend haftfähig, trocken, staub-, fett- und eisfrei
Verarbeitung		In jedem Fall, besonders aber auf feuchtem Untergrund, muss eine Haftprobe durchgeführt werden.
Rollenmasse (L x B)	m	25 x 0.06

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.