

swisspor Nageldichtband

Einseitig selbstklebendes geschlossenzelliges lösemittelfreies PE- Schaumdichtband mit sehr starker Anfangsklebkraft für ein dauerhaft regensicheres Abdichten.



Verlegehinweise

- Nageldichtband direkt auf das Unterdach aufkleben, Lage der Konterlattung mittels Schnurschlag festlegen

Anwendungsgebiet

- Bei Montage der Lattung mit Schraubdurchdringungen auf Unterdachbahnen

Technische Werte

Produkt	swissporNageldichtband		
Eigenschaften	Einheiten	Norm SN EN bzw. SIA	
Schaumdicke	mm		3
Farbe			anthrazit
Haftklebefilm			HotMelt Synthekautschukleber
Schutzabdeckung			ohne
Rohdichte	kg/m ³		25 – 30
Schälwiderstand	N/25mm	1939	>5
Scherwiderstand	g/625mm ²	1943	500
Temperaturbeständigkeit	°C		-30 bis +80
Kondenswasserbeständigkeit			hoch
UV-Beständigkeit			begrenzt
Rollenbreite	mm		60
Rollenlänge	m		30

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.