

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL HD-B

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Beton und Hohldecken.  
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.  
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem

## Technische Werte

| Produkt                            | swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL HD-B |          |  |            |            |            |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|------------|------------|------------|
| Material                           |                                       |          | Edelstahl 1.4301                         |            |            |            |
| Durchmesser                        |                                       | mm       | 40                                       |            |            |            |
| Grundplatte                        |                                       | mm       | 205 x 285                                |            |            |            |
| Untergrund                         | Beton-Qualität<br>Mindestdicke        | mm       | C45/ 50<br>obere Spiegeldicke mind. 40mm |            |            |            |
| Befestigung                        | Betonschraube Hilti HUS               | mm       | 8 x 65                                   |            |            |            |
| Bohrlochtiefe                      | Betonschraube Hilti HUS               | mm       | ≥ 40                                     |            |            |            |
| Stützenabstand                     | Einzelanschlagpunkt<br>Seilsystem     | m<br>m   | ≤ 7,5<br>≤ 12                            |            |            |            |
| Dachschichtenaufbau<br>Stützenhöhe |                                       | mm<br>mm | 100<br>300                               | 200<br>400 | 300<br>500 | 400<br>600 |

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten  
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produktanleitung erfolgen  
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert  
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden  
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden  
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten