

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL T

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Trapezblech.  
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.  
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem

## Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL T						
Material							Edelstahl 1.4301
Durchmesser		mm					16
Grundplatte		mm					205 x 285
Untergrund	Trapezblech	mm					0.63
Befestigung	Gegenanker Sechskantschrauben Sechskantschrauben	Stk Stk Stk					2 ( 1 pro Obergurt) 2x M10/ 40 2x M10/ 25
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m m					≤ 7,5 ≤ 12
Dachschichtenaufbau		mm	100	200	300	400	500
Stützenhöhe		mm	300	400	500	600	700
							800

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten  
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen  
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert  
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden  
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden  
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten