

Prodotti			GLASS Roll-T PE-Plus	GLASS Roll-T Tipo 3	GLASS Roll-T Tipo 4
Valore nominale conduttività termica ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032	0.032	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Comprimibilità d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D	A - D	A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch



Prezzi

Spessore mm	m ² /Rotolo	GLASS Roll-T PE-Plus CHF/m ²	GLASS Roll-T Tipo 3 CHF/ m ²	GLASS Roll-T Tipo 4 CHF/m ²
12	11,25	12.15	12.95	12.35
15	11,25	13.55	14.40	13.75
20	7,50	15.50	16.35	15.75
25	6,75	18.65	19.50	18.85
30	5,25	21.20	22.05	21.40

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

- Qualità:** Rotoli isolanti anticalpestio in lana di vetro, ca. 80 kg/m³
- Formato:** Larghezza rotolo 1000 mm
- Imballaggio:** Foglio PE
- Rivestimento:** **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 3 per fissaggio serpentine con klips: Foglio ALU con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti
Tipo 4 (rete PE) per fissaggio serpentine con klips: Foglio PE speciale con rete di ancoraggio PP/PE integrata, raster e sovrapposizioni autocollanti.