

Produkt		EPS 15	EPS 20	EPS 150 Boden	EPS 30	EPS 40
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D W/(m·K)	0.038	0.036	0.033	0.033	0.033
Brandverhalten / -gruppe		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c kPa	12	20	33	40	58

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.



Preise

Dicke mm	m ² / Bund	EPS 15	EPS 20	EPS 150 Boden	EPS 30	EPS 40
		CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²
10	25,0	1.50	1.70	2.10	2.60	
15	16,0	2.30	2.60	3.15	3.80	
20	12,5	2.60	3.00	3.80	4.70	5.80
25	10,0	3.30	3.80	4.75	5.90	7.30
30	8,0	3.90	4.60	5.70	7.10	8.70
40	6,0	5.20	6.10	7.60	9.40	11.60
50	5,0	6.60	7.60	9.50	11.80	14.50
60	4,0	7.90	9.10	11.40	14.10	17.40
80	3,0	10.50	12.20	15.20	18.80	23.20
100	2,5	13.10	15.20	19.00	23.50	29.00
120	2,0	15.70	18.20	22.80	28.20	34.80
140	1,5	18.30	21.30	26.60	32.90	40.60
150	1,5	19.70	22.80	28.50	35.30	43.50
160	1,5	21.00	24.30	30.40	37.60	46.40
180	1,0	23.60	27.40	34.20	42.30	52.20
200	1,0	26.20	30.40	38.00	47.00	58.00
250	1,0	32.80	38.00	47.50	58.80	72.50
300	1,0	39.30	45.60	57.00	70.50	87.00
500	0,5	65.50	76.00	95.00	117.50	145.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

- Qualität:** Expandierter Polystyrol-Hartschaum
- Eigenschaften:** Nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung
- Format:** 1000 x 500 mm
- Verpackung:** PE-Folie, ca. ¼ m³ pro Bund
- Zuschläge:** Mit Stufenfalz ab 40 mm bis 300 mm möglich, Lieferfrist auf Anfrage, Falztiefe 20 mm.
- CHF –.50/m¹ netto***
Mit Nut und Kamm ab 60 mm möglich, Lieferfrist auf Anfrage
- CHF –.60/m¹ netto***
980 x 480 mm Nutzmass
- *Jedoch mindestens CHF 70.–