

Produktgruppe

Dampfbremsen



Preise

| Produkt                                   | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten        | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/ m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> / Pal. | CHF/ m <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| BIKUPLAN LL VARIO v                       | EG3.5 pp,pp              | Vlies/Gleitlage, 12 cm Folie | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 12.00               |
| BIKUPLAN LL VARIO Stria <sup>1)</sup>     | EP3.5 pp,pp              | Vlies/Gleitlage, 12 cm Folie | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 11.90               |
| BIKUPLAN LL VARIO ts                      | EG3.0 ts,pp              | ts/Gleitlage, 12 cm Folie    | 3,0      | 1,10                  | 10                   | 3,60               | 220,0                 | 11.10               |
| BIKUPLAN LL VARIO Reno <sup>2)</sup>      | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 11.90               |
| BIKUVAP LL EVA*                           | EVA3.5 ts,pp             | ts/Vlies                     | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,30               | 193,6                 | 7.80                |
| BIKUVAP LL EVA flam*                      | EVA3.5 ts,flam           | ts/flam                      | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,30               | 193,6                 | 7.90                |
| BIKUVAP LL EVA Stria <sup>1)</sup>        | EVA3.0 pp,pp             | Vlies/Gleitlage, 12 cm Folie | 3,0      | 1,10                  | 10                   | 3,40               | 220,0                 | 12.00               |
| BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam <sup>3)*</sup> | EW3.8 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,8      | 1,10                  | 8                    | 4,60               | 176,0                 | 10.90               |

■ Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\* Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

1) Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

2) Unterseite thermoaktive Streifen mit Flammfolie.

3) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.

Produktgruppe

Unterbahnen



Preise

| Produkt                                   | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten        | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/ m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> / Pal. | CHF/ m <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| BIKUPLAN LL VARIO v                       | EG3.5 pp,pp              | Vlies/Gleitlage, 12 cm Folie | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 12.00               |
| BIKUPLAN LL VARIO Stria <sup>1)</sup>     | EP3.5 pp,pp              | Vlies/Gleitlage, 12 cm Folie | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 11.90               |
| BIKUPLAN LL VARIO ts                      | EG3.0 ts,pp              | ts/Gleitlage, 12 cm Folie    | 3,0      | 1,10                  | 10                   | 3,60               | 220,0                 | 11.10               |
| BIKUPLAN LL VARIO flam                    | EG3.5 flam,pp            | flam/Gleitlage, 12 cm Folie  | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 11.70               |
| BIKUPLAN LL VARIO Reno <sup>2)</sup>      | EG3.5 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,5      | 1,10                  | 8                    | 4,10               | 176,0                 | 11.90               |
| BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam <sup>3)*</sup> | EW3.8 pp,flam            | Vlies/flam                   | 3,8      | 1,10                  | 8                    | 4,60               | 176,0                 | 10.90               |

■ Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\* Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

1) Dampfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

2) Unterseite thermoaktive Streifen mit Flammfolie.

3) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.


**Preise**

| Produkt                                  | Bezeichnung nach SIA 281 | Oberfläche oben/unten  | Dicke mm | Breite m <sup>1</sup> | Länge m <sup>1</sup> | kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /Pal. | CHF/m <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| BIKUTOP LL SPEED <sup>1)</sup>           | EP4.2 a,flam             | Schiefer hellgrau/flam | 4,2      | 1,10                  | 8                    | 4,60              | 176,0                | 12.30              |
| BIKUTOP LL SPEED WF <sup>1)</sup>        | EP4.2 a,flam WF          | Schiefer hellgrau/flam | 4,2      | 1,10                  | 8                    | 4,60              | 176,0                | 12.70              |
| BIKUTOP LL TERRA <sup>2) 3)*</sup>       | EP5.2 a,flam WF          | Schiefer grau/flam     | 5,2      | 1,10                  | 7                    | 6,00              | 115,5                | 13.20              |
| BIKUTOP LL VERTE <sup>1) 2) 3)*</sup>    | EP5.2 a,flam WF          | Schiefer grün/flam     | 5,2      | 1,10                  | 7                    | 6,00              | 115,5                | 14.50              |
| BIKUTOP LL FORTE <sup>1) 3)*</sup>       | EP5.3 a,flam             | Schiefer hellgrau/flam | 5,3      | 1,10                  | 7                    | 6,00              | 115,5                | 14.10              |
| BIKUTOP LL PLATINUM <sup>1) 2) 3)*</sup> | EP5.3 a,flam WF          | Schiefer hellgrau/flam | 5,3      | 1,10                  | 7                    | 6,00              | 115,5                | 15.90              |
| BIKUTOP LL RENO <sup>2) 4)</sup>         | EP5.3 a,flam WF          | Schiefer hellgrau/flam | 5,3      | 1,10                  | 7                    | 6,10              | 115,5                | 16.40              |

■ Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

\* Auch als einlagige BIKUTOP LL Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar.

1) Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmestandfestigkeit 120 °C)

2) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).

3) Rillenprägung auf der Unterseite.

4) Unterseite thermoaktive Streifen mit Flammfolie.