

## BIKUCOAT-Spezialvlies

Mieseinlage für BIKUCOAT-PUR und BIKUCOAT-SMP ECO. Thermisch fixiertes, genadeltes Polyestervlies. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

### Anwendungsgebiet

- Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der Mindestschichtdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung.



### Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT Spezialvlies	
Eigenschaften	Einheiten	
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	110
Dicke	mm	ca. 0.8
Zugfestigkeit längs	daN/10cm	> 25
Zugfestigkeit quer	daN/10cm	> 26
Lieferform (Breite)	mm	105 150 200 300 500 1000
Lieferform (Länge)	m	50
Verarbeitung		einlagig und vollständig, falten- und hohlraumfrei, mit BIKUCOAT Flüssigkunststoffen gesättigt verarbeiten. Stösse min. 5 cm überlappen
Haltbarkeit originalverpackt		praktisch unbegrenzt
Lagerung		vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Trocken und möglichst liegend lagern.
Farbe		weiss

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.