

## Klebeband Alu Gitter schwarz (zu KISODUR PIR Alu Schalen Gitter schwarz)

swissporKISODUR Alu Gitter schwarz Klebebänder werden für die Verklebung der „Stösse“ bei den swissporKISODUR PIR Alu Gitter Produkten verwendet. Damit erzielt man eine saubere und dampfdichte Verklebung. Gleichzeitig hat das Klebeband einen ästhetischen Effekt und schützt vor mechanischen Einflüssen.



### Anwendungsgebiet

- Im Zusammenhang mit swissporKISODUR PIR Alu Schalen Gitter schwarz

### Technische Werte

Produkt	swissporKISODUR Klebeband	Alu-Gitter schwarz
Eigenschaften	Einheiten	
Trägermaterial		Aluminiumfolie, LDPE Beschichtung, Glasgelege
Reissfestigkeit	N/ mm	250 / 50
Reissdehnung	% längs % que	4 4
Wasserdampfdurchlässigkeit	gm <sup>2</sup> / 24h	< 0.03
SD-Wert	m	≥ 1500
Temperaturbeständig	°C	-25 bis 70 (kurzfristig bis 100)
Material	Aluminium	

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.