

Klebeband Alu Gitter (zu KISODUR PIR Alu Schalen Gitter)

swissporKISODUR Alu Gitter Klebebänder werden für die Verklebung der „Stösse“ bei den swissporKISODUR PIR Alu Gitter Produkten verwendet. Damit erzielt man eine saubere und dampfdichte Verklebung. Gleichzeitig hat das Klebeband einen ästhetischen Effekt und schützt vor mechanischen Einflüssen.



Anwendungsgebiet

- Im Zusammenhang mit swissporKISODUR PIR Alu Schalen Gitter

Technische Werte

| Produkt | swissporKISODUR Klebeband | Alu-Gitter |
|----------------------------|---------------------------|---|
| Eigenschaften | Einheiten | |
| Trägermaterial | | Aluminiumfolie, LDPE Beschichtung, Glasgelege |
| Reissfestigkeit | N/ mm | 250 / 50 |
| Reissdehnung | % längs % que | 4 4 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | gm ² / 24h | < 0.03 |
| SD-Wert | m | ≥ 1500 |
| Temperaturbeständig | °C | -25 bis 70 (kurzfristig bis 100) |
| Material | Aluminium | |

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.