

## swissporMontagekleber

Dauerelastischer lösemittelfreier Montagekleber auf Hybridpolymer-Basis

### Anwendungsgebiet

- Für winddichte Verklebung von swissporLAMBDA Vento Dämmplatten im Bereich der Plattenstossbildung bei Aussen- / Innenecken und Übergängen zusätzlich zu mechanischen Befestigung.
- Zur Verklebung von swissporLAMBDA Vento Dämmplatten mit Fensterbänken aus eloxiertem Aluminium zusätzlich zur mechanischen Befestigung.



### Technische Werte

Produkt	Montagekleber GYSO-Baticoll 8911	
Eigenschaften	Einheit	
Kartuscheninhalt	ml	290
Ergiebigkeit	m1/Gebinde	10
Verpackung	Gebinde/Karton	6
Basis		Hybridpolymer
Spezifisches Gewicht	g/cm <sup>3</sup>	1,55
Hautbildungszeit (20° C; 50% RLF)	Minuten	ca. 10
Durchhärtungszeit (20° C; 50% RLF)	mm/24h	2 - 3
Temperaturbeständigkeit	° C	-40 bis +100
Verarbeitungstemperatur	° C	+5 bis +30
Zugfestigkeit 100% Dehnung	N/mm <sup>2</sup>	1,45
Reissfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	1,95
Bruchdehnung	%	250

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.