

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL S

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Stahlträger.
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem

Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSL S							
Material							Edelstahl 1.4301	
Durchmesser		mm						16
Grundplatte		mm						205 x 285
Untergrund								Stahlträger
Befestigung	Sechskantschrauben mit Mutter	Stk						4
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m						≤ 7.5
		m						≤ 12
Dachschichtenaufbau Stützenhöhe		mm	100	200	300	400	500	600
		mm	300	400	500	600	700	800

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten