


swissporEPS Wasserspeicher WSD 60

- schützt die Abdichtung gegen mechanische Beschädigung
- hohe Wasserspeicherkapazität und gutes Retentionsvermögen
- zuverlässige Entwässerung des überschüssigen Wassers
- schnelle und einfache Verlegung
- problemloser Rückbau
- Recyclat-Polystyrol-Hartschaum



Anwendungsgebiet

- gleichmässige Drain- und Speicherkapazität bei unterschiedlichem Gefälle
- geeignet im Warm- und Umkehrdach
- Leichtdachbegrünung mit geringem Gewicht
- Schrägdachbegrünung bis 15° ohne besondere Vorkehrung



Technische Werte

Produkt	swissporEPS Wasserspeicher WSD 60	
Eigenschaften	Einheiten	
Rohdichte 1)	kg/m ³	~15-20
Unterseitige Noppenhöhe	mm	8
Dicke	mm	64
Max. Wasserspeicherkapazität 2)	l/m ²	18
Material	Recyclat-Polystyrol-Hartschaum mit umlaufendem Hakenfalz	

1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert
2. Bei geneigten Dächern verringert sich die Wasserspeicherkapazität je nach Neigungsgrad

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.