

WeVlies (perforiert)

Spezialkunstfaservlies für Abdichtungsharze

WeVlies (perforiert) ist ein Spezialkunstfaservlies, das auf die WestWood Abdichtungsharze abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit den Abdichtungsharzen ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und in der ausgehärteten Abdichtung hat es eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.



Eigenschaften und Vorteile

- hohe Reiss- und Weiterreissfestigkeit
- hohe Dehnbarkeit
- abgestimmt auf die Nutzung mit WestWood Abdichtungsharzen in Bezug auf Materialeigenschaften, Dicke und Dichtegrad
- ermöglicht eine einfache und sichere Erstellung der Abdichtung mit Schichtdickenkontrollfunktion

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- als Armierung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken

Technische Werte

Produkt	WeVlies (perforiert)	
Eigenschaften	Einheiten	
Flächengewicht	g/m ²	110
Lieferform (Breite)	mm	105 150 200 260 350 520 700 1050
Lieferform (Länge)	m	50
Verarbeitung		einlagig und vollständig, falten- und hohlraumfrei, mit WestWood Abdichtungsharzen gesättigt verarbeiten. Stösse min. 5 cm überlappen.
Haltbarkeit originalverpackt	Monate	≥ 6
Lagerung		vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Trocken und möglichst liegend lagern.
Farbe		weiss

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.