

swissporMontagekleber

Der swisspor Montagekleber ist eine hochwirksame, selbsttrocknende Dichtmasse die für die fachgerechte Ausführung von dauerhaften Anschlüssen marktüblicher Dampfbremsen und Unterdachbahnen

Verlegehinweise

- Verarbeitungstemperaturen
- Klebraupe ca. 7mm dick auf saugendem Untergrund auftragen
- Bei diffusionsfähigeren Bahnen wird das Nassklebverfahren empfohlen
- Bei den Trockenklebverfahren sollte die Dichtmasse ca. 24h aushärten um danach eine diffusionsdichte PE-Bahn durch erhöhten Anpressdruck sicher abzuschliessen
- Ein Verträglichkeitstest der verschiedenen Gebrauchsmaterialien ist zu empfehlen



Anwendungsgebiet

Eingesetzt an massiven Bauteilen sowie zur luftdichten Abdichtung von Fugen-, Bauteilanschluss- und Stossüberlappungen. Die Anschlusskleber-Dichtmasse garantiert nach ihrer Aushärtung eine sichere und langlebige Haftung für die geplanten mechanischen Belastungen im Anschlussbereich.

Technische Werte

Produkt	Montagekleber	
Eigenschaften	Einheiten	
Farbe		blau
Rohstoffbasis		lösemittelfreie Polyacrylatdispersion
Konsistenz		pastös, nach Aushärtung viskoelastisch
Besondere Eigenschaften		selbstklebend und dauerelastisch, hohe Alterungsbeständigkeit, Geruchsneutral nach Aushärtung
Dichte	kg/l	1,02
Temperaturbeständigkeit	°C	- 20 bis + 80
Verarbeitungstemperatur	°C	-10 bis + 40
ph-Wert		schwach alkalisch (7,8 - 8,2)
Lagerbedingungen	Monate	12 Monate ungeöffnet, trocken und frostfrei. Keine direkte Sonneneinstrahlung zwischen +5 °C und +25 °C lagern
Entsorgung		per Restmüll nach dem Aushärten

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.