

swissporNageldichtband

Einseitig selbstklebendes geschlossenzelliges lösemittelfreies PE- Schaumdichtband mit sehr starker Anfangsklebkraft für ein dauerhaft regensicheres Abdichten.



Verlegehinweise

- Nageldichtband direkt auf das Unterdach aufkleben, Lage der Konterlattung mittels Schnurschlag festlegen

Anwendungsgebiet

Bei Montage der Lattung mit Schraubdurchdringungen auf Unterdachbahnen

Technische Werte

Produkt	swissporNageldichtband		
Eigenschaften	Einheiten	Norm SN EN bzw. SIA	
Schaumdicke	mm		3
Farbe			anthrazit
Haftklebefilm			HotMelt Synthesekautschukkleber
Schutzabdeckung			ohne
Rohdichte	kg/m ³		25 – 30
Schälwiderstand	N/25mm	1939	>5
Scherwiderstand	g/625mm ²	1943	500
Temperaturbeständigkeit	°C		-30 bis +80
Kondenswasserbeständigkeit			hoch
UV-Beständigkeit			begrenzt
Rollenbreite	mm		60
Rollenlänge	m		30

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.