

BIKUCOAT-SMP ECO Top Versiegelung

Wetterfeste, ökologische, elastische und lösemittelarme 1-komponentige Polyurethan-Deckversiegelung zur Einbindung von Kunststoffchips

Eigenschaften und Vorteile

- geruchsneutral
- lösemittelfrei
- transparent
- lichtecht
- feuchtigkeitshärtend
- abriebfest
- witterungsbeständig



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- Zur dauerhaften Kopfversiegelung von BIKUCOAT Einstreusystem

Technische Werte

Produkt	BIKUCOAT - SMP ECO Top Versiegelung glatt	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		silanterminiertes Polyurethan
Hautbildungszeit (bei 20°C, 50% r.L.F)	Std.	~1 - 2
Begehbarkeit (bei 20°C)	Std.	~6 - 8
Viskosität	mPas/20°C	~3'000
Dichte	g/cm ³ /20°C	~1.1
Haltbarkeit ungeöffnet	Monate	~6
Farbe		transparent
Lieferform	kg	3
Verarbeitung		Gebrauchsfertige Mischung mit der Lammfellrolle auf den vorbereiteten Untergrund auftragen
Verbrauch	g/m ²	~250 Chips partielle Einstreuung ~300 Chips vollflächige Einstreuung
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.