# Klebeband Alu Gitter (zu KISODUR PIR Alu Schalen Gitter)



swissporKISODUR Alu Gitter Klebebänder werden für die Verklebung der „Stösse“ bei den swissporKISODUR PIR Alu Gitter Produkten verwendet. Damit erzielt man eine saubere und dampfdichte Verklebung. Gleichzeit hat das Klebeband einen ästhetischen Effekt und schützt vor mechanischen Einflüssen.

## Anwendungsgebiet

- Im Zusammenhang mit swissporKISODUR PIR Alu Schalen Gitter

## Technische Werte

| Produkt | swissporKISODUR Klebeband | Alu-Gitter |
|---|---|---|
| Eigenschaften | Einheiten | |
| Trägermaterial | | Aluminiumfolie, LDPE Beschichtung, Glasgelege |
| Reissfestigkeit | N/ mm | 250 / 50 |
| Reissdehnung | % längs<br>% que | 4<br>4 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | gm2/ 24h | < 0.03 |
| SD-Wert | m | ≥ 1500 |
| Temperaturbeständig | °C | -25 bis 70 (kurzfristig bis 100) |
| Material | Aluminium | |

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

**swisspor AG**
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
**Tel. +41 56 678 98 98**

**Verkauf**
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

**Technischer Support**
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Freitag, 29. März 2024