
swissporGLASS Vento 030

Steife, hydrophobierte und formstabile Wärmedämmplatten aus Glaswolle mit verfestigter Sichtseite und einseitiger Strichmarkierung.



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Hinterlüftete Fassade

Technische Werte

Produkt	swissporGLASS VENTO 030			
Eigenschaften	Symbole, Bezeichnungs-schlüssel und Einheiten nach SN EN 13162/ SIA 279.162		Norm SN EN bzw. SIA	
Rohdichte [1]	ρ_a	kg/m^3	1602	~ 48
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [2]	λ_D	W/(m·K)	279	0.030
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ		12086	~1
Brandverhalten Klassifizierung nach EN			13501-1	A1
Brandverhaltensgruppe			VKF	RF1
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	kPa·s/m^2	29053	≥ 5
Maximale Temperaturbelastbarkeit		°C		≤ 250
Format		Mm		1250 x 600
Lieferdicken		mm		30 - 240
Material	Hydrophobierte Glaswolldämmung mit verfestigter Sichseite und einseitiger Strichmarkierung			

1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13162 / SIA 279.162 kein Leistungskennwert
2. Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Freitag, 29. März 2024