

Bitumenlack VS 100 Spray

Sprühbare, lösungsmittelhaltige Bitumengrundierung zum mühelosen Grundieren von kleinen Flächen ohne Einsatz von weiterem Werkzeug. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen.

Vorteile

- Einfache Handhabung ohne Pinsel, Bürste oder Roller
- Sofort einsatzbereit
- Sparsamer Verbrauch
- Gute Haftungseigenschaften
- Schnelle Trocknung
- Hohes Eindringvermögen und Benetzung des Untergrundes

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- Haftvermittler für Kleinflächen

Technische Werte

Produkt	swisspor Bitumenlack VS 100 Spray	
Eigenschaften	Einheiten	
Material		Bitumengrundierung lösemittelhaltig
Lieferform	l/Gebinde	0.6
Lösemittel		Testbenzin
Farbe		schwarz
Dichte bei 20°C	g/cm ³	0.74
Konsistenz		sprühfähig
Untergrund		trocken, sauber, fettfrei. Lose Bestandteile sind zu entfernen.
Verarbeitung		Vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern, Dose vor Gebrauch ca. 1 Minute gründlich schütteln. Der Bitumenlack VS 100 Spray wird durch Ankippen des Sprühventils in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmässig auf den Untergrund aufgesprüht. Nur nach unten sprühen! Wird das Ventil nach oben gehalten, entweicht nur Treibgas! Dies kann dazu führen, dass die Dose nicht vollständig entleert werden kann. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen!
Verarbeitungstemperatur	°C	ab +5 bis +35 (Untergrund- und Lufttemperatur)
Verbrauch	m ² /Dose	ca. 3 (kann je nach Untergrund variieren)
Lagerung	Monate	12 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und vor Zündquellen fernhalten. Das Produkt ist frostunempfindlich.

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.