

VS Dickbeschichtung

Streich- und spritzfähiger, sehr schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion. VS Dickbeschichtung wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für alle nachfolgend aufzubringenden 1- und 2- komponentigen swisspor Dickbeschichtungen verwendet.



Eigenschaften

- Schnelle Trocknung
- Hohes Eindringvermögen in den Untergrund
- Gute Staubbinding
- Einfache Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- Lösemittelfrei und umweltschonend

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Haftvermittler auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen

Technische Werte

Produkt	VS Dickbeschichtung	
Eigenschaften	Einheiten	
Dichte (bei 20 °C)	g/cm ³	~1,0
Konsistenz		dünnflüssig
Untergrund		sauber, fettfrei, keine losen Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern
Verarbeitung		Das Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. Gegebenenfalls kurz aufrühren
Auftrag		Airless spritzfähig, Pinsel, Quaste, Roller
Reinigung		Im frischen Zustand mit Wasser, im ausgehärteten Zustand mit Bitumenreiniger
Auslauf nach DIN ISO 2431 3mm-Düse, 23°C	Sekunden	22 - 27
Bitumengehalt	%	~20
Verarbeitungstemperatur	°C	ab +5 bis +30 (Untergrund- und Lufttemperatur)
Verbrauch	l/m ²	ca. 0.2 (kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes variieren)
Haltbarkeit ungeöffnet ab Produktionsdatum	Monate	~12
Lagerung		originalverpackt, kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
Inhalt	l/Gebinde	10
Farbe		braun-schwarz

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.