

Universalgrundierung UG

Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe

Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Grosse Eindringtiefe
- Universell verwendbar und haftungsverbessernd
- Trocknet farblos aus



Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Grundierung auf saugenden Untergründen wie: Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Kalksandstein, Zement und Gipsuntergründen sowie auf Gipskarton- und Gipsbauplatten
- Haftverbesserer und Schutz vor zu schnellem Wasserentzug für nachfolgende Materialaufträge, wie Kleber etc.

Technische Werte

Produkt	swissporBOARD Universalgrundierung UG	
Eigenschaften	Einheiten	
Basis		Acrylharz-Dispersion
Konsistenz		flüssig
Untergrundanforderungen		sauber, trocken, fest, staubfrei und ohne trennend wirkende Rückstände oder Oberflächenbehandlungen
Verarbeitung		Gebrauchsfertige Universalgrundierung UG mit Rolle, Bürste oder Spritzgerät satt und gleichmässig auf den Untergrund aufgetragen. Bei stark saugenden Untergründen kann nach Trocknung (ca. 2 – 3 Stunden) ein zweiter Auftrag erforderlich sein.
Verarbeitungstemperatur (Luft- Untergrund- und Umgebungstemperatur)	°C	> +5
Durchtrocknungszeit 1)	Std.	ca. 6-24
Verbrauch	ml / m ²	ca. 150-250
Lagerung	Monate	frost- und hitzefrei im Original verschlossenen Originalgebinde bei > 5 °C bis < 30°C ca. 12
Farbe		rosa

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

1. je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren.