


Wandmanschette

Wasserdichte und dauerelastische Dichtungselemente aus beidseitiger vliesbeschichteter PE-Folie für Rohrdurchführungen im Wandbereich.



Eigenschaften

- (Dauer)elastisch
- Wasserdicht
- Hervorragender Verbund mit allen unter keramischen Belägen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Rohrdurchführungen

Technische Werte

Produkt	swissporBOARD Wandmanschette	
Eigenschaften	Einheiten	
Format	mm	120 x 120 150 x 150 200 x 200
Dicke	mm	0.5
Verarbeitung		Manschette über Rohrdurchführung stülpen und in die noch frische Abdichtungsmasse einlegen und andrücken. Nach Trocknung der 1. Schicht Manschette mit 2. Schicht einbetten.
Höchstzugkraft längs	N / 15 mm	ca. 111
Höchstzugkraft quer	N / 15 mm	ca. 51
Bruchdehnung längs	%	ca. 113
Bruchdehnung quer	%	ca. 371
Widerstand gegen Wasserdruck (1,5 bar)	Bar	>1.5
Chemikalienbeständig		gegeben gemäß Bau- und Prüfgrundsätzen
UV-Beständigkeit	Std.	>500
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet	°C	-30 / +90
Lagerung		kühl, trocken, in der Originalverpackung bis 24 Monate
Farbe		gelb

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Donnerstag, 28. März 2024