

Dichtteil DS 180

Dichtteil BefTec DS 180 für BefTec® Unterkonstruktion II dichtet die Folien-/Dachhautdurchdringung 100 % ab.

Vorteile

- Dichtprüfung vor Ort möglich d. h. nachweislich 100 % dicht
- aufgesetzte Montage
- Systemlösung
- kraftschlüssige Anbindung
- Niveau- und Höhenausgleichsregulierung
- keine zusätzlichen Abdichtungsarbeiten
- inklusive Abdichtung der Dampfsperre
- einfacher Bausatz
- schnelle Montage
- geschlossenzellige Wärmeisolierung vermindert Wärmebrücke
- gesamte Montage von der Innenseite

Lieferinhalt Dichtteil

- 1 Dichtteil BefTec® DS180
- 1 EPDM-Dichtring selbstklebend
- 2 Verschlusschrauben G 1/8 mit O- Ring
- 3 Gewindestangen M12 8.8 L = 245 mm fz.
- 3 Dichtmutter M12 verz.
- 3 Muttern M12 vz.
- 1 Montageanleitung

Zusatzprodukte

- Resitrix MB- Anschlussrondelle für bituminöse Dichtungsbahnen
- Prüfventil G 1/8 für DS 180
- Schneidlehre

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovationen
- Flachdachkonstruktionen (Dach, Balkon, Terrasse, Attika)

Technische Werte

Produkt	Dichtteil BefTec® DS180
DS180	Kokillenguss - EN AC-43100, ø 180 mm, Höhe: 40 mm 2 Prüfventilauslässe, 3 Bohrungen ø 13 mm, Material: EN AC-ASi10Mg Norm: DIN EN 1706
Dichtring	EPDM/SBR - DIN 53505, s = 3 mm 65-70 shore, mit Gewebeinlage selbstklebend (Montagehilfe)
Verschlusschrauben	G 1/8 Zoll – A Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN 908 mit O- Ring
Gewindestangen	Gewindemaß: M 12, L = 245 mm Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN 976 Material: Stahl, feuerverzinkt*
Dichtmutter	Böllhoff SEALLOCK Bundmutter M12, 23 x 19 x 10 mm Festigkeitsklasse 8 Dichtring: PA 11
Muttern	Sechskantmutter M12 Festigkeitsklasse 8 nach DIN 934, verzinkt*

* bitte bauliche Anforderungen beachten

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

