

swissporSAFSYS Anschlagpunkt ES 300 FIRST abgewinkelt

Edelstahlanschlagpunkt auf Holzbalken für Steildächer.
Typ A als Einzelanschlagpunkt für max. 3 Personen.
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/ TS 16415:2017

Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem



Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ES 300 FIRST abgewinkelt		
Material			Edelstahl 1.4301
Untergrund	Massivholzsparren	mm	80 x 140
Grundplatte		mm	60 x 285
Stützendurchmesser		mm	20
Befestigung	Holzschrauben	Stk	6 (8 x 160)
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m m	≤ 7.5 ≤ 7.5
Farben	Standard		Edelstahl
Farben	Lieferbar		Anthrazit, Ziegelrot, Ziegelbraun

Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden
Biegung von swissporSAFSYS-Sicherheitsdachhaken oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten