

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSM III-H

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Holz.  
Typ A als Einzelanschlagpunkt, für max. 3 Personen.  
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013



## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Zwischenstütze im Seilsystem

## Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ZSM III-H							
Material			Edelstahl 1.4301					
Durchmesser		mm	16					
Grundplatte		mm	205 x 285					
Untergrund	Mehrschichtplatte Holzschalung OSB Platten	mm	≥ 19					
		mm	≥ 24					
		mm	≥ 25					
Befestigung	Holzschrauben	Stk	6 x 60 (20 inkl.)					
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m	≤ 7.5					
		m	≤ 11					
Dachschichtenaufbau		mm	100	200	300	400	500	600
Stützenhöhe		mm	300	400	500	600	700	800

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten.  
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produktanleitung erfolgen.  
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert.  
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden.  
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden.  
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet.

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.