

## swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL S-KP

Edelstahlanschlagpunkt zur Befestigung auf Stahl mit Konterklappe zum Klemmen.  
Typ A als Einzelanschlagpunkt für max 3. Personen.  
Typ C als Systemstütze im Seilsystem.

### Geprüft nach:

- EN 795:2012 Typ A und C
- CEN/TS 16415:2013

## Anwendungsgebiet

- Neubau und Renovation
- Einzelanschlagpunkt
- Anfang-, End-, Eckstütze im Seilsystem



## Technische Werte

Produkt	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL-S-KP						
Material			Edelstahl 1.4301				
Durchmesser		mm	40				
Grundplatte		mm	205 x 285				
Untergrund			Stahlträger				
Befestigung	Konterplatte und Gewindestangen	Stk	4				
Stützenabstand	Einzelanschlagpunkt Seilsystem	m m	≤ 7.5 ≤ 12				
Dachschichtenaufbau		mm	100	200	300	400	500
Stützenhöhe		mm	300	400	500	600	700
							800

### Hinweis:

Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen, gültigen Normen bzw. Richtlinien sind zwingend einzuhalten  
Die Montage muss anhand der jeweiligen Produkteinleitung erfolgen  
Die notwendigen Befestigungsmittel werden mitgeliefert  
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungen für den jeweiligen Untergrund zu verwenden  
Die swissporSAFSYS Produkte dürfen ausschliesslich durch geschultes Personal verbaut werden  
Biegung von swissporSAFSYS-Anschlagpunkt oder aller Bestandteile sind auszuschliessen. Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet

Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten